

Configurações Serviços WS REST

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

Índice

- 1 [Objetivo](#)
- 2 [Parametrização Ambiente](#)
- 3 [Retorno de Dados com Acentuação](#)
- 4 [Conteúdos Relacionados](#)

Objetivo

Apresentar as configurações e parametrizações para utilização dos Serviços WS REST.

Parametrização Ambiente

 **Appserver.ini**

```
[HTTPURI01]
URL=/rest
;Instances=1,10

;; Para iniciar o serviço para um Grupo de empresa e Filial específica ou ALL para todos os grupos de empresas e filiais
PrepareIn=T1,D MG 01

[HTTPREST01]
Port=9064
IPsBind=
URIs=HTTPURI01

[HTTPV11]
Enable=1
Sockets=HTTPREST01

[HTTPJOB]
MAIN=HTTP_START
ENVIRONMENT=P12117

[OnStart]
jobs=HTTPJOB
RefreshRate=10
```

Retorno de Dados com Acentuação

 **Codificação**

Content-Type e charset

Para a utilização de caracteres especiais nos conteúdos dos atributos, é necessário a definição do charset correto no Header das mensagens de todos os métodos.

Por exemplo, para permitir caracteres como Ç ou Â, deve se usar o charset UTF-8 no Header.

Content-Type : application/json;

Accpet-charset=UTF-8

Conteúdos Relacionados

[Serviços WS REST FWMODEL \(SIGAGFE\)](#)

[Serviços WS REST Outros \(SIGAGFE\)](#)

[REST com ERP Microsiga Protheus](#)

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [sigagfe](#) [versao_12](#)
[bra](#) [configuracoes_servicos_ws_rest](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)