

GFE11007 - Alterar o Critério de Agrupamento dos Dados do Embarcador

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFE11007 - ALTERAR O CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO DOS DADOS DO EMBARCADOR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE11007

Descrição:	Alterar o critério de agrupamento dos dados do embarcador.			
Localização:	1 - Na montagem do comando SQL para localizar os registros para exportação 2 - Na montagem do comando SQL para ordenação dos registros para exportação 3 - No critério de agrupamento para gerar os registros 311 e 312			
Programa Fonte:	GFEA110 - Exportar Notas Fiscais			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Alfanumérico	Versão do EDI. Atualmente está funcionando apenas para versão 3.1	Sim
	PARAMIXB[2]	Numérico	RECNO da tabela GW1 (Documento de Carga)	Sim
	PARAMIXB[3]	Numérico	Tipo de processo 1 - Montagem de comando SQL. Campos do "Select". 2 - Montagem do comando SQL. Campos do "Order by" 3 - Conteúdo para avaliação de reimpressão dos reg311 e reg312, dados embarcador e dados destinatário	Sim
	PARAMIXB[4]	Alfanumérico	Alias do comando SQL	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	cRet	Alfanumérico	O tipo do retorno dependerá do tipo de processo solicitado: 1 - Campos da tabela GW1 para montar o comando SQL do "Select". 2 - Campos da tabela GW1 para montar o comando SQL. do "Order by". 3 - Conteúdo dos campos que serão usados como critério de agrupamento.	Sim

Exemplo: GFE11007

```
1 User Function GFE11007()  
2   Local cVerEdi := PARAMIXB[1]  
3   Local nRecGW1 := PARAMIXB[2]  
4   Local nTpRet := PARAMIXB[3]
```

```
5      Local cAlQry := PARAMIXB[4]
6      Local aAreaGW1 := {}
7      Local cRet
8      If nTpRet == 1 //Campos do Select
9          cRet := ", GW1.GW1_EMISDC "
10     ElseIf nTpRet == 2 //Campos do Order By
11         cRet := " GW1.GW1_EMISDC,"
12     ElseIf nTpRet == 3 //Conteúdo para avaliação de reimpressão dos reg311 e reg312, dados embarcador e (
13         If nRecGW1 != GW1->(RecNo())
14             aAreaGW1 := GW1->(GetArea())
15             GW1->(dbGoTo(nRecGW1))
16         EndIf
17         cRet := GW1->GW1_EMISDC+GW1->GW1_CDDEST
18         If !Empty(aAreaGW1)
19             RestArea(aAreaGW1)
20         EndIf
21     EndIf
22     Return cRet
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [gfea110](#) [exportar_notas_fiscais](#) [notfis](#)
[base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#) [12_01_07](#)
[ponto_de_entrada_gfe11007](#) [gfe11007](#) [ponto_de_entrada](#)
[logistica](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)