

GFE11501 – Permite realizar validações específicas durante o processamento do CT-e

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

GFE11501 – Permite realizar validações específicas durante o processamento do CT-e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFE11501

Descrição:	Permite realizar validações específicas durante o processamento do CT-e		
Localização:	No processamento do Conhecimento.		
Programa Fonte:	GFEA115A - Importação de Conhecimentos/EDI (SIGAGFE)		
Parâmetros:	Não se aplica		
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição
	aRet	Array	1ª posição indica se deve gravar o erro de processamento 2ª posição indica a descrição que deve ser gravada no campo EDIMSG.
		Obrigatório	
		Sim	

Exemplo: GFEA1155

```
1
2 #INCLUDE "PROTHEUS.CH"
3
4 User Function GFE11501()
5
6     Local aRet      := {.F., ""}
7     Local cAliasGWU := Nil
8     Local cEmisDf, cTpDf, cWhere, cFilDc, cTpDc, cEmisDc, cSerDc, cNrDc, cNrDf
9
10    cEmisDf := GXG->GXG_EMISDF
11    cTpDf   := GXG->GXG_TPDF
12    cNrDf   := GXG->GXG_NRDF
13
14    GXH->( dbSetOrder(1) )
15    GXH->( msSeek(GXG->GXG_FILIAL + GXG->GXG_NRIMP) )
16    While !GXH->(Eof()) .AND. ;
17        GXH->GXH_FILIAL == GXG->GXG_FILIAL .AND. ;
18        GXH->GXH_NRIMP == GXG->GXG_NRIMP
```

```
19
20 cFilDc := GXH->GXH_FILDC
21 cTpDc := GXH->GXH_TPDC
22 cEmisDc := GXH->GXH_EMISDC
23 cSerDc := GXH->GXH_SERDC
24 cNrDc := GXH->GXH_NRDC
25
26 If cTpDf $ '1|6'
27
28     If cTpDf == '1'
29         cWhere += " AND GWU.GWU_SEQ = '01'"
30     Else
31         cWhere += " AND GWU.GWU_SEQ > '01'"
32     EndIf
33
34     cWhere := "%"+cWhere+"%"
35
36     cAliasGWU := GetNextAlias()
37     BeginSql Alias cAliasGWU
38         SELECT GW1.GW1_SERDC,
39             GW1.GW1_NRDC,
40             GWU.GWU_DTENT
41     FROM %Table:GW1% GW1
42     INNER JOIN %Table:GWU% GWU
43     ON GWU.GWU_FILIAL = GW1.GW1_FILIAL
44     AND GWU.GWU_CDTADC = GW1.GW1_CDTADC
45     AND GWU.GWU_EMISDC = GW1.GW1_EMISDC
46     AND GWU.GWU_SERDC = GW1.GW1_SERDC
47     AND GWU.GWU_NRDC = GW1.GW1_NRDC
48     AND GWU.GWU_CDTRP IN (%Exp:GFEGetEmRz(cEmisDf)%)
49     AND GWU.GWU_DTENT <> ' '
50     %Exp:cWhere%
51     AND GWU.%NotDel%
52     INNER JOIN %Table:GV5% GV5
53     ON GV5.GV5_FILIAL = %xFilial:GV5%
54     AND GV5.GV5_CDTADC = GW1.GW1_CDTADC
55     //AND GV5.GV5_SENTID IN ('1','2','3')
56     AND GV5.%NotDel%
57     WHERE GW1.GW1_FILIAL = %Exp:IIIf(Empty(cFilDc),xFilial("GW4"),cFilDc)%
58     AND GW1.GW1_CDTADC = %Exp:cTpDc%
59     AND GW1.GW1_EMISDC = %Exp:cEmisDc%
60     AND GW1.GW1_SERDC = %Exp:cSerDc%
61     AND GW1.GW1_NRDC = %Exp:cNrDc%
62     AND GW1.%NotDel%
63     EndSql
64     If (cAliasGWU)->(Eof())
65
66         cMsg := "Trecho do documento de carga número: "+AllTrim(cNrDc)+" série: "+AllTrim(cSerDc)
67         cMsg += "emite: "+AllTrim(cEmisDf)+" exige registro da data de entrega."
68
69         aRet := {.T., cMsg}
70     EndIf
71     (cAliasGWU)->(dbCloseArea())
72 EndIf
73
74 DbSelectArea('GXH')
75 GXH->( dbSkip() )
```

76	EndDo
77	
78	Return aRet
79	
80	

base_de_conhecimento

ponto_de_entrada

protheus

sigagfe

logistica

mp_gfe_manut

gfea1154



Política de
privacidade

Termos
de uso