

GFEA0328 - Inclusão de Campos Específicos do Documento de Carga Para Exibição na Inclusão de Ocorrência

⌚ Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA0328 - Inclusão de Campos Específicos do Documento de Carga Para Exibição na Inclusão de Ocorrência

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA0328

Descrição:	Possibilitar a apresentação de um campo específico no <i>Grid</i> de Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga, efetuada a partir da opção Ações Relacionadas / Ocorrências do Documento de Carga (GFEA044) .			
	O objetivo deste ponto de entrada é ler o campo específico do banco de dados e atribuir o conteúdo ao <i>array</i> passado como primeiro parâmetro, que contém os Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga que possuem o mesmo romaneio ou o mesmo cálculo do documento de carga selecionado.			
	Importante: 1. A variável global GFEA328QtCampos deve ser definida para utilização no ponto de entrada GFEA0329. 2. Para utilizar este ponto de entrada é obrigatório definir também os pontos de entrada GFEA0324, GFEA0325, GFEA0327 e GFEA0329.			
Localização:	Inclusão de Ocorrências			
Programa Fonte:	GFEA032 - Inclusão de Ocorrências			
Parâmetros:				
	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Array	Informações dos Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga com o mesmo número do romaneio ou mesmo cálculo do Documento de Carga selecionado no GFEA044.	Sim
	PARAMIXB[2]	Inteiro	Quantidade de campos do primeiro parâmetro.	Sim
Retorno:				
	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	aRom	Array	Trechos e Itinerários	Sim

Exemplo: GFEA0328

```
1 User Function GFEA0328()  
2 Local nI  
3  
4 Local aAreaGW1 := GW1->( GetArea() )
```

```
5 Local aDocCarga := ParamIxb[1]
6 Local nQtdeCampos := ParamIxb[2]
7
8
9 PutGlbValue('GFEA328QtCampos', cValToChar(nQtdeCampos))
10
11
12 For nI := 1 to Len(aDocCarga)
13     dbSelectArea("GW1")
14     dbSetOrder(1)
15     dbSeek(aDocCarga[nI,1]+aDocCarga[nI,2]+aDocCarga[nI,3]+aDocCarga[nI,4]+aDocCarga[nI,5])
16     aSize(aDocCarga[nI], Len(aDocCarga[nI]) + 1)
17     aDocCarga[nI, nQtdeCampos+1] := GW1->GW1_SIT
18 Next nI
19
20
21 RestArea (aAreaGW1)
22
23
Return aDocCarga
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[protheus](#) [sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [tuvsbk](#) [gfea0327](#)
[gfea0328](#) [gfea0329](#) [gfea0325](#) [gfea0324](#) [gfea044](#)
[versao_11_80_17](#) [versao_12_1_12](#) [ponto](#) [de](#) [entrada](#)
[tuxaxr](#) [base_do_conhecimento](#) [logistica](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)