

GFEA0329 - Inclusão de Campos Específicos do Documento de Carga Para Exibição na Inclusão de Ocorrência

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA0329 - Inclusão de Campos Específicos do Documento de Carga Para Exibição na Inclusão de Ocorrência

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA0329

Descrição:	Possibilitar a apresentação de um campo específico no <i>Grid</i> de Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga efetuada a partir da opção Ações Relacionadas / Ocorrências do Documento de Carga (GFEA044). O objetivo deste ponto de entrada é ler o <i>array</i> alimentado com os campos específicos alimentados pelo ponto de entrada GFEA0328 e gavar na tabela temporária que é utilizada para apresentar os Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga que possuem o mesmo romaneio ou o mesmo cálculo do documento de carga selecionado. Importante: 1. Deve ser realizada a leitura da variável global gravada pelo ponto de entrada GFEA0328, de forma a saber a partir de qual índice encontram-se os campos específicos. 2. Deve ser efetuada a eliminação da variável global após o ponto de entrada GFEA0329 ser chamado pela última vez. Por este motivo o If existente em conjunto com a função ClearGlbValue deve ser mantido. 3. Para utilizar este ponto de entrada é obrigatório definir também os pontos de entrada GFEA0324, GFEA0325, GFEA0327 e GFEA0328.																			
Localização:	Inclusão de Ocorrências.																			
Programa Fonte:	GFEA032 - Inclusão de Ocorrências																			
Parâmetros:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>PARAMIXB[1]</td><td>Ponteiro</td><td>Tabela temporária usada para apresentar os Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga, onde os campos específicos serão gravados</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[2]</td><td>Array</td><td>Contém todos os campos que serão utilizados para gravar na tabela temporária acima.</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[3]</td><td>Numerico</td><td>Linha do <i>array</i> que está sendo lida.</td><td>Sim</td></tr></table>				Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	PARAMIXB[1]	Ponteiro	Tabela temporária usada para apresentar os Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga, onde os campos específicos serão gravados	Sim	PARAMIXB[2]	Array	Contém todos os campos que serão utilizados para gravar na tabela temporária acima.	Sim	PARAMIXB[3]	Numerico	Linha do <i>array</i> que está sendo lida.	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório																	
PARAMIXB[1]	Ponteiro	Tabela temporária usada para apresentar os Trechos e Itinerários dos Documentos de Carga, onde os campos específicos serão gravados	Sim																	
PARAMIXB[2]	Array	Contém todos os campos que serão utilizados para gravar na tabela temporária acima.	Sim																	
PARAMIXB[3]	Numerico	Linha do <i>array</i> que está sendo lida.	Sim																	
Retorno:	Não há.																			

Exemplo: GFEA0329	
1	User Function GFEA0329()
2	Local nQtCp
3	

```
4      Local cTabTemporaria := ParamIxb[1]
5      Local aDocCarga := ParamIxb[2]
6      Local nIndice := ParamIxb[3]
7
8      nQtCp := Val(GetGlbValue('GFEA328QtCampos'))
9
10     (cTabTemporaria)->GW1_SIT := aDocCarga[nIndice, nQtCp+1]
11
12     If nIndice == Len(aDocCarga)
13         ClearGlbValue('GFEA328QtCampos')
14     EndIf
Return
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[protheus](#) [sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [tuvsbk](#) [gfea0327](#)
[gfea0328](#) [gfea0329](#) [gfea032](#) [gfea0324](#) [gfea0325](#)
[versao_11_80_17](#) [gfea044](#) [versao_12_1_12](#) [tuxaxr](#)
[base_do_conhecimento](#) [logistica](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)