

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFEA0655 - Alteração/Inclusão de campos na integração do Documento de Frete com o Fiscal do ERP Protheus

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA0655 - Alteração/Inclusão de campos na integração do Documento de Frete com o Fiscal do ERP Protheus

Características do Requisito

Linha de Produto:	Protheus
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA0655

Descrição:	Possibilitar a Alteração e/ou Inclusão de campos na integração do Documento de Frete com o Fiscal do ERP Protheus.			
Localização:	Antes de realizar a integração do Documento de Frete com o ERP.			
Programa Fonte:	GFEA065 - Documento de Frete			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Array	Informações do Documento de Frete F1_DOC; F1_SERIE; F1_FORNECE; F1_LOJA; F1_EMISSAO; F1_COND; F1_EST; F1_RECBMTO; F1_CHVNFE; F1_TIPO; F1_FORMUL; F1_ESPECIE; F1_ORIGEM	Sim
	PARAMIXB[2]	Array	Informações dos Itens D1_DOC; D1_SERIE; D1_FORNECE; D1_LOJA; D1_EMISSAO; D1_COD; D1_UM; D1_QUANT; D1_VUNIT; D1_TOTAL; D1_BASECOF; D1_ALQCOF; D1_VALCOF; D1_BASEPIS;	Sim

	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
			D1_ALQPIS; D1_VALPIS; Dependendo do tipo de imposto, podem estar presentes os seguintes campos: D1_VALICM; D1_PICM; D1_BASEICM; D1_ICMSRET; D1_VALISS; D1_ALIQISS; D1_BASEISS	
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	axRet1	Array	Informações do Documento de Frete modificadas e/ou incluídas	Sim
	axRet2	Array	Informações dos Itens modificados e/ou incluídas.	Sim

Exemplo: GFEA0655

```
1 User Function GFEA0655()  
2  
3 //Recebe os arrays enviados pelo MSEXCAUTO  
4 Local aDocFrete := ParamIXB[1]  
5 Local aItemDoc := ParamIXB[2]  
6 //Array de Retorno  
7 Local aRet := {}  
8 Local nPos  
9 Local cLoja  
10 //Trocando o valor de um valor que já existe no array.  
11 //aDocFrete [1] Nome do Campo integrado  
12 // [2] Valor que está sendo enviado  
13 // [3] Compatibilidade  
14 nPos := aScan( aDocFrete, {|x| x[1] == "F1_LOJA" } )  
15 If !Empty(nPos) .Or. nPos <> 0  
16     cLoja := aDocFrete[nPos][2]  
17     aDocFrete[nPos][2] := "29"  
18 EndIf  
19 //Adiciona um novo campo para integração dos itens  
20 Add(aItemDoc[1], {"D1_OPER" , "EN" , Nil} )  
21 //O retorno do ponto de entrada, aguarda um array com duas posições  
22 //A primeira contendo o array com as informações do Documento de Frete  
23 //E a segunda contendo o array com as informações dos Itens  
24 Add(aRet, {aDocFrete, aItemDoc})  
  
Return aRet
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [gfea065](#) [documento_de_frete](#)

[gfea0655](#) [ponto_de_entrada_gfea0655](#)

[base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso