

GFEA0841 - Ponto de entrada executado após a gravação do Frete Combinado (GFEA084), alternativo ao ponto de entrada padrão do MVC

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

GFEA0841 - Ponto de entrada executado após a gravação do Frete Combinado (GFEA084), alternativo ao ponto de entrada padrão do MVC

Características do Requisito

Linha de Produto:	Protheus
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA0841

Descrição:	O objetivo desse ponto de entrada é tratar as informações salvas do Frete Combinado, no caso onde elas não estão armazenadas no Model da rotina GFEA084, e sim em arrays. O ponto de entrada é executado após a gravação, e foi projetado estritamente para substituir o evento MODELCOMMITNTTS do MVC, quando este não pode ser disparado. <u>Motivo para a criação do ponto de entrada:</u> ao resolver o problema da issue DLOGGFE-7357 (no qual o ponto de entrada MVC não executava), surgiu um bug de chave duplicada conforme a issue DLOGGFE-9573. Assim, para resolver os dois erros simultaneamente, foi desfeita a liberação da issue DLOGGFE-7357, e criado este ponto de entrada para atendê-la.																
Localização:	Após a gravação do Frete Combinado																
Programa Fonte:	GFEA084 - Frete Combinado																
Parâmetros:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>PARAMIXB[1]</td><td>Array</td><td>GWF - Cálculo de Frete</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[2]</td><td>Array</td><td>GWI - Componente do Cálculo de Frete</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[3]</td><td>Array</td><td>GWH - Documento do Cálculo de Frete</td><td>Sim</td></tr></table> Para todos os arrays, cada linha é composta por duas colunas, onde a primeira é o nome do campo e a segunda é o valor. Para os arrays das tabelas GWI e GWH, podem existir vários itens (linhas), e para cada item as duas colunas mencionadas acima. Exemplos de arrays: 1) GWF - Cálculo de Frete: PARAMIXB[1][1]: "GWF_FILIAL" PARAMIXB[1][2]: "D MG 01 "	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	PARAMIXB[1]	Array	GWF - Cálculo de Frete	Sim	PARAMIXB[2]	Array	GWI - Componente do Cálculo de Frete	Sim	PARAMIXB[3]	Array	GWH - Documento do Cálculo de Frete	Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório														
PARAMIXB[1]	Array	GWF - Cálculo de Frete	Sim														
PARAMIXB[2]	Array	GWI - Componente do Cálculo de Frete	Sim														
PARAMIXB[3]	Array	GWH - Documento do Cálculo de Frete	Sim														

PARAMIXB[2][1]: "GWF_NRCALC"
PARAMIXB[2][2]: "00000014"
... etc.

2) GWI - Componente do Cálculo de Frete

- Componente 1:
PARAMIXB[1][1][1]: "GWI_FILIAL"
PARAMIXB[1][1][2]: "D MG 01 "
PARAMIXB[1][2][1]: "GWI_NRCALC"
PARAMIXB[1][2][2]: "00000014"
... etc.
PARAMIXB[1][5][1]: "GWI_CDCOMP"
PARAMIXB[1][5][2]: "001 "
... etc.

- Componente 2:
PARAMIXB[2][1][1]: "GWI_FILIAL"
PARAMIXB[2][1][2]: "D MG 01 "
PARAMIXB[2][2][1]: "GWI_NRCALC"
PARAMIXB[2][2][2]: "00000014"
... etc.
PARAMIXB[2][5][1]: "GWI_CDCOMP"
PARAMIXB[2][5][2]: "002 "
... etc.

- Componente n:
PARAMIXB[n][1][1]: "GWI_FILIAL"
PARAMIXB[n][1][2]: "D MG 01 "
PARAMIXB[n][2][1]: "GWI_NRCALC"
PARAMIXB[n][2][2]: "00000014"
... etc.
PARAMIXB[n][5][1]: "GWI_CDCOMP"
PARAMIXB[n][5][2]: "n "
... etc.

3) GWH - Documento do Cálculo de Frete

- Documento 1:
aGWH[1][1][1]: "GWH_FILIAL"
aGWH[1][1][2]: "D MG 01 "
aGWH[1][2][1]: "GWH_NRDC "
aGWH[1][2][2]: "00053411 "
... etc.

- Documento 2:
aGWH[2][1][1]: "GWH_FILIAL"
aGWH[2][1][2]: "D MG 01 "
aGWH[2][2][1]: "GWH_NRDC "
aGWH[2][2][2]: "00053412 "
... etc.

- Documento n:
aGWH[n][1][1]: "GWH_FILIAL"
aGWH[n][1][2]: "D MG 01 "
aGWH[n][2][1]: "GWH_NRDC "
aGWH[n][2][2]: "n"
... etc.

Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	IRet	L	Valida os dados inseridos.	Não

Exemplo GFEA841

#include "TOTVS.CH"

```
User Function GFEA0841()  
  Local nY := 0  
  Local nZ := 0  
  Local aLinha := {}  
  Local aGWF := PARAMIXB[1]
```

```
Local aGWI := PARAMIXB[2]
Local aGWH := PARAMIXB[3]
Local cCampo := ""
Local cValor := ""
Local lRet := .T.

//-----
ConOut( "Acessando dados da GWF: ")
//-----
For nY := 1 To Len(aGWF)
    cCampo := aGWF[nY,1]
    cValor := cValToChar(aGWF[nY,2])
    ConOut( "Campo: " + cCampo + " Valor: " + cValor )
Next nY

//-----
ConOut( "Acessando dados da GWI: ")
//-----
For nY := 1 To Len(aGWI)

    ConOut( "Linha: " + AllTrim(Str(nY)) )
    aLinha := aGWI[nY]

    For nZ := 1 To Len(aLinha)
        cCampo := aLinha[nZ,1]
        cValor := cValToChar(aLinha[nZ,2])
        ConOut( "Campo: " + cCampo + " Valor: " + cValor )
    Next nZ

Next nY

//-----
ConOut( "Acessando dados da GWH: ")
//-----
For nY := 1 To Len(aGWH)

    ConOut( "Linha: " + AllTrim(Str(nY)) )
    aLinha := aGWH[nY]

    For nZ := 1 To Len(aLinha)
        cCampo := aLinha[nZ,1]
        cValor := cValToChar(aLinha[nZ,2])
        ConOut( "Campo: " + cCampo + " Valor: " + cValor )
    Next nZ

Next nY

Return lRet
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_tecnico](#) [ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [protheus](#)
[sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [bra](#) [gfea084](#) [gfea841](#)
[dloggfe-9573](#) [dloggfe-7357](#) [6148042](#) [4528086](#)

