

# GFEA1155 – Atribuição de Novo Valor ao Numero da nota fiscal

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

## GFEA1155 – Atribuição de Novo Valor ao Numero da nota fiscal

### Características do Requisito

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
| Segmento:         | Logística          |
| Módulo:           | SIGAGFE            |

### Ponto de Entrada - GFEA1154

| Descrição:      | Verifica se emitente é filial ou não para alterar o valor do numero da nota fiscal                                                                                     |                      |             |      |      |           |             |      |        |                      |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|------|-----------|-------------|------|--------|----------------------|-----|
| Localização:    | No processamento do Conhecimento.                                                                                                                                      |                      |             |      |      |           |             |      |        |                      |     |
| Programa Fonte: | GFEA115A - Importação de Conhecimentos/EDI (SIGAGFE)                                                                                                                   |                      |             |      |      |           |             |      |        |                      |     |
| Parâmetros:     | Não se aplica                                                                                                                                                          |                      |             |      |      |           |             |      |        |                      |     |
| Retorno:        | <table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>lRet</td><td>Logico</td><td>Booleano(.T. ou .F.)</td><td>Sim</td></tr></table> |                      |             | Nome | Tipo | Descrição | Obrigatório | lRet | Logico | Booleano(.T. ou .F.) | Sim |
| Nome            | Tipo                                                                                                                                                                   | Descrição            | Obrigatório |      |      |           |             |      |        |                      |     |
| lRet            | Logico                                                                                                                                                                 | Booleano(.T. ou .F.) | Sim         |      |      |           |             |      |        |                      |     |

Exemplo: GFEA1155

```
1
2 #Include 'Protheus.ch'
3 User Function GFEA1155()
4 Local aOldArea := GetArea()
5 Local cNumeroNF := ""
6 Local lRet := .F.
7 Local cAliasQry, cAliasAux
8 Local cPB5CDTPDE, cPB5EMISDE, cPB5SERDCE, cPB5NRDCE
9
10 If GU3->( dbSeek(xFilial("GU3") + GXG->GXG_CDDEST) )
11
12     If GU3->GU3_EMFIL == "1" // Se não for filial é Nota Fiscal de compra e o emissor é um fornecedor
13
14         If Len(AllTrim(GXH->GXH_NRDCE)) == 8
15             cNumeroNF := SubStr(GXH->GXH_NRDCE,2,7)
16         Else
17             cNumeroNF := GXH->GXH_NRDCE
18         EndIf
19
20         Store '' to cPB5CDTPDE, cPB5EMISDE, cPB5SERDCE, cPB5NRDCE
21
22         cAliasQry := GetNextAlias()
23         cQuery := "SELECT PB5.PB5_FILIAL, PB5.PB5_CDTPDE, PB5.PB5_EMISDE, PB5.PB5_SERDCE, PB5.PB5_NRDCE "
24         cQuery += " FROM "+RetSQLName("PB5")+ " PB5 "
```

```

25 cQuery += " WHERE PB5.PB5_CDTPDS = '" + GXH->GXH_TPDC + "'"
26 cQuery += " AND PB5.PB5_EMISDS = '" + GXH->GXH_EMISDC + "'"
27 cQuery += " AND PB5.PB5_SERDCS = '" + GXH->GXH_SERDC + "'"
28 cQuery += " AND PB5.PB5_NRDCE = '" + AllTrim(cNumeroNF) + "'"
29 cQuery += " AND PB5.D_E_L_E_T_ <> '*'"
30 cQuery := ChangeQuery(cQuery)
31 dbUseArea( .T., "TOPCONN", TCGENQRY(,cQuery),cAliasQry, .F., .T.)
32 dbSelectArea(cAliasQry)
33 (cAliasQry)->(dbGoTop())
34
35 If !(cAliasQry)->(EOF())
36 cPB5CDTPDE := (cAliasQry)->PB5_CDTPDE
37 cPB5EMISDE := (cAliasQry)->PB5_EMISDE
38 cPB5SERDCE := (cAliasQry)->PB5_SERDCE
39 cPB5NRDCE := (cAliasQry)->PB5_NRDCE
40 Else
41 cAliasAux := GetNextAlias()
42 cQuery := "SELECT PB5.PB5_FILIAL, PB5.PB5_CDTPDE, PB5.PB5_EMISDE, PB5.PB5_SERDCE, PB5.PB5_NRI
43 cQuery += " FROM "+RetSQLName("PB5")+ " PB5 "
44 cQuery += " WHERE PB5.PB5_EMISDS = '" + GXG->GXG_CDDEST + "'"
45 cQuery += " AND PB5.PB5_SERDCS = '" + GXH->GXH_SERDC + "'"
46 cQuery += " AND PB5.PB5_NRDCE = '" + AllTrim(cNumeroNF) + "'"
47 cQuery += " AND PB5.D_E_L_E_T_ <> '*'"
48 cQuery := ChangeQuery(cQuery)
49 dbUseArea( .T., "TOPCONN", TCGENQRY(,cQuery),cAliasAux, .F., .T.)
50 dbSelectArea(cAliasAux)
51 (cAliasAux)->(dbGoTop())
52 If (cAliasAux)->(EOF())
53 cPB5CDTPDE := (cAliasAux)->PB5_CDTPDE
54 cPB5EMISDE := (cAliasAux)->PB5_EMISDE
55 cPB5SERDCE := (cAliasAux)->PB5_SERDCE
56 cPB5NRDCE := (cAliasAux)->PB5_NRDCE
57 EndIf
58 (cAliasAux)->(dbclosearea())
59 EndIf
60 (cAliasQry)->(dbclosearea())
61
62 If !Empty(cPB5CDTPDE)
63 dbSelectArea("GXH")
64 RecLock("GXH", .F.)
65 GXH->GXH_TPDC := cPB5CDTPDE
66 GXH->GXH_EMISDC := cPB5EMISDE
67 GXH->GXH_SERDC := cPB5SERDCE
68 GXH->GXH_NRDCE := cPB5NRDCE
69 GXH->(MsUnlock())
70
71 dbSelectArea("GW1")
72 dbSetOrder(1)
73 If dbSeek(GXH->GXH_FILDC+GXH->GXH_TPDC+GXH->GXH_EMISDC+GXH->GXH_SERDC+GXH->GXH_NRDCE)
74 lRet := .t.
75 EndIf
76 EndIf
77
78 EndIf
79 EndIf
80
81 RestArea(aOldArea)

```

82

Return lRet

[base\\_de\\_conhecimento](#) [ponto\\_de\\_entrada](#) [protheus](#)  
[sigagfe](#) [logistica](#) [mp\\_gfe\\_manut](#) [gfea1154](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)