

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFEA1184 - Definição do Tipo do Documento de Frete a Partir do Arquivo XML do CT-e BRA

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA1184 - POSSIBILITA A INCLUSÃO DE REGRAS PARA DEFINIÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO DE FRETE NA IMPORTAÇÃO DO CT-e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA1184

Descrição:	Recebe o conteúdo parcial do XML do CT-e que está sendo importado, a partir da tag <Cte>, inclusive todos os nós e informações descendentes. A partir deste conteúdo, pode-se criar regras para determinação do Tipo do Documento de Frete.			
Localização:	Será executado na importação do CT-e, na função que realiza a atribuição do Tipo do Documento de Frete.			
Programa Fonte:	GFEA118 - Importação de CT-e			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Array	Objeto parcial do XML, a partir da tag <Cte>.	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	IRet	Booleano	Indica se o tipo do documento de frete utilizado será o definido no PE ou pelo programa padrão: .T. -> Assume o tipo do documento de frete do PE, a partir do parâmetro de retorno cTpPDF; .F. -> Realiza as regras do fonte padrão para definição do tipo do documento de frete.	Sim
	cTpPDF	Caracter	Tipo do Documento de Frete que será atribuído.	Não

Exemplo: GFEA1184

```
1
2 User Function GFEA1184()
3
4     Local _cTpPDF := "1"
5     Local _oCte := PARAMIXB[1]
6     Local _cTpCte := U_XmlValid(_oCte,{"_INFCTE","_IDE"},"_TPCTE")
7     Local _cTpServ := U_XmlValid(_oCte,{"_INFCTE","_IDE"},"_TPSERV")
8     Local _cXCaracAd := ""
9     Local _lRet := .F.
```

```
10 If XmlChildEx(_oCte:_INFCTE,"_COMPL") != Nil .And. XmlChildEx(_oCte:_INFCTE:_COMPL,"_XCARACAD") != Nil
11     _cXCaracAd := U_XmlValid(_oCte,{"_INFCTE","_COMPL"},"_XCARACAD")
12 EndIf
13
14 If _cTpCte == '1' .And. _cTpServ == '0' .And. Upper(_cXCaracAd) $ 'PALETIZACAO'
15     _cTPDF := '7'
16     _lRet := .T.
17 EndIf
18 Return {_lRet, _cTPDF}
19
20 User Function XmlValid(oTEMP,aNode,cTag)
21 Local nCont
22 Local cReturn := ''
23 Private oXML := oTEMP
24     //Navega dentro do objeto XML usando a variavel aNode como base, retornando o conteudo do TEXT ou o
25 For nCont := 1 to Len(aNode)
26     If ValType( XmlChildEx( oXML,aNode[nCont] ) ) == '0'
27         oXML := XmlChildEx( oXML,aNode[nCont] )
28     Else
29         Exit
30     Endif
31     If nCont == Len(aNode)
32         cReturn := &("oXML:"+cTag+":TEXT')
33         Exit
34     EndIf
35 Next nCont
Return cReturn
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [gfea118](#) [importacao_ct_e](#) [ct_e](#) [cte](#)
[importacao_cte](#) [base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#)
[gfea1184](#) [ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)