

GFEA1185 - Importação de CT-e com Situação 'Erro Impeditivo'

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA1185 - Possibilita criar validações de CT-e para atribuir a situação 'Erro Impeditivo'

Características do Requisito

Linha de Produto:	Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA1185

Descrição:	Tem por objetivo criar validações de conteúdo do arquivo de forma a impossibilitar o processamento do XML. Nesse caso, o CT-e será importado com situação "Erro Impeditivo". Por consequência, o processamento não será permitido. Recebe o conteúdo parcial do XML, a partir da tag <CTe> e também outro conteúdo parcial do XML, a partir da tag <ProtCTe>.															
Localização:	Será executado na importação do CT-e.															
Programa Fonte:	GFEA118 - Importação de CT-e															
Parâmetros:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>PARAMIXB[1]</td><td>Array</td><td>Objeto parcial do XML, a partir da tag <CTe>.</td><td>Sim</td></tr><tr><td>PARAMIXB[2]</td><td>Array</td><td>Objeto parcial do XML, a partir da tag <ProtCte></td><td>Não</td></tr></table>				Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	PARAMIXB[1]	Array	Objeto parcial do XML, a partir da tag <CTe>.	Sim	PARAMIXB[2]	Array	Objeto parcial do XML, a partir da tag <ProtCte>	Não
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório													
PARAMIXB[1]	Array	Objeto parcial do XML, a partir da tag <CTe>.	Sim													
PARAMIXB[2]	Array	Objeto parcial do XML, a partir da tag <ProtCte>	Não													
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>IRet</td><td>Booleano</td><td>Variável lógica que define a situação do CT-e importado. .F. -> Atribui a situação 'Erro Impeditivo' (5); .T. -> Mantém a atribuição realizada pelo fonte padrão.</td><td>Sim</td></tr></table>				Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	IRet	Booleano	Variável lógica que define a situação do CT-e importado. .F. -> Atribui a situação 'Erro Impeditivo' (5); .T. -> Mantém a atribuição realizada pelo fonte padrão.	Sim				
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório													
IRet	Booleano	Variável lógica que define a situação do CT-e importado. .F. -> Atribui a situação 'Erro Impeditivo' (5); .T. -> Mantém a atribuição realizada pelo fonte padrão.	Sim													

Exemplo: GFEA1185

```
1 User Function GFEA1185()  
2     Local _oCte := PARAMIXB[1]  
3     Local _oProtCte := PARAMIXB[2]  
4     Local _cXCaracAd := ""  
5     Local _lRet := .F.  
6     Local _cdhRecbto := If(_oProtCte != "",U_XmlValid(_oProtCte,{"_INFPROT"},"_DHRECBTO",.F.), "")  
7     Local _cDtRecbto := SubStr(_cdhRecbto, 1, 4) + SubStr(_cdhRecbto, 6, 2) + SubStr(_cdhRecbto, 9, 2)  
8     Local lRet := .T.  
9  
10  
11     If _cDtRecbto > DtoS(dDatabase)  
12         lRet := .F.
```

```
13      EndIf
14      Return lRet
15      User Function XmlValid(oTEMP,aNode,cTag,lREALNAME)
16          Local nCont
17          Private oXML := oTEMP
18          Default lREALNAME := .F.
19          //Navega dentro do objeto XML usando a variavel aNode como base, retornando o conteudo do TEXT ou o
20          For nCont := 1 to Len(aNode)
21              If ValType( XmlChildEx( oXML,aNode[nCont] ) ) == '0'
22                  oXML := XmlChildEx( oXML,aNode[nCont] )
23              Else
24                  Return
25              Endif
26              If nCont == Len(aNode)
27                  If !lREALNAME
28                      cReturn := &("oXML:"+cTag+":TEXT')
29                      Return cReturn
30                  Else
31                      cReturn := &("oXML:REALNAME")
32                      Return cReturn
33                  Endif
34              EndIf
35          Next nCont
36          FreeObj(oXML)
37          FreeObj(xRet)
38          FreeObj(xRet1)
39      Return ''
```

[protheus](#) [sigagfe](#) [gfea118](#) [importacao_ct_e](#) [ct_e](#) [cte](#)
[importacao_cte](#) [base_de_conhecimento](#) [mp_gfe_manut](#)
[ponto_de_entrada_gfea1185](#) [gfea1185](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)