

Logística - Linha Protheus - GFE - Consumo de licenças na integração do Datasul x SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como configurar o ambiente para não consumir licenças na utilização do **WebService** de integração entre os produtos?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões

Solução

Para que não haja consumo de licenças na integração do **Datasul x SIGAGFE** via **WebService**, será necessário fazer uma alteração no appserver.ini onde está configurado o **WebService**. O parâmetro que deve ser alterado é o **PREPAREIN** - usado para definir a Empresa de Integração **GFE X Datasul** no arquivo **INI - Arquivo de Inicialização**.

Por padrão o **Protheus** utiliza o parâmetro **PREPAREIN** desta forma:

- Instanciando o Grupo e Empresa ficando sempre ativo.

Na seção do **WebService**, deve ser configurada a chave **PREPAREIN** com o grupo e empresa que serão utilizadas para a integração:

Exemplo: **PREPAREIN=99,01** - grupo de empresa, filial

[servidor:<porta>/<instancia>]

ENABLE=1

PATH=<root_patch>

ENVIRONMENT=<ambiente>

INSTANCENAME=<instancia>

RESPONSEJOB=<secao_job>

DEFAULTPAGE=<pagina_default>

[<secao_job>]

TYPE=<type>

ENVIRONMENT=<ambiente>

INSTANCES=<número mínimo,número máximo de instâncias>

SIGAWEB=<sigaweb>

INSTANCENAME=<instacia>

ONSTART=<onstart>

ONCONNECT=<connect>

PREPAREIN=99,01

Para que o **WebService** não consuma licenças ao integrar **Datasul** com **SIGAGFE**, deve ser usado o **GFEPREPAREIN**.

- Configurando para abrir o ambiente somente ao executar a integração - **Recomendado**.

Na seção do **WebService**, deve ser configurada a chave **GFEPREPAREIN** com o grupo e empresa que serão utilizadas para a integração

Exemplo: **GFEPREPAREIN=99,01** - grupo de empresa, filial.

[servidor:<porta>/<instancia>]

ENABLE=1

PATH=<root_patch>

ENVIRONMENT=<ambiente>

INSTANCENAME=<instancia>

RESPONSEJOB=<secao_job>

DEFAULTPAGE=<pagina_default>

[<secao_job>]

TYPE=<type>

ENVIRONMENT=<ambiente>

INSTANCES=<número mínimo,número máximo de instâncias>

SIGAWEB=<sigaweb>

INSTANCENAME=<instacia>

ONSTART=<onstart>

ONCONNECT=<connect>

GFEPREPAREIN=99,01

Importante

Sempre informe grupo e filial ao usar o GFEPREPAREIN.

Exemplo correto:

GFEPREPAREIN=99,01

Exemplos incorretos:

GFEPREPAREIN=ALL

GFEPREPAREIN=99,01,02,03 (informando várias filiais)

GFEPREPAREIN=99 (informando só o grupo)