

Logística - Linha Protheus - GFE - Importação de XML CT-e no SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:25 min**

Dúvida

Como realizar importação do **XML** do **CT-e** no **SIGAGFE**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

O programa responsável pela importação dos **CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico** é o programa **GFEA118 - Importar CT-e**. O programa sempre vai importar os **XMLs** que estiverem no diretório parametrizado no parâmetro **MV_XMLDIR**.

Para configurar o parâmetro **MV_XMLDIR** basta executar no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** o programa **GFEX000 - Parâmetros do Módulo** na aba **Totvs Colaboração** no campo **Diretório do XML Totvs Colaboração**.

Somente **XMLs** de **CT-e** serão importados. Os arquivos processados com sucesso serão movidos para o diretório **...\OLD**. Os arquivos que não são de **CT-e** ou que contenham erros serão movidos para o diretório **...\ERR**. Estes dois diretórios são criados automaticamente na primeira vez que o programa for executado a partir do diretório parametrizado no **MV_XMLDIR**.

Após a importação dos **XMLs** é possível **Alterar**, **Processar**, **Excluir** os registro no **GFEA118**.

Agendamento no Schedule

É possível agendar a **Importação** dos **XMLs** no *Schedule* do **Protheus** através do programa **GFEA118SCH** e também agendar o **Processamento** no *Schedule* do **Protheus** através do programa **GFEA115SCP**.

Em relação as **filiais**, o **GFEA118SCH** deve ser cadastrado no *Schedule* para cada filial. E o programa de processamento, **GFEA115SCP** deve ser cadastrado para uma filial apenas, pois internamente irá processar para todas as filiais.

Quando a importação do **XML** de **CT-e** ocorre dentro do **Protheus** através do agendamento do **GFEA118SCH** - via *Schedule*, o conteúdo do parâmetro **MV_XMLDIR** e do campo **Frete Embarcador SIGAGFE**, no **CD0360A - Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração Datasul**,

deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH**, informada no arquivo **APPSERVER.INI** do **Protheus**.

- Exemplo que **funciona**:
 - **ROOTPATH**=C:\Protheus\PROTHEUS_DATA e no diretório informar \GFE\;
 - O arquivo será gerado no caminho C:\Protheus\PROTHEUS_DATA\GFE\;
 - Informar o caminho C:\Protheus\PROTHEUS_DATA\GFE no campo **Frete Embarcador SIGAGFE** do programa **CD0360A**. E no **MV_XMLDIR** informar \GFE\ - não pode ser o caminho completo.
- Exemplo que **não funciona**:
 - **ROOTPATH**=C:\Protheus\PROTHEUS_DATA\;
 - Informar o caminho C:\GFE no campo **Frete Embarcador SIGAGFE** do programa **CD0360A**. E no **MV_XMLDIR** informar C:\GFE\. Não vai funcionar, pois não é o **ROOTPATH**. Esse é uma restrição que ocorre apenas se for usado o *Schedule* do **Protheus**.

Diretório de LOG's do SIGAGFE

No programa **GFEX000** existe o parâmetro **MV_DRTLOG**. Caso a rotina esteja sendo executada no *Schedule*, este parâmetro também deve seguir a orientação acima. Isto é, seu diretório deve estar abaixo da estrutura do **ROOTPATH**. Caso contrário, pode ocorrer o seguinte erro:

```
THREAD ERROR ([15100], ENVIRONMENT_AGENT01_, THIS) 26/11/2018 10:49:28  
invalid handle used in file D:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\TP11-BUILDV2APPSRV-  
TEC11WIN32RPO32\advtec9_tt11\lib_base\diskman.cpp at line 266  
on GFELOG:SAVE(GFEXLOG.PRW) 22/02/2018 17:32:00 line : 398
```

Saiba mais

[Logística - Linha Protheus - GFE - Importação de EDI CONEMB no SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Processamento automático após importação XML ou EDI](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - LOG nas rotinas de importação de EDI e XML de CT-e no SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Guia de Integração do GFE com TOTVS Colaboração 2.0 - Datasul](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Documentação para utilização do Totvs Colaboração 2.0 no SIGAGFE com ERP Protheus](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Processamento de Conhecimentos - CONEMB e XML CT-e - via Schedule](#)