

Logística - Linha Protheus - GFE - Tags do XML de CT-e para recebimento no campo Peso do Documento de Frete

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como ocorre a leitura das *tags* do **XML - Extensible Markup Language** de **CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico** para o campo de **Peso do Documento de Frete**?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução

O Sistema irá validar as seguintes *tags* para compor as informações de peso: **cUnid**, **tpMed** e **qCarga**. Segue abaixo a descrição das mesmas segundo o manual do **CT-e**:

247	cUnid	4	Código da Unidade de Medida	E	N	1 - 1	2	D21		Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU
248	tpMed	4	Tipo da Medida	E	C	1 - 1	1 - 20		ER36	Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc
249	qCarga	4	Quantidade	E	N	1 - 1	11, 4		ER21	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais.

O campo do **cUnid** indica qual a unidade em que está descrita a informação. Portanto, as unidades que serão consideradas e que devem estar configuradas são: **00 M3** ou **01 KG** ou **02 TON** ou **03 UNIDADE**. Veja um detalhamento de cada uma delas:

- CUNID = "00"
Será gravado o campo de **Volume - GW3_VOLUM**.
- CUNID = "01"
Será validado a tag **tpMed**. Se conter dentro da *tag* a informação **CUB**, irá para o campo de **Peso Cubado - GW3_PESOC**. Caso contrário irá para o **Peso Real - GW3_PESOR**.
- CUNID = "02"
Será validado a tag **tpMed**. Se conter dentro da *tag* a informação **CUB**, irá para o campo de **Peso Cubado - GW3_PESOC**. Caso contrário irá para o **Peso Real - GW3_PESOR**.
- CUNID = "03"
Será gravado o campo de **Quantidade de Volume - GW3_QTVOL**.

A *tag* de **qCarga** é onde estão descritos os valores que serão atribuídos nos campos dentro do **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador** para cada informação.

Abaixo o exemplo de um **CT-e** onde foram enviadas as seguintes informações:

```
- <infQ>
  <cUnid>01</cUnid>
  <tpMed>PESO CARGA</tpMed>
  <qCarga>23663.6500</qCarga>
</infQ>
- <infQ>
  <cUnid>01</cUnid>
  <tpMed>CAIXA</tpMed>
  <qCarga>4580.0000</qCarga>
</infQ>
```

Pela regra de negócio irá assumir sempre o último valor referente a cada **cUnid**.

É necessário, portanto, validar com a Transportadora o envio correto das *tags* dentro do **XML**.

A Quantidade de Volumes também deve estar preenchida dentro do arquivo na *tag* **qCarga**.

Referente ao **Peso Cubado**, é preciso que dentro da *tag* **tpMed** contenha a descrição com a informação **CUB**, exemplo: **PESO CUBADO**.