#### 1 计算机基础

假设有两个整数数组 A 和 B ,长度分别为 N 和 M。且两个数组已经按照从小到大顺序排好。现有一个 C 数组,长度为 N+M。写一个过程,将 A 和 B 中全部数字合并到 C 中,合并后 C 数组中数字也应按照从小到大顺序排列。

#### - 选作:

已知一个结构体包含两个字段:一个整形值,一个指向下一结构体的指针。多个此结构体可以连接成一个列表,以空指针结束。给定指向该列表第一个元素的指针,写一程序返回一个列表,此列表中元素值的序列与原列表中值的序列顺序相反。原列表可以被破坏。如果编程语言不支持结构体或指针,可以使用类或引用代替。

### 2 根据下图编写一个页面文件(不要求 icon, 背景, 兼容性等)

### 要求:

可以在 chrome 上运行



## - 选作(任选):

- 不使用 CSS 类库
- 使用 CSS3 完成特效
- 响应式设计

# 3 根据故事完成一个前端页面 (不要求 UI 设计,本题主要考察 JS)

# 要求:

可以再 chrome 上运行

基于 MVC 实现

背景:灰太狼在青青草原抓住了美羊羊。

### 场景:

点击美羊羊,美羊羊大喊救命,喜羊羊冲了进来。

点击灰太狼,灰太狼大笑,并把美羊羊放进锅内。

## 选作:

- 实现简单的 JS MVC 框架
- 完全不使用类库