

ORACLE NETSUITE

AGENDA

1. ClientScript
   - Definición de ClientScript
   - Funciones de ClientScript
   - Caso Práctico

DEFINICIÓN DE CLIENTSCRIPT

El ClientScript es un tipo de script que se ejecuta del lado del cliente, es decir, en el navegador del usuario, utilizando activadores de eventos predefinidos. Se aplica a formularios individuales y puede implementarse globalmente para tipos de registros de entidades y transacciones. Su función principal es interactuar con la interfaz de usuario, facilitando la validación de datos ingresados por el usuario, el llenado automático de campos o sublistas, y la gestión de eventos en tiempo real, como cambios en campos y acciones al cargar formularios



FUNCIONES DE CLIENTSCRIPT

fieldChanged	Define la función que se ejecuta cuando un usuario o una llamada de cliente modifica un campo
lineInit	Define la función que se ejecuta cuando se selecciona una línea existente
pageInit	Define la función que se ejecuta cuando la página termina de cargarse o cuando se reinicia el formulario.
saveRecord	Define la función que se ejecuta cuando se guarda un registro (es decir, después de presionar el botón Enviar, pero antes de enviar el formulario).
sublistChanged	Define la función que se ejecuta después de que se haya insertado, eliminado o editado una sublista.
validateDelete	Define la función que se ejecuta cuando se elimina una línea existente en una sublista de edición.
validateField	Define la función que se ejecuta cuando un usuario o una llamada del lado del cliente modifican un campo.
validateInsert	Define la función que se ejecuta cuando se inserta una línea de sublista en una sublista de edición.
validateLine	Define la función que se ejecuta antes de que se agregue una línea a una sublista del editor en línea o a una sublista del editor.

CASO PRÁCTICO

Desarrollar un **Client Script** utilizando las funciones definidas en la plantilla número 4. Este script debe estar configurado y desplegado específicamente para las transacciones del tipo "Factura de venta"

GRACIAS

