

Nominal High Voltage Settings for Electron Arm PreShower

Table 1: (Oct 10 1997)

PreSh. Block	HAC5 HV slot chan	HV (V)	PreSh. Block	HAC5 # HV slot chan	HV (V)
1L	4.0	1130	1R	7.0	960
2L	4.1	1255	2R	7.1	1180
3L	4.2	1195	3R	7.2	1075
4L	4.3	1175	4R	7.3	1150
5L	4.4	1200	5R	7.4	1140
6L	4.5	1175	6R	7.5	1105
7L	4.6	1190	7R	7.6	1275
8L	4.7	1280	8R	7.7	1175
9L	4.8	1100	9R	7.8	1100
10L	4.9	1160	10R	7.9	1175
11L	4.10	1210	11R	7.10	1110
12L	4.11	1025	12R	7.11	1210
13L	5.0	1100	13R	8.0	1160
14L	5.1	1200	14R	8.1	1180
15L	5.2	1115	15R	8.2	1145
16L	5.3	1110	16R	8.3	1180
17L	5.4	1275	17R	8.4	1180
18L	5.5	1185	18R	8.5	1095
19L	5.6	1165	19R	8.6	1200
20L	5.7	1165	20R	8.7	1165
21L	5.8	1175	21R	8.8	1205
22L	5.9	1165	22R	8.9	1160
23L	5.10	1200	23R	8.10	1155
24L	5.11	1080	24R	8.11	1240