

Angular Component 也可以這樣玩



Angular User Group Taiwan

工友 楊捷凱 (Kevin)

部落格: https://blog.kevinyang.net/



About Me

- ♥Angular User Group Taiwan 管理員之一
- ♥線上 Angular 讀書會主持人
- ♥這一年多來沉迷於 Angular 與 Typescript
- https://www.facebook.com/CKNotepad/



Agenda

- ♥了解 Angular 啟動 Component 的方法
- ☞使用情境
- **DEMO**
- Q&A



Angular 啟動 Component 的順序

進入點 main.ts,決定要啟動哪一個 Module

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);



Angular 啟動 Component 的順序

AppModule 的 bootstrap 決定要啟動哪一個 component

```
AppComponent
  imports: [
    BrowserModule
  providers: [].
  bootstrap: [AppComponent]
2 references
export class AppModule { }
```



有些事情讓你知道

- ♥NgModule 的 bootstrap 允許一次啟動多個 component
- ♥Index.html 可以使用多個自訂 Element Tag

```
<body>
  <app-root></app-root>
  <app-news></app-news>
</body>
```

```
providers: [],
bootstrap: [
   AppComponent,
   NewsComponent
]
```



這是秘密

- 要手動啟動的 component 設定於 entryComponents 內
- ♥ 新增 ngDoBootstrap 方法

```
entryComponents: [AppComponent],
})
2 references
export class AppModule {
    0 references
    ngDoBootstrap(appRef: ApplicationRef) {}
}
```



Angular底層的方法

```
1 reference
private _moduleDoBootstrap(moduleRef: InternalNgModuleRef<any>): void
  const appRef = moduleRef.injector.get(ApplicationRef) as
    ApplicationRef;
  if (moduleRef._bootstrapComponents.length > 0) {
    moduleRef._bootstrapComponents.forEach(f \Rightarrow appRef.bootstrap(f));
  } else if (moduleRef.instance.ngDoBootstrap) {
    moduleRef.instance.ngDoBootstrap(appRef);
  } else {
    throw new Error(
        `The module ${stringify(moduleRef.instance.constructor)} was
          bootstrapped, but it does not declare "@NgModule.bootstrap"
          components nor a "ngDoBootstrap" method. ` +
        `Please define one of these.`);
  this._modules.push(moduleRef);
```



手動啟動(續)

♥ApplicationRef 提供 bootstrap 的方法,可以啟動 component

```
export class AppModule {
    O references
    ngDoBootstrap(appRef: ApplicationRef) {
        appRef.bootstrap(AppComponent);
    }
}
```





知道基本 Component 啟動的方式了

接下來呢?




使用情境

- ♥既有網站,部分區塊希望更換成 Angular Component,提升使用體驗和維護門檻
- △網站部分需要顯示更新頻率高的內容



實際範例 – NBA.COM



實際範例 – NBA.COM







動手做看看

DEMO



範例一

- **❷**Bootstrap 一個或多個 components
- bootstrap:[]



範例二


- ♥根據頁面上的 Element 來決定要啟動那些 component
- entryComponents + ngDoBootstrap



範例三

- **♥**動態選擇執行 Module
- A注意: 這模式不適用 AOT 模式
- **♥** Gist





A Q&A



其他資源

- ♠ Facebook 社群頁面
- A Angular 線上讀書會
- Angular 討論區
- ♠ Angular YouTube 頻道
- ▼Telegram 頻道 @angulartw
- How to manually bootstrap an Angular application

