# Relembrando Python

Prof. Denio Duarte

duarte@uffs.edu.br

Prof. Claunir Pavan
claunir.pavan@uffs.edu.br

Condições e variáveis

```
lidade = 18
lidade >= 18:
    print('maior de idade')
lelse:
    print('menor de idade')
```

Loop

```
for i in range(10):
    print(i)
print('Laço finalizado')
```

```
1i = 1
2while i < 6:
3  print(i)
4  i += 1</pre>
```

Entrada de dados

#### tovious i ytiisi

```
Leitura dos dois valores que são convertidos para inteiros
```

```
1  # pegando entradas
2  A = int(input())
3  B = int(input())
4
5  # lógica
6  X = A + B
7
8  # saída
9  print("X = {}".format(X))-
```

#### **Processamento:**

Entrada:

Somar os valores de entrada e armazenar o resultado na variável X

#### Saída:

Apresentar os resultados em um formato desejado

Exemplo leitura de um valor float:

```
Exemplos de Entrada

2.00

1  # entrada

2  raio = float(input())

Exemplos de Saída

1  # saída
2  print("A={:.4f}".format(area))
```

Exemplo de entradas múltiplas utilizando a função map e split:

```
Exemplos de Entrada
7 14 106
```

```
1 # entrada
2 A, B, C = map(int, input().split(" "))
```

- Comandos de blocos (principais):
  - Condicionais
  - Laços
- Como o python indica quais comandos estão dentro de um bloco?

- Comandos de blocos (principais):
  - Condicionais
  - Laços
- Como o python indica quais comandos estão dentro de um bloco?

```
if a > 5:
    print('a é maior que 5')
b=a*10
print(b)
```

```
a=int(input('Digite um número: '))
While a!=0:
    print('Número digitado:',a);
    a=int(input('Digite outro: '))
print('Acabou!')
```

- Lembrem-se
  - Variáveis são criadas livremente dentro do programa
  - A associação do tipo às variáveis é dinâmica
    - a=10
    - a='Teste'
  - Ou seja, o tipo e a criação das variáveis é flexível

- Lembrem-se
  - Existem funções "prontas" para facilitar a vida do programador
    - Inspecionar valores em uma lista (vetor):