

Programação Java





// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-[ml-move-product-expired-due-date-01]-06

| User Story | 2 |
|-----------------------------------|---|
| Representação JSON | 2 |
| Contratos referentes a User Story | 3 |

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do representante de acordo a suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do setores do armazém. Os contratos referem-se à História do Usuário.

Sinônimos do representante: responsável.

[Verificar a validade dos produtos já expirados e que devem ser movidos para um depósito/ tabela de sustentáveis.

User Story

| User Story Code: ml-[ml-move-product-expired-due-date-01]-06 User Story Name: Muda status e cria tabela com produtos expirados. | Horas estimadas |
|---|-----------------|
| COMO representante QUERO consultar produtos com validades vencidas que pela regra de validade expirada, foram movidos para um depósito de produtos expirados PARA serem armazenados em lugar adequado. | 15 |

CENÁRIO 1: lote cadastrado.

DESDE que o lote cadastrado tem uma data de fabricação e validade.

ENTÃO a validade é verificada

QUANDO o representante responsável pelo setor busca todos produtos/lotes vencidos em todos os setores

Е

E caso a validade <= 1 semana deverão ser enviados para nova tabela de sustentáveis. E poderão ser consultados e gerenciado pelo representante.

VALIDAÇÃO

- Autentique como "email": "email@email", "password": "123"
- e acesse os terminais.
- Validação de parâmetros obrigatórios.
- Você deve considerar o uso de um parâmetro de data que valide o seguinte:
 Formato dd / mm / aaaa





Contratos referentes a la User Story

| HTTP | Plantilla URI | Descripción | US-code |
|------|---|--|---|
| GET | /api/ <mark>v1/l</mark> expired-batch/ {sectoreid} | Lista de lotes expirados passando o id do setor, retornando no body() | mi-[ml-move-expired- due-date-01]-06 |
| POST | /api/ <mark>v1/l</mark> expired-batch/ {sectoreid} | Move produtos expirados para entidade Expired por id do setor. | mi-[ml-move-expired- due-date-01]-06 |
| GET | /api/ <mark>v1</mark> /expired-batch/all | Lista todos os produtos expirados já populados na entidade Expired. | mi-[ml-move-expired- due-date-01]-06 |
| GET | /api/v1/lexpired-batch/sector/ {sectorid} | Lista produtos vencidos por id do setor na entidade Expired. | mi-[ml-move-expired- due-date-01]-06 |

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.