

## Forms - HTML

```
<form autocomplete="off">

  <!-- Campo de texto -->
  <label for="txtNome">Nome: </label>
  <input type="text" id="txtNome" placeholder="Digite aqui o seu nome" maxlength="20" autofocus/>
  <br />

  <label for="txtEmail">Email: </label>
  <input type="text" id="txtEmail" placeholder="Digite aqui o seu email" readonly="true"/>
  <br />

  <label for="txtTelefone">Telefone: </label>
  <input type="text" id="txtTelefone" placeholder="(00) 00000-0000" size="12"/>
  <br />

  <label for="txtSenha">Senha: </label>
  <input type="password" id="txtSenha"/>
  <br />

  <label for="nbrIdade">Idade</label>
  <input type="number" id="nbrIdade" min="5" max="10" />
  <br />

  <label for="clrFavorita">Cor favorita</label>
  <input type="color" id="clrFavorita" />
  <br />

  <label for="flPerfil">Foto de perfil</label>
  <input type="file" id="flPerfil" />
  <br />

  <label for="sltUf">UF</label>
  <select id="sltUf">
    <option></option>
    <option value="1">SP</option>
    <option value="2">RJ</option>
    <option value="3">MG</option>
  </select>
```

```
<label for="dtNascimento">Data de nascimento: </label>
<input type="date" id="dtNascimento" />
<br />
```

```
<label>Navegador favorito</label>
```

```
<input list="browsers">
<datalist id="browsers">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
```

```
<h4>Comida favorita</h4>
```

```
<!-- radio button -->
<input type="radio" name="opcoes" id="rbtPizza" />
<label for="rbtPizza">Pizza</label>
<br />
<input type="radio" name="opcoes" id="rbtLasanha" checked="true" />
<label for="rbtLasanha">Lasanha</label>
<br />
<input type="radio" name="opcoes" id="rbtSorvete" />
<label for="rbtSorvete">Sorvete</label>
```

```
<h4>Bebida favorita</h4>

<!-- checkbox -->
<input type="checkbox" id="chkCafe">
<label for="chkCafe">Café</label>
<br />
<input type="checkbox" id="chkRefri">
<label for="chkRefri">Refrigerante</label>
<br />
<input type="checkbox" id="chkAgua">
<label for="chkAgua">Água</label>
<br />
<input type="checkbox" id="chkCerveja" checked="true">
<label for="chkCerveja">Cerveja</label>

<br />
<br />

<!-- textarea -->
<label for="txtAreaDesc">Descrição: <label>
<textarea id="txtAreaDesc" rows="15" cols="100"></textarea>

<!-- botão -->
<br /><br />
<input type="button" value="Cancelar" />
<input type="Submit" disabled="true"/>

</form>
```

## HTML5 – introdução

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Titulo da página</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>

    <!-- tags html5 -->
    <!-- header, nav (navigation), section, aside, article, footer -->

    <header>
      <h1>PAGINA DE SEI LA OQ</h1>
    </header>

    <!-- div - division -->
    <nav>
      <div id="divMenu">
        <a href="#"> Home </a> |
        <a href="#"> Artigos </a> |
        <a href="#"> Contato </a> |
        <a href="#"> Sobre </a> |
        <a href="#ultimasessao"> Ultima Sessão </a>
      </div>
    </nav>

    <br />
```

```
] <section id="ultimasessao">
]   <div id="divConteudo">
|     <p>Conteúdo da div 1</p>
|   </div>
|
|   <br />
|
|   <div id="divConteudo2">
|     <p>Conteúdo da div 2</p>
|   </div>
| </section>
|
| <details>
|   <summary>
|     Gustavo Riquena
|   </summary>
|   <p> Desenvolvedor java </p>
| </details>
|
| <details>
|   <summary>
|     Odair
|   </summary>
|   <p> Desenvolvedor C# </p>
| </details>
|
| <footer>
|
|   <p>Website by Gustavo Riquena</p>
|   <p>Linkedin | Facebook | Instagram</p>
|
| </footer>
|
| </body>
| </html>
```

## Exercício - HTML5

- 1 – dividir os blocos de conteúdo da sua página utilizando as tags <div></div>
- 2 – Organizar o conteúdo da pagina utilizando as principais tags e estrutura do HTML5

```
<header></header>  
<nav></nav>  
<section></section>  
<article></article>  
<aside></aside>  
<footer></footer>
```

