# OGR_RESTO : 5. Rapprochement avec N-1 "pas gardées" et "fermées"

**Cette étape identifie les fiches de l'extraction N qui correspondent à des établissements déjà écartés ou fermés lors de la campagne précédente (N-1).**

- Objectif : éviter de les revalider inutilement.
- 5.1 — Contexte et objectif
  - Situation :
    - La campagne N-1 a déjà validé des milliers de fiches
    - Certaines ont été marquées "pas gardées" : doublons, adresses erronées, non-restaurants…
    - D'autres ont été marquées "fermées" : établissements disparus, radiés…
  - Problème :
    - Ces fiches peuvent réapparaître dans les nouvelles extractions N
    - PJ/TA n'ont pas mis à jour leurs bases
    - SIRENE contient toujours l'établissement fermé
  - Solution :
    - Rapprocher les extractions N avec les fiches rejetées N-1 pour :
      - ✅ Gagner du temps : pas de revalidation manuelle
      - ✅ Cohérence temporelle : un resto fermé en 2022 a peu de chances d'être rouvert en 2025
      - ⚠️ Alerte : si une fiche "fermée N-1" réapparaît dans PJ/TA → peut-être une réouverture à vérifier
- 5.2 — Rapprochement avec "pas gardées"
  - Étape 5.2.1 — Création des clés N-1
    - Recalcule les 10 clés de rapprochement :
    - Pourquoi recalculer les clés ?
      - Les données N-1 peuvent avoir un format légèrement différent (version SAS antérieure)
      - Les règles de nettoyage ont pu évoluer
      - Garantit la compatibilité entre N et N-1
    - Résultat :
      - Table temporaire PAS_GARDES_N1 avec ~500 à 2000 fiches rejetées en N-1, avec leurs 10 clés de rapprochement.
  - Étape 5.2.2 — Rapprochement en cascade (6 passes)
  - Étape 5.2.3 — Les 6 passes successives
    - Chaque passe utilise une clé différente, de la plus stricte à la plus large :
      - 1 cle_complete — ⭐⭐⭐⭐⭐ Fiche exactement identique
      - 2 cle_complete2 — ⭐⭐⭐⭐ Nom de voie légèrement différent
      - 3 cle_pcompl — ⭐⭐⭐⭐ Complément d'adresse manquant
      - 4 cle_comp_ss_num — ⭐⭐⭐ Numéro de voie manquant
      - 5 cle_pcompl2 — ⭐⭐⭐ Variante nom voie + sans compl
      - 6 cle_pcompl2_ss_num — ⭐⭐ La plus large (sans n° ni compl)
  - Étape 5.2.4 — Exemple concret
    - Fiche rejetée en 2022 :
      - denomination_f = "SNACKDUCOINDRUE"
      - numvoie = "8"
      - typevoie = "RUE"
      - nomvoie = "VICTOIRE"
      - codpost = "75009"
      - villenorm = "PARIS"
      - → cle_complete = "SNACKDUCOINDRUE8RUEVICTOIRE75009PARIS"
      - → cle_pcompl2_ss_num = "SNACKDUCOINDRUEVICTOIRE75009PARIS"
    - Fiche PJ 2025 :
      - denomination_f = "SNACKDUCOINDRUE"
      - numvoie = "" ← PAS DE NUMÉRO
      - typevoie = "RUE"
      - nomvoie = "VICTOIRE"
      - codpost = "75009"
      - villenorm = "PARIS"
      - → cle_complete = "SNACKDUCOINDRUERUEVICTOIRE75009PARIS"
      - → cle_pcompl2_ss_num = "SNACKDUCOINDRUEVICTOIRE75009PARIS" ← MATCH !
    - Motif rejet
      - → : "Pas un restaurant, c'est un kebab ambulant"
    - Rapprochement
      - 1 cle_complete — ❌ Non (numéro différent) pas_garde_n1 reste vide
      - 2 cle_complete2 — ❌ Non pas_garde_n1 reste vide
      - 3 cle_pcompl — ❌ Non pas_garde_n1 reste vide
      - 4 cle_comp_ss_num — ❌ Non pas_garde_n1 reste vide
      - 5 cle_pcompl2 — ❌ Non pas_garde_n1 reste vide
      - 6 cle_pcompl2_ss_num — ✅ OUI pas_garde_n1 = 1
  - pas_garde_n1 = 1 : FLAG → cette fiche N correspond à une fiche rejetée N-1
- 5.3 — Rapprochement avec "fermées"
  - Même logique que "pas gardées", mais avec un flag différent : ferme_n1 = 1
  - Différence clé : interprétation du flag
    - pas_garde_n1 = 1 — Fiche invalide (doublon, erreur…) — ❌ REJETÉE automatiquement
    - ferme_n1 = 1 — Établissement fermé en N-1 — ⚠️ ALERTE : à vérifier si réouverture
  - Pourquoi différencier ?
    - Imaginons une fiche flaggée ferme_n1=1 qui réapparaît dans TripAdvisor N :
      - TripAdvisor = données récentes (scraping régulier)
      - Présence sur TA = probable réouverture ou erreur N-1
    - Résumé — Présence sur TA = probable réouverture ou erreur N-1
    - Alors qu'une fiche pas_garde_n1=1 réapparaissant dans TA : — Probable pollution de la base TA — → Rejet automatique sans vérification

Presented with xmind