OGR_RESTO

Dérnière mise à jour: 21-04-2026

Rapprocher les nouvelles données de restaurants (N) avec la base existante (N-1) pour créer des groupes de fiches identiques et attribuer un niveau de confiance.

1. Import et fusion

- l'étape traitement adresse a déjà été exécutée (15)
- Éléments critiques (4)

2. Nettoyage

Cette étape transforme les données brutes/géocodées en données exploitables pour le rapprochement, en normalisant et nettoyant tous les champs textuels. (81)

3. Création des clés de rapprochement

1. Cette étape est cruciale : elle crée 10 clés différentes par fiche, permettant de détecter les doublons même quand l'information est partielle ou légèrement différente. (...)

4. Dédoublonnage par score

Cette étape résout un problème critique : pour une même clé de rapprochement, on peut avoir plusieurs lignes avec des niveaux de complétude différents. Il faut choisir la ligne la plus riche en informations. (90)

5. Rapprochement avec N-1 "pas gardées" et "fermées"

Cette étape identifie les fiches de l'extraction N qui correspondent à des établissements déjà écartés ou fermés lors de la campagne précédente (N-1). (92)

6. Rapprochement avec N-1 "validées"

Cette étape récupère le codens_n1 (identifiant unique d'établissement) des fiches validées lors de la campagne précédente. C'est l'étape la plus stratégique car elle permet de maintenir l'historique d'un restaurant à travers les campagnes successives. (...)

7. Séparation par source

Cette étape divise la table fusionnée en 4 tables distinctes selon la source de données (PJ, TA, STOCK, FERM) et effectue un nettoyage spécifique à chaque source pour ne conserver que les colonnes pertinentes. (32)

8. Rapprochement inverse (N-1 → N)

Cette étape inverse la logique des étapes précédentes. Au lieu de partir des extractions N pour chercher dans N-1, on part de la base validée N-1 et on cherche quelles nouvelles extractions N correspondent à chaque restaurant déjà connu. (...)

9. Création des codens (identifiants de regroupement)

Cette étape crée les codens (codes d'établissement) qui vont regrouper toutes les fiches désignant le même restaurant. C'est l'étape la plus algorithmiquement complexe car elle doit détecter les doublons à travers des variations d'écriture, de sources, et de complétion des données. (...)

10. Rapprochement avec SIRENE fermés

Cette étape détecte les fiches qui correspondent à des établissements fermés dans SIRENE et pose des flags de probabilité de fermeture pour aider le validateur à identifier les restaurants qui ont probablement cessé leur activité. (81)

11. Contrôles avancés (5 programmes annexes)

Cette étape finale effectue 5 vérifications croisées pour détecter des cas particuliers de rapprochement qui n'ont pas été détectés par les étapes précédentes. Chaque programme traite un cas spécifique. (12)

12. Export

Presented with xmind