OGR_RESTO: Création des clés de rapprochement

1. **Cette étape est cruciale : elle crée 10 clés différentes par fiche, permettant de détecter les doublons même quand l'information est partielle ou légèrement différente.**

- Calcul du dernier mot de la voie
- Les 10 clés de rapprochement
  - cle_complete — denomination_f||numvoie||typevoie||nomvoie||compvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐⭐⭐⭐ Match parfait
  - cle_complete2 — denomination_f||numvoie||typevoie||last_mot_voie||compvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐⭐⭐ Voie abrégée
  - cle_pcompl — denomination_f||numvoie||typevoie||nomvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐⭐⭐ Sans complément
  - cle_pcompl2 — denomination_f||numvoie||typevoie||last_mot_voie||codpost||villenorm — ⭐⭐⭐ Voie abrégée sans compl
  - cle_comp_ss_num — denomination_f||typevoie||nomvoie||compvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐⭐ Sans n° de voie
  - cle_pcompl_ss_num — denomination_f||typevoie||nomvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐ Sans n° ni compl
  - cle_pcompl2_ss_num — denomination_f||typevoie||last_mot_voie||codpost||villenorm — ⭐⭐ La plus large avec denom
  - cle_adr_complete — numvoie||typevoie||nomvoie||compvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐⭐ Adresse seule
  - cle_adr_pcomp — numvoie||typevoie||nomvoie||codpost||villenorm — ⭐⭐ Adresse sans compl
  - cle_adr_pcomp2 — numvoie||typevoie||last_mot_voie||codpost||villenorm — ⭐ Adresse la plus souple
- exemple
  - denomination_f = "LEBISTROT"
  - numvoie = "12"
  - typevoie = "RUE"
  - nomvoie = "REPUBLIQUE"
  - compvoie = "BATIMENTA"
  - codpost = "75011"
  - villenorm = "PARIS"
  - last_mot_voie = "REPUBLIQUE"

  → on obtient :
  - cle_complete = "LEBISTROT12RUEREPUBLIQUEBATIMENTA75011PARIS"
  - cle_complete2 = "LEBISTROT12RUEREPUBLIQUEBATIMENTA75011PARIS" (identique car last_mot = nomvoie)
  - cle_pcompl = "LEBISTROT12RUEREPUBLIQUE75011PARIS"
  - cle_pcompl2 = "LEBISTROT12RUEREPUBLIQUE75011PARIS"
  - cle_comp_ss_num = "LEBISTROTRUEREPUBLIQUEBATIMENTA75011PARIS"
  - cle_pcompl_ss_num = "LEBISTROTRUEREPUBLIQUE75011PARIS"
  - cle_pcompl2_ss_num = "LEBISTROTRUEREPUBLIQUE75011PARIS"
  - cle_adr_complete = "12RUEREPUBLIQUEBATIMENTA75011PARIS"
  - cle_adr_pcomp = "12RUEREPUBLIQUE75011PARIS"
  - cle_adr_pcomp2 = "12RUEREPUBLIQUE75011PARIS"
- Pourquoi 10 clés et pas une seule ?
  - Problème : les données sont hétérogènes et incomplètes
    - PJ
      - Qualité adresse ⭐⭐⭐⭐
      - Qualité dénomination ⭐⭐⭐⭐
    - TA
      - Qualité adresse ⭐⭐⭐
      - Qualité dénomination ⭐⭐⭐⭐⭐
    - STOCK
      - Qualité adresse ⭐⭐⭐⭐⭐
      - Qualité dénomination ⭐⭐
    - FERM
      - Qualité adresse ⭐⭐⭐⭐
      - Qualité dénomination ⭐
- Exemples de variations réelles :
  - Source PJ : "RESTAURANT L'OASIS", "15 RUE REPUBLIQUE BAT A", "75011", "PARIS"
  - Source TA : "L'Oasis", "15 rue de la République", "75011", "Paris 11e"
  - Source STOCK : "L OASIS", "15 R REPUBLIQUE", "75011", "PARIS"
  - Source BAN : "OASIS", "15 RUE DE LA REPUBLIQUE", "75011", "PARIS"

  → Après nettoyage :
  - PJ : denom="RESTAURANTLOASIS", numvoie="15", typevoie="RUE", nomvoie="REPUBLIQUE", compvoie="BATA"
  - TA : denom="LOASIS", numvoie="15", typevoie="RUE", nomvoie="REPUBLIQUE", compvoie=""
  - STOCK : denom="LOASIS", numvoie="15", typevoie="R", nomvoie="REPUBLIQUE", compvoie=""
  - BAN : denom="OASIS", numvoie="15", typevoie="RUE", nomvoie="REPUBLIQUE", compvoie=""

  → Résultat
  - Sans les 10 clés → 4 fiches séparées (aucun match)
  - Avec les 10 clés :
    - cle_complete : ❌ Aucun match (trop strict)
    - cle_pcompl : ❌ Aucun match
    - cle_pcompl_ss_num : ❌ Aucun match (dénominations différentes)
    - cle_adr_pcomp : ✅ Match sur les 4 fiches (adresse seule, sans dénomination)
  - → Les 4 fiches sont regroupées et un validateur humain confirme qu'il s'agit du même établissement.
- Cas d'usage des différentes clés (64)
- Stratégie de rapprochement en cascade
  - Le programme utilise les clés dans l'ordre de précision :
    - Essaye cle_complete → si match, confiance maximale ✅
    - Sinon cle_complete2 → si match, très haute confiance ✅
    - Sinon cle_pcompl → si match, haute confiance ✅
    - Sinon cle_comp_ss_num → si match, bonne confiance ⚠️
    - Sinon cle_pcompl2_ss_num → si match, à vérifier ⚠️
    - Sinon cle_adr_* → si match, validation manuelle requise ⚠️⚠️
    - Sinon → nouvelle fiche, validation manuelle requise ⚠️⚠️⚠️

Presented with xmind