Dérnière mise à jour: 23-04-2026

OGR_RESTO

Rapprocher les nouvelles données de restaurants (N) avec la base existante (N-1) pour créer des groupes de fiches identiques et attribuer un niveau de confiance.

- 1. Import et fusion
- 2. Nettoyage
  - Cette étape transforme les données brutes/géocodées en données exploitables pour le rapprochement, en normalisant et nettoyant tous les champs textuels.
- 3. Création des clés de rapprochement
  - 1. Cette étape est cruciale : elle crée 10 clés différentes par fiche, permettant de détecter les doublons même quand l'information est partielle ou légèrement différente.
- 4. Dédoublonnage par score
  - Cette étape résout un problème critique : pour une même clé de rapprochement, on peut avoir plusieurs lignes avec des niveaux de complétude différents. Il faut choisir la ligne la plus riche en informations.
- 5. Rapprochement avec N-1 "pas gardées" et "fermées"
  - Cette étape identifie les fiches de l'extraction N qui correspondent à des établissements déjà écartés ou fermés lors de la campagne précédente (N-1).
- 6. Rapprochement avec N-1 "validées"
  - Cette étape récupère le codens_n1 (identifiant unique d'établissement) des fiches validées lors de la campagne précédente. C'est l'étape la plus stratégique car elle permet de maintenir l'historique d'un restaurant à travers les campagnes successives.
- 7. Séparation par source
  - Cette étape divise la table fusionnée en 4 tables distinctes selon la source de données (PJ, TA, STOCK, FERM) et effectue un nettoyage spécifique à chaque source pour ne conserver que les colonnes pertinentes.
- 8. Rapprochement inverse (N-1 → N)
  - Cette étape inverse la logique des étapes précédentes. Au lieu de partir des extractions N pour chercher dans N-1, on part de la base validée N-1 et on cherche quelles nouvelles extractions N correspondent à chaque restaurant déjà connu.
- 9. Création des codens (identifiants de regroupement)
  - Cette étape crée les codens (codes d'établissement) qui vont regrouper toutes les fiches désignant le même restaurant. C'est l'étape la plus algorithmiquement complexe car elle doit détecter les doublons à travers des variations d'écriture, de sources, et de complétion des données.
- 10. Rapprochement avec SIRENE fermés
  - Cette étape détecte les fiches qui correspondent à des établissements fermés dans SIRENE et pose des flags de probabilité de fermeture pour aider le validateur à identifier les restaurants qui ont probablement cessé leur activité.
- 11. Contrôles avancés (5 programmes annexes)
  - Cette étape finale effectue 5 vérifications croisées pour détecter des cas particuliers de rapprochement qui n'ont pas été détectés par les étapes précédentes. Chaque programme traite un cas spécifique.
- 12. Sauvegarde et export final

Presented with xmind