Géocodage POI

En résumé : ce programme prépare des adresses de restaurants, les envoie vers un moteur de géocodage PostgreSQL, récupère les coordonnées XY résultantes, et gère les cas particuliers (DOM-TOM). Il s'inscrit dans une chaîne de traitement semi-automatique avec des étapes manuelles intermédiaires.

Ce programme est un pipeline de géocodage d'adresses pour des Points d'Intérêt (POI), ici des données restauration. Il se déroule en 4 grandes étapes

1. Initialisation et connexions
   - Définit des paramètres de millésime (2024/2023).
     - %let dateN=2024; /* Année courante */
     - %let dateN_1=2023; /* Année précédente */
     - %let annee=24; /* Année courante (format court) */
     - %let annee_1=23; /* Année précédente (format court) */
     - %let dategeo=2023; /* Millésime du référentiel géographique utilisé */
   - Établit des connexions vers des bases PostgreSQL (serveur de prod 54.36.247.53) et des bibliothèques SAS locales (OGRB, IRIS, communes, etc.).
2. Préparation des adresses à géocoder
   - Lit la table source RESTO.RESTOFIN_2024_12_49
   - Reconstruit une adresse complète (adr_soumise) en concaténant : numéro de voie, type de voie, nom de voie, code postal, commune.
   - Appelle un programme externe (6- Ajout des flag geocentrecom et comirisables.sas) pour déterminer si les communes sont iriables (géocodables au niveau IRIS).
     - Ce programme externe ajoute à list_adr deux indicateurs :
       - geocentrecom — flag si la commune n'est géocodable qu'au centroïde
       - comirisables — flag si la commune est découpable en IRIS (suffisamment grande)
   - Envoie la table des adresses vers PostgreSQL (PGPOI.aaa_poi_a_geocoder_from_sas) pour déclencher le géocodage côté base de données (processus externe, réalisé par une autre personne).
     - Procédure de géo-référencement/géocodage des POIs OGRx
       - champs
         - cle_primaire character varying(100)
         - depcom character varying(5)
         - comirisables character varying(7)
         - adresse character varying(500)
       - vide la table poi.aaa_poi_a_geocoder
       - remplit la table vide poi.aaa_poi_a_geocoder avec les 4 champs de la table poi.aaa_poi_a_geocoder_from_sas en forçant à boolean le champ comirisables
       - géo-référencement BANO
         - Changer le nom de la BDD dans E:\Apache24\htdocs\outil\classes\config.php
         - Sur DEV, lancer le batch E:\batch_geocGeocubePoi.bat
       - lance la procédure bdf_poi_recherche_dcomiris
         - --> Recherche du DCOMIRIS
         - --> Calcul du champ géométrique <the_geom_5857> de PostGIS
       - remplit la table poi.aaa_poi_geoc_for_sas pour Laurent (cette table ne contient que les champs pour que Laurent finisse ses traitements) :
         - cle_primaire
         - longitude
         - latitude
         - result_type
         - dcomiris
3. Récupération des résultats géocodés
   - Une fois le géocodage effectué (étape manuelle/externe), joint les résultats (PGPOI.aaa_poi_geoc_for_sas) à la table source pour récupérer :
     - poi_x / poi_y → longitude/latitude
     - poi_qualitegeorue → qualité du géocodage (ex. municipality, adresse exacte...)
     - dcomiris → code commune + IRIS
4. Corrections manuelles
   - Corrige manuellement les coordonnées de Saint-Pierre-et-Miquelon (codes INSEE 97501 et 97502), dont les résultats de géocodage sont absents ou erronés.
     - 1. Corrections manuelles — Saint-Pierre-et-Miquelon
       - if codinsee="97501" then do; /* Saint-Pierre / *poi_qualitegeorue="municipality";*
         poi_x=-56.3791666666667; poi_y=47.1;
         end;
         *if codinsee="97502" then do; / Miquelon-Langlade */*
         poi_qualitegeorue="municipality";
         poi_x=-56.1777777777778; poi_y=46.7777778;
         end;

Presented with xmind