Sujet Central

Scrappings

- mis en base de données — (dans les bases alwaysdata)

Traitement des adresses

- Dossier \Production\Referentiel GEO POI\1-Traitement Adresse\ — 1- Traitement adresse auto et vérification des adresses - Fichiers BAN.sas
- découpée l'adresse — numéro de voie, le type de voie, le nom de voie, le complément d'adresse, le code postal et la ville
- à vérifier si la ville, le code postal et la commune sont corrects
- des changements administratifs chaque année
- Normalisation des villes
- les codes postaux — on peut trouver la bonne commune, avec le bon code Insee de la commune
- une fois les communes validées, on a fini le traitement des adresses

Traitements sur les adresses entre elles

- programme qui traite les données des restaurants
- pour rapprocher les différentes adresses trouvées, avec notre historique des restaurants
- dossier \Production\OGR_RESTO\sasprog — 1- Récupération validation adresses et 1ers traitement - NEW.sas

Géocodage des adresses

- 1- Geocodage POI.sas
  - 1 - Reconstruit l'adresse complète : — NUMVOIE + TYPEVOIE + NOMVOIE + CODPOST + COMMUNE
  - 2 - Calcule les flags via %include :
    - comirisables → commune découpée en IRIS ?
    - geocentrecom → commune géocodable à l'adresse ?
  - 3 - Pousse vers PostgreSQL :
    - PGPOI.aaa_poi_a_geocoder_from_sas
    - (cle_primaire, depcom, comirisables, adresse)
- 2 - SQL (Julien) [procédure interne] — Copie aaa_poi_a_geocoder_from_sas — vers poi.aaa_poi_a_geocoder (geoc = FALSE)
- 3 - BAT + PHP (Stéphanie) [geocGeocubePoi.bat]
  - Lance : geocodegeocube2019poi.php
  - Boucle par lots de 5 000 adresses : — Pour chaque adresse (geoc IS NOT TRUE) :
    1. Formate l'adresse (espaces → "+")
    2. Appelle le géocodeur BANO interne : — http://172.19.22.3:7878/search?q=...
    3. Récupère depuis GeoJSON :
       - latitude / longitude
       - result_type (housenumber/street/...)
       - score, label, citycode, ...
    4. UPDATE poi.aaa_poi_a_geocoder
    5. Marque geoc = TRUE
- 4 - PostgreSQL [bdf_poi_recherche_dcomiris()]
  - Table : poi.aaa_poi_a_geocoder
  - Étape 0 : Remplissage comirisables — ← corresp.dico_commune_lastref
  - Étape 1 : geocentrecom = TRUE si result_type — IN ('locality','municipality')
  - Étape 2 : modifxy = TRUE si geocentrecom = TRUE — (sera recalculé en centroïde plus tard)
  - Étape 3A : DCOMIRIS par intersection spatiale — ST_Intersects(point POI, polygones IRIS) — → pour les POI bien géocodés
  - Étape 3B : DCOMIRIS = depcom + 'XXXX' — → POI iriables dont l'IRIS est incohérent
  - Étape 3C : DCOMIRIS = depcom + '0000' — → POI ruraux dont l'IRIS est incohérent
  - Étape 4 : Cas dcomiris NULL + coordonnées présentes
  - Étape 5 : Cas result_type NULL + coordonnées présentes
  - Étape 5bis: Cas sans aucun résultat BANO (tout NULL)
  - Étape 6 : Recalcul XY → centroïde commune pour tous modifxy = TRUE — ← geo.commune_geo
  - Étape 7 : Calcul the_geom_3857
  - ST_Transform(lon/lat 4326 → 3857)
- 5 – SAS (Laurent) [1- Geocodage POI.sas, partie 2]
  - Jointure INNER JOIN : — Ajout des champs :
    - poi_x ← longitude
    - poi_y ← latitude
    - poi_qualitegeorue ← result_type
    - dcomiris ← code commune + IRIS
  - Corrections manuelles Saint-Pierre-et-Miquelon :
    - 97501 → (-56.379, 47.1)
    - 97502 → (-56.178, 46.778)

Intégration dans la base de données

Presented with xmind