

DIGIMESS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. CNPJ 05.396.034/0001-60 - IE 116.521.813.115 Rua da Mooca, 1807 - Mooca - São Paulo - SP CEP 03103-003 - Fone 11 2696-5700 vendas@digimess.com.br - www.digimess.com.br Cliente: AFERITEC COMPROVACOES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA

IE: 535.189.879.111

Contato: TALITA (COMPRAS

Telefone: Departamento: COMPRAS

Email: compras@aferitec.com.br

CNPJ: 00225796000180

Endereço: RUA CESAR LADEIRA,183

Município: PIRACICABA Estado: SP

Orçamento Nr.: 905807 Pág.: 1/2

Data: 07/10/20

Vendedor Interno: JAIR CASSIO G. CAPUSSO

Telefone: (11)2696-5704

E-Mail: jair@digimess.com.br

Vendedor Externo: NAO POSSUI

tem	Qtde.	. Código/Dimensão	Marca	Descrição	Entrega	NCM	R\$ Unitário	ICMS	IPI	IVA	VI.ST	Total
1	1	150.392 47 pcs	DIGIMESS	JOGOS BLOCOS PADRAO ACO (CLASSE 0)	Imediato	90318099	3.054,98	12,00	5,00	0,00	0,00	3.207,73
rneci		m certificado de calibração RBC se	solicitado (con	de tensão, com alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande sulte o preço) > Exatidão de acordo com norma ISO 3650 - Classes 0	e 1							1
2	1	150.465 (ACO) 10 pcs (0-25mm) DIGIMESS	JOGOS DE BLOCOS PADRAO (ESPECIAIS PARA MICROMETROS)	Imediato	90318099	1.142,30	12,00	5,00	0,00	0,00	1.199,41
e cror	no) ou			nente para calibração de micrômetros externos possibilitando a mediç Finamente lapidados, com grande poder aderente > Dureza de 60 a 6 ANEIS PADRAO								
	<u>'</u>	110.707W 30HH1	DIGINIESS	ANCESTABIONO	25 0103	70310077	217,77	12,00	3,00	0,00	0,00	273,7
				om duas ou três pontas, comparadores de diâmetro interno, medidor								
o ter n rela 4	nperado ação ao 2	lo, com face de contato micro lapido diâmetro nominal (este valor virá 150.499-124 200mm	ada > Fabricad	om duas ou três pontas, comparadores de diâmetro interno, medidoreos com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominal nel) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL)	Diâmetro d	le referência > Exatidão: [de fabricação do	anel > Ø	Real: D	iferença d	que o anel p	ode apresentar o no anel)
ço ter m rela 4 Obse Fabri	mperado ação ao 2 ervaçã cados e	lo, com face de contato micro lapido diâmetro nominal (este valor virá 150.499-124 200mm ão do l tem : • 01 peça imedia	ada > Fabricad gravado no ar DIGIMESS ato / Saldo de	os com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominal: nel) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode	Diâmetro d apresentar 180 dias	de referência Exatidão: [90318099	de fabricação do Diferença máxima 1.471,44	anel > Ø no diâmo 12,00	Real: E etro rea 5,00	Diferença o I (ao que 0,00	que o anel p está gravad 0,00	ode apresentar o no anel) 3.090,02
ço ter m rela 4 Obse Fabri	mperado ação ao 2 ervaçã cados e	lo, com face de contato micro lapido diâmetro nominal (este valor virá 150.499-124 200mm ão do l tem : • 01 peça imedia em aço especial, com alto teor de c	ada > Fabricad gravado no ar DIGIMESS ato / Saldo de	os com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominal: nel) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) 01 peça para 180 dias.	Diâmetro d apresentar 180 dias	de referência > Exatidão: [90318099 hte > Dureza	de fabricação do Diferença máxima 1.471,44	anel > Ø no diâmo 12,00	Real: E etro rea 5,00	Diferença o I (ao que 0,00	que o anel p está gravad 0,00	ode apresentar o no anel) 3.090,02
co term relative A Obsolo 5 Obsolo 5 Cobsolo Fabrica Fabrica Fabrica Pabrica P	nperado ação ao 2 ervação cados e rdo com 2 ervação cados e	ao do I tem: • 01 peça em es o do I tem: • 01 peça em es o do I tem: • 01 peça em es	ada > Fabricad gravado no ar DIGIMESS ato / Saldo de romo, aliviado DIGIMESS	os com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominaliael) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode BLOCO PADRAO ACO CLASSE 0 (INDIVIDUAL) 01 peça para 180 dias. de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande p	Diâmetro capresentar : 180 dias	de referência Exatidão: I 90318099 Ate > Dureza 90318099	de fabricação do Diferença máxima 1.471,44 de 60 a 62 HRC p 2.021,86	anel > Ø no diâme 12,00 ermitinde	Real: Eetro real 5,00 sqrand	oliferença o I (ao que 0,00 e resistên 0,00	ue o anel p está gravad 0,00 cia ao desga	ode apresentar o no anel) 3.090,02 ste > Exatidão 4.245,91
Obsobsic	nperado ação ao 2 ervação cados e rdo com 2 ervação cados e	ao, com face de contato micro lapido diâmetro nominal (este valor virá 150.499-124 200mm ao do I tem : • 01 peça imedia em aço especial, com alto teor de com norma ISO 3650 - Classe 0 150.499-126 300mm ao do I tem : • 01 peça em estem aço especial, com alto teor de com accomplication in the complex experience of the complex experien	ada > Fabricad gravado no ar DIGIMESS ato / Saldo de romo, aliviado DIGIMESS	os com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominaliael) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) 01 peça para 180 dias. de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande p BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) de 01 peça para 180 dias.	Diâmetro capresentar : 180 dias oder aderen 180 dias oder aderen	de referência Exatidão: I 90318099 Ate > Dureza 90318099	de fabricação do Diferença máxima 1.471,44 de 60 a 62 HRC p 2.021,86	anel > Ø no diâme 12,00 ermitinde	Real: Eetro real 5,00 sqrand	oliferença o I (ao que 0,00 e resistên 0,00	ue o anel p está gravad 0,00 cia ao desga	ode apresentar o no anel) 3.090,02 ste > Exatidão 4.245,97 ste > Exatidão
Co term related A Paper Service A Paper Servic	ervação ao erdo com 2 ervação ao erdo com 2 ervação cados e erdo com 1	ao do I tem: o do	ada > Fabricad gravado no ar DIGIMESS ato / Saldo de romo, aliviado DIGIMESS stoque / Saldo romo, aliviado	os com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominaliael) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) 01 peça para 180 dias. de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande p BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) de 01 peça para 180 dias. de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande p	Diâmetro capresentar : 180 dias oder aderen 180 dias oder aderen	de referência Exatidão: I 90318099 Ate > Dureza 90318099 Ate > Dureza	de fabricação do Diferença máxima 1.471,44 de 60 a 62 HRC p 2.021,86 de 60 a 62 HRC p	anel > Ø no diâme 12,00 ermitinde ermitinde	Real: Letro real 5,00 grand 5,00 grand grand	oliferença c I (ao que 0,00 e resistên 0,00	ue o anel p está gravad 0,00 cia ao desga cia ao desga	ode apresentar o no anel) 3.090,02 ste > Exatidão 4.245,91
Cobservation of the company of the c	ervação ao 2 ervação erdo com 2 ervação erdo com 1 ervação erdo com 1 ervação erdo com	and the property of the prope	ada > Fabricad gravado no ar DIGIMESS ato / Saldo de romo, aliviado DIGIMESS stoque / Saldo DIGIMESS	os com alta precisão, de acordo com norma DIN 2250-1 > Ø Nominaliael) > Circularidade: Diferença máxima de ovalização que o anel pode BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) 01 peça para 180 dias. de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande p BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL) de 01 peça para 180 dias. de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande p BLOCO PADRAO ACO CLASSE O (INDIVIDUAL)	Diâmetro capresentar : 180 dias oder aderen 180 dias oder aderen 180 dias	de referência Exatidão: I 90318099 Inte > Dureza 90318099 Inte > Dureza 90318099	de fabricação do Diferença máxima 1.471,44 de 60 a 62 HRC p 2.021,86 de 60 a 62 HRC p 2.700,78	anel > Ø no diâme 12,00 ermitinde 12,00 ermitinde 12,00	Real: Letro real 5,00 grand 5,00 grand 5,00	oliferença o I (ao que 0,00 e resistên 0,00 e resistên	ue o anel p está gravad 0,00 cia ao desga 0,00 cia ao desga 0,00	ode apresentar o no anel) 3.090,02 ste > Exatidão 4.245,92 ste > Exatidão 2.835,82



Cliente: AFERITEC COMPROVACOES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA

IE: 535.189.879.111

Contato: TALITA (COMPRAS

Telefone: Departamento: COMPRAS

Email: compras@aferitec.com.br

CNPJ: 00225796000180

Endereço: RUA CESAR LADEIRA, 183

Município: PIRACICABA Estado: SP

Orçamento Nr.: 905807 Pág.: 2/2

Data: 07/10/20

Vendedor Interno: JAIR CASSIO G. CAPUSSO

Telefone: (11)2696-5704

E-Mail: jair@digimess.com.br

Vendedor Externo: NAO POSSUI

Item Qtde. Código/Dimensão	Marca	Descrição	Entrega	NCM	R\$ Unitário	ICMS	IPI	IVA	VI.ST	Total
									4	4

Observação do I tem: • 01 peça em estoque / Saldo de 01 peça para 180 dias.

> Fabricados em aço especial, com alto teor de cromo, aliviado de tensão, de alta estabilidade > Finamente lapidados, com grande poder aderente > Dureza de 60 a 62 HRC permitindo grande resistência ao desgaste > Exatidão de acordo com norma ISO 3650 - Classe 0

OBSERVAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO:

DADOS DO TRANSPORTE:

Frete Por Conta: DESTINATARIO

Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

Endereço: AV. ALEXANDRE COLARES, 500

Telefone: (11)2192-3102

TOTALS:

Total dos Produtos: 20.909,15

Total IPI: 1.045,46 Total ST: 0,00 Total Frete: 0,00

Total Orçamento: 21.954,61

Condição de Pagamento: DDL

ATENÇÃO:

1. Enviar a confirmação do seu pedido de compra por e-mail.

2. Validade da proposta: 5 dias

3. Faturamento mínimo: R\$ 500,00 e R\$ 400,00 à vista. (Preços Líquidos)

4. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica própria.





