

PRUEBA TECNICA - DISEÑADOR UX/UI + MAQUETACIÓN (HTML/CSS/JS)

INFORME DE UX BENCHMARK Y DECISIONES DE DISEÑO

Proyecto: WideServices Dashboard

Autor: Jeisson Castellanos

DECISIONES DE DISEÑO

El análisis y la evaluación conjunta de estas opciones de mercado revelan funcionalidades significativas que sirven como base para el diseño y desarrollo de este proyecto. De este modo, la interfaz y su lógica de interacción se estructurarán integrando de forma sinérgica las mejores prácticas de cada ecosistema a través de **4 decisiones definitivas**:

Decisión 1: Priorización de la Simplicidad sobre la Potencia de Back-Office (Derivado de Field Service Management)

Tomando como base que el líder funcional de la competencia (ServiceTitan) pierde en experiencia de usuario por su alta complejidad técnica, se priorizará la filosofía intuitiva de Housecall Pro. Durante la etapa de maquetación, se evitará cualquier patrón de "tablero industrial" (tablas ultra-densas con decenas de columnas configurables) en favor de una grilla elástica de tarjetas visualmente limpias. Además, en el desarrollo del HTML y el objeto de datos, el nombre del especialista asignado se elevará como un **dato de primer nivel** en la card principal (tech: 'Carlos Rendón'), validando el estándar de la categoría, ya que, al cliente le importa saber quién entra a su hogar, no solo cuándo.

Decisión 2: Control de Barra de Progreso No Lineal (Uber)

Para resolver la limitación detectada en Uber, la barra de progreso dentro del modal de detalle (.progress-track) no se planteará como una línea recta donde la cancelación es un paso más. Se desarrollará una lógica condicional en JavaScript para que, si una orden se mitiga negativamente, el color cambie a una variante crítica de color rojo (.is-cancelled). Esto comunicará de golpe al usuario que el servicio salió de la ruta normal de entrega.

Decisión 3: Sistema de Chips de Filtro con Conteo Síncrono (Jira)

Inspirado en la eficiencia del panel de Jira, el desarrollo de la interfaz descartará los clásicos y lentos menús desplegables en favor de botones elásticos de un solo clic agrupados por estado operativo (.filter-chip). Mediante JavaScript, se programará un motor que renderice y mantenga actualizado un contador numérico en tiempo real dentro

de cada chip, permitiendo conocer la carga de trabajo exacta por categoría (Pendientes, En curso, Completados) de un solo vistazo.

Decisión 4: Bitácora de Auditoría Vertical en Contenedor Modal (DHL)

Para cumplir con la trazabilidad profunda de DHL sin provocar fatiga visual en la pantalla principal, se diseñará un flujo de capas intermedio. El detalle granular de la orden se aislará en una ventana modal (que actuará como bottom-sheet adaptable en dispositivos móviles para el desarrollo responsivo). Este componente alojará una línea de tiempo vertical dinámica creada vía JavaScript (`buildTimeline()`), encargada de estampar de forma cronológica la fecha, hora y técnico responsable de cada hito operativo.