

Contents

1	字串	1
1.1	最長迴文子字串	1
1.2	Manacher	1
1.3	KMP	1
1.4	Z Algorithm	1
1.5	Suffix Array	1
2	math	2
2.1	公式	2
2.2	Rational	2
2.3	乘法逆元、組合數	2
2.4	歐拉函數	3
2.5	質數與因數	3
2.6	高斯消去	3
2.7	Extended GCD	3
2.8	大步小步	4
2.9	Pisano Period	4
2.10	矩陣快速幂	4
3	algorithm	4
3.1	greedy	4
3.2	JosephusProblem	5
3.3	二分搜	6
3.4	三分搜	6
3.5	dinic	6
3.6	SCC Tarjan	6
3.7	BCC 邊	7
3.8	BCC 點	7
3.9	ArticulationPoints Tarjan	7
3.10	最小樹狀圖	8
3.11	KM	8
3.12	二分圖最大匹配	8
3.13	差分	8
3.14	MCMF	8
3.15	LCA 倍增法	9
3.16	LCA 樹鍊剖分	9
4	DataStructure	10
4.1	帶權併查集	10
4.2	Trie	10
4.3	AC Trie	10
4.4	線段樹 1D	10
4.5	線段樹 2D	11
4.6	權值線段樹	11
4.7	單調隊列	12
5	Geometry	12
5.1	公式	12
5.2	Template	12
5.3	旋轉卡尺	13
5.4	半平面相交	13
5.5	Polygon	13
5.6	凸包	13
5.7	最小圓覆蓋	13
5.8	交點、距離	13
6	DP	14
6.1	背包	14
6.2	Deque 最大差距	15
6.3	string DP	15
6.4	LCS 和 LIS	15
6.5	樹 DP 有幾個 path 長度為 k	15
6.6	WeightedLIS	15

1 字串

1.1 最長迴文子字串

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define T(x) ((x)%2 ? s[(x)/2] : '.')
3 using namespace std;
4
5 string s;
6 int n;
7
8 int ex(int l,int r){
9     int i=l;
10    while(l-i>=0&&r+i<n&&T(l-i)==T(r+i)) i++;
11    return i;
12 }
13
14 int main(){
15     cin>>s;
16     n=2*s.size()+1;
17     int mx=0;
18     int center=0;
19     vector<int> r(n);
20     int ans=1;
21     r[0]=1;
22     for(int i=1;i<n;i++){
23         int ii=center-(i-center);
24         int len=mx-i+1;
25         if(i>mx){
26             r[i]=ex(i,i);
27             center=i;
28             mx=i+r[i]-1;
29         }
30         else if(r[ii]==len){
31             r[i]=len+ex(i-len,i+len);
32             center=i;
33             mx=i+r[i]-1;
34         }
35         else r[i]=min(r[ii],len);
36         ans=max(ans,r[i]);
37     }
38     cout<<ans-1<<"\n";
39     return 0;
40 }
```

1.2 Manacher

s: 增長為兩倍的字串, 以 '@' 為首, 以 '\$' 為間隔, 以 '\0' 節尾

p: 以 s[i] 為中心, 半徑為 p[i] 是迴文

return: 最長的迴文長度

```

1 const int maxn = 1e5 + 10;
2
3 char s[maxn<<1] = "@$";
4 int p[maxn<<1];
5
6 int manacher(char* str, int n) {
7     for(int i=1; i<=n; i++) {
8         s[i<<1] = str[i-1];
9         s[i<<1|1] = '$';
10    }
11
12    int cur = 0, r = 0, res = 0;
13    s[n] = (n+1) << 1;
14    for(int i=1; i<n; i++) {
15        p[i] = (i>r) ? 1 : min(p[cur*2-i], r-i);
16        for(; s[i-p[i]]==s[i+p[i]]; p[i]++);
17        if(i+p[i] > r) {
18            r = i + p[i];
19            cur = i;
20        }
21        res = max(res, p[i]);
22    }
23    return res - 1;
24 }
```

1.3 KMP

```

1 const int maxn = 1e6 + 10;
2
3 int n, m; // len(a), len(b)
4 int f[maxn]; // failure function
5 char a[maxn], b[maxn];
6
7 void failureFuntion() { // f[0] = 0
8     for(int i=1, j=0; i<m; ) {
9         if(b[i] == b[j]) f[i++] = ++j;
10        else if(j) j = f[j-1];
11        else f[i++] = 0;
12    }
13 }
14
15 int kmp() {
16     int i = 0, j = 0, res = 0;
17     while(i < n) {
18         if(a[i] == b[j]) i++, j++;
19         else if(j) j = f[j-1];
20         else i++;
21         if(j == m) {
22             res++; // 找到答案
23             j = 0; // non-overlapping
24         }
25     }
26     return res;
27 }
28
29 // Problem: 所有在b裡, 前後綴相同的長度
30 // b = ababcababababababab
31 // f = 001201234123456789
32 // 前9 = 後9
33 // 前4 = 前9的後4 = 後4
34 // 前2 = 前4的後2 = 前9的後2 = 後2
35 for(int j=m; j; j=f[j-1]) {
36     // j 是答案
37 }
```

1.4 Z Algorithm

```

1 const int maxn = 1e6 + 10;
2
3 int z[maxn]; // s[0:z[i]] = s[i:i+z[i]]
4 string s;
5
6 void makeZ() { // z[0] = 0
7     for(int i=1, l=0, r=0; i<s.length(); i++) {
8         if(i<=r && z[i-l]<r-i+1) z[i] = z[i-l];
9         else {
10            z[i] = max(0, r-i+1);
11            while(i+z[i]<s.length() &&
12                s[z[i]]==s[i+z[i]]) z[i]++;
13        }
14        if(i+z[i]-1 > r) l = i, r = i+z[i]-1;
15    }
16 }
```

1.5 Suffix Array

- $O(n \log(n))$
- SA: 後綴數組
- HA: 相鄰後綴的共同前綴長度 (Longest Common Prefix)
- maxc: 可用字元的最大 ASCII 值
- maxn >= maxc
- 記得先取 n 的值 (strlen(s))

```
1 const int maxn = 2e5 + 10;
2 const int maxc = 256 + 10;
3
4 int n;
5 int SA[maxn], HA[maxn];
6 int rk[maxn], cnt[maxn], tmp[maxn];
7 char s[maxn];
8
9 void getSA() {
10     int mx = maxc;
11     for(int i=0; i<mx; cnt[i++]=0);
12
13     // 第一次 stable counting sort, 編 rank 和 sa
14     for(int i=0; i<n; i++) cnt[rk[i]=s[i]]++;
15     for(int i=1; i<mx; i++) cnt[i] += cnt[i-1];
16     for(int i=n-1; i>=0; i--) SA[--cnt[s[i]]]=i;
17
18     // 倍增法運算
19     for(int k=1, r=0; k<n; k<=<=1, r=0) {
20         for(int i=0; i<mx; cnt[i++]=0);
21         for(int i=0; i<n; i++) cnt[rk[i]]++;
22         for(int i=1; i<mx; i++) cnt[i] += cnt[i-1];
23         for(int i=n-k; i<n; i++) tmp[r++] = i;
24         for(int i=0; i<n; i++) {
25             if(SA[i] >= k) tmp[r++] = SA[i] - k;
26         }
27
28         // 計算本回 SA
29         for(int i=n-1; i>=0; i--) {
30             SA[--cnt[rk[tmp[i]]]] = tmp[i];
31         }
32
33         // 計算本回 rank
34         tmp[SA[0]] = r = 0;
35         for(int i=1; i<n; i++) {
36             if((SA[i-1]+k >= n) ||
37                 (rk[SA[i-1]] != rk[SA[i]])) ||
38                 (rk[SA[i-1]+k] != rk[SA[i]+k])) r++;
39             tmp[SA[i]] = r;
40         }
41         for(int i=0; i<n; i++) rk[i] = tmp[i];
42         if((mx=r+1) == n) break;
43     }
44 }
45
46 void getHA() { // HA[0] = 0
47     for(int i=0; i<n; i++) rk[SA[i]] = i;
48     for(int i=0, k=0; i<n; i++) {
49         if(!rk[i]) continue;
50         if(k) k--;
51         while(s[i+k] == s[SA[rk[i]-1]+k]) k++;
52         HA[rk[i]] = k;
53     }
54 }
```

2 math

2.1 公式

1. Most Divisor Number

Range	最多因數數	因數個數
10^9	735134400	1344
2^{31}	2095133040	1600
10^{18}	897612484786617600	103680
2^{64}	9200527969062830400	161280

2. Catlan Number

$$C_n = \frac{1}{n} \binom{2n}{n}, C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2} C_n$$

$$C = 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, \dots$$

3. Lagrange Polynomial

拉格朗日插值法：找出 n 次多項函數 $f(x)$ 的點
 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$

$$L(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j(x)$$

$$l_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

4. Fibonacci

$$\begin{bmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_n & f_{n+1} \\ f_{n+1} & f_{n+2} \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^p = \begin{bmatrix} f_{n+p} & f_{n+p+1} \end{bmatrix}, p \in \mathbb{N}$$

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

5. Pick's Theorem


給定頂點座標均是整點（或正方形格子點）的簡單多邊形，
其面積 A 和內部格點數目 i 、邊上格點數目 b 的關係為

$$A = i + \frac{b}{2} - 1$$

6. Euler's Formula

對於有 V 個點、 E 條邊、 F 個面（含外部）的連通平面圖

$$F + V - E = 2$$



(1) \times , (2) \circ ; (3) \times , \overline{AC} 與 \overline{BD} 相交; (4) \times , 非連通圖

7. Simpson Integral

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

2.2 Rational

```
1 const char sep = '/'; // 分數的分隔符
2 bool div0; // 要記得適時歸零
3 using ll = long long;
4
5 struct Rational {
6     ll p, q;
7
8     Rational(ll a=0, ll b=1) {
9         p = a, q = b;
10        reduce();
11    }
12
13    Rational(string s) {
14        if(s.find(sep) == string::npos) {
15            p = stoll(s);
16            q = 1;
17        } else {
18            p = stoll(s.substr(0, s.find(sep)));
19            q = stoll(s.substr(s.find(sep)+1));
20        }
21        reduce();
22    }
23
24    void reduce() {
25        ll t = abs(__gcd(p, q));
26        if(t == 0) {
27            div0 = true;
28            return;
29        }
30        p /= t, q /= t;
31        if(q < 0) p = -p, q = -q;
32        return;
33    }
34
35    string toString() {
36        if(q == 0) {
37            div0 = true;
```

```
38        return "INVALID";
39    }
40    if(p%q == 0) return to_string(p/q);
41    return to_string(p) + sep + to_string(q);
42 }
43
44 friend istream& operator>>(
45     istream& i, Rational& r) {
46     string s;
47     i >> s;
48     r = Rational(s);
49     return i;
50 }
51
52 friend ostream& operator<<(
53     ostream& o, Rational r) {
54     o << r.toString();
55     return o;
56 }
57 };
58
59 Rational operator+(Rational x, Rational y) {
60     ll t = abs(__gcd(x.q, y.q));
61     if(t == 0) return Rational(0, 0);
62     return Rational(
63         y.q/t*x.p + x.q/t*y.p, x.q/t*y.q);
64 }
65
66 Rational operator-(Rational x, Rational y) {
67     return x + Rational(-y.p, y.q);
68 }
69
70 Rational operator*(Rational x, Rational y) {
71     return Rational(x.p*y.p, x.q*y.q);
72 }
73
74 Rational operator/(Rational x, Rational y) {
75     return x * Rational(y.q, y.p);
76 }
```

2.3 乘法逆元、組合數

$$x^{-1} \bmod m = \begin{cases} 1, & \text{if } x = 1 \\ -\left\lfloor \frac{m}{x} \right\rfloor (m \bmod x)^{-1}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (m \bmod m)$$
$$= \begin{cases} 1, & \text{if } x = 1 \\ (m - \left\lfloor \frac{m}{x} \right\rfloor) (m \bmod x)^{-1}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (m \bmod m)$$

若 $p \in \text{prime}$, 根據費馬小定理, 則

$$\begin{aligned} \therefore ax &\equiv 1 \pmod{p} \\ \therefore ax &\equiv a^{p-1} \pmod{p} \\ \therefore x &\equiv a^{p-2} \pmod{p} \end{aligned}$$

```
1 using ll = long long;
2 const int maxn = 2e5 + 10;
3 const int mod = 1e9 + 7;
4
5 int fact[maxn] = {1, 1}; // x! % mod
6 int inv[maxn] = {1, 1}; // x^(-1) % mod
7 int invFact[maxn] = {1, 1}; // (x!)^(-1) % mod
8
9 void build() {
10     for(int x=2; x<maxn; x++) {
11         fact[x] = (ll)x * fact[x-1] % mod;
12         inv[x] = (ll)(mod-mod/x)*inv[mod%x]%mod;
13         invFact[x] = (ll)invFact[x-1]*inv[x]%mod;
14     }
15 }
16
17 // 前提: mod 為質數
18 void build() {
19     auto qpow = [&](ll a, int b) {
20         ll res = 1;
21         for(; b; b>>=1) {
22             if(b & 1) res = res * a % mod;
23             a = a * a % mod;
24         }
25         return res;
26     };
```

```

27
28     for(int x=2; x<maxn; x++) {
29         fact[x] = (1ll)x * fact[x-1] % mod;
30         invFact[x] = qpow(fact[x], mod-2);
31     }
32 }
33
34 // C(a, b) % mod
35 int comb(int a, int b) {
36     if(a < b) return 0;
37     ll x = fact[a];
38     ll y = (1ll)invFact[b] * invFact[a-b] % mod;
39     return x * y % mod;
40 }

```

2.4 歐拉函數

```

1 //計算閉區間 [1,n] 中有幾個正整數與 n 互質
2
3 int phi(){
4     int ans=n;
5     for(int i=2;i*i<=n;i++)
6         if(n%i==0){
7             ans=ans-ans/i;
8             while(n%i==0) n/=i;
9         }
10    if(n>1) ans=ans-ans/n;
11    return ans;
12 }

```

2.5 質數與因數

```

1 歐拉篩O(n)
2 #define MAXN 47000 //sqrt(2^31)=46,340...
3 bool isPrime[MAXN];
4 int p[MAXN];
5 int pSize=0;
6 void getPrimes(){
7     memset(isPrime,true,sizeof(isPrime));
8     isPrime[0]=isPrime[1]=false;
9     for(int i=2;i<MAXN;i++){
10        if(isPrime[i]) p[pSize++]=i;
11        for(int j=0;j<pSize&&i*p[j]<=MAXN;j++){
12            isPrime[i*p[j]]=false;
13            if(i%p[j]==0) break;
14        }
15    }
16 }
17
18 最大公因數 O(log(min(a,b)))
19 int GCD(int a, int b){
20     if(b == 0) return a;
21     return GCD(b, a%b);
22 }

```

```

23 質因數分解
24 void primeFactorization(int n){
25     for(int i=0; i<p.size(); ++i) {
26         if(p[i]*p[i] > n) break;
27         if(n % p[i]) continue;
28         cout << p[i] << ' ';
29         while(n%p[i] == 0) n /= p[i];
30     }
31     if(n != 1) cout << n << ' ';
32     cout << '\n';
33 }
34
35 擴展歐幾里得算法 ax + by = GCD(a, b)
36 int ext_euc(int a, int b, int &x, int &y) {
37     if(b == 0){
38         x = 1, y = 0;
39         return a;
40     }
41     int d = ext_euc(b, a%b, y, x);

```

```

43     y -= a/b*x;
44     return d;
45 }
46 int main(){
47     int a, b, x, y;
48     cin >> a >> b;
49     ext_euc(a, b, x, y);
50     cout << x << ' ' << y << endl;
51     return 0;
52 }
53
54 歌德巴赫猜想
55 解：把偶數 N (6≤N≤10^6) 寫成兩個質數的 和。
56 #define N 20000000
57 int ox[N], p[N], pr;
58 void PrimeTable(){
59     ox[0] = ox[1] = 1;
60     pr = 0;
61     for(int i=2;i<N;i++){
62         if(!ox[i]) p[pr++] = i;
63         for(int j=0; i*p[j]<N&&j<pr; j++)
64             ox[i*p[j]] = 1;
65     }
66 }
67 int main(){
68     PrimeTable();
69     int n;
70     while(cin>>n, n){
71         int x;
72         for(x=1;; x+=2)
73             if(!ox[x] && !ox[n-x]) break;
74         printf("%d = %d + %d\n", n, x, n-x);
75     }
76 }

```

```

77
78 problem :
79 給定整數 N，求N最少可以拆成多少個質數的和。
80 如果N是質數，則答案為 1。
81 如果N是偶數(N!=2)，則答案為2(強歌德巴赫猜想)。
82 如果N是奇數且N-2是質數，則答案為2(2+質數)。
83 其他狀況答案為 3 (弱歌德巴赫猜想)。
84
85 bool isPrime(int n){
86     for(int i=2;i<n;++i){
87         if(i*i>n) return true;
88         if(n%i==0) return false;
89     }
90     return true;
91 }
92 int main(){
93     int n;
94     cin>>n;
95     if(isPrime(n)) cout<<"1\n";
96     else if(n%2==0||isPrime(n-2)) cout<<"2\n";
97     else cout<<"3\n";
98 }

```

2.6 高斯消去

計算 $AX = B$

傳入：

M = 增廣矩陣 $[A|B]$
 equ = 有幾個 equation
 var = 有幾個 variable

回傳： $X = (x_0, \dots, x_{n-1})$ 的解集

>>無法判斷無解或無限多組解<<

```

1 using DBL = double;
2 using mat = vector<vector<DBL>>;
3
4 vector<DBL> Gauss(mat& M, int equ, int var) {
5     auto dcmp = [](DBL a, DBL b=0.0) {
6         return (a > b) - (a < b);
7     };
8

```

```

9     for(int r=0, c=0; r<equ && c<var; ) {
10         int mx = r; // 找絕對值最大的 M[i][c]
11         for(int i=r+1; i<equ; i++) {
12             if(dcmp(abs(M[i][c]),abs(M[mx][c]))==1)
13                 mx = i;
14         }
15         if(mx != r) swap(M[mx], M[r]);
16
17         if(dcmp(M[r][c]) == 0) {
18             c++;
19             continue;
20         }
21
22         for(int i=r+1; i<equ; i++) {
23             if(dcmp(M[i][c]) == 0) continue;
24             DBL t = M[i][c] / M[r][c];
25             for(int j=c; j<M[c].size(); j++) {
26                 M[i][j] -= t * M[r][j];
27             }
28         }
29         r++, c++;
30     }
31
32     vector<DBL> X(var);
33     for(int i=var-1; i>=0; i--) {
34         X[i] = M[i][var];
35         for(int j=var-1; j>i; j--) {
36             X[i] -= M[i][j] * X[j];
37         }
38         X[i] /= M[i][i];
39     }
40     return X;
41 }

```

2.7 Extended GCD

題目要求：解 $ax + by = n, a, b \in \mathbb{Z}^{0+}$
 已知題幹 $ax + by = n$ 滿足丟番圖方程式
 同時利用貝祖等式 $ax_1 + by_1 = \gcd(a, b)$
 觀察兩式可知將 $ax_1 + by_1 = \gcd(a, b)$ 兩邊乘上 $\frac{n}{\gcd(a, b)}$
 得 $a \frac{nx_1}{\gcd(a, b)} + b \frac{ny_1}{\gcd(a, b)} = n$
 此時可看成 $x = \frac{nx_1}{\gcd(a, b)}, y = \frac{ny_1}{\gcd(a, b)}$
 可以找出一通解

$$x = \frac{nx_1}{\gcd(a, b)} + k \times \frac{b}{\gcd(a, b)}$$

$$y = \frac{ny_1}{\gcd(a, b)} - k \times \frac{a}{\gcd(a, b)}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

(以上通解帶回 $ax + by = n$ 會發現 k 會被消除)
 由於 $x \geq 0, y \geq 0$ 所以

$$x = \frac{nx_1}{\gcd(a, b)} + k \times \frac{b}{\gcd(a, b)}$$

$$y = \frac{ny_1}{\gcd(a, b)} - k \times \frac{a}{\gcd(a, b)}$$

經過移項運算可得

$$-\frac{nx_1}{b} \leq k \leq \frac{ny_1}{a}$$

```

1 ll exgcd(ll a, ll b, ll& x, ll& y) {
2     if (b == 0) {
3         x = 1, y = 0;
4         return a;
5     }
6     ll gcd = exgcd(b, a % b, x, y);
7     ll y1 = y;
8     y = x - (a / b) * y;
9     x = y1;
10    return gcd;
11 }
12 int main() {
13     ll n;
14     ll x, y;
15     ll c1, c2, a, b;

```

```

16 while (~scanf("%lld", &n) && n) {
17     scanf("%lld %lld", &c1, &a);
18     scanf("%lld %lld", &c2, &b);
19     ll gcd = exgcd(a, b, x, y);
20     if (n % gcd != 0) {
21         printf("failed\n");
22         continue;
23     }
24     ll l = ceil((double)(-n) * x / b);
25     ll r = floor((double)(n) * y / a);
26     if (l > r) {
27         printf("failed\n");
28         continue;
29     }
30     if (c1 * b < c2 * a) { //斜率正 or 負
31         //斜率負，帶入k的上界
32         x = n * x / gcd + b / gcd * r;
33         y = n * y / gcd - a / gcd * r;
34     }
35     else {
36         //斜率正，帶入k的下界
37         x = n * x / gcd + b / gcd * l;
38         y = n * y / gcd - a / gcd * l;
39     }
40     printf("%lld %lld\n", x, y);
41 }
42 return 0;
43 }

```

2.8 大步小步

1 題意
2 給定 B, N, P ，求出 L 滿足 $B^L \equiv N \pmod{P}$ 。
3 題解
4 餘數的循環節長度必定為 P 的因數，因此
 $B^0, B^1, B^2, \dots, B^{(P-1)}$ ，
5 也就是說如果有解則 $L < N$ ，枚舉 $0, 1, 2, \dots, L-1$
能得到結果，但會超時。
6 將 L 拆成 $mx+y$ ，只要分別枚舉 x, y 就能得到答案，
7 設 $m=\sqrt{P}$ 能保證最多枚舉 $2\sqrt{P}$ 次。
8 $B^{mx+y} \equiv N \pmod{P}$
9 $B^{mx} B^y \equiv N \pmod{P}$
10 $B^y \equiv N(B^{-m})^x \pmod{P}$
11 先求出 $B^0, B^1, B^2, \dots, B^{(m-1)}$ ，
12 再枚舉 $N(B^{-m})^x, N(B^{-m})^2, \dots$ 查看是否有對應的
 B^y 。
13 這種算法稱為大步小步演算法，
14 大步指的是枚舉 x （一次跨 m 步），
15 小步指的是枚舉 y （一次跨 1 步）。
16 複雜度分析
17 利用 `map/unordered_map` 存放
 $B^0, B^1, B^2, \dots, B^{(m-1)}$ ，
18 枚舉 x 查詢 `map/unordered_map` 是否有對應的 B^y ，
19 存放和查詢最多 $2\sqrt{P}$ 次，時間複雜度為
 $O(\sqrt{P} \log \sqrt{P}) / O(\sqrt{P})$ 。

```

20
21 using LL = long long;
22 LL B, N, P;
23 LL fpow(LL a, LL b, LL c){
24     LL res=1;
25     for(;b>=1;){
26         if(b&1) res=(res*a)%c;
27         a=(a*a)%c;
28     }
29     return res;
30 }
31 LL BSGS(LL a, LL b, LL p){
32     a%=p, b%=p;
33     if(a==0) return b==0?-1:0;
34     if(b==1) return 0;
35     map<LL, LL> tb;
36     LL sq=ceil(sqrt(p-1));
37     LL inv=fpow(a, p-sq-1, p);
38     tb[1]=sq;
39     for(LL i=1, tmp=1; i<sq; ++i){
40         tmp=(tmp*a)%p;
41         if(!tb.count(tmp)) tb[tmp]=i;

```

```

42     }
43     for(LL i=0; i<sq; ++i){
44         if(tb.count(b)){
45             LL res=tb[b];
46             return i*sq+(res==sq?0:res);
47         }
48         b=(b*inv)%p;
49     }
50     return -1;
51 }
52 int main(){
53     IOS; //輸入優化
54     while(cin>>P>>B>>N){
55         LL ans=BSGS(B, N, P);
56         if(ans==-1) cout<<"no solution\n";
57         else cout<<ans<<"\n";
58     }
59 }

```

2.9 Pisano Period

```

1 #include <cstdio>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4 using ull = unsigned long long;
5 #define maxn 1005
6
7 /*
8  Pisano Period + 快速幂 + mod
9  Pisano Period:
10  費氏數列在 mod n 的情況下會有循環週期，
11  且週期的結束判斷會在
12  fib[i - 1] == 0 && fib[i] == 1 時，
13  此時循環週期長度是 i - 1
14
15  所以這題是在找出循環週期後，
16  用快速幂並 mod(循環週期長度)即可 AC(快速幂記得 mod)，
17  此外 fib 要 mod n，也要找週期，所以用預處理的方式列表
18
19  Pisano period 可證一個週期的長度會在 [n, n^2] 之間
20  很可惜，會爆 int fib[maxn][maxn * maxn];
21  改用 vector
22  */
23 vector<int> fib[maxn];
24 int period[maxn];
25
26 int qpow(int a, ull b, int mod) {
27     if (b == 0) return a;
28     long long res = 1;
29     while (b) {
30         if (b & 1)
31             res = ((a % mod) * (res % mod)) % mod;
32         a = ((a % mod) * (a % mod)) % mod;
33         b >>= 1;
34     }
35     return res;
36 }
37
38 int main() {
39     int t, n;
40     ull a, b;
41
42     //注意：這裡沒算 mod 1 的循環長度，
43     //因為 mod 1 都等於 0，沒有週期
44     for (int i = 2; i < maxn; ++i) {
45         fib[i].emplace_back(0);
46         fib[i].emplace_back(1);
47         for (int j = 2; j < maxn * maxn; ++j) {
48             fib[i].emplace_back(
49                 (fib[i][j-1] + fib[i][j-2]) % i
50             );
51             if (fib[i][j-1] == 0 && fib[i][j] == 1) {
52                 period[i] = j - 1;
53                 break;
54             }
55         }
56     }

```

```

57
58     scanf("%d", &t);
59
60     while (t--) {
61         scanf("%llu %llu %d", &a, &b, &n);
62         if (a == 0) puts("0");
63         else if (n == 1) //當 mod 1 時任何數都是 0，
64             puts("0"); //所以直接輸出 0，避免我們沒算
65         else //fib[1][i] 的問題 (Runtime error)
66             printf("%d\n", fib[n][qpow(a %
67                 period[n], b, period[n])]);
68     }
69     return 0;

```

2.10 矩陣快速幂

```

1 using ll = long long;
2 using mat = vector<vector<ll>>;
3 const int mod = 1e9 + 7;
4
5 mat operator*(mat A, mat B) {
6     mat res(A.size(), vector<ll>(B[0].size()));
7     for(int i=0; i<A.size(); i++) {
8         for(int j=0; j<B[0].size(); j++) {
9             for(int k=0; k<B.size(); k++) {
10                 res[i][j] += A[i][k] * B[k][j] % mod;
11                 res[i][j] %= mod;
12             }
13         }
14     }
15     return res;
16 }
17
18 mat I = ;
19 // compute matrix M^n
20 // 需先 init I 矩陣
21 mat mpow(mat& M, int n) {
22     if(n <= 1) return n ? M : I;
23     mat v = mpow(M, n>>1);
24     return (n & 1) ? v*v*M : v*v;
25 }
26
27 // 迴圈版本
28 mat mpow(mat M, int n) {
29     mat res(M.size(), vector<ll>(M[0].size()));
30     for(int i=0; i<res.size(); i++)
31         res[i][i] = 1;
32     for(; n; n>>=1) {
33         if(n & 1) res = res * M;
34         M = M * M;
35     }
36     return res;
37 }

```

3 algorithm

3.1 greedy

```

1 刪數字問題
2 //problem
3 給定一個數字  $N (\leq 10^4 \times 100)$ ，需要刪除  $K$  個數字，
4 請問刪除  $K$  個數字後最小的數字為何？
5 //solution
6 刪除滿足第  $i$  位數大於第  $i+1$  位數的最左邊第  $i$ 
7 位數，
8 扣除高位數的影響較扣除低位數的大。
9 //code
10 int main(){
11     string s;
12     int k;
13     cin>>s>>k;
14     for(int i=0; i<k; ++i){
15         if((int)s.size()==0) break;

```

```

15     int pos =(int)s.size()-1;
16     for(int j=0;j<(int)s.size()-1;++j){
17         if(s[j]>s[j+1]){
18             pos=j;
19             break;
20         }
21     }
22     s.erase(pos,1);
23 }
24 while((int)s.size()>0&&s[0]=='0')
25     s.erase(0,1);
26 if((int)s.size()) cout<<s<<'\n';
27 else cout<<0<<'\n';
28 }
29 最小區間覆蓋長度
30 //problem
31 給定 n 條線段區間為 [Li,Ri]，
32 請問最少要選幾個區間才能完全覆蓋 [0,S]?
33 //solution
34 先將所有區間依照左界由小到大排序，
35 對於當前區間 [Li,Ri]，要從左界 >Ri 的所有區間中，
36 找到有著最大的右界的區間，連接當前區間。
37
38 //problem
39 長度 n 的直線中有數個加熱器，
40 在 x 的加熱器可以讓 [x-r,x+r] 內的物品加熱，
41 問最少要幾個加熱器可以把 [0,n] 的範圍加熱。
42 //solution
43 對於最左邊沒加熱的點a，選擇最遠可以加熱a的加熱器，
44 更新已加熱範圍，重複上述動作繼續尋找加熱器。
45 //code
46 int main(){
47     int n, r;
48     int a[1005];
49     cin>>n>>r;
50     for(int i=1;i<=n;++i) cin>>a[i];
51     int i=1,ans=0;
52     while(i<=n){
53         int R=min(i+r-1,n),L=max(i-r+1,0)
54         int nextR=-1;
55         for(int j=R;j>=L;--j){
56             if(a[j]){
57                 nextR=j;
58                 break;
59             }
60         }
61         if(nextR===-1){
62             ans=-1;
63             break;
64         }
65         ++ans;
66         i=nextR+r;
67     }
68     cout<<ans<<'\n';
69 }
70 最多不重疊區間
71 //problem
72 給你 n 條線段區間為 [Li,Ri]，
73 請問最多可以選擇幾條不重疊的線段(頭尾可相連)?
74 //solution
75 依照右界由小到大排序，
76 每次取到一個不重疊的線段，答案 +1。
77 //code
78 struct Line{
79     int L,R;
80     bool operator<(const Line &rhs)const{
81         return R<rhs.R;
82     }
83 };
84 int main(){
85     int t;
86     cin>>t;
87     Line a[30];
88     while(t--){
89         int n=0;
90         while(cin>>a[n].L>>a[n].R,a[n].L||a[n].R)
91             ++n;
92         sort(a,a+n);

```

```

93     int ans=1,R=a[0].R;
94     for(int i=1;i<=n;i++){
95         if(a[i].L>=R){
96             ++ans;
97             R=a[i].R;
98         }
99     }
100     cout<<ans<<'\n';
101 }
102 }
103 最小化最大延遲問題
104 //problem
105 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為 Ti，
106 期限是 Di，第 i 項工作延遲的時間為
107     Li=max(0,Fi-Di)，
108 原本Fi 為第 i 項工作的完成時間，
109 求一種工作排序使 maxLi 最小。
110 //solution
111 按照到期時間從早到晚處理。
112 //code
113 struct Work{
114     int t, d;
115     bool operator<(const Work &rhs)const{
116         return d<rhs.d;
117     };
118 }
119 int main(){
120     int n;
121     Work a[10000];
122     cin>>n;
123     for(int i=0;i<=n;++i)
124         cin>>a[i].t>>a[i].d;
125     sort(a,a+n);
126     int maxL=0,sumT=0;
127     for(int i=0;i<=n;++i){
128         sumT+=a[i].t;
129         maxL=max(maxL,sumT-a[i].d);
130     }
131     cout<<maxL<<'\n';
132 }
133 最少延遲數量問題
134 //problem
135 給定 N 個工作，每個工作的需要處理時長為 Ti，
136 期限是 Di，求一種工作排序使得逾期工作數量最小。
137 //solution
138 期限越早到期的工作越先做。
139 將工作依照到期時間從早到晚排序，
140 依序放入工作列表中，如果發現有工作預期，
141 就從目前選擇的工作中，移除耗時最長的工作。
142 上述方法為 Moore-Hodgson s Algorithm。
143 //problem
144 給定烏龜的重量和可承受重量，問最多可以疊幾隻烏龜？
145 //solution
146 和最少延遲數量問題是相同的問題，只要將題敘做轉換。
147 工作處理時長 → 烏龜重量
148 工作期限 → 烏龜可承受重量
149 多少工作不延期 → 可以疊幾隻烏龜
150 //code
151 struct Work{
152     int t, d;
153     bool operator<(const Work &rhs)const{
154         return d<rhs.d;
155     }
156 };
157 int main(){
158     int n=0;
159     Work a[10000];
160     priority_queue<int> pq;
161     while(cin>>a[n].t>>a[n].d)
162         ++n;
163     sort(a,a+n);
164     int sumT=0,ans=n;
165     for(int i=0;i<=n;++i){
166         pq.push(a[i].t);
167         sumT+=a[i].t;
168         if(a[i].d<sumT){
169             int x=pq.top();

```

```

170         pq.pop();
171         sumT-=x;
172         --ans;
173     }
174 }
175     cout<<ans<<'\n';
176 }
177 }
178 任務調度問題
179 //problem
180 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為 Ti，
181 期限是 Di，如果第 i 項工作延遲需要受到 pi
182     單位懲罰，
183 請問最少會受到多少單位懲罰。
184 //solution
185 依照懲罰由大到小排序，
186 每項工作依序嘗試可不可以放在
187     Di-Ti+1,Di-Ti,...,1,0，
188 如果有空間就放進去，否則延後執行。
189 //problem
190 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為 Ti，
191 期限是 Di，如果第 i 項工作在期限內完成會獲得 ai
192     單位獎勵，
193 請問最多會獲得多少單位獎勵。
194 //solution
195 和上題相似，這題變成依照獎勵由大到小排序。
196 //code
197 struct Work{
198     int d,p;
199     bool operator<(const Work &rhs)const{
200         return p>rhs.p;
201     }
202 };
203 int main(){
204     int n;
205     Work a[100005];
206     bitset<100005> ok;
207     while(cin>>n){
208         ok.reset();
209         for(int i=0;i<=n;++i)
210             cin>>a[i].d>>a[i].p;
211         sort(a,a+n);
212         int ans=0;
213         for(int i=0;i<=n;++i){
214             int j=a[i].d;
215             while(j--){
216                 if(!ok[j]){
217                     ans+=a[i].p;
218                     ok[j]=true;
219                     break;
220                 }
221             }
222             cout<<ans<<'\n';
223 }

```

3.2 JosephusProblem

```

1 //JosephusProblem，只是規定要先砍1號
2 //所以當作有n-1個人，目標的13順移成12
3 //再者從0開始比較好算，所以目標12順移成11
4
5 // O(n)
6 int getWinner(int n, int k) {
7     int winner = 0;
8     for (int i = 1; i <= n; ++i)
9         winner = (winner + k) % i;
10    return winner;
11 }
12
13 int main() {
14     int n;
15     while (scanf("%d", &n) != EOF && n){
16         --n;
17         for (int k = 1; k <= n; ++k){
18             if (getWinner(n, k) == 11){

```



```

19     printf("%d\n", k);
20     break;
21 }
22 }
23 }
24 return 0;
25 }
26 // O(k log(n))
27 int josephus(int n, int k) {
28     if (n == 1) return 0;
29     if (k == 1) return n - 1;
30     if (k > n) return (josephus(n-1,k)+k)%n;
31     int res = josephus(n - n / k, k);
32     res -= n % k;
33     if (res < 0) res += n; // mod n
34     else res += res / (k - 1); // 还原位置
35     return res;
36 }
37 }

```

3.3 二分搜

```

1 // 以下經過check()後 . 為false, o 為true
2 //皆為[l, r]區間
3 //.....voooooo 即答案左邊界, 符合條件最小的
4 int bsearch(int l, int r) {
5     while (l < r) {
6         int mid = (l + r) >> 1;
7         if (check(mid)) r = mid;
8         else l = mid + 1;
9     }
10    return l;
11 }
12
13 //ooooov..... 即答案右邊界, 符合條件最大的
14 int bsearch(int l, int r) {
15     while (l < r) {
16         int mid = (l + r + 1) >> 1;
17         if (check(mid)) l = mid;
18         else r = mid - 1;
19     }
20    return l;
21 }

```

3.4 三分搜

題意：給定兩射線方向和速度，問兩射線最近距離。

題解

假設 $F(t)$ 為兩射線在時間 t 的距離， $F(t)$ 為二次函數，可用三分搜找二次函數最小值。

```

1 struct Point{
2     double x, y, z;
3     Point() {}
4     Point(double _x, double _y, double _z):
5         x(_x),y(_y),z(_z){}
6     friend istream& operator>>(istream& is,
7         Point& p) {
8         is >> p.x >> p.y >> p.z;
9         return is;
10    }
11    Point operator+(const Point &rhs) const
12    {return Point(x+rhs.x,y+rhs.y,z+rhs.z);}
13    Point operator-(const Point &rhs) const
14    {return Point(x-rhs.x,y-rhs.y,z-rhs.z);}
15    Point operator*(const double &d) const
16    { return Point(x*d, y*d, z*d); }
17    Point operator/(const double &d) const
18    { return Point(x/d, y/d, z/d); }
19    double dist(const Point &rhs) const {
20        double res = 0;
21        res+=(x-rhs.x)*(x-rhs.x);
22        res+=(y-rhs.y)*(y-rhs.y);
23        res+=(z-rhs.z)*(z-rhs.z);
24        return res;
25    }
26 }

```

```

28 }
29 };
30 int main(){
31     IOS; //輸入優化
32     int T;
33     cin>>T;
34     for(int ti=1;ti<=T;++ti){
35         double time;
36         Point x1,y1,d1,x2,y2,d2;
37         cin>>time>>x1>>y1>>x2>>y2;
38         d1=(y1-x1)/time;
39         d2=(y2-x2)/time;
40         double L=0,R=1e8,m1,m2,f1,f2;
41         double ans = x1.dist(x2);
42         while(abs(L-R)>1e-10){
43             m1=(L+R)/2;
44             m2=(m1+R)/2;
45             f1=((d1*m1)+x1).dist((d2*m1)+x2);
46             f2=((d1*m2)+x1).dist((d2*m2)+x2);
47             ans = min(ans,min(f1,f2));
48             if(f1<f2) R=m2;
49             else L=m1;
50         }
51         cout<<"Case "<<ti<<": ";
52         cout << fixed << setprecision(4) <<
53             sqrt(ans) << '\n';
54     }
55 }
56 //oi wiki模板, [l, r]
57 //只要是單峰函數, 三分可找最大或最小, 以下為最小化
58 //計算lmid以及rmid時要避免數字溢出
59 while (r - l > eps) {
60     mid = (l + r) / 2;
61     lmid = mid - eps;
62     rmid = mid + eps;
63     if (f(lmid) < f(rmid)) r = mid;
64     else l = mid;
65 }

```

3.5 dinic

```

1 const int maxn = 1e5 + 10;
2 const int inf = 0x3f3f3f3f;
3 struct Edge { int s, t, cap, flow; };
4 int n, m, S, T;
5 int level[maxn], dfs_idx[maxn];
6 vector<Edge> E;
7 vector<vector<int>> G;
8 void init() {
9     S = 0;
10    T = n + m;
11    E.clear();
12    G.assign(maxn, vector<int>());
13 }
14 void addEdge(int s, int t, int cap) {
15     E.push_back({s, t, cap, 0});
16     E.push_back({t, s, 0, 0});
17     G[s].push_back(E.size()-2);
18     G[t].push_back(E.size()-1);
19 }
20 bool bfs() {
21     queue<int> q({S});
22     memset(level, -1, sizeof(level));
23     level[S] = 0;
24     while(!q.empty()) {
25         int cur = q.front();
26         q.pop();
27         for(int i : G[cur]) {
28             Edge e = E[i];
29             if(level[e.t]==-1 &&
30                 e.cap>e.flow) {
31                 level[e.t] = level[e.s] + 1;
32                 q.push(e.t);
33             }
34         }
35     }
36 }

```

```

35     return ~level[T];
36 }
37 int dfs(int cur, int lim) {
38     if(cur==T || lim<=0) return lim;
39     int result = 0;
40     for(int& i=dfs_idx[cur]; i<G[cur].size()
41         && lim>0; i++) {
42         Edge& e = E[G[cur][i]];
43         if(level[e.s]+1 != level[e.t]) continue;
44         int flow = dfs(e.t, min(lim,
45             e.cap-e.flow));
46         if(flow <= 0) continue;
47         e.flow += flow;
48         result += flow;
49         E[G[cur][i]^1].flow -= flow;
50         lim -= flow;
51     }
52     return result;
53 }
54 int dinic() { // O(V^2E)
55     int result = 0;
56     while(bfs()) {
57         memset(dfs_idx, 0, sizeof(dfs_idx));
58         result += dfs(S, inf);
59     }
60 }

```

3.6 SCC Tarjan

```

1 //單純考SCC, 每個SCC中找成本最小的蓋, 如果有多個一樣小
2 //的要數出來, 因為題目要方法數
3 //注意以下程式有縮點, 但沒存起來,
4 //存法就是開一個array -> ID[u] = SCCID
5 #define maxn 100005
6 #define MOD 1000000007
7 long long cost[maxn];
8 vector<vector<int>> G;
9 int SCC = 0;
10 stack<int> sk;
11 int dfn[maxn];
12 int low[maxn];
13 bool inStack[maxn];
14 int dfsTime = 1;
15 long long totalCost = 0;
16 long long ways = 1;
17 void dfs(int u) {
18     dfn[u] = low[u] = dfsTime;
19     ++dfsTime;
20     sk.push(u);
21     inStack[u] = true;
22     for (int v: G[u]) {
23         if (dfn[v] == 0) {
24             dfs(v);
25             low[u] = min(low[u], low[v]);
26         }
27         else if (inStack[v]) {
28             //屬於同個SCC且是我的back edge
29             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
30         }
31     }
32     //如果是SCC
33     if (dfn[u] == low[u]) {
34         long long minCost = 0x3f3f3f3f;
35         int currWays = 0;
36         ++SCC;
37         while (1) {
38             int v = sk.top();
39             inStack[v] = 0;
40             sk.pop();
41             if (minCost > cost[v]) {
42                 minCost = cost[v];
43                 currWays = 1;
44             }
45             else if (minCost == cost[v]) {
46                 ++currWays;
47             }
48         }
49     }
50 }

```

```

48     if (v == u) break;
49 }
50 totalCost += minCost;
51 ways = (ways * currWays) % MOD;
52 }
53 }
54 int main() {
55     int n;
56     scanf("%d", &n);
57     for (int i = 1; i <= n; ++i)
58         scanf("%lld", &cost[i]);
59     G.assign(n + 5, vector<int>());
60     int m;
61     scanf("%d", &m);
62     int u, v;
63     for (int i = 0; i < m; ++i) {
64         scanf("%d %d", &u, &v);
65         G[u].emplace_back(v);
66     }
67     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
68         if (dfn[i] == 0)
69             dfs(i);
70     }
71     printf("%lld %lld\n", totalCost, ways %
72           MOD);
73     return 0;

```

3.7 BCC 邊

```

1 //oi-wiki, 找無向圖的邊雙連通分量個數,
2 //並輸出每個邊雙連通分量
3 //對於任意u、v, 刪去哪個邊都不會不連通
4 //-> 邊雙連通(V + E)
5 constexpr int N = 5e5 + 5, M = 2e6 + 5;
6 int n, m, ans;
7 int tot = 1, hd[N];
8
9 struct edge { int to, nt; } e[M << 1];
10
11 void add(int u, int v) { e[++tot].to = v,
12   e[tot].nt = hd[u], hd[u] = tot; }
13
14 void uadd(int u, int v) { add(u,v), add(v,u); }
15
16 bool bz[M << 1];
17 int bcc_cnt, dfn[N], low[N], vis_bcc[N];
18 vector<vector<int>> bcc;
19
20 void tarjan(int x, int in) {
21     dfn[x] = low[x] = ++bcc_cnt;
22     for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) {
23         int v = e[i].to;
24         if (dfn[v] == 0) {
25             tarjan(v, i);
26             if (dfn[x] < low[v])
27                 bz[i] = bz[i ^ 1] = true;
28             low[x] = min(low[x], low[v]);
29         } else if (i != (in ^ 1))
30             low[x] = min(low[x], dfn[v]);
31     }
32 }
33
34 void dfs(int x, int id) {
35     vis_bcc[x] = id, bcc[id - 1].push_back(x);
36     for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) {
37         int v = e[i].to;
38         if (vis_bcc[v] || bz[i]) continue;
39         dfs(v, id);
40     }
41 }
42
43 int main() {
44     cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
45     cin >> n >> m;
46     int u, v;
47     for (int i = 1; i <= m; ++i) {

```

```

47     cin >> u >> v;
48     if (u == v) continue;
49     uadd(u, v);
50 }
51 for (int i = 1; i <= n; ++i)
52     if (dfn[i] == 0) tarjan(i, 0);
53 for (int i = 1; i <= n; ++i)
54     if (vis_bcc[i] == 0) {
55         bcc.push_back(vector<int>());
56         dfs(i, ++ans);
57     }
58 cout << ans << '\n';
59 for (int i = 0; i < ans; ++i) {
60     cout << bcc[i].size();
61     for (int j = 0; j < bcc[i].size(); ++j)
62         cout << ' ' << bcc[i][j];
63     cout << '\n';
64 }
65 return 0;

```

3.8 BCC 點

```

1 //oi-wiki, 找無向圖的點雙連通分量個數,
2 //並輸出每個點雙連通分量
3 //對於任意u、v, 刪去哪個點(只能刪一個)都不會不連通
4 //-> 點雙連通(V + E)
5 constexpr int N = 5e5 + 5, M = 2e6 + 5;
6 int n, m;
7
8 struct edge { int to, nt; } e[M << 1];
9
10 int hd[N], tot = 1;
11
12 void add(int u, int v) { e[++tot] = edge{v,
13   hd[u]}, hd[u] = tot; }
14
15 void uadd(int u, int v) { add(u,v), add(v,u); }
16
17 int ans;
18 int dfn[N], low[N], bcc_cnt;
19 int sta[N], top, cnt;
20 bool cut[N];
21 vector<int> dcc[N];
22 int root;
23
24 void tarjan(int u) {
25     dfn[u] = low[u] = ++bcc_cnt, sta[++top] = u;
26     if (u == root && hd[u] == 0) {
27         dcc[++cnt].push_back(u);
28         return;
29     }
30     int f = 0;
31     for (int i = hd[u]; i; i = e[i].nt) {
32         int v = e[i].to;
33         if (!dfn[v]) {
34             tarjan(v);
35             low[u] = min(low[u], low[v]);
36             if (low[v] >= dfn[u]) {
37                 if (++f > 1 || u != root)
38                     cut[u] = true;
39                 cnt++;
40                 do dcc[cnt].push_back(sta[top--]);
41                 while (sta[top + 1] != v);
42                 dcc[cnt].push_back(u);
43             } else
44                 low[u] = min(low[u], dfn[v]);
45         }
46     }
47 }
48
49 int main() {
50     cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
51     cin >> n >> m;
52     int u, v;
53     for (int i = 1; i <= m; ++i) {

```

```

54     if (u != v) uadd(u, v);
55 }
56 for (int i = 1; i <= n; ++i)
57     if (!dfn[i]) root = i, tarjan(i);
58 cout << cnt << '\n';
59 for (int i = 1; i <= cnt; ++i) {
60     cout << dcc[i].size() << ' ';
61     for (int j = 0; j < dcc[i].size(); ++j)
62         cout << dcc[i][j] << ' ';
63     cout << '\n';
64 }
65 return 0;

```

3.9 ArticulationPoints Tarjan

```

1 vector<vector<int>> G;
2 int N, timer;
3 bool visited[105];
4 int dfn[105]; // 第一次visit的時間
5 int low[105];
6 //最小能回到的父節點
7 //(不能是自己的parent)的visTime
8 int res;
9 //求割點數量
10 void tarjan(int u, int parent) {
11     int child = 0;
12     bool isCut = false;
13     visited[u] = true;
14     dfn[u] = low[u] = ++timer;
15     for (int v: G[u]) {
16         if (!visited[v]) {
17             ++child;
18             tarjan(v, u);
19             low[u] = min(low[u], low[v]);
20             if (parent != -1 && low[v] >= dfn[u])
21                 isCut = true;
22         }
23         else if (v != parent)
24             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
25     }
26     //If u is root of DFS tree->有兩個以上的children
27     if (parent == -1 && child >= 2)
28         isCut = true;
29     if (isCut) ++res;
30 }
31
32 int main() {
33     char input[105];
34     char* token;
35     while (scanf("%d", &N) != EOF && N) {
36         G.assign(105, vector<int>());
37         memset(visited, false, sizeof(visited));
38         memset(low, 0, sizeof(low));
39         memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
40         timer = 0;
41         res = 0;
42         getchar(); // for \n
43         while (fgets(input, 105, stdin)) {
44             if (input[0] == '\0') break;
45             int size = strlen(input);
46             input[size-1] = '\0';
47             --size;
48             token = strtok(input, " ");
49             int u = atoi(token), v;
50             while (token = strtok(NULL, " ")) {
51                 v = atoi(token);
52                 G[u].emplace_back(v);
53                 G[v].emplace_back(u);
54             }
55             tarjan(1, -1);
56             printf("%d\n", res);
57         }
58     }
59     return 0;

```

3.10 最小樹狀圖

```

1 const int maxn = 60 + 10;
2 const int inf = 0x3f3f3f3f;
3 struct Edge {
4     int s, t, cap, cost;
5 }; // cap 為頻寬 (optional)
6 int n, m, c;
7 int inEdge[maxn], idx[maxn], pre[maxn],
    vis[maxn];
8 // 對於每個點，選擇對它入度最小的那條邊
9 // 找環，如果沒有則 return;
10 // 進行縮環並更新其他點到環的距離。
11 int dirMST(vector<Edge> edges, int low) {
12     int result = 0, root = 0, N = n;
13     while(true) {
14         memset(inEdge, 0x3f, sizeof(inEdge));
15         // 找所有點的 in edge 放進 inEdge
16         // optional: low 為最小 cap 限制
17         for(const Edge& e : edges) {
18             if(e.cap < low) continue;
19             if(e.s!=e.t && e.cost<inEdge[e.t]) {
20                 inEdge[e.t] = e.cost;
21                 pre[e.t] = e.s;
22             }
23         }
24         for(int i=0; i<N; i++) {
25             if(i!=root && inEdge[i]==inf)
26                 return -1; //除了root 還有點沒有in edge
27         }
28         int seq = inEdge[root] = 0;
29         memset(idx, -1, sizeof(idx));
30         memset(vis, -1, sizeof(vis));
31         // 找所有的 cycle，一起編號為 seq
32         for(int i=0; i<N; i++) {
33             result += inEdge[i];
34             int cur = i;
35             while(vis[cur]!i && idx[cur]==-1) {
36                 if(cur == root) break;
37                 vis[cur] = i;
38                 cur = pre[cur];
39             }
40             if(cur!=root && idx[cur]==-1) {
41                 for(int j=pre[cur]; j!=cur; j=pre[j])
42                     idx[j] = seq;
43                 idx[cur] = seq++;
44             }
45         }
46         if(seq == 0) return result; // 沒有 cycle
47         for(int i=0; i<N; i++)
48             // 沒有被縮點的點
49             if(idx[i] == -1) idx[i] = seq++;
50         // 縮點並重新編號
51         for(Edge& e : edges) {
52             if(idx[e.s] != idx[e.t])
53                 e.cost -= inEdge[e.t];
54             e.s = idx[e.s];
55             e.t = idx[e.t];
56         }
57         N = seq;
58         root = idx[root];
59     }
60 }

```

3.11 KM

```

1 #define maxn 505
2 int W[maxn][maxn];
3 int Lx[maxn], Ly[maxn];
4 bool S[maxn], T[maxn];
5 //L[i] = j -> S_i配給T_j, -1 for 還沒匹配
6 int L[maxn];
7 int n;
8 bool match(int i) {
9     S[i] = true;
10    for (int j = 0; j < n; ++j) {

```

```

11        // KM重點
12        // Lx + Ly >= selected_edge(x, y)
13        // 要想辦法降低Lx + Ly
14        // 所以選Lx + Ly == selected_edge(x, y)
15        if (Lx[i] + Ly[j] == W[i][j] && !T[j]) {
16            T[j] = true;
17            if ((L[j] == -1) || match(L[j])) {
18                L[j] = i;
19                return true;
20            }
21        }
22    }
23    return false;
24 }
25 //修改二分圖上的交錯路徑上點的權重
26 //此舉是在通過調整vertex labeling看看
27 //能不能產生出新的增廣路
28 //(KM的增廣路要求Lx[i] + Ly[j] == W[i][j])
29 //在這裡優先從最小的diff調看，才能保證最大權重匹配
30 void update() {
31     int diff = 0x3f3f3f3f;
32     for (int i = 0; i < n; ++i) {
33         if (S[i]) {
34             for (int j = 0; j < n; ++j) {
35                 if (!T[j]) diff = min(diff, Lx[i] +
36                                         Ly[j] - W[i][j]);
37             }
38         }
39         for (int i = 0; i < n; ++i) {
40             if (S[i]) Lx[i] -= diff;
41             if (T[i]) Ly[i] += diff;
42         }
43     }
44     void KM() {
45         for (int i = 0; i < n; ++i) {
46             L[i] = -1;
47             Lx[i] = Ly[i] = 0;
48             for (int j = 0; j < n; ++j)
49                 Lx[i] = max(Lx[i], W[i][j]);
50         }
51         for (int i = 0; i < n; ++i) {
52             while(1) {
53                 memset(S, false, sizeof(S));
54                 memset(T, false, sizeof(T));
55                 if (match(i)) break;
56                 else update(); //去調整vertex
57                                 //labeling以增加增廣路徑
58             }
59         }
60     }
61     int main() {
62         while (scanf("%d", &n) != EOF) {
63             for (int i = 0; i < n; ++i)
64                 for (int j = 0; j < n; ++j)
65                     scanf("%d", &W[i][j]);
66             KM();
67             int res = 0;
68             for (int i = 0; i < n; ++i) {
69                 if (i != 0) printf(" %d", Lx[i]);
70                 else printf("%d", Lx[i]);
71                 res += Lx[i];
72             }
73             puts("");
74             for (int i = 0; i < n; ++i) {
75                 if (i != 0) printf(" %d", Ly[i]);
76                 else printf("%d", Ly[i]);
77                 res += Ly[i];
78             }
79             puts("");
80             printf("%d\n", res);
81         }
82     }

```

3.12 二分圖最大匹配

```

1 /* 核心：最大點獨立集 = |V| -
   /最大匹配數 /，用匈牙利演算法找出最大匹配數 */
2 vector<Student> boys;
3 vector<Student> girls;
4 vector<vector<int>> G;
5 bool used[505];
6 int p[505];
7 bool match(int i) {
8     for (int j: G[i]) {
9         if (!used[j]) {
10             used[j] = true;
11             if (p[j] == -1 || match(p[j])) {
12                 p[j] = i;
13                 return true;
14             }
15         }
16     }
17     return false;
18 }
19 void maxMatch(int n) {
20     memset(p, -1, sizeof(p));
21     int res = 0;
22     for (int i = 0; i < boys.size(); ++i) {
23         memset(used, false, sizeof(used));
24         if (match(i)) ++res;
25     }
26     cout << n - res << '\n';
27 }

```

3.13 差分

```

1 用途：在區間 [l, r] 加上一個數字v。
2 b[l] += v; (b[0~l] 加上v)
3 b[r+1] -= v; (b[r+1~n] 減去v (b[r] 仍保留v) )
4 給的 a[] 是前綴和數列，建構 b[]，
5 因為 a[i] = b[0] + b[1] + b[2] + ... + b[i]，
6 所以 b[i] = a[i] - a[i-1]。
7 在 b[l] 加上 v，b[r+1] 減去 v，
8 最後再從 0 跑到 n 使 b[i] += b[i-1]。
9 這樣一來，b[] 是一個在某區間加上v的前綴和。
10 int a[1000], b[1000];
11 // a: 前綴和數列, b: 差分數列
12 int main(){
13     int n, l, r, v;
14     cin >> n;
15     for(int i=1; i<=n; i++){
16         cin >> a[i];
17         b[i] = a[i] - a[i-1]; //建構差分數列
18     }
19     cin >> l >> r >> v;
20     b[l] += v;
21     b[r+1] -= v;
22     for(int i=1; i<=n; i++){
23         b[i] += b[i-1];
24         cout << b[i] << ' ';
25     }
26 }

```

3.14 MCMF

```

1 #define maxn 225
2 #define INF 0x3f3f3f3f
3 struct Edge {
4     int u, v, cap, flow, cost;
5 };
6 //node size, edge size, source, target
7 int n, m, s, t;
8 vector<vector<int>> G;
9 vector<Edge> edges;
10 bool inqueue[maxn];
11 long long dis[maxn];
12 int parent[maxn];
13 long long outFlow[maxn];
14 void addEdge(int u,int v,int cap,int cost) {

```



```

15 edges.emplace_back(Edge{u,v,cap,0,cost});
16 edges.emplace_back(Edge{v,u,0,0,-cost});
17 m = edges.size();
18 G[u].emplace_back(m - 2);
19 G[v].emplace_back(m - 1);
20 }
21 //一邊求最短路的同時一邊MaxFlow
22 bool SPFA(long long& maxFlow, long long&
    minCost) {
23     // memset(outFlow, 0x3f, sizeof(outFlow));
24     memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
25     memset(inqueue, false, sizeof(inqueue));
26     queue<int> q;
27     q.push(s);
28     dis[s] = 0;
29     inqueue[s] = true;
30     outFlow[s] = INF;
31     while (!q.empty()) {
32         int u = q.front();
33         q.pop();
34         inqueue[u] = false;
35         for (const int edgeIndex: G[u]) {
36             const Edge& edge = edges[edgeIndex];
37             if ((edge.cap > edge.flow) &&
38                 (dis[edge.v] > dis[u] + edge.cost)) {
39                 dis[edge.v] = dis[u] + edge.cost;
40                 parent[edge.v] = edgeIndex;
41                 outFlow[edge.v] = min(outFlow[u],
42                     (long long)(edge.cap - edge.flow));
43                 if (!inqueue[edge.v]) {
44                     q.push(edge.v);
45                     inqueue[edge.v] = true;
46                 }
47             }
48         }
49     }
50     //如果dis[t] > 0代表根本不賺還倒賠
51     if (dis[t] > 0) return false;
52     maxFlow += outFlow[t];
53     minCost += dis[t] * outFlow[t];
54     //一路更新回去這次最短路流完後要維護的
55     //MaxFlow演算法相關(如反向邊等)
56     int curr = t;
57     while (curr != s) {
58         edges[parent[curr]].flow += outFlow[t];
59         edges[parent[curr]^1].flow -= outFlow[t];
60         curr = edges[parent[curr]].u;
61     }
62     return true;
63 }
64 long long MCMF() {
65     long long maxFlow = 0, minCost = 0;
66     while (SPFA(maxFlow, minCost));
67     return minCost;
68 }
69 int main() {
70     int T;
71     scanf("%d", &T);
72     for (int Case = 1; Case <= T; ++Case){
73         //總共幾個月，囤貨成本
74         int M, I;
75         scanf("%d %d", &M, &I);
76         //node size
77         n = M + M + 2;
78         G.assign(n + 5, vector<int>());
79         edges.clear();
80         s = 0;
81         t = M + M + 1;
82         for (int i = 1; i <= M; ++i) {
83             int produceCost, produceMax,
84                 sellPrice, sellMax, inventoryMonth;
85             scanf("%d %d %d %d", &produceCost,
86                 &produceMax, &sellPrice,
87                 &sellMax, &inventoryMonth);
88             addEdge(s, i, produceMax, produceCost);
89             addEdge(M + i, t, sellMax, -sellPrice);
90             for (int j=0; j<=inventoryMonth; ++j) {
91                 if (i + j <= M)

```

```

90         addEdge(i, M + i + j, INF, I * j);
91     }
92 }
93 printf("Case %d: %lld\n", Case, -MCMF());
94 }
95 return 0;
96 }

```

3.15 LCA 倍增法

```

1 //倍增法預處理 $O(n\log n)$ ，查詢 $O(\log n)$ ，
2 //利用lca找樹上任意兩點距離
3 #define maxn 100005
4 struct Edge { int u, v, w; };
5 vector<vector<Edge>> G; // tree
6 int fa[maxn][31]; //fa[u][i] -> u的第2^i個祖先
7 long long dis[maxn][31];
8 int dep[maxn]; //深度
9 void dfs(int u, int p) { //預處理fa
10     fa[u][0] = p; //因為u的第2^0 = 1的祖先就是p
11     dep[u] = dep[p] + 1;
12     //第2^i的祖先是(第2^(i-1)個祖先)的
13     //第2^(i-1)的祖先
14     //ex: 第8個祖先是 (第4個祖先)的第4個祖先
15     for (int i = 1; i < 31; ++i) {
16         fa[u][i] = fa[fa[u][i-1]][i-1];
17         dis[u][i] = dis[fa[u][i-1]][i-1] +
18             dis[u][i-1];
19     }
20     //遍歷子節點
21     for (Edge& edge: G[u]) {
22         if (edge.v == p) continue;
23         dis[edge.v][0] = edge.w;
24         dfs(edge.v, u);
25     }
26 }
27 long long lca(int x, int y) {
28     //此函數是找lca同時計算x、y的距離 -> dis(x,
29     //lca) + dis(lca, y)
30     //讓y比x深
31     if (dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
32     int deltaDep = dep[y] - dep[x];
33     long long res = 0;
34     //讓y與x在同一個深度
35     for (int i = 0; deltaDep != 0; ++i,
36         deltaDep >>= 1)
37         if (deltaDep & 1)
38             res += dis[y][i], y = fa[y][i];
39     if (y == x) //x = y -> x、y彼此是彼此的祖先
40         return res;
41     //往上找，一起跳，但x、y不能重疊
42     for (int i = 30; i >= 0 && y != x; --i) {
43         if (fa[x][i] != fa[y][i]) {
44             res += dis[x][i] + dis[y][i];
45             x = fa[x][i];
46             y = fa[y][i];
47         }
48     }
49     //最後發現不能跳了，此時x的第2^0 = 1個祖先
50     // (或說y的第2^0 = 1的祖先)即為x、y的lca
51     res += dis[x][0] + dis[y][0];
52     return res;
53 }
54 int main() {
55     int n, q;
56     while (~scanf("%d", &n) && n) {
57         int v, w;
58         G.assign(n + 5, vector<Edge>());
59         for (int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
60             scanf("%d %d", &v, &w);
61             G[i + 1].push_back({i + 1, v + 1, w});
62             G[v + 1].push_back({v + 1, i + 1, w});
63         }
64         dfs(1, 0);
65         scanf("%d", &q);
66         int u;
67         while (q--) {

```

```

65     scanf("%d %d", &u, &v);
66     printf("%lld%c", lca(u + 1, v + 1),
67         (q ? ' ' : '\n'));
68     }
69 }

```

3.16 LCA 樹鍊剖分

```

1 #define maxn 5005
2 //LCA，用來練習樹鍊剖分
3 //題意：給定樹，找任意兩點的中點，
4 //若中點不存在(路徑為even)，就是中間的兩個點
5 int dfn[maxn];
6 int parent[maxn];
7 int depth[maxn];
8 int subtreeSize[maxn];
9 int top[maxn]; //樹鍊的頂點
10 int dfnToNode[maxn]; //將dfn轉成node編碼
11 int hson[maxn]; //重兒子
12 int dfsTime = 1;
13 vector<vector<int>> G; //tree
14 //處理parent、depth、subtreeSize、dfnToNode
15 void dfs1(int u, int p) {
16     parent[u] = p;
17     hson[u] = -1;
18     subtreeSize[u] = 1;
19     for (int v: G[u]) {
20         if (v != p) {
21             depth[v] = depth[u] + 1;
22             dfs1(v, u);
23             subtreeSize[u] += subtreeSize[v];
24             if (hson[u] == -1 ||
25                 subtreeSize[hson[u]] < subtreeSize[v]){
26                 hson[u] = v;
27             }
28         }
29     }
30 }
31 //實際剖分 -> 參數t是top的意思
32 //t初始應為root本身
33 void dfs2(int u, int t) {
34     top[u] = t;
35     dfn[u] = dfsTime;
36     dfnToNode[dfn[u]] = u;
37     ++dfsTime;
38     //葉子點 -> 沒有重兒子
39     if (hson[u] == -1) return;
40     //優先對重兒子dfs，才能保證同一重鍊dfn連續
41     dfs2(hson[u], t);
42     for (int v: G[u]) {
43         if (v != parent[u] && v != hson[u])
44             dfs2(v, v);
45     }
46 }
47 //不斷跳鍊，當跳到同一條鍊時，深度小的即為LCA
48 //跳鍊時優先鍊頂深度大的跳
49 int LCA(int u, int v) {
50     while (top[u] != top[v]) {
51         if (depth[top[u]] > depth[top[v]])
52             u = parent[top[u]];
53         else
54             v = parent[top[v]];
55     }
56     return (depth[u] > depth[v]) ? v : u;
57 }
58 int getK_parent(int u, int k) {
59     while (k-- && (u != -1)) u = parent[u];
60     return u;
61 }
62 int main() {
63     int n;
64     while (scanf("%d", &n) && n) {
65         dfsTime = 1;
66         G.assign(n + 5, vector<int>());
67         int u, v;
68         for (int i = 1; i < n; ++i) {

```

```

69     scanf("%d %d", &u, &v);
70     G[u].emplace_back(v);
71     G[v].emplace_back(u);
72 }
73 dfs1(1, -1);
74 dfs2(1, 1);
75 int q;
76 scanf("%d", &q);
77 for (int i = 0; i < q; ++i) {
78     scanf("%d %d", &u, &v);
79     //先得到LCA
80     int lca = LCA(u, v);
81     //計算路徑長(經過的邊)
82     int dis = depth[u] + depth[v] - 2 *
        depth[lca];
83     //讓v比u深或等於
84     if (depth[u] > depth[v]) swap(u, v);
85     if (u == v) {
86         printf("The fleas meet at %d.\n", u);
87     }
88     else if (dis % 2 == 0) {
89         //路徑長是even -> 有中點
90         printf("The fleas meet at %d.\n",
            getK_parent(v, dis / 2));
91     }
92     else {
93         //路徑長是odd -> 沒有中點
94         if (depth[u] == depth[v]) {
95             int x = getK_parent(u, dis / 2);
96             int y = getK_parent(v, dis / 2);
97             if (x > y) swap(x, y);
98             printf("The fleas jump forever
                between %d and %d.\n", x, y);
99         }
100        else {
101            //技巧：讓深的點v往上dis / 2步 = y，
102            //這個點的parent設為x
103            //此時的x、y就是答案要的中點兩點
104            //主要是往下不好找，所以改用深的點用parent往
105            int y = getK_parent(v, dis / 2);
106            int x = getK_parent(y, 1);
107            if (x > y) swap(x, y);
108            printf("The fleas jump forever
                between %d and %d.\n", x, y);
109        }
110    }
111 }
112 }
113 }

```

4 DataStructure

4.1 帶權併查集

val[x] 為 x 到 p[x] 的距離 (隨題目變化更改)

merge(u, v, w)
 $u \xrightarrow{w} v$
 pu = pv 時, val[v] - val[u] ≠ w 代表有誤

若 [l, r] 的總和為 w, 則應呼叫 merge(l-1, r, w)

```

1 const int maxn = 2e5 + 10;
2
3 int p[maxn], val[maxn];
4
5 int findP(int x) {
6     if(p[x] == -1) return x;
7     int par = findP(p[x]);
8     val[x] += val[p[x]]; //依題目更新val[x]
9     return p[x] = par;
10 }
11
12 void merge(int u, int v, int w) {
13     int pu = findP(u);
14     int pv = findP(v);
15     if(pu == pv) {

```

```

16         // 理論上 val[v]-val[u] == w
17         // 依題目判斷 error 的條件
18         return;
19     }
20     val[pv] = val[u] - val[v] + w;
21     p[pv] = pu;
22 }

```

4.2 Trie

```

1 const int maxc = 26; // 單字字符數
2 const char minc = 'a'; // 首個 ASCII
3
4 struct TrieNode {
5     int cnt;
6     TrieNode* child[maxc];
7     TrieNode() {
8         cnt = 0;
9         for(auto& node : child)
10             node = nullptr;
11     }
12 };
13
14 struct Trie {
15     TrieNode* root;
16     Trie() { root = new TrieNode(); }
17     void insert(string word) {
18         TrieNode* cur = root;
19         for(auto& ch : word) {
20             int c = ch - minc;
21             if(!cur->child[c])
22                 cur->child[c] = new TrieNode();
23             cur = cur->child[c];
24         }
25         cur->cnt++;
26     }
27     void remove(string word) {
28         TrieNode* cur = root;
29         for(auto& ch : word) {
30             int c = ch - minc;
31             if(!cur->child[c]) return;
32             cur = cur->child[c];
33         }
34         cur->cnt--;
35     }
36     // 字典裡有出現 word
37     bool search(string word, bool prefix=0) {
38         TrieNode* cur = root;
39         for(auto& ch : word) {
40             int c = ch - minc;
41             if(!cur->child[c]) return false;
42         }
43         return cur->cnt || prefix;
44     }
45     // 字典裡有 word 的前綴為 prefix
46     bool startsWith(string prefix) {
47         return search(prefix, true);
48     }
49 };

```

4.3 AC Trie

```

1 const int maxn = 1e4 + 10; // 單字字數
2 const int maxl = 50 + 10; // 單字字長
3 const int maxc = 128; // 單字字符數
4 const char minc = ' '; // 首個 ASCII
5
6 int trie[maxn*maxl][maxc]; // 原字典樹
7 int val[maxn*maxl]; // 結尾(單字編號)
8 int cnt[maxn*maxl]; // 結尾(重複個數)
9 int fail[maxn*maxl]; // failure link
10 bool vis[maxn*maxl]; // 同單字不重複
11
12 struct ACTrie {

```

```

13     int seq, root;
14     ACTrie() {
15         seq = 0;
16         root = newNode();
17     }
18     int newNode() {
19         for(int i=0; i<maxc; trie[seq][i]=0);
20         val[seq] = cnt[seq] = fail[seq] = 0;
21         return seq++;
22     }
23     void insert(char* s, int wordId=0) {
24         int p = root;
25         for(; *s; s++) {
26             int c = *s - minc;
27             if(!trie[p][c]) trie[p][c] = newNode();
28             p = trie[p][c];
29         }
30         val[p] = wordId;
31         cnt[p]++;
32     }
33     void build() {
34         queue<int> q({root});
35         while(!q.empty()) {
36             int p = q.front();
37             q.pop();
38             for(int i=0; i<maxc; i++) {
39                 int& t = trie[p][i];
40                 if(t) {
41                     fail[t] = p?trie[fail[p]][i]:root;
42                     q.push(t);
43                 } else {
44                     t = trie[fail[p]][i];
45                 }
46             }
47         }
48     }
49     // 要存 wordId 才要 vec
50     // 同單字重複match要把所有vis取消掉
51     int match(char* s, vector<int>& vec) {
52         int res = 0;
53         memset(vis, 0, sizeof(vis));
54         for(int p=root; *s; s++) {
55             p = trie[p][*s-minc];
56             for(int k=p; k && !vis[k]; k=fail[k]) {
57                 vis[k] = true;
58                 res += cnt[k];
59                 if(cnt[k]) vec.push_back(val[k]);
60             }
61         }
62         return res; // 匹配到的單字量
63     }
64 };

```

```

66 ACTrie ac; // 建構，初始化
67 ac.insert(s); // 加字典單字
68 // 加完字典後
69 ac.build(); // !!! 建 failure link !!!
70 ac.match(s); // 多模式匹配(傳入vec可以存編號)

```

4.4 線段樹 1D

```

1 #define MAXN 1000
2 int data[MAXN]; //原數據
3 int st[4 * MAXN]; //線段樹
4 int tag[4 * MAXN]; //懶標
5
6 inline int pull(int l, int r) {
7     // 隨題目改變sum、max、min
8     // l、r是左右樹的index
9     return st[l] + st[r];
10 }
11 void build(int l, int r, int i) {
12     // 在[l, r]區間建樹，目前根的index為i
13     if (l == r) {
14         st[i] = data[l];
15         return;
16     }

```

```

17 int mid = 1 + ((r - 1) >> 1);
18 build(1, mid, i * 2);
19 build(mid + 1, r, i * 2 + 1);
20 st[i] = pull(i * 2, i * 2 + 1);
21 }
22 int qry(int ql, int qr, int l, int r, int i){
23 // [ql,qr]是查詢區間, [l,r]是當前節點包含的區間
24 if (ql <= l && r <= qr)
25     return st[i];
26 int mid = 1 + ((r - 1) >> 1);
27 if (tag[i]) {
28     //如果當前懶標有值則更新左右節點
29     st[i * 2] += tag[i] * (mid - l + 1);
30     st[i * 2 + 1] += tag[i] * (r - mid);
31     tag[i * 2] += tag[i];
32     tag[i * 2 + 1] += tag[i];
33     tag[i] = 0;
34 }
35 int sum = 0;
36 if (ql <= mid)
37     sum += query(ql, qr, l, mid, i * 2);
38 if (qr > mid)
39     sum += query(ql, qr, mid + 1, r, i * 2 + 1);
40 return sum;
41 }
42 void update(
43     int ql, int qr, int l, int r, int i, int c) {
44 // [ql,qr]是查詢區間, [l,r]是當前節點包含的區間
45 // c是變化量
46 if (ql <= l && r <= qr) {
47     st[i] += (r - l + 1) * c;
48     //求和,此處乘上區間長度
49     tag[i] += c;
50     return;
51 }
52 int mid = 1 + ((r - 1) >> 1);
53 if (tag[i] && l != r) {
54     //如果當前懶標有值則更新左右節點
55     st[i * 2] += tag[i] * (mid - l + 1);
56     st[i * 2 + 1] += tag[i] * (r - mid);
57     tag[i * 2] += tag[i]; //下傳懶標至左節點
58     tag[i * 2 + 1] += tag[i]; //下傳懶標至右節點
59     tag[i] = 0;
60 }
61 if (ql <= mid)
62     update(ql, qr, l, mid, i * 2, c);
63 if (qr > mid)
64     update(ql, qr, mid + 1, r, i * 2 + 1, c);
65 st[i] = pull(i * 2, i * 2 + 1);
66 }
67 //如果是直接改值而不是加值, query與update中的tag與st
68 //改值從+=改成=

```

4.5 線段樹 2D

```

1 //純2D segment tree 區間查詢單點修改最大最小值
2 #define maxn 2005 //500 * 4 + 5
3 int maxST[maxn][maxn], minST[maxn][maxn];
4 int N;
5 void modifyY(int index, int l, int r, int val,
6     int yPos, int xIndex, bool xIsLeaf) {
7     if (l == r) {
8         if (xIsLeaf) {
9             maxST[xIndex][index] =
10                 minST[xIndex][index] = val;
11             return;
12         }
13         maxST[xIndex][index] =
14             max(maxST[xIndex * 2][index],
15                 maxST[xIndex * 2 + 1][index]);
16         minST[xIndex][index] =
17             min(minST[xIndex * 2][index],
18                 minST[xIndex * 2 + 1][index]);
19     }
20     else {
21         int mid = (l + r) / 2;
22         if (yPos <= mid)
23             modifyY(index * 2, l, mid, val, yPos,
24                 xIndex, xIsLeaf);
25         else {
26             int mid = (l + r) / 2;
27             if (xql <= mid)
28                 queryX(index * 2, l, mid, xql, xqr, yql,
29                     yqr, vmax, vmin);
30             if (mid < xqr)
31                 queryX(index * 2 + 1, mid + 1, r, xql,
32                     xqr, yql, yqr, vmax, vmin);
33         }
34     }
35 }
36 int main() {
37     while (scanf("%d", &N) != EOF) {
38         int val;
39         for (int i = 1; i <= N; ++i) {
40             for (int j = 1; j <= N; ++j) {
41                 scanf("%d", &val);
42                 modifyX(1, 1, N, val, i, j);
43             }
44         }
45         int q;
46         int vmax, vmin;
47         int xql, xqr, yql, yqr;
48         char op;
49         scanf("%d", &q);
50         while (q--) {
51             getchar(); //for \n
52             scanf("%c", &op);

```

```

18     modifyY(index * 2, l, mid, val, yPos,
19         xIndex, xIsLeaf);
20     else
21         modifyY(index * 2 + 1, mid + 1, r, val,
22             yPos, xIndex, xIsLeaf);
23     maxST[xIndex][index] =
24         max(maxST[xIndex][index * 2],
25             maxST[xIndex][index * 2 + 1]);
26     minST[xIndex][index] =
27         min(minST[xIndex][index * 2],
28             minST[xIndex][index * 2 + 1]);
29 }
30 void modifyX(int index, int l, int r, int
31     val, int xPos, int yPos) {
32     if (l == r) {
33         modifyY(1, 1, N, val, yPos, index, true);
34     }
35     else {
36         int mid = (l + r) / 2;
37         if (xPos <= mid)
38             modifyX(index * 2, l, mid, val, xPos, yPos);
39         else
40             modifyX(index * 2 + 1, mid + 1, r, val,
41                 xPos, yPos);
42     }
43     modifyY(1, 1, N, val, yPos, index, false);
44 }
45 void queryY(int index, int l, int r, int yql,
46     int yqr, int xIndex, int& vmax, int& vmin){
47     if (yql <= l && r <= yqr) {
48         vmax = max(vmax, maxST[xIndex][index]);
49         vmin = min(vmin, minST[xIndex][index]);
50     }
51     else {
52         int mid = (l + r) / 2;
53         if (yql <= mid)
54             queryY(index * 2, l, mid, yql, yqr,
55                 xIndex, vmax, vmin);
56         if (mid < yqr)
57             queryY(index * 2 + 1, mid + 1, r, yql,
58                 yqr, xIndex, vmax, vmin);
59     }
60 }
61 void queryX(int index, int l, int r, int
62     xql, int xqr, int yql, int yqr, int&
63     vmax, int& vmin) {
64     if (xql <= l && r <= xqr) {
65         queryY(1, 1, N, yql, yqr, index, vmax, vmin);
66     }
67     else {
68         int mid = (l + r) / 2;
69         if (xql <= mid)
70             queryX(index * 2, l, mid, xql, xqr, yql,
71                 yqr, vmax, vmin);
72         if (mid < xqr)
73             queryX(index * 2 + 1, mid + 1, r, xql,
74                 xqr, yql, yqr, vmax, vmin);
75     }
76 }
77 int main() {
78     while (scanf("%d", &N) != EOF) {
79         int val;
80         for (int i = 1; i <= N; ++i) {
81             for (int j = 1; j <= N; ++j) {
82                 scanf("%d", &val);
83                 modifyX(1, 1, N, val, i, j);
84             }
85         }
86         int q;
87         int vmax, vmin;
88         int xql, xqr, yql, yqr;
89         char op;
90         scanf("%d", &q);
91         while (q--) {
92             getchar(); //for \n
93             scanf("%c", &op);

```

```

82     if (op == 'q') {
83         scanf("%d %d %d %d", &xql, &yql,
84             &xqr, &yqr);
85         vmax = -0x3f3f3f3f;
86         vmin = 0x3f3f3f3f;
87         queryX(1, 1, N, xql, xqr, yql, yqr,
88             vmax, vmin);
89         printf("%d %d\n", vmax, vmin);
90     }
91     else {
92         scanf("%d %d %d", &xql, &yql, &val);
93         modifyX(1, 1, N, val, xql, yql);
94     }
95 }
96 return 0;

```

4.6 權值線段樹

```

1 //權值線段樹 + 離散化 解決區間第k小問題
2 #define maxn 30005
3 int nums[maxn];
4 int getArr[maxn];
5 int id[maxn];
6 int st[maxn << 2];
7 void update(int index, int l, int r, int qx){
8     if (l == r) {
9         ++st[index];
10        return;
11    }
12    int mid = (l + r) / 2;
13    if (qx <= mid)
14        update(index * 2, l, mid, qx);
15    else
16        update(index * 2 + 1, mid + 1, r, qx);
17    st[index] = st[index * 2] + st[index * 2 + 1];
18 }
19 //找區間第k個小的
20 int query(int index, int l, int r, int k) {
21     if (l == r) return id[l];
22     int mid = (l + r) / 2;
23     //k比左子樹小
24     if (k <= st[index * 2])
25         return query(index * 2, l, mid, k);
26     else
27         return query(index * 2 + 1, mid + 1, r, k
28             - st[index * 2]);
29 }
30 int main() {
31     int t;
32     cin >> t;
33     bool first = true;
34     while (t--) {
35         if (first) first = false;
36         else puts("");
37         memset(st, 0, sizeof(st));
38         int m, n;
39         cin >> m >> n;
40         for (int i = 1; i <= m; ++i) {
41             cin >> nums[i];
42             id[i] = nums[i];
43         }
44         for (int i = 0; i < n; ++i)
45             cin >> getArr[i];
46         //離散化
47         //防止 m == 0
48         if (m) sort(id + 1, id + m + 1);
49         int stSize = unique(id + 1, id + m + 1)
50             - (id + 1);
51         for (int i = 1; i <= m; ++i) {
52             nums[i] = lower_bound(id + 1, id +
53                 stSize + 1, nums[i]) - id;
54         }
55         int addCount = 0, getCount = 0;
56         int k = 1;
57         while (getCount < n) {

```

```

55     if (getArr[getCount] == addCount) {
56         printf("%d\n", query(1,1,stSize,k));
57         ++k;
58         ++getCount;
59     }
60     else {
61         update(1,1,stSize,nums[addCount+1]);
62         ++addCount;
63     }
64 }
65 }
66 }

```

4.7 單調隊列

```

1 //單調隊列
2 "如果一個選手比你小還比你強，你就可以退役了。"
3
4 example:
5 給出一個長度為 n 的數組，
6 輸出每 k 個連續的數中的最大值和最小值。
7
8 #define maxn 1000100
9 int q[maxn], a[maxn];
10 int n, k;
11 //得到這個隊列裡的最小值，直接找到最後的就行了
12 void getmin() {
13     int head=0, tail=0;
14     for(int i=1;i<k;i++) {
15         while(head<=tail&&a[q[tail]]>=a[i])tail--;
16         q[++tail]=i;
17     }
18     for(int i=k;i<=n;i++) {
19         while(head<=tail&&a[q[tail]]>=a[i])tail--;
20         q[++tail]=i;
21         while(q[head]<=i-k) head++;
22         cout<<a[q[head]]<<" ";
23     }
24     cout<<endl;
25 }
26 // 和上面同理
27 void getmax() {
28     int head=0,tail=0;
29     for(int i=1;i<k;i++) {
30         while(head<=tail&&a[q[tail]]<=a[i])tail--;
31         q[++tail]=i;
32     }
33     for(int i=k;i<=n;i++) {
34         while(head<=tail&&a[q[tail]]<=a[i])tail--;
35         q[++tail]=i;
36         while(q[head]<=i-k) head++;
37         cout<<a[q[head]]<<" ";
38     }
39     cout<<endl;
40 }
41 int main(){
42     cin>>n>>k; //每k個連續的數
43     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
44     getmin();
45     getmax();
46 }

```

5 Geometry

5.1 公式

1. Circle and Line

點 $P(x_0, y_0)$

到直線 $L: ax + by + c = 0$ 的距離

$$d(P, L) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

兩平行直線 $L_1: ax + by + c_1 = 0$

與 $L_2: ax + by + c_2 = 0$ 的距離

$$d(L_1, L_2) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

2. Triangle

設三角形頂點為 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$

點 A, B, C 的對邊長分別為 a, b, c

三角形面積為 Δ

重心為 (G_x, G_y) ，內心為 (I_x, I_y) ，

外心為 (O_x, O_y) 和垂心為 (H_x, H_y)

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$G_x = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$$

$$G_y = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$$

$$I_x = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}$$

$$I_y = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c}$$

$$O_x = \frac{1}{4\Delta} \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$O_y = \frac{1}{4\Delta} \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 + y_1^2 & 1 \\ x_2 & x_2^2 + y_2^2 & 1 \\ x_3 & x_3^2 + y_3^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$H_x = -\frac{1}{2\Delta} \begin{vmatrix} x_2x_3 + y_2y_3 & x_1 & 1 \\ x_1x_3 + y_1y_3 & x_2 & 1 \\ x_1x_2 + y_1y_2 & x_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$H_y = -\frac{1}{2\Delta} \begin{vmatrix} x_1 & x_2x_3 + y_2y_3 & 1 \\ x_2 & x_1x_3 + y_1y_3 & 1 \\ x_3 & x_1x_2 + y_1y_2 & 1 \end{vmatrix}$$

任意三角形，重心、外心、垂心共線

$$G_x = \frac{2}{3}O_x + \frac{1}{3}H_x$$

$$G_y = \frac{2}{3}O_y + \frac{1}{3}H_y$$

3. Quadrilateral

任意凸四邊形 $ABCD$ 的四邊長分別為 a, b, c, d

且已知 $\angle A + \angle C$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為

$$\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)} - \Delta$$

where

$$s = \frac{a + b + c + d}{2}$$

$$\Delta = abcd \cos^2 \left(\frac{A + C}{2} \right)$$

特例：若 $ABCD$ 為圓內接四邊形，則 $\Delta = 0$

若只知道其中一角，則可用餘弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle C)$$

求出對角線長，再用海龍計算兩個三角形面積即可。

5.2 Template

Predefined Variables

```

1 using DBL = double;
2 using Tp = DBL; // 存點的型態
3
4 const DBL pi = acos(-1);
5 const DBL eps = 1e-9;
6 const Tp inf = 1e30;
7 const int maxn = 5e4 + 10;

```

Vector、Point

```

1 struct Vector {
2     Tp x, y;
3     Vector(Tp x=0, Tp y=0): x(x), y(y) {}
4     DBL length();
5 };
6
7 using Point = Vector;
8 using Polygon = vector<Point>;
9
10 Vector operator+(Vector a, Vector b)
11 {return Vector(a.x+b.x, a.y+b.y);}
12 Vector operator-(Vector a, Vector b)
13 {return Vector(a.x-b.x, a.y-b.y);}
14 Vector operator*(Vector a, DBL b)
15 {return Vector(a.x*b, a.y*b);}
16 Vector operator/(Vector a, DBL b)
17 {return Vector(a.x/b, a.y/b);}
18 Tp dot(Vector a, Vector b)
19 {return a.x*b.x + a.y*b.y;}
20 Tp cross(Vector a, Vector b)
21 {return a.x*b.y - a.y*b.x;}
22 DBL Vector::length()
23 {return sqrt(dot(*this, *this));}
24 Vector unit_normal_vector(Vector v) {
25     DBL len = v.length();
26     return Vector(-v.y/len, v.x/len);
27 }

```

Line

```

1 struct Line {
2     Point p;
3     Vector v;
4     DBL ang;
5     Line(Point _p={}, Vector _v={}) {
6         p = _p;
7         v = _v;
8         ang = atan2(v.y, v.x);
9     }
10     bool operator<(const Line& l) const
11     {return ang < l.ang;}
12 };

```

Segment

```

1 struct Segment {
2     Point s, e;
3     Vector v;
4     Segment(): s(0, 0), e(0, 0), v(0, 0) {}
5     Segment(Point s, Point e): s(s), e(e) {
6         v = e - s;
7     }
8     DBL length() { return v.length(); }
9 };

```

Circle

```

1 struct Circle {
2     Point o;
3     DBL r;
4     Circle(): o(0, 0), r(0) {}
5     Circle(Point o, DBL r=0): o(o), r(r) {}
6     Circle(Point a, Point b) { // ab 直徑
7         o = (a + b) / 2;

```



```

8   r = dis(o, a);
9   }
10  Circle(Point a, Point b, Point c) {
11      Vector u = b-a, v = c-a;
12      DBL c1=dot(u, a+b)/2, c2=dot(v, a+c)/2;
13      DBL dx=c1*v.y-c2*u.y, dy=u.x*c2-v.x*c1;
14      o = Point(dx, dy) / cross(u, v);
15      r = dis(o, a);
16  }
17  bool cover(Point p) {return dis(o,p) <= r;}
18 };

```

5.3 旋轉卡尺

```

1 // 回傳凸包內最遠兩點的距離^2
2 int longest_distance(Polygon& p) {
3     auto test = [&](Line l, Point a, Point b) {
4         return cross(l.v, a-l.p) <= cross(l.v, b-l.p);
5     };
6     if(p.size() <= 2) {
7         return cross(p[0]-p[1], p[0]-p[1]);
8     }
9     int mx = 0, n = p.size();
10    for(int i=0, j=1; i<n; i++) {
11        Line l(p[i], p[(i+1)%n] - p[i]);
12        for(; test(l, p[j], p[(j+1)%n]); j=(j+1)%n);
13        mx = max({
14            mx,
15            dot(p[(i+1)%n]-p[j], p[(i+1)%n]-p[j]),
16            dot(p[i]-p[j], p[i]-p[j])
17        });
18    }
19    return mx;
20 }

```

5.4 半平面相交

Template

```

1 using DBL = double;
2 using Tp = DBL; // 存點的型態
3 const int maxn = 5e4 + 10;
4 const DBL eps = 1e-9;
5 struct Vector;
6 using Point = Vector;
7 using Polygon = vector<Point>;
8 Vector operator+(Vector, Vector);
9 Vector operator-(Vector, Vector);
10 Vector operator*(Vector, DBL);
11 Tp cross(Vector, Vector);
12 struct Line;
13 Point intersection(Line, Line);
14 int dcmp(DBL, DBL); // 不見得會用到

```

Halfplane Intersection

```

1 // Return: 能形成半平面交的凸包邊界點
2 Polygon halfplaneIntersect(vector<Line>& nar){
3     sort(nar.begin(), nar.end());
4     // p 是否在 l 的左半平面
5     auto lft = [&](Point p, Line l) {
6         return dcmp(cross(l.v, p-l.p)) > 0;
7     };
8
9     int ql = 0, qr = 0;
10    Line L[maxn] = {nar[0]};
11    Point P[maxn];
12
13    for(int i=1; i<nar.size(); i++) {
14        for(; ql<qr&&!lft(P[qr-1], nar[i]); qr--);
15        for(; ql<qr&&!lft(P[ql], nar[i]); ql++);
16        L[++qr] = nar[i];
17        if(dcmp(cross(L[qr].v, L[qr-1].v)) == 0) {
18            if(lft(nar[i].p, L[qr-1])) L[qr]=nar[i];
19        }
20    }

```

```

20    if(ql < qr)
21        P[qr-1] = intersection(L[qr-1], L[qr]);
22    }
23    for(; ql<qr && !lft(P[qr-1], L[ql]); qr--);
24    if(qr-ql <= 1) return {};
25    P[qr] = intersection(L[qr], L[ql]);
26    return Polygon(P+ql, P+qr+1);
27 }

```

5.5 Polygon

```

1 // 判斷點 (point) 是否在凸包 (p) 內
2 bool pointInConvex(Polygon& p, Point point) {
3     // 根據 Tp 型態來寫，沒浮點數不用 dblcmp
4     auto dblcmp = [](DBL v){return (v>0)-(v<0);};
5     // 不包含線上，改 '>=' 為 '>'
6     auto test = [&](Point& p0, Point& p1) {
7         return dblcmp(cross(p1-p0, point-p0)) >= 0;
8     };
9     p.push_back(p[0]);
10    for(int i=1; i<p.size(); i++) {
11        if(!test(p[i-1], p[i])) {
12            p.pop_back();
13            return false;
14        }
15    }
16    p.pop_back();
17    return true;
18 }
19
20 // 計算簡單多邊形的面積
21 // ! p 為排序過的點 !
22 DBL polygonArea(Polygon& p) {
23     DBL sum = 0;
24     for(int i=0, n=p.size(); i<n; i++)
25         sum += cross(p[i], p[(i+1)%n]);
26     return abs(sum) / 2.0;
27 }

```

5.6 凸包

- Tp 為 Point 裡 x 和 y 的型態
- struct Point 需要加入並另外計算的 variables:
 1. ang, 該點與基準點的 atan2 值
 2. d2, 該點與基準點的 (距離)²
- 注意計算 d2 的型態範圍限制

Template

```

1 using DBL = double;
2 using Tp = long long; // 存點的型態
3 const DBL eps = 1e-9;
4 const Tp inf = 1e9; // 座標極大值
5 struct Vector;
6 using Point = Vector;
7 using Polygon = vector<Point>;
8 Vector operator-(Vector, Vector);
9 Tp cross(Vector, Vector);
10 int dcmp(DBL, DBL);

```

Convex Hull

```

1 Polygon convex_hull(Point* p, int n) {
2     auto rmv = [](Point a, Point b, Point c) {
3         return cross(b-a, c-b) <= 0; // 非浮點數
4         return dcmp(cross(b-a, c-b)) <= 0;
5     };
6
7     // 選最下裡最左的當基準點，可在輸入時計算
8     Tp lx = inf, ly = inf;
9     for(int i=0; i<n; i++) {
10         if(p[i].y < ly || (p[i].y == ly && p[i].x < lx)){
11             lx = p[i].x, ly = p[i].y;
12         }
13     }
14 }

```

```

15 for(int i=0; i<n; i++) {
16     p[i].ang = atan2(p[i].y-ly, p[i].x-lx);
17     p[i].d2 = (p[i].x-lx)*(p[i].x-lx) +
18             (p[i].y-ly)*(p[i].y-ly);
19 }
20 sort(p, p+n, [&](Point& a, Point& b) {
21     if(dcmp(a.ang, b.ang))
22         return a.ang < b.ang;
23     return a.d2 < b.d2;
24 });
25
26 int m = 1; // stack size
27 Point st[n] = {p[n] = p[0]};
28 for(int i=1; i<n; i++) {
29     for(; m>1&&rmv(st[m-2], st[m-1], p[i]); m--);
30     st[m++] = p[i];
31 }
32 return Polygon(st, st+m-1);
33 }

```

5.7 最小圓覆蓋

```

1 vector<Point> p(3); // 在圓上的點
2 Circle MEC(vector<Point>& v, int n, int d=0){
3     Circle mec;
4     if(d == 1) mec = Circle(p[0]);
5     if(d == 2) mec = Circle(p[0], p[1]);
6     if(d == 3) return Circle(p[0], p[1], p[2]);
7     for(int i=0; i<n; i++) {
8         if(mec.cover(v[i])) continue;
9         p[d] = v[i];
10        mec = MEC(v, i, d+1);
11    }
12    return mec;
13 }

```

5.8 交點、距離

```

1 int dcmp(DBL a, DBL b=0.0) {
2     if(abs(a-b) < eps) return 0;
3     return a < b ? -1 : 1;
4 }
5 bool hasIntersection(Point p, Segment s) {
6     if(dcmp(cross(s.s-p, s.e-p)) != 0) return false;
7     return dcmp(dot(s.s-p, s.e-p)) <= 0;
8 }
9 bool hasIntersection(Point p, Line l)
10 {return dcmp(cross(p-l.p, l.v)) == 0;}
11 bool hasIntersection(Segment a, Segment b) {
12     // 判斷在 X 軸 Y 軸的投影是否相交
13     auto intr1D = [](DBL w, DBL x, DBL y, DBL z){
14         if(w > x) swap(w, x);
15         if(y > z) swap(y, z);
16         return dcmp(max(w, y), min(x, z)) <= 0;
17     };
18
19     DBL a1 = cross(a.v, b.s-a.s);
20     DBL a2 = cross(a.v, b.e-a.s);
21     DBL b1 = cross(b.v, a.s-b.s);
22     DBL b2 = cross(b.v, a.e-b.s);
23
24     return intr1D(a.s.x, a.e.x, b.s.x, b.e.x)
25         && intr1D(a.s.y, a.e.y, b.s.y, b.e.y)
26         && dcmp(a1) * dcmp(a2) <= 0
27         && dcmp(b1) * dcmp(b2) <= 0;
28 }
29 Point intersection(Segment a, Segment b) {
30     Vector v = b.s - a.s;
31     DBL c1 = cross(a.v, b.v);
32     DBL c2 = cross(v, b.v);
33     DBL c3 = cross(v, a.v);
34
35     if(dcmp(c1) < 0) c1=-c1, c2=-c2, c3=-c3;
36     if(dcmp(c1) && dcmp(c2) >= 0 && dcmp(c3) >= 0)

```



```
37     && dcmp(c1, c2)>=0 && dcmp(c1, c3)>=0)
38     return a.s + (a.v * (c2 / c1));
39     return Point(inf, inf); // a 和 b 共線
40 }
41 Point intersection(Line a, Line b) {
42     // cross(a.v, b.v) == 0 時平行
43     Vector u = a.p - b.p;
44     DBL t = 1.0*cross(b.v, u)/cross(a.v, b.v);
45     return a.p + a.v*t;
46 }
47 DBL dis(Point a, Point b)
48 {return sqrt(dot(a-b, a-b));}
49 DBL dis(Point p, Line l)
50 {return abs(cross(p-l.p, l.v))/l.v.length();}
51 DBL dis(Point p, Segment s) {
52     Vector u = p - s.s, v = p - s.e;
53     if(dcmp(dot(s.v, u))<=0) return u.length();
54     if(dcmp(dot(s.v, v))>=0) return v.length();
55     return abs(cross(s.v, u)) / s.length();
56 }
57 DBL dis(Segment a, Segment b) {
58     if(hasIntersection(a, b)) return 0;
59     return min({
60         dis(a.s, b), dis(a.e, b),
61         dis(b.s, a), dis(b.e, a)
62     });
63 }
64 DBL dis(Line a, Line b) {
65     if(dcmp(cross(a.v, b.v)) == 0) return 0;
66     return dis(a.p, b);
67 }
68 Point getPedal(Line l, Point p) {
69     // 返回 p 在 l 上的垂足(投影點)
70     DBL len = dot(p-l.p, l.v) / dot(l.v, l.v);
71     return l.p + l.v * len;
72 }
```

6 DP

6.1 背包

0-1 背包

複雜度： $O(NW)$

已知：第 i 個物品重量為 w_i ，價值 v_i ；背包總容量 W

意義：dp[前 i 個物品][重量] = 最高價值

maxn: 物品數量

maxw: 背包最大容量

```
1 int W;
2 int w[maxn], v[maxn];
3 int dp[maxw];
4
5 memset(dp, 0, sizeof(dp));
6 for(int i=1; i<=n; i++) {
7     for(int j=W; j>=w[i]; j--) {
8         dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i]]+v[i]);
9     }
10 }
```

價值為主的 0-1 背包

複雜度： $O(NV)$

已知：第 i 個物品重量為 w_i ，價值 v_i ；物品最大總價值 V

意義：dp[前 i 個物品][價值] = 最小重量

maxn: 物品數量

maxv: 物品最大總價值

$V = \sum v_i$

完全背包（無限背包）

複雜度： $O(NW)$

已知：第 i 個物品重量為 w_i ，價值 v_i ；背包總容量 W

意義：dp[前 i 個物品][重量] = 最高價值

maxn: 物品數量

maxw: 背包最大容量

```
1 int W;
2 int w[maxn], v[maxn];
3 int dp[maxw];
4
5 memset(dp, 0, sizeof(dp));
6 for(int i=1; i<=n; i++)
7     for(int j=w[i]; j<=W; j++)
8         dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i]]+v[i]);
```

多重背包

複雜度： $O(W\sum cnt_i)$

已知：第 i 個物品重量為 w_i ，價值 v_i ，有 cnt_i 個；
背包總容量 W

意義：dp[前 i 個物品][重量] = 最高價值

maxn: 物品數量

maxw: 背包最大容量

```
1 int W;
2 int w[maxn], v[maxn], cnt[maxn];
3 int dp[maxw];
4
5 memset(dp, 0, sizeof(dp));
6 for(int i=1; i<=n; i++)
7     for(int j=W; j>=w[i]; j--)
8         for(int k=1; k*w[i]<=j&&k<=cnt[i]; k++)
9             dp[j] = max(dp[j], dp[j-k*w[i]]+k*v[i]);
```

混合背包（0-1/完全/多重）

複雜度： $O(W\sum cnt_i)$

已知：第 i 個物品重量為 w_i ，價值 v_i ，有 cnt_i 個；
背包總容量 W

意義：dp[前 i 個物品][重量] = 最高價值

maxn: 物品數量

maxw: 背包最大容量

$cnt_i = 0$ 代表無限

```
1 int W;
2 int w[maxn], v[maxn], cnt[maxn];
3 int dp[maxw];
4
5 memset(dp, 0, sizeof(dp));
6 for(int i=1; i<=n; i++) {
7     if(cnt[i]) {
8         for(int j=W; j>=w[i]; j--) {
9             for(int k=1; k*w[i]<=j&&k<=cnt[i]; k++) {
10                 dp[j]=max(dp[j], dp[j-k*w[i]]+k*v[i]);
11             }
12         }
13     } else {
14         for(int j=w[i]; j<=W; j++) {
15             dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i]] + v[i]);
16         }
17     }
18 }
```

二維費用背包

複雜度： $O(NCT)$

已知：第 k 個任務需要花費 c_k 元，耗時 t_k 分鐘；
總經費 C ，總耗時 T

意義：dp[前 k 個任務][花費][耗時] = 最多任務數

maxc: 最大花費

maxt: 最大耗時

```
1 int C, T;
2 int c[maxn], t[maxn];
3 int dp[maxc][maxt];
4
5 memset(dp, 0, sizeof(dp));
6 for(int k=1; k<=n; k++)
7     for(int i=C; i>=c[k]; i--)
8         for(int j=T; j>=t[k]; j--)
9             dp[i][j] = max(
10                 dp[i][j], dp[i-c[k]][j-t[k]] + 1);
```

分組背包

複雜度： $O(W\sum M)$

已知：第 i 組第 j 個物品重量為 w_{ij} ，價值 v_{ij} ；
背包總容量 W ；每組只能取一個

意義：dp[前 i 組物品][重量] = 最高價值

maxn: 物品組數

maxm: 每組物品數

maxw: 背包最大容量

```
1 int W;
2 int dp[maxw];
3 vector<vector<int>> w, v;
4
5 memset(dp, 0, sizeof(dp));
6 for(int i=0; i<n; i++)
7     for(int j=W; j>=0; j--)
8         for(int k=0; k<w[i].size(); k++)
9             if(j >= w[i][k])
10                 dp[j] = max(
11                     dp[j], dp[j-w[i][k]] + v[i][k]);
```

依賴背包

已知：第 j 個物品在第 i 個物品沒選的情況下不能選

做法：樹 DP，有爸爸才有小孩。轉化為分組背包。

意義：dp[選物品 i 為根][重量] = 最高價值

過程：對所有 $u \rightarrow v$ ，dfs 計算完 v 後更新 u

背包變化

1. 求最大價值的方法總數 cnt

```

1 for(int i=1; i<=n; i++) {
2     for(int j=W; j>=w[i]; j--) {
3         if(dp[j] < dp[j-w[i]]+v[i]) {
4             dp[j] = dp[j-w[i]] + v[i];
5             cnt[j] = cnt[j-w[i]];
6         } else if(dp[j] == dp[j-w[i]]+v[i]) {
7             cnt[j] += cnt[j-w[i]];
8         }
9     }
10 }

```

2. 求最大價值的一組方案 pick

```

1 memset(pick, 0, sizeof(pick));
2 for(int i=1; i<=n; i++) {
3     for(int j=W; j>=w[i]; j--) {
4         if(dp[i][j] < dp[i-1][j-w[i]]+v[i]) {
5             dp[i][j] = dp[i-1][j-w[i]] + v[i];
6             pick[i] = 1;
7         } else {
8             pick[i] = 0;
9         }
10     }
11 }

```

3. 求最大價值的字典序最小的一組方案 pick

```

1 // reverse(item), 要把物品順序倒過來
2 memset(pick, 0, sizeof(pick));
3 for(int i=1; i<=n; i++) {
4     for(int j=W; j>=w[i]; j--) {
5         if(dp[i][j] <= dp[i-1][j-w[i]]+v[i]) {
6             dp[i][j] = dp[i-1][j-w[i]] + v[i];
7             pick[i] = 1;
8         } else {
9             pick[i] = 0;
10        }
11    }
12 }

```

6.2 Deque 最大差距

```

1 /*定義dp[l][r]是l ~ r時與先手最大差異值
2 轉移式: dp[l][r] = max{a[l] - solve(l + 1,
3             r), a[r] - solve(l, r - 1)}
4 裡面用減的主要是因為求的是相減且會一直換手，
5 所以正負正負...*/
6 #define maxn 3005
7 bool vis[maxn][maxn];
8 long long dp[maxn][maxn];
9 long long a[maxn];
10 long long solve(int l, int r) {
11     if (l > r) return 0;
12     if (vis[l][r]) return dp[l][r];
13     vis[l][r] = true;
14     long long res = a[l] - solve(l + 1, r);
15     res = max(res, a[r] - solve(l, r - 1));
16     return dp[l][r] = res;
17 }
18 int main() {
19     ...
20     printf("%lld\n", solve(1, n));
21 }

```

6.3 string DP

Edit distance S_1 最少需要經過幾次增、刪或換字變成 S_2

$$dp[i, j] = \begin{cases} i+1, & \text{if } j = -1 \\ j+1, & \text{if } i = -1 \\ \min \begin{cases} dp[i-1, j-1], \\ dp[i, j-1] \\ dp[i-1, j] \end{cases} + 1, & \text{if } S_1[i] \neq S_2[j] \end{cases}$$

Longest Palindromic Subsequence

$$dp[l, r] = \begin{cases} 1 & \text{if } l = r \\ dp[l+1, r-1] & \text{if } S[l] = S[r] \\ \max\{dp[l+1, r], dp[l, r-1]\} & \text{if } S[l] \neq S[r] \end{cases}$$

6.4 LCS 和 LIS

```

1 //LCS 和 LIS 題目轉換
2 LIS 轉成 LCS
3     1. A 為原序列，B=sort(A)
4     2. 對 A,B 做 LCS
5 LCS 轉成 LIS
6     1. A, B 為原本的兩序列
7     2. 最 A 序列作編號轉換，將轉換規則套用在 B
8     3. 對 B 做 LIS
9     4. 重複的數字在編號轉換時後要變成不同的數字，
10        越早出現的數字要越小
11     5. 如果有數字在 B 裡面而不在 A 裡面，
12        直接忽略這個數字不做轉換即可

```

6.5 樹 DP 有幾個 path 長度為 k

```

1 #define maxn 50005
2 #define maxk 505
3 //dp[u][u的child且距離u長度k的數量]
4 long long dp[maxn][maxk];
5 vector<vector<int>>> G;
6 int n, k;
7 long long res = 0;
8 void dfs(int u, int p) {
9     //u自己
10    dp[u][0] = 1;
11    for (int v: G[u]) {
12        if (v == p) continue;
13        dfs(v, u);
14        for (int i = 1; i <= k; ++i) {
15            //子樹v距離i - 1的等於對於u來說距離i的
16            dp[u][i] += dp[v][i - 1];
17        }
18    }
19    //統計在u子樹中距離u為k的數量
20    res += dp[u][k];
21    long long cnt = 0;
22    for (int v: G[u]) {
23        if (v == p) continue; //重點算法
24        for (int x = 0; x <= k - 2; ++x) {
25            cnt +=
26                dp[v][x]*(dp[u][k-x-1]-dp[v][k-x-2]);
27        }
28    }
29    res += cnt / 2;
30 }
31 int main() {
32     ...
33     dfs(1, -1);
34     printf("%lld\n", res);
35     return 0;
36 }

```

6.6 WeightedLIS

```

1 #define maxn 200005
2 long long dp[maxn];
3 long long height[maxn];
4 long long B[maxn];
5 long long st[maxn << 2];
6 void update(int p, int index, int l, int r,
7             long long v) {
8     if (l == r) {
9         st[index] = v;

```

```

9         return;
10    }
11    int mid = (l + r) >> 1;
12    if (p <= mid)
13        update(p, (index << 1), l, mid, v);
14    else update(p, (index << 1)+1, mid+1, r, v);
15    st[index] =
16        max(st[index<<1], st[(index<<1)+1]);
17 }
18 long long query(int index, int l, int r, int
19                ql, int qr) {
20    if (ql <= l && r <= qr) return st[index];
21    int mid = (l + r) >> 1;
22    long long res = -1;
23    if (ql <= mid)
24        res = max(res, query(index<<1, l, mid, ql, qr));
25    if (mid < qr) res =
26        max(res, query((index<<1)+1, mid+1, r, ql, qr));
27 }
28 int main() {
29     int n;
30     scanf("%d", &n);
31     for (int i = 1; i <= n; ++i)
32         scanf("%lld", &height[i]);
33     for (int i = 1; i <= n; ++i)
34         scanf("%lld", &B[i]);
35     long long res = B[1];
36     update(height[1], 1, 1, n, B[1]);
37     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
38         long long temp;
39         if (height[i] - 1 >= 1)
40             temp =
41                 B[i]+query(1,1,n,1,height[i]-1);
42         else
43             temp = B[i];
44         update(height[i], 1, 1, n, temp);
45         res = max(res, temp);
46     }
47     printf("%lld\n", res);
48     return 0;
49 }

```