

Contents

1	ubuntu	1
1.1	run	1
1.2	cp.sh	1
2	Basic	1
2.1	ascii	1
2.2	limits	1
3	字串	1
3.1	最長迴文子字串	1
3.2	stringstream	2
4	STL	2
4.1	priority_queue	2
4.2	deque	2
4.3	map	2
4.4	unordered_map	3
4.5	set	3
4.6	multiset	3
4.7	unordered_set	3
4.8	單調隊列	3
5	sort	4
5.1	大數排序	4
6	math	4
6.1	質數與因數	4
6.2	prime factorization	5
6.3	快速幂	5
6.4	歐拉函數	5
7	algorithm	5
7.1	basic	5
7.2	binarysearch	5
7.3	prefix sum	6
7.4	差分	6
7.5	greedy	6
7.6	floydwarshall	9
7.7	dinic	9
7.8	SegmentTree	10
7.9	NimGame	10
8	動態規劃	10
8.1	LCS 和 LIS	10
9	Section2	11
9.1	thm	11

1 ubuntu

1.1 run

```
1| ~$ bash cp.sh PA
```

1.2 cp.sh

```
1|#!/bin/bash
2|clear
3|g++ $1.cpp -DDBG -o $1
4|if [[ "$?" == "0" ]]; then
5|    echo Running
6|    ./$1 < $1.in > $1.out
7|    echo END
8|fi
```

2 Basic

2.1 ascii

1	int	char	int	char	int	char
2	32		64	@	96	`
3	33	!	65	A	97	a
4	34	"	66	B	98	b
5	35	#	67	C	99	c
6	36	\$	68	D	100	d
7	37	%	69	E	101	e
8	38	&	70	F	102	f
9	39	'	71	G	103	g
10	40	(72	H	104	h
11	41)	73	I	105	i
12	42	*	74	J	106	j
13	43	+	75	K	107	k
14	44	,	76	L	108	l
15	45	-	77	M	109	m
16	46	.	78	N	110	n
17	47	/	79	O	111	o
18	48	0	80	P	112	p
19	49	1	81	Q	113	q
20	50	2	82	R	114	r
21	51	3	83	S	115	s
22	52	4	84	T	116	t
23	53	5	85	U	117	u
24	54	6	86	V	118	v
25	55	7	87	W	119	w
26	56	8	88	X	120	x
27	57	9	89	Y	121	y
28	58	:	90	Z	122	z
29	59	;	91	[123	{
30	60	<	92	\	124	
31	61	=	93]	125	}
32	62	>	94	^	126	~
33	63	?	95	_		

2.2 limits

1	[Type]	[size]	[range]
2	char	1	127 to -128
3	signed char	1	127 to -128
4	unsigned char	1	0 to 255
5	short	2	32767 to -32768
6	int	4	2147483647 to -2147483648
7	unsigned int	4	0 to 4294967295
8	long	4	2147483647 to -2147483648
9	unsigned long	4	0 to 18446744073709551615
10	long long	8	
11		9223372036854775807 to -9223372036854775808	
12	double	8	1.79769e+308 to 2.22507e-308
13	long double	16	1.18973e+4932 to 3.3621e-4932
14	float	4	3.40282e+38 to 1.17549e-38
15	unsigned long long	8	0 to 18446744073709551615
16	string	32	

3 字串

3.1 最長迴文子字串

```
1| #include<bits/stdc++.h>
2| #define T(x) ((x)%2 ? s[(x)/2] : '. ')
3| using namespace std;
4|
5| string s;
6| int n;
7|
8| int ex(int l,int r){
9|     int i=0;
10|     while(l-i>=0&&r+i<n&&T(l-i)==T(r+i)) i++;
11|     return i;
12| }
13|
14| int main(){
15|     cin>>s;
```

```

16 n=2*s.size()+1;
17 int mx=0;
18 int center=0;
19 vector<int> r(n);
20 int ans=1;
21 r[0]=1;
22 for(int i=1;i<n;i++){
23     int ii=center-(i-center);
24     int len=mx-i+1;
25     if(i>mx){
26         r[i]=ex(i,i);
27         center=i;
28         mx=i+r[i]-1;
29     }
30     else if(r[ii]==len){
31         r[i]=len+ex(i-len,i+len);
32         center=i;
33         mx=i+r[i]-1;
34     }
35     else r[i]=min(r[ii],len);
36     ans=max(ans,r[i]);
37 }
38 cout<<ans-1<<"\n";
39 return 0;
40 }

```

3.2 stringstream

```

1 string s,word;
2 stringstream ss;
3 getline(cin,s);
4 ss<<s;
5 while(ss>>word) cout<<word<<endl;

```

4 STL

4.1 priority_queue

```

1 priority_queue: 優先隊列，資料預設由大到小排序。
2
3 讀取優先權最高的值：
4     x = pq.top();
5     pq.pop(); //讀取後刪除
6 判斷是否為空的priority_queue：
7     pq.empty() //回傳 true
8     pq.size() //回傳 0
9 如需改變priority_queue的優先權定義：
10    priority_queue<T> pq; //預設由大到小
11    priority_queue<T, vector<T>, greater<T> > pq;
12                                //改成由小到大
13    priority_queue<T, vector<T>, cmp> pq; //cmp

```

4.2 deque

```

1 deque 是 C++ 標準模板函式庫
2     (Standard Template Library, STL)
3     中的雙向佇列容器 (Double-ended Queue) ,
4     跟 vector 相似，不過在 vector
5     中若是要添加新元素至開端，
6     其時間複雜度為 O(N)，但在 deque 中則是 O(1)。
7     同樣也能在我們需要儲存更多元素的時候自動擴展空間，
8     讓我們不必煩惱佇列長度的問題。
9 dq.push_back() //在 deque 的最尾端新增元素
10 dq.push_front() //在 deque 的開頭新增元素
11 dq.pop_back() //移除 deque 最尾端的元素
12 dq.pop_front() //移除 deque 最開頭的元素
13 dq.back() //取出 deque 最尾端的元素
14 dq.front() //回傳 deque 最開頭的元素

```

```

14 dq.insert()
15 dq.insert(position, n, val)
16     position: 插入元素的 index 值
17     n: 元素插入次數
18     val: 插入的元素值
19 dq.erase()
20 //刪除元素，需要使用迭代器指定刪除的元素或位置，
21 //同時也會返回指向刪除元素下一元素的迭代器。
22 dq.clear() //清空整個 deque 佇列。
23 dq.size() //檢查 deque 的尺寸
24 dq.empty() //如果 deque 佇列為空返回 1；
25 //若是存在任何元素，則返回 0
26 dq.begin() //返回一個指向 deque 開頭的迭代器
27 dq.end() //指向 deque 結尾，
28 //不是最後一個元素，
29 //而是最後一個元素的下一個位置

```

4.3 map

```

1 map: 存放 key-value pairs 的映射資料結構，
2     會按 key 由小到大排序。
3 元素存取
4 operator[]: 存取指定的[i]元素的資料
5
6 迭代器
7 begin(): 回傳指向map頭部元素的迭代器
8 end(): 回傳指向map末尾的迭代器
9 rbegin(): 回傳一個指向map尾部的反向迭代器
10 rend(): 回傳一個指向map頭部的反向迭代器
11
12 遍歷整個map時，利用iterator操作：
13 取key: it->first 或 (*it).first
14 取value: it->second 或 (*it).second
15
16 容量
17 empty(): 檢查容器是否為空，空則回傳 true
18 size(): 回傳元素數量
19 max_size(): 回傳可以容納的最大元素個數
20
21 修改器
22 clear(): 刪除所有元素
23 insert(): 插入元素
24 erase(): 刪除一個元素
25 swap(): 交換兩個map
26
27 查找
28 count(): 回傳指定元素出現的次數
29 find(): 查找一個元素
30
31 //實作範例
32 #include <bits/stdc++.h>
33 using namespace std;
34 int main(){
35     //declaration container and iterator
36     map<string, string> mp;
37     map<string, string>::iterator iter;
38     map<string, string>::reverse_iterator iter_r;
39
40     //insert element
41     mp.insert(pair<string, string>
42         ("r000", "student_zero"));
43     mp["r123"] = "student_first";
44     mp["r456"] = "student_second";
45
46     //traversal
47     for(iter=mp.begin();iter!=mp.end();iter++)
48         cout<<iter->first<<" "<<iter->second<<endl;
49     for(iter_r=mp.rbegin();iter_r!=mp.rend();iter_r++)
50         cout<<iter_r->first<<" "
51             <<iter_r->second<<endl;
52 }

```

```

52 //find and erase the element
53 iter=mp.find("r123");
54 mp.erase(iter);
55 iter=mp.find("r123");
56 if(iter!=mp.end())
57     cout<<"Find, the value is
58         "<<iter->second<<endl;
59 else cout<<"Do not Find"<<endl;
60 return 0;
61 }

```

4.4 unordered_map

1 unordered_map：存放 key-value pairs
 2 的「無序」映射資料結構。
 3 用法與map相同

4.5 set

```

1 set： 集合，去除重複的元素，資料由小到大排序。
2
3 取值： 使用iterator
4     x = *st.begin();
5         // set中的第一個元素(最小的元素)。
6     x = *st.rbegin();
7         // set中的最後一個元素(最大的元素)。
8
9 判斷是否為空的set：
10    st.empty() 回傳true
11    st.size() 回傳零
12
13 常用來搭配的member function：
14    st.count(x);
15    auto it = st.find(x);
16        // binary search, O(log(N))
17    auto it = st.lower_bound(x);
18        // binary search, O(log(N))
19    auto it = st.upper_bound(x);
20        // binary search, O(log(N))

```

4.6 multiset

```

1 與 set 用法雷同，但會保留重複的元素。
2 資料由小到大排序。
3 宣告：
4     multiset<int> st;
5 刪除資料：
6     st.erase(val);
7         //會刪除所有值為 val 的元素。
8     st.erase(st.find(val));
9         //只刪除第一個值為 val 的元素。

```

4.7 unordered_set

1 unordered_set 的實作方式通常是用雜湊表(hash table)，
 2 資料插入和查詢的時間複雜度很低，為常數級別O(1)，
 3 相對的代價是消耗較多的記憶體，空間複雜度較高，
 4 無自動排序功能。

```

5 初始化
6 unordered_set<int> myunordered_set{1, 2, 3, 4, 5};
7
8 陣列初始化
9 int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
10 unordered_set<int> myunordered_set(arr, arr+5);
11
12 插入元素
13

```

```

14 unordered_set<int> myunordered_set;
15 myunordered_set.insert(1);
16
17 迴圈遍歷 unordered_set 容器
18 #include <iostream>
19 #include <unordered_set>
20 using namespace std;
21 int main() {
22     unordered_set<int> myunordered_set = {3, 1};
23     myunordered_set.insert(2);
24     myunordered_set.insert(5);
25     myunordered_set.insert(4);
26     myunordered_set.insert(5);
27     myunordered_set.insert(4);
28     for (const auto &s : myunordered_set)
29         cout << s << " ";
30     cout << "\n";
31     return 0;
32 }
33
34 /*
35 output
36 4 5 2 1 3
37 */
38
39 unordered_set 刪除指定元素
40 #include <iostream>
41 #include <unordered_set>
42 int main() {
43     unordered_set<int> myunordered_set{2, 4, 6, 8};
44     myunordered_set.erase(2);
45     for (const auto &s : myunordered_set)
46         cout << s << " ";
47     cout << "\n";
48     return 0;
49 }
50 /*
51 output
52 8 6 4
53 */
54
55 清空 unordered_set 元素
56 unordered_set<int> myunordered_set;
57 myunordered_set.insert(1);
58 myunordered_set.clear();
59
60 unordered_set 判斷元素是否存在
61 unordered_set<int> myunordered_set;
62 myunordered_set.insert(2);
63 myunordered_set.insert(4);
64 myunordered_set.insert(6);
65 cout << myunordered_set.count(4) << "\n"; // 1
66 cout << myunordered_set.count(8) << "\n"; // 0
67
68 判斷 unordered_set 容器是否為空
69 #include <iostream>
70 #include <unordered_set>
71
72 int main() {
73     unordered_set<int> myunordered_set;
74     myunordered_set.clear();
75     if(myunordered_set.empty())
76         cout<<"empty\n";
77     else
78         cout<<"not empty, size is
79             "<<myunordered_set.size()<<"\n";
80     return 0;
81 }

```

4.8 單調隊列

```

1 //單調隊列
2 "如果一個選手比你小還比你強，你就可以退役了。"--單調隊列
3
4 example

```

```

5 |
6 | 給出一個長度為 n 的數組，
7 | 輸出每 k 個連續的數中的最大值和最小值。
8 |
9 | #include <bits/stdc++.h>
10 | #define maxn 1000100
11 | using namespace std;
12 | int q[maxn], a[maxn];
13 | int n, k;
14 |
15 | void getmin() {
16 |     // 得到這個隊列裡的最小值，直接找到最後的就行了
17 |     int head=0, tail=0;
18 |     for(int i=1; i<k; i++) {
19 |         while(head<=tail&&a[q[tail]]>=a[i]) tail--;
20 |         q[++tail]=i;
21 |     }
22 |     for(int i=k; i<=n; i++) {
23 |         while(head<=tail&&a[q[tail]]>=a[i]) tail--;
24 |         q[++tail]=i;
25 |         while(q[head]<=i-k) head++;
26 |         cout<<a[q[head]]<<" ";
27 |     }
28 |     cout<<endl;
29 | }
30 |
31 | void getmax() { // 和上面同理
32 |     int head=0, tail=0;
33 |     for(int i=1; i<k; i++) {
34 |         while(head<=tail&&a[q[tail]]<=a[i]) tail--;
35 |         q[++tail]=i;
36 |     }
37 |     for(int i=k; i<=n; i++) {
38 |         while(head<=tail&&a[q[tail]]<=a[i]) tail--;
39 |         q[++tail]=i;
40 |         while(q[head]<=i-k) head++;
41 |         cout<<a[q[head]]<<" ";
42 |     }
43 |     cout<<endl;
44 | }
45 |
46 | int main(){
47 |     cin>>n>>k; //每k個連續的數
48 |     for(int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
49 |     getmin();
50 |     getmax();
51 |     return 0;
52 | }

```

5 sort

5.1 大數排序

```

1 | #python大數排序
2 |
3 | while True:
4 |     try:
5 |         n = int(input())           # 有幾筆數字需要排序
6 |         arr = []                   # 建立空串列
7 |         for i in range(n):
8 |             arr.append(int(input())) # 依序將數字存入串列
9 |         arr.sort()                  # 串列排序
10 |        for i in arr:
11 |            print(i)                 # 依序印出串列中每個項目
12 |    except:
13 |        break

```

6 math

6.1 質數與因數

```

1 | 質數
2 |
3 | 埃氏篩法
4 | int n;
5 | vector<int> isprime(n+1,1);
6 | isprime[0]=isprime[1]=0;
7 | for(int i=2; i*i<=n; i++){
8 |     if(isprime[i])
9 |         for(int j=i*i; j<=n; j+=i) isprime[j]=0;
10 | }
11 |
12 | 歐拉篩O(n)
13 | #define MAXN 47000 // sqrt(2^31) = 46,340...
14 | bool isPrime[MAXN];
15 | int prime[MAXN];
16 | int primeSize = 0;
17 | void getPrimes(){
18 |     memset(isPrime, true, sizeof(isPrime));
19 |     isPrime[0] = isPrime[1] = false;
20 |     for (int i = 2; i < MAXN; i++){
21 |         if (isPrime[i]) prime[primeSize++] = i;
22 |         for (int j = 0; j < primeSize && i * prime[j]
23 |             <= MAXN; ++j){
24 |             isPrime[i * prime[j]] = false;
25 |             if (i % prime[j] == 0) break;
26 |         }
27 |     }
28 | }
29 |
30 | 因數
31 |
32 | 最大公因數 O(log(min(a,b)))
33 | int GCD(int a, int b)
34 | {
35 |     if (b == 0) return a;
36 |     return GCD(b, a % b);
37 | }
38 |
39 | 質因數分解
40 |
41 | void primeFactorization(int n){
42 |     for(int i=0; i<(int)p.size(); ++i){
43 |         if(p[i] * p[i] > n) break;
44 |         if(n % p[i]) continue;
45 |         cout << p[i] << ' ';
46 |         while(n % p[i] == 0) n /= p[i];
47 |     }
48 |     if(n!=1) cout<<n<<' ';
49 |     cout<<'\n';
50 | }
51 |
52 | 歌德巴赫猜想
53 | solution : 把偶數 N (6≤N≤10^6) 寫成兩個質數的和。
54 | #include <iostream>
55 | #include <cstdio>
56 | using namespace std;
57 | #define N 2000000
58 | int ox[N], p[N], pr;
59 | void PrimeTable(){
60 |     ox[0] = ox[1] = 1;
61 |     pr = 0;
62 |     for (int i = 2; i < N; i++){
63 |         if (!ox[i]) p[pr++] = i;
64 |         for (int j = 0; i*p[j]<N&&j < pr; j++)
65 |             ox[i*p[j]] = 1;
66 |     }
67 | }
68 |
69 | int main(){
70 |     PrimeTable();
71 |     int n;
72 |     while (cin>>n,n){
73 |         int x;
74 |         for (x = 1;; x += 2)
75 |             if (!ox[x] && !ox[n - x])break;
76 |         printf("%d = %d + %d\n", n, x, n - x);

```

```

77     }
78 }
79 problem : 給定整數 N，求 N
          最少可以拆成多少個質數的和。
80 如果 N 是質數，則答案為 1。
81 如果 N 是偶數(不包含2)，則答案為 2 (強歌德巴赫猜想)。
82 如果 N 是奇數且 N-2 是質數，則答案為 2 (2+質數)。
83 其他狀況答案為 3 (弱歌德巴赫猜想)。
84 #pragma GCC optimize("O2")
85 #include <bits/stdc++.h>
86 using namespace std;
87 #define FOR(i, L, R) for(int i=L;i<(int)R;++i)
88 #define FORD(i, L, R) for(int i=L;i>(int)R;--i)
89 #define IOS
90     cin.tie(nullptr);
91     cout.tie(nullptr);
92     ios_base::sync_with_stdio(false);
93
94 bool isPrime(int n){
95     FOR(i, 2, n){
96         if (i * i > n)
97             return true;
98         if (n % i == 0)
99             return false;
100     }
101     return true;
102 }
103
104 int main(){
105     IOS;
106     int n;
107     cin >> n;
108     if(isPrime(n)) cout << "1\n";
109     else if(n%2==0||isPrime(n-2)) cout<<"2\n";
110     else cout << "3\n";
111 }

```

6.2 prime factorization

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     while(true) {
7         cin>>n;
8         for(int x=2; x<=n; x++) {
9             while(n%x==0) {
10                 cout<<x<<"*";
11                 n/=x;
12             }
13         }
14         cout<<"\b \n";
15     }
16     system("pause");
17     return 0;
18 }

```

6.3 快速冪

```

1 計算a^b
2 #include<iostream>
3 #define ll long long
4 using namespace std;
5
6 const ll MOD=1000000007;
7 ll fp(ll a, ll b) {
8     int ans=1;
9     while(b>0){
10         if(b&1) ans=ans*a%MOD;
11         a=a*a%MOD;
12         b>>=1;
13     }

```

```

14     return ans;
15 }
16
17 int main() {
18     int a,b;
19     cin>>a>>b;
20     cout<<fp(a,b);
21 }

```

6.4 歐拉函數

```

1 //計算閉區間 [1,n] 中的正整數與 n 互質的個數
2 #include <bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 int n,ans;
5
6 int phi(){
7     ans=n;
8     for(int i=2;i*i<=n;i++){
9         if(n%i==0){
10             ans=ans-ans/i;
11             while(n%i==0) n/=i;
12         }
13     }
14     if(n>1) ans=ans-ans/n;
15     return ans;
16 }
17
18 int main(){
19     while(cin>>n)
20         cout<<phi()<<endl;

```

7 algorithm

7.1 basic

```

1 min_element：找尋最小元素
2 min_element(first, last)
3 max_element：找尋最大元素
4 max_element(first, last)
5 sort：排序，預設由小排到大。
6 sort(first, last)
7 sort(first, last, cmp)：可自行定義比較運算子 cmp。
8 find：尋找元素。
9 find(first, last, val)
10 lower_bound：尋找第一個小於 x 的元素位置，
11     如果不存在，則回傳 last。
12 lower_bound(first, last, val)
13 upper_bound：尋找第一個大於 x 的元素位置，
14     如果不存在，則回傳 last。
15 upper_bound(first, last, val)
16 next_permutation：將序列順序轉換成下一個字典序，
17     如果存在回傳 true，反之回傳 false。
18 next_permutation(first, last)
19 prev_permutation：將序列順序轉換成上一個字典序，
20     如果存在回傳 true，反之回傳 false。
21 prev_permutation(first, last)

```

7.2 binarysearch

```

1 int binary_search(vector<int> &nums, int target) {
2     int left=0, right=nums.size()-1;
3     while(left<=right){
4         int mid=(left+right)/2;
5         if (nums[mid]>target) right=mid-1;
6         else if(nums[mid]<target) left=mid+1;
7         else return mid+1;
8     }
9     return 0;

```

```

10 }
11
12 lower_bound(a, a + n, k);    //最左邊 ≥ k 的位置
13 upper_bound(a, a + n, k);    //最左邊 > k 的位置
14 upper_bound(a, a + n, k) - 1; //最右邊 ≤ k 的位置
15 lower_bound(a, a + n, k) - 1; //最右邊 < k 的位置
16 (lower_bound, upper_bound)    //等於 k 的範圍
17 equal_range(a, a+n, k);

```

7.3 prefix sum

```

1 // 前綴和
2 陣列前n項的和。
3 b[i] = a[0] + a[1] + a[2] + ... + a[i]
4 區間和 [l, r] : b[r]-b[l-1] (要保留b[l]所以-1)
5
6 #include <bits/stdc++.h>
7 using namespace std;
8 int main(){
9     int n;
10    cin >> n;
11    int a[n], b[n];
12    for(int i=0; i<n; i++) cin >> a[i];
13    b[0] = a[0];
14    for(int i=1; i<n; i++) b[i] = b[i-1] + a[i];
15    for(int i=0; i<n; i++) cout<<b[i]<<' ';
16    cout<<'\n';
17    int l, r;
18    cin >> l >> r;
19    cout << b[r] - b[l-1] ; //區間和
20 }

```

7.4 差分

```

1 // 差分
2 用途：在區間 [l, r] 加上一個數字v。
3 b[l] += v; (b[0~l] 加上v)
4 b[r+1] -= v; (b[r+1~n] 減去v (b[r] 仍保留v) )
5 給的 a[] 是前綴和數列，建構 b[]，
6 因為 a[i] = b[0] + b[1] + b[2] + ... + b[i]，
7 所以 b[i] = a[i] - a[i-1]。
8 在 b[l] 加上 v，b[r+1] 減去 v，
9 最後再從 0 跑到 n 使 b[i] += b[i-1]。
10 這樣一來，b[] 是一個在某區間加上v的前綴和。
11
12 #include <bits/stdc++.h>
13 using namespace std;
14 int a[1000], b[1000];
15 // a: 前綴和數列, b: 差分數列
16 int main(){
17     int n, l, r, v;
18     cin >> n;
19     for(int i=1; i<=n; i++){
20         cin >> a[i];
21         b[i] = a[i] - a[i-1]; //建構差分數列
22     }
23     cin >> l >> r >> v;
24     b[l] += v;
25     b[r+1] -= v;
26
27     for(int i=1; i<=n; i++){
28         b[i] += b[i-1];
29         cout << b[i] << ' ';
30     }
31 }

```

7.5 greedy

```

1 //貪心
2 貪心演算法的核心為，
3 採取在目前狀態下最好或最佳（即最有利）的選擇。
4 貪心演算法雖然能獲得當前最佳解，
5 但不保證能獲得最後（全域）最佳解，
6 提出想法後可以先試圖尋找有沒有能推翻原本的想法的反例，
7 確認無誤再實作。
8
9
10 霍夫曼樹的變形題
11 //problem
12 給定 N 個數，每次將兩個數 a,b 合併成 a+b，
13 只到最後只剩一個數，合併成本為兩數和，
14 問最小合併成本為多少。
15
16 //solution
17 每次將最小的兩數合併起來。
18
19 //code
20 #include <bits/stdc++.h>
21 using namespace std;
22 int main()
23 {
24     int n, x;
25     while (cin >> n, n){
26         priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>
27             q;
28         while (n--){
29             cin >> x;
30             q.push(x);
31         }
32         long long ans = 0;
33         while (q.size() > 1){
34             x = q.top();
35             q.pop();
36             x += q.top();
37             q.pop();
38             q.push(x);
39             ans += x;
40         }
41         cout << ans << endl;
42     }
43 }
44 刪數字問題
45 //problem
46 給定一個數字 N(≤10^100)，需要刪除 K 個數字，
47 請問刪除 K 個數字後最小的數字為何？
48
49 //solution
50 刪除滿足第 i 位數大於第 i+1 位數的最左邊第 i 位數，
51 扣除高位數的影響較扣除低位數的大。
52
53 //code
54 int main()
55 {
56     string s;
57     int k;
58     cin >> s >> k;
59     for (int i = 0; i < k; ++i){
60         if ((int)s.size() == 0) break;
61         int pos = (int)s.size() - 1;
62         for (int j = 0; j < (int)s.size() - 1; ++j){
63             if (s[j] > s[j + 1]){
64                 pos = j;
65                 break;
66             }
67         }
68         s.erase(pos, 1);
69     }
70     while ((int)s.size() > 0 && s[0] == '0')
71         s.erase(0, 1);
72     if ((int)s.size()) cout << s << '\n';
73     else cout << 0 << '\n';
74 }

```



```

75
76
77 區間覆蓋長度
78 //problem
79 給定 n 條線段區間為 [Li,Ri]，
80 請問這些線段的覆蓋所覆蓋的長度？
81
82 //solution
83 先將所有區間依照左界由小到大排序，
84 左界相同依照右界由小到大排序，
85 用一個變數 R 紀錄目前最大可以覆蓋到的右界。
86 如果目前區間左界 ≤R，代表該區間可以和前面的線段合併。

```

```

87
88 //code
89 struct Line
90 {
91     int L, R;
92     bool operator< (const Line &rhs) const
93     {
94         if (L != rhs.L) return L < rhs.L;
95         return R < rhs.R;
96     }
97 };
98
99 int main(){
100     int n;
101     Line a[10005];
102     while (cin >> n){
103         for (int i = 0; i < n; i++){
104             cin >> a[i].L >> a[i].R;
105             sort(a, a + n);
106             int ans = 0, L = a[0].L, R = a[0].R;
107             for (int i = 1; i < n; i++){
108                 if (a[i].L < R) R = max(R, a[i].R);
109                 else{
110                     ans += R - L;
111                     L = a[i].L;
112                     R = a[i].R;
113                 }
114             }
115             cout << ans + (R - L) << '\n';
116         }
117     }

```

最小區間覆蓋長度

```

121 //problem
122 給定 n 條線段區間為 [Li,Ri]，
123 請問最少要選幾個區間才能完全覆蓋 [0,S]？

```

```

125 //solution
126 先將所有區間依照左界由小到大排序，
127 對於當前區間 [Li,Ri]，要從左界 >Ri 的所有區間中，
128 找到有著最大的右界的區間，連接當前區間。

```

```

130 //problem
131 長度 n 的直線中有數個加熱器，
132 在 x 的加熱器可以讓 [x-r,x+r] 內的物品加熱，
133 問最少要幾個加熱器可以把 [0,n] 的範圍加熱。
134
135 //solution
136 對於最左邊沒加熱的點a，選擇最遠可以加熱a的加熱器，
137 更新已加熱範圍，重複上述動作繼續尋找加熱器。

```

```

139 //code
140 int main(){
141     int n, r;
142     int a[1005];
143     cin >> n >> r;
144     for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
145     int i = 1, ans = 0;
146     while (i <= n){
147         int R=min(i+r-1, n), L=max(i-r+1, 0)
148         int nextR=-1;
149         for (int j = R; j >= L; --j){

```

```

150             if (a[j]){
151                 nextR = j;
152                 break;
153             }
154         }
155         if (nextR == -1){
156             ans = -1;
157             break;
158         }
159         ++ans;
160         i = nextR + r;
161     }
162     cout << ans << '\n';
163 }

```

最多不重疊區間

```

167 //problem
168 給你 n 條線段區間為 [Li,Ri]，
169 請問最多可以選擇幾條不重疊的線段(頭尾可相連)？

```

```

171 //solution
172 依照右界由小到大排序，
173 每次取到一個不重疊的線段，答案 +1。

```

```

175 //code
176 struct Line
177 {
178     int L, R;
179     bool operator< (const Line &rhs) const {
180         return R < rhs.R;
181     }
182 };
183
184 int main(){
185     int t;
186     cin >> t;
187     Line a[30];
188     while (t--){
189         int n = 0;
190         while (cin>>a[n].L>>a[n].R, a[n].L||a[n].R)
191             ++n;
192         sort(a, a + n);
193         int ans = 1, R = a[0].R;
194         for (int i = 1; i < n; i++){
195             if (a[i].L >= R){
196                 ++ans;
197                 R = a[i].R;
198             }
199         }
200         cout << ans << '\n';
201     }
202 }

```

區間選點問題

```

206 //problem
207 給你 n 條線段區間為 [Li,Ri]，
208 請問至少要取幾個點才能讓每個區間至少包含一個點？

```

```

209 //solution
210 將區間依照右界由小到大排序，R=第一個區間的右界，
211 遍歷所有區段，如果當前區間左界>R，
212 代表必須多選一個點 (ans+=1)，並將 R=當前區間右界。

```

```

215 //problem
216 給定 N 個座標，要在 x 軸找到最小的點，
217 讓每個座標至少和一個點距離 ≤ D。

```

```

219 //solution
220 以每個點 (xi,yi) 為圓心半徑為 D 的圓 C，
221 求出 C 和 x 軸的交點 Li,Ri，題目轉變成區間選點問題。

```

```

223 //code
224 struct Line
225 {

```

```

226     int L, R;
227     bool operator< (const Line &rhs) const {
228         return R < rhs.R;
229     }
230 };
231
232 int main(){
233     int t;
234     cin >> t;
235     Line a[30];
236     while (t--){
237         int n = 0;
238         while (cin>>a[n].L>>a[n].R, a[n].L||a[n].R)
239             ++n;
240         sort(a, a + n);
241         int ans = 1, R = a[0].R;
242         for (int i = 1; i < n; i++){
243             if (a[i].L >= R){
244                 ++ans;
245                 R = a[i].R;
246             }
247         }
248         cout << ans << '\n';
249     }
250 }

```

253 最小化最大延遲問題

254 *//problem*
 255 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為 T_i ，
 256 期限是 D_i ，第 i 項工作延遲的時間為 $Li = \max(0, Fi - Di)$ ，
 257 原本 Fi 為第 i 項工作的完成時間，
 258 求一種工作排序使 $\max Li$ 最小。

259 *//solution*
 260 按照到期時間從早到晚處理。

```

261
262
263 //code
264 struct Work
265 {
266     int t, d;
267     bool operator< (const Work &rhs) const {
268         return d < rhs.d;
269     }
270 };
271
272 int main(){
273     int n;
274     Work a[10000];
275     cin >> n;
276     for (int i = 0; i < n; ++i)
277         cin >> a[i].t >> a[i].d;
278     sort(a, a + n);
279     int maxL = 0, sumT = 0;
280     for (int i = 0; i < n; ++i){
281         sumT += a[i].t;
282         maxL = max(maxL, sumT - a[i].d);
283     }
284     cout << maxL << '\n';
285 }

```

288 最少延遲數量問題

289 *//problem*
 290 給定 N 個工作，每個工作的需要處理時長為 T_i ，
 291 期限是 D_i ，求一種工作排序使得逾期工作數量最小。

292 *//solution*
 293 期限越早到期的工作越先做。將工作依照到期時間從早到晚排序
 294 依序放入工作列表中，如果發現有工作預期，
 295 就從目前選擇的工作中，移除耗時最長的工作。

297 上述方法為 Moore-Hodgson's Algorithm。

299 *//problem*
 300 給定烏龜的重量和可承受重量，問最多可以疊幾隻烏龜？

302
 303 和最少延遲數量問題是相同的問題，只要將題敘做轉換。
 304
 305 工作處理時長 → 烏龜重量
 306 工作期限 → 烏龜可承受重量
 307 多少工作不延期 → 可以疊幾隻烏龜

```

308
309 //code
310 struct Work{
311     int t, d;
312     bool operator< (const Work &rhs) const {
313         return d < rhs.d;
314     }
315 };
316
317 int main(){
318     int n = 0;
319     Work a[10000];
320     priority_queue<int> pq;
321     while (cin >> a[n].t >> a[n].d)
322         ++n;
323     sort(a, a + n);
324     int sumT = 0, ans = n;
325     for (int i = 0; i < n; ++i){
326         pq.push(a[i].t);
327         sumT += a[i].t;
328         if (a[i].d < sumT){
329             int x = pq.top();
330             pq.pop();
331             sumT -= x;
332             --ans;
333         }
334     }
335     cout << ans << '\n';
336 }

```

337 任務調度問題

338 *//problem*
 339 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為 T_i ，
 340 期限是 D_i ，如果第 i 項工作延遲需要受到 p_i 單位懲罰，
 341 請問最少會受到多少單位懲罰。

342 *//solution*
 343 依照懲罰由大到小排序，
 344 每項工作依序嘗試可不可以放在 $D_i - T_i + 1, D_i - T_i, \dots, 1, 0$ ，
 345 如果有空閒就放進去，否則延後執行。

346 *//problem*
 347 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為 T_i ，
 348 期限是 D_i ，如果第 i 項工作在期限內完成會獲得 a_i
 349 單位獎勵，
 350 請問最多會獲得多少單位獎勵。

351 *//solution*
 352 和上題相似，這題變成依照獎勵由大到小排序。

```

353
354 //code
355 struct Work
356 {
357     int d, p;
358     bool operator< (const Work &rhs) const {
359         return p > rhs.p;
360     }
361 };
362
363 int main(){
364     int n;
365     Work a[100005];
366     bitset<100005> ok;
367     while (cin >> n){
368         ok.reset();
369         for (int i = 0; i < n; ++i)
370             cin >> a[i].d >> a[i].p;
371         sort(a, a + n);
372         int ans = 0;
373         for (int i = 0; i < n; ++i){

```



```

377     int j = a[i].d;
378     while (j--){
379         if (!ok[j]){
380             ans += a[i].p;
381             ok[j] = true;
382             break;
383         }
384     }
385     cout << ans << '\n';
386 }
387 }
388
389 多機調度問題
390 //problem
391 給定 N 項工作，每項工作的需要處理時長為  $T_i$ ，
392 有 M 台機器可執行多項工作，但不能將工作拆分，
393 最快可以在什麼時候完成所有工作？
394
395 //solution
396 將工作由大到小排序，每項工作交給最快空閒的機器。
397
398 //code
399 int main(){
400     int n, m;
401     int a[10000];
402     cin >> n >> m;
403     for (int i = 0; i < n; ++i)
404         cin >> a[i];
405     sort(a, a + n, greater<int>());
406     int ans = 0;
407     priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
408     for (int i = 0; i < m && i < n; ++i){
409         ans = max(ans, a[i]);
410         pq.push(a[i]);
411     }
412     for (int i = m; i < n; ++i){
413         int x = pq.top();
414         pq.pop();
415         x += a[i];
416         ans = max(ans, x);
417         pq.push(x);
418     }
419     cout << ans << '\n';
420 }

```

7.6 floydwarshall

```

1 int w[n][n];
2 int d[n][n];
3 int medium[n][n];
4 // 由 i 點到 j 點的路徑，其中繼點為 medium[i][j]。
5
6 void floyd_warshall(){
7     for (int i=0; i<n; i++){
8         for (int j=0; j<n; j++){
9             d[i][j] = w[i][j];
10            medium[i][j] = -1;
11            // 預設為沒有中繼點
12        }
13        for(int i=0; i<n; i++) d[i][i]=0;
14        for(int k=0; k<n; k++){
15            for(int i=0; i<n; i++){
16                for(int j=0; j<n; j++){
17                    if(d[i][k]+d[k][j]<d[i][j]){
18                        d[i][j]=d[i][k]+d[k][j];
19                        medium[i][j]=k;
20                        // 由 i 點走到 j 點經過了 k 點
21                    }
22                }
23            }
24            // 這支函式並不會印出起點和終點，必須另行印出。
25        }
26        void find_path(int s, int t){ // 印出最短路徑
27            if (medium[s][t] == -1) return; // 沒有中繼點就結束
28            find_path(s, medium[s][t]); // 前半段最短路徑

```

```

28     cout << medium[s][t]; // 中繼點
29     find_path(medium[s][t], t); // 後半段最短路徑
30 }

```

7.7 dinic

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <queue>
4 #define MAXNODE 105
5 #define oo 1e9
6 using namespace std;
7
8 int nodeNum;
9 int graph[MAXNODE][MAXNODE];
10 int levelGraph[MAXNODE];
11 bool canReachSink[MAXNODE];
12
13 bool bfs(int from, int to){
14     memset(levelGraph, 0, sizeof(levelGraph));
15     levelGraph[from] = 1;
16     queue<int> q;
17     q.push(from);
18     int currentNode;
19     while(!q.empty()){
20         currentNode = q.front();
21         q.pop();
22         for(int nextNode = 1; nextNode <= nodeNum; ++nextNode){
23             if((levelGraph[nextNode] == 0) &&
24                graph[currentNode][nextNode] > 0){
25                 levelGraph[nextNode] =
26                     levelGraph[currentNode] + 1;
27                 q.push(nextNode);
28             }
29             if((nextNode == to) &&
30                (graph[currentNode][nextNode] > 0))
31                 return true;
32         }
33     }
34     return false;
35 }
36
37 int dfs(int from, int to, int bottleNeck){
38     if(from == to) return bottleNeck;
39     int outFlow = 0;
40     int flow;
41     for(int nextNode = 1; nextNode <= nodeNum; ++nextNode){
42         if((graph[from][nextNode] > 0) &&
43            (levelGraph[from] == levelGraph[nextNode] - 1) &&
44            canReachSink[nextNode]){
45             flow = dfs(nextNode, to,
46                        min(graph[from][nextNode], bottleNeck));
47             graph[from][nextNode] -= flow; // 貪心
48             graph[nextNode][from] += flow; // 反悔路
49             outFlow += flow;
50             bottleNeck -= flow;
51         }
52         if(bottleNeck == 0) break;
53     }
54     if(outFlow == 0) canReachSink[from] = false;
55     return outFlow;
56 }
57
58 int dinic(int from, int to){
59     int maxFlow = 0;
60     while(bfs(from, to)){
61         memset(canReachSink, 1, sizeof(canReachSink));
62         maxFlow += dfs(from, to, oo);
63     }
64     return maxFlow;
65 }
66
67 int main(){
68     int from, to, edgeNum;
69     int NetWorkNum = 1;

```

```

70 int maxFlow;
71 while(scanf("%d",&nodeNum)!=EOF&&nodeNum!=0){
72     memset(graph, 0, sizeof(graph));
73     scanf("%d %d %d", &from, &to, &edgeNum);
74     int u, v, w;
75     for (int i = 0; i < edgeNum; ++i){
76         scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
77         graph[u][v] += w;
78         graph[v][u] += w;
79     }
80     maxFlow = dinic(from, to);
81     printf("Network %d\n", NetWorkNum++);
82     printf("The bandwidth is %d.\n\n", maxFlow);
83 }
84 return 0;
85 }

```

7.8 SegmentTree

```

1 struct node{
2     int val;
3     node *l,*r;
4     node(int v=0):val(v){};
5     node(node* l,node* r):l(l),r(r){pull();}
6     void pull(){val=min(l->val,r->val);}
7     //l->val就是(*l).val，注意.的優先順序比*還高
8 };
9
10 int v[N];//原數列
11 node* build(int l,int r){
12     if(l+1==r) return new node(v[l]);
13     int mid=(l+r)/2;
14     return new node(build(l,mid),build(mid,r));
15 }
16
17 void modify(node* a,int l,int r,int pos,int k){
18     //把pos位置的值換成k
19     if(l+1==r){a->val=k;return;}
20     int mid=(l+r)/2;
21     if(pos<mid) modify(a->l,l,mid,pos,k);
22     else modify(a->r,mid,r,pos,k);
23     a->pull();
24 }
25
26 int query(node* a,int l,int r,int ql,int qr){
27     //查詢[ql,qr]範圍的最小值
28     if(r<=ql||qr<=l) return inf;
29     if(ql<=l&&r<=qr) return a->val;
30     int mid=(l+r)/2;
31     return min(query(a->l,l,mid,ql,qr),
32               query(a->r,mid,r,ql,qr));
33 }

```

7.9 NimGame

```

1 //兩人輪流取銅板，每人每次需在某堆取一枚以上的銅板，
2 //但不能同時在兩堆取銅板，直到最後，
3 //將銅板拿光的人贏得此遊戲。
4
5 #include <bits/stdc++.h>
6 #define maxn 23+5
7 using namespace std;
8
9 int SG[maxn];
10 int visited[1000+5];
11 int pile[maxn],ans;
12
13 void calculateSG(){
14     SG[0]=0;
15     for(int i=1;i<=maxn;i++){
16         int cur=0;
17         for(int j=0;j<i;j++)
18             for(int k=0;k<=j;k++)

```

```

19         visited[SG[j]^SG[k]]=i;
20         while(visited[cur]==i) cur++;
21         SG[i]=cur;
22     }
23 }
24
25 int main(){
26     calculateSG();
27     int Case=0,n;
28     while(cin>>n,n){
29         ans=0;
30         for(int i=1;i<=n;i++) cin>>pile[i];
31         for(int i=1;i<=n;i++) if(pile[i]&1)
32             ans^=SG[n-i];
33         cout<<"Game "<<Case<<": ";
34         if(!ans) cout<<"-1 -1 -1\n";
35         else{
36             bool flag=0;
37             for(int i=1;i<=n;i++){
38                 if(pile[i]){
39                     for(int j=i+1;j<=n;j++){
40                         for(int k=j;k<=n;k++){
41                             if((SG[n-i]^SG[n-j]^SG[n-k])==ans){
42                                 cout<<i-1<<"
43                                     "<<j-1<<"
44                                     "<<k-1<<endl;
45                                 flag=1;
46                                 break;
47                             }
48                         }
49                     }
50                     if(flag) break;
51                 }
52             }
53             return 0;
54 }
55 /*
56 input
57 4 1 0 1 100
58 3 1 0 5
59 2 2 1
60 0
61 output
62 Game 1: 0 2 3
63 Game 2: 0 1 1
64 Game 3: -1 -1 -1
65 */
66 }

```

8 動態規劃

8.1 LCS 和 LIS

```

1 //最長共同子序列(LCS)
2 給定兩序列 A,B，求最長的序列 C，
3 C 同時為 A,B 的子序列。
4
5 //最長遞增子序列 (LIS)
6 給你一個序列 A，求最長的序列 B，
7 B 是一個（非）嚴格遞增序列，且為 A 的子序列。
8
9 //LCS 和 LIS 題目轉換
10 LIS 轉成 LCS
11     1. A 為原序列，B=sort(A)
12     2. 對 A,B 做 LCS
13 LCS 轉成 LIS
14     1. A, B 為原本的兩序列
15     2. 最 A 序列作編號轉換，將轉換規則套用在 B
16     3. 對 B 做 LIS
17     4. 重複的數字在編號轉換時後要變成不同的數字，

```

18

19

20

越早出現的數字要越小

5. 如果有數字在 B 裡面而不在 A 裡面，

直接忽略這個數字不做轉換即可

9 Section2

9.1 thm

- 中文測試
- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$