

Contents

1	Basic	
1.1	ascii	
1.2	limits	
2	字串	
2.1	最長迴文子字串	
3	STL	
3.1	priority_queue	
3.2	queue	
3.3	map	
3.4	unordered_map	
3.5	set	
3.6	multiset	
4	sort	
4.1	big number sort	
4.2	bubble sort	
5	math	
5.1	prime factorization	
5.2	快速幂	
6	algorithm	
6.1	basic	
6.2	binarysearch	
6.3	prefix sum	
6.4	差分	
7	graph	
7.1	graph	
8	Section2	
8.1	thm	

1 Basic

1.1 ascii

int	char	int	char	int	char
32		64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	\$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(72	H	104	h
41)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[123	{
60	<	92	\	124	
61	=	93]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

1.2 limits

	[Type]	[size]	[range]
1	2	1	127 to -128
1	3	1	127 to -128
1	4	1	0 to 255
5	5	2	32767 to -32768
1	6	4	2147483647 to -2147483648
1	7	4	0 to 4294967295
8	8	4	2147483647 to -2147483648
1	9	4	0 to 18446744073709551615
1	10	8	
2	11	9223372036854775807 to -9223372036854775808	
3	12	8	1.79769e+308 to 2.22507e-308
3	13	16	1.18973e+4932 to 3.3621e-4932
3	14	4	3.40282e+38 to 1.17549e-38
15	15	8	0 to 18446744073709551615
3	16	32	
3			

2 字串

2.1 最長迴文子字串

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define T(x) ((x) % 2 ? s[(x) / 2] : '.')
3 using namespace std;
4
5 string s;
6 int n;
7
8 int ex(int l, int r) {
9     int i = 0;
10    while(l - i >= 0 && r + i < n && T(l - i) == T(r + i)) i++;
11    return i;
12 }
13
14 int main() {
15     cin >> s;
16     n = 2 * s.size() + 1;
17
18     int mx = 0;
19     int center = 0;
20     vector<int> r(n);
21     int ans = 1;
22     r[0] = 1;
23     for(int i = 1; i < n; i++) {
24         int ii = center - (i - center);
25         int len = mx - i + 1;
26         if(i > mx) {
27             r[i] = ex(i, i);
28             center = i;
29             mx = i + r[i] - 1;
30         } else if(r[ii] == len) {
31             r[i] = len + ex(i - len, i + len);
32             center = i;
33             mx = i + r[i] - 1;
34         } else {
35             r[i] = min(r[ii], len);
36         }
37         ans = max(ans, r[i]);
38     }
39
40     cout << ans - 1 << "\n";
41     return 0;
42 }

```

3 STL

3.1 priority_queue

```

1 priority_queue :
   優先隊列，資料預設由大到小排序，即優先權高的資料會先被
2 宣告：
   priority_queue <int> pq;
3 把元素 x 加進 priority_queue：
   pq.push(x);
4 讀取優先權最高的值：
   x = pq.top();
5 判斷是否為空的priority_queue：
   pq.empty()           //回傳true
   pq.size()            //回傳0
6 如需改變priority_queue的優先權定義：
   priority_queue<T> pq; //預設由大到小
   priority_queue<T, vector<T>, greater<T> > pq;
7 改成由小到大
   priority_queue<T, vector<T>, cmp> pq; //cmp

```

3.2 queue

```

1 queue：佇列，資料有「先進先出」(first in first out,
   FIFO)的特性。
2 就像排隊買票一樣，先排隊的客戶被服務。
3 宣告：
   queue <int> q;
4 把元素 x 加進 queue：
   q.push(x);
5 取值：
   x = q.front();
6 移除已經讀取的值：
   q.pop();
7 判斷是否為空的queue：
   q.empty() 回傳true
   q.size() 回傳零
8 #include <iostream>
9 #include <queue>
10 using namespace std;
11
12 int main() {
13     int n;
14     while (cin >> n){
15         if (n == 0) break;
16         queue <int> q;
17         for (int i = 0; i < n; i++){
18             q.push(i+1);
19         }
20         cout << "Discarded cards:";
21         for (int i = 0; i < n-1; i++){
22             if (i != 0) cout << ', ';
23             cout << ' ' << q.front();
24             q.pop();
25             q.push(q.front());
26             q.pop();
27         }
28         cout << endl << "Remaining card: " <<
29             q.front() << endl;
30     }
31 }

```

3.3 map

```

1 map：存放 key-value pairs 的映射資料結構，會按 key
   由小到大排序。
2 元素存取
3 operator[]：存取指定的[i]元素的資料
4 迭代器
5 begin()：回傳指向map頭部元素的迭代器
6 end()：回傳指向map末尾的迭代器

```

```

8 rbegin()：回傳一個指向map尾部的反向迭代器
9 rend()：回傳一個指向map頭部的反向迭代器
10
11 遍歷整個map時，利用iterator操作：
12 取key：it->first 或 (*it).first
13 取value：it->second 或 (*it).second
14
15 容量
16 empty()：檢查容器是否為空，空則回傳true
17 size()：回傳元素數量
18 max_size()：回傳可以容納的最大元素個數
19
20 修改器
21 clear()：刪除所有元素
22 insert()：插入元素
23 erase()：刪除一個元素
24 swap()：交換兩個map
25
26 查找
27 count()：回傳指定元素出現的次數
28 find()：查找一個元素
29
30 //實作範例
31 #include <bits/stdc++.h>
32 using namespace std;
33
34 int main(){
35
36     //declaration container and iterator
37     map<string, string> mp;
38     map<string, string>::iterator iter;
39     map<string, string>::reverse_iterator iter_r;
40
41     //insert element
42     mp.insert(pair<string, string>("r000",
43         "student_zero"));
44
45     mp["r123"] = "student_first";
46     mp["r456"] = "student_second";
47
48     //traversal
49     for(iter = mp.begin(); iter != mp.end(); iter++){
50         cout<<iter->first<<" "<<iter->second<<endl;
51     }
52     for(iter_r = mp.rbegin(); iter_r != mp.rend();
53         iter_r++){
54         cout<<iter_r->first<<"
55             "<<iter_r->second<<endl;
56     }
57
58     //find and erase the element
59     iter = mp.find("r123");
60     mp.erase(iter);
61
62     iter = mp.find("r123");
63
64     if(iter != mp.end())
65         cout<<"Find, the value is
66             "<<iter->second<<endl;
67     else
68         cout<<"Do not Find"<<endl;
69
70     return 0;
71 }

```

```

67 //map統計數字
68 #include<bits/stdc++.h>
69 using namespace std;
70
71 int main(){
72     ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0);
73     long long n,x;
74     cin>>n;
75     map <int,int> mp;
76     while(n--){
77         cin>>x;
78         ++mp[x];

```

```

79     }
80     for(auto i:mp) cout<<i.first<<" "<<i.second<<endl;
81 }

```

3.4 unordered_map

1 unordered_map：存放 key-value pairs
 的「無序」映射資料結構。
 2 用法與map相同

3.5 set

```

1 set： 集合，去除重複的元素，資料由小到大排序。
2 宣告：
3     set <int> st;
4 把元素 x 加進 set：
5     st.insert(x);
6 檢查元素 x 是否存在 set 中：
7     st.count(x);
8 刪除元素 x：
9     st.erase(x); // 可傳入值或iterator
10 清空集合中的所有元素：
11     st.clear();
12 取值： 使用iterator
13     x = *st.begin(); //
           set中的第一個元素(最小的元素)。
14     x = *st.rbegin(); //
           set中的最後一個元素(最大的元素)。
15 判斷是否為空的set：
16 st.empty() 回傳true
17 st.size() 回傳零
18 常用來搭配的member function：
19 st.count(x);
20 auto it = st.find(x); // binary search, O(log(N))
21 auto it = st.lower_bound(x); // binary search,
           O(log(N))
22 auto it = st.upper_bound(x); // binary search,
           O(log(N))

```

3.6 multiset

```

1 與 set 用法雷同，但會保留重複的元素，
  資料由小到大排序。
2 宣告：
3     multiset<int> st;
4 刪除資料：
5     st.erase(val); 會刪除所有值為 val 的元素。
6     st.erase(st.find(val)); 只刪除第一個值為 val
  的元素。

```

4 sort

4.1 big number sort

```

1 while True:
2     try:
3         n = int(input())           # 有幾筆數字需要排序
4         arr = []                   # 建立空串列
5         for i in range(n):
6             arr.append(int(input())) # 依序將數字存入串列
7         arr.sort()                  # 串列排序
8         for i in arr:
9             print(i)                # 依序印出串列中每個項目
10    except:
11        break

```

4.2 bubble sort

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin>>n;
7     int a[n], tmp;
8     for(int i=0; i<n; i++) cin>>a[i];
9     for(int i=n-1; i>0; i--) {
10         for(int j=0; j<=i-1; j++) {
11             if( a[j]>a[j+1]) {
12                 tmp=a[j];
13                 a[j]=a[j+1];
14                 a[j+1]=tmp;
15             }
16         }
17     }
18     for(int i=0; i<n; i++) cout<<a[i]<<" ";
19 }

```

5 math

5.1 prime factorization

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     while(true) {
7         cin>>n;
8         for(int x=2; x<=n; x++) {
9             while(n%x==0) {
10                 cout<<x<<"*";
11                 n/=x;
12             }
13             cout<<"\b \n";
14         }
15         system("pause");
16         return 0;
17     }
18 }

```

5.2 快速幂

```

1 計算a^b
2 #include <iostream>
3 #define ll long long
4 using namespace std;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 ll fp(ll a, ll b) {
8     int ans = 1;
9     while(b > 0) {
10         if(b & 1) ans = ans * a % MOD;
11         a = a * a % MOD;
12         b >>= 1;
13     }
14     return ans;
15 }
16
17 int main() {
18     int a, b;
19     cin>>a>>b;
20     cout<<fp(a,b);
21 }

```

6 algorithm

6.1 basic

```

1 min: 取最小值。
2 min(a, b)
3 min(list)
4 max: 取最大值。
5 max(a, b)
6 max(list)
7 min_element: 找尋最小元素
8 min_element(first, last)
9 max_element: 找尋最大元素
10 max_element(first, last)
11 sort: 排序, 預設由小排到大。
12 sort(first, last)
13 sort(first, last, comp): 可自行定義比較運算子 Comp。
14 find: 尋找元素。
15 find(first, last, val)
16 lower_bound: 尋找第一個小於 x
    的元素位置, 如果不存在, 則回傳 last。
17 lower_bound(first, last, val)
18 upper_bound: 尋找第一個大於 x
    的元素位置, 如果不存在, 則回傳 last。
19 upper_bound(first, last, val)
20 next_permutation:
    將序列順序轉換成下一個字典序, 如果存在回傳 true
    , 反之回傳 false。
21 next_permutation(first, last)
22 prev_permutation:
    將序列順序轉換成上一個字典序, 如果存在回傳 true
    , 反之回傳 false。
23 prev_permutation(first, last)

```

6.2 binarysearch

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int binary_search(vector<int> &nums, int target) {
5     int left=0, right=nums.size()-1;
6     while(left<=right){
7         int mid=(left+right)/2;
8         if (nums[mid]>target) right=mid-1;
9         else if(nums[mid]<target) left=mid+1;
10        else return mid+1;
11    }
12    return 0;
13 }
14
15 int main() {
16     int n, k, x;
17     cin >> n >> k;
18     int a[n];
19     vector<int> v;
20     for(int i=0 ; i<n ; i++){
21         cin >> x;
22         v.push_back(x);
23     }
24     for(int i=0 ; i<k ; i++) cin >> a[i];
25     for(int i=0 ; i<k ; i++){
26         cout << binary_search(v, a[i]) << endl;
27     }
28 }
29
30 lower_bound(a, a + n, k); //最左邊 ≥ k 的位置
31 upper_bound(a, a + n, k); //最左邊 > k 的位置
32 upper_bound(a, a + n, k) - 1; //最右邊 ≤ k 的位置
33 lower_bound(a, a + n, k) - 1; //最右邊 < k 的位置
34 (lower_bound, upper_bound) //等於 k 的範圍
35 equal_range(a, a+n, k);
36

```

```

37 /*
38 input
39 5 5
40 1 3 4 7 9
41 3 1 9 7 -2
42 */
43
44 /*
45 output
46 2
47 1
48 5
49 4
50 0
51 */

```

6.3 prefix sum

```

1 // 前綴和
2 // 陣列前n項的和。
3 // b[i] = a[0] + a[1] + a[2] + ... + a[i]
4 // 區間和 [l, r]: b[r]-b[l-1] (要保留b[l]所以-1)
5
6 #include <bits/stdc++.h>
7 using namespace std;
8 int main(){
9     int n;
10    cin >> n;
11    int a[n], b[n];
12    for(int i=0; i<n; i++) cin >> a[i];
13    b[0] = a[0];
14    for(int i=1; i<n; i++) b[i] = b[i-1] + a[i];
15    for(int i=0; i<n; i++) cout<<b[i]<<' ';
16    cout<<'\n';
17    int l, r;
18    cin >> l >> r;
19    cout << b[r] - b[l-1] ; //區間和
20 }

```

6.4 差分

```

1 // 差分
2 // 用途: 在區間 [l, r] 加上一個數字v。
3 // b[l] += v; (b[0~l] 加上v)
4 // b[r+1] -= v; (b[r+1~n] 減去v (b[r] 仍保留v) )
5 // 給的 a[] 是前綴和數列, 建構 b[],
6 // 因為 a[i] = b[0] + b[1] + b[2] + ... + b[i],
7 // 所以 b[i] = a[i] - a[i-1]。
8 // 在 b[l] 加上 v, b[r+1] 減去 v,
9 // 最後再從 0 跑到 n 使 b[i] += b[i-1]。
10 // 這樣一來, b[] 是一個在某區間加上v的前綴和。
11
12 #include <bits/stdc++.h>
13 using namespace std;
14 int a[1000], b[1000];
15 //a: 前綴和數列, b: 差分數列
16 int main(){
17     int n, l, r, v;
18     cin >> n;
19     for(int i=1; i<=n; i++){
20         cin >> a[i];
21         b[i] = a[i] - a[i-1]; //建構差分數列
22     }
23     cin >> l >> r >> v;
24     b[l] += v;
25     b[r+1] -= v;
26
27     for(int i=1; i<=n; i++){
28         b[i] += b[i-1];
29         cout << b[i] << ' ';
30     }
31 }

```

7 graph

7.1 graph

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  class Node {
5  public:
6      int val;
7      vector<Node*> children;
8
9      Node() {}
10
11     Node(int _val) {
12         val = _val;
13     }
14
15     Node(int _val, vector<Node*> _children) {
16         val = _val;
17         children = _children;
18     }
19 };
20
21 struct ListNode {
22     int val;
23     ListNode *next;
24     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
25     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
26     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x),
27         next(next) {}
28 };
29
30 struct TreeNode {
31     int val;
32     TreeNode *left;
33     TreeNode *right;
34     TreeNode() : val(0), left(nullptr),
35         right(nullptr) {}
36     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr),
37         right(nullptr) {}
38     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right)
39         : val(x), left(left), right(right) {}
40 };
41
42 class ListProblem {
43     vector<int> nums={};
44 public:
45     void solve() {
46         return;
47     }
48
49     ListNode* buildList(int idx) {
50         if(idx == nums.size()) return NULL;
51         ListNode *current=new
52             ListNode(nums[idx++],current->next);
53         return current;
54     }
55
56     void deleteList(ListNode* root) {
57         if(root == NULL) return;
58         deleteList(root->next);
59         delete root;
60         return;
61     }
62 };
63
64 class TreeProblem {
65     int null = INT_MIN;
66     vector<int> nums = {}, result;
67 public:
68     void solve() {
69         return;
70     }
71 }

```

```

68
69     TreeNode* buildBinaryTreeUsingDFS(int left, int
70         right) {
71         if((left > right) || (nums[(left+right)/2] ==
72             null)) return NULL;
73         int mid = (left+right)/2;
74         TreeNode* current = new TreeNode(
75             nums[mid],
76             buildBinaryTreeUsingDFS(left,mid-1),
77             buildBinaryTreeUsingDFS(mid+1,right));
78         return current;
79     }
80
81     TreeNode* buildBinaryTreeUsingBFS() {
82         int idx = 0;
83         TreeNode* root = new TreeNode(nums[idx++]);
84         queue<TreeNode*> q;
85         q.push(root);
86         while(idx < nums.size()) {
87             if(nums[idx] != null) {
88                 TreeNode* left = new
89                     TreeNode(nums[idx]);
90                 q.front()->left = left;
91                 q.push(left);
92             }
93             idx++;
94             if((idx < nums.size()) && (nums[idx] !=
95                 null)) {
96                 TreeNode* right = new
97                     TreeNode(nums[idx]);
98                 q.front()->right = right;
99                 q.push(right);
100             }
101             idx++;
102             q.pop();
103         }
104         return root;
105     }
106
107     Node* buildNAryTree() {
108         int idx = 2;
109         Node *root = new Node(nums.front());
110         queue<Node*> q;
111         q.push(root);
112         while(idx < nums.size()) {
113             while((idx < nums.size()) && (nums[idx]
114                 != null)) {
115                 Node *current = new Node(nums[idx++]);
116                 q.front()->children.push_back(current);
117                 q.push(current);
118             }
119             idx++;
120             q.pop();
121         }
122         return root;
123     }
124
125     void deleteBinaryTree(TreeNode* root) {
126         if(root->left != NULL)
127             deleteBinaryTree(root->left);
128         if(root->right != NULL)
129             deleteBinaryTree(root->right);
130         delete root;
131         return;
132     }
133
134     void deleteNAryTree(Node* root) {
135         if(root == NULL) return;
136         for(int i=0; i<root->children.size(); i++) {
137             deleteNAryTree(root->children[i]);
138             delete root->children[i];
139         }
140         delete root;
141         return;
142     }
143
144     void inorderTraversal(TreeNode* root) {
145

```

```
137         if(root == NULL) return;
138         inorderTraversal(root->left);
139         cout<<root->val<< ' ';
140         inorderTraversal(root->right);
141         return;
142     }
143 };
144
145 int main() {
146
147     return 0;
148 }
```

8 Section2

8.1 thm

- 中文測試

- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$