

ВАРИАНТ № 1

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, 80D0   MOV BX, 7788   ADD AX, BX   ADD BX, AX   MOV [130], AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "7" в диапазоне ячеек 140..17E. Результат сохранить в ячейке 134". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона ([140]= 34;[141]= 37;[142]= 36).

3. В диапазоне ячеек памяти 140-173 заменить все заглавные буквы "В", встречающиеся в этом диапазоне на строчные "в", а в диапазоне 174-183 определить максимальное значение, сохранив результат в ячейке 184.

4. Вводится строка цифр. Определить сумму цифр введенной строки (кроме первой цифры), расположив результат в ячейках памяти.

ВАРИАНТ № 2

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, E4D0   ADD AH, AL   ADD AL, AH   MOV [151], AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 143..157. Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 140". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([143]= AD;[144]= BC;[145]= FE;[146]= ED).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 130-149 в диапазон, начинающийся адресом 150, а в диапазоне 16A-180 определить минимальное значение, сохранив результат в ячейке 181.

4. С клавиатуры одна за другой вводятся две строки. Вывести на экран строку, склеенную из двух введенных строк.

ВАРИАНТ № 3

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, C5D0   MOV BX, 9080   ADD AL, BH   ADD AH, BL   MOV [144], AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона 141..16F. Результат сохранить в ячейке 140". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона ([141]= 34;[142]= 37;[143]= 32).

3. Занести в ячейки диапазона 140-149 числа 2, 6, A, ..., а в диапазоне 15A-177 определить количество символов "6", сохранив результат в ячейке 181.

4. Вводится строка, набранная большими латинскими буквами. Вывести на экран ту же самую строку, но состоящую из маленьких латинских букв

ВАРИАНТ № 4

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, 90F0 MOV BX, A7C8 ADD AX, BX ADD AH,AL MOV [153],AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить максимальное число диапазона 139..16F. Результат сохранить в ячейке 138". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([139]= 34;[13A]= 37;[13B]= 36;[13C]= 35).

3. В диапазоне ячеек памяти 13C-152 заменить все заглавные буквы "D", встречающиеся в этом диапазоне, на строчные "d", а для диапазона ячеек памяти 153-16B определить сумму содержимого ячеек диапазона, сохранив результат в ячейках, начиная с ячейки 170.

4. Вводится строка. Требуется скопировать первые её 3 символа по заданному адресу.

ВАРИАНТ № 5

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, E6E5 MOV BX, AABV ADD AX, BX ADD AX,AX MOV [146],AH`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "6" в диапазоне ячеек 140..157. Результат сохранить в ячейке 132". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([140]= 34;[141]= 36;[142]= 32;[143]= 36).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 133-144 в диапазон, начинающийся адресом 150, а в диапазоне 164-180 определить максимальное значение, сохранив результат в ячейке 181.

4. Вводится строка. Требуется скопировать её последние 3 символа по заданному адресу.

ВАРИАНТ № 6

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, D0F0 MOV BX, C7A8 ADD AX, BX ADD AH,AL MOV [147],AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 144..157. Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 141". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([144]= AA;[145]= BB;[146]= F8;[147]= E5).

3. Занести в ячейки диапазона 135-144 числа 2, 5, 8, ..., а в диапазоне 154-171 определить минимальное значение, сохранив результат в ячейке 174.

4. Вводится строка. Требуется скопировать её 2..5 символы по заданному адресу.

ВАРИАНТ № 7

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, 8899 MOV BX, AA88 ADD AH, BH ADD AL, BL MOV [14A], AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона 142..16F. Результат сохранить в ячейке 141". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона ([142]= A6;[143]= B7;[144]= F8).

3. В диапазоне ячеек памяти 135-146 заменить все цифры "6", встречающиеся в этом диапазоне, на цифры "4", а в диапазоне 154-171 определить количество символов "5", сохранив результат в ячейке 173.

4. Вводится строка. Определить символ строки с максимальным ASCII-кодом и вывести этот символ на экран.

ВАРИАНТ № 8

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, 9AB7 MOV BX, D7E8 ADD AH, BH ADD AX, BX MOV [139], AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить максимальное число диапазона 138..16F. Результат сохранить в ячейке 137". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([138]= AD;[139]= BC;[13A]= FE;[13B]= ED).

3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 131-142 в диапазон, начинающийся адресом 147, а для диапазона ячеек памяти 159-16B определить сумму содержимого ячеек диапазона, сохранив результат в ячейках, начиная с ячейки 172.

4. Вводится строка. Определить символ строки с минимальным ASCII-кодом и вывести этот символ на экран.

ВАРИАНТ № 9

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, F0E0 MOV BX, AACC ADD AL, BH ADD AX, BX MOV [137], AX`

2. Выполнить проверку решения типового задания "Подсчитать количество символов "5" в диапазоне ячеек 145..17F. Результат сохранить в ячейке 139". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона ([145]= 35;[146]= 38;[147]= 30).

3. Занести в ячейки диапазона 134-143 числа 3, 6, 9, ..., а в диапазоне 154-173 определить максимальное значение, сохранив результат в ячейке 174.

4. Вводится строка. Определить количество символов строки с ASCII-кодом 42h и сохранить найденное значение в ячейке памяти.

ВАРИАНТ № 10

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, FFCC MOV BX, 7799 ADD AX, BX ADD AL, BH MOV [13A], AX`
2. Выполнить проверку решения типового задания "Просуммировать содержимое ячеек 145..157. Результат сохранить в ячейках, начиная с ячейки 142". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([145]= BD;[146]= CC;[147]= DE;[148]= ED).
3. В диапазоне ячеек памяти 134-155 заменить все заглавные буквы "H", встречающиеся в этом диапазоне, на строчные "h", а в диапазоне 15A-172 определить минимальное значение, сохранив результат в ячейке 175.
4. Вводится строка цифр. Определить количество цифр введенной строки, расположенных в диапазоне 3..5, сохранив найденное значение в ячейке памяти.

ВАРИАНТ № 11

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, 7FD0 MOV BX, C7AA ADD AL, BH ADD AX, AX MOV [133], AX`
2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона 143..16F. Результат сохранить в ячейке 142". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона ([143]= AD;[144]= BC;[145]= 9E).
3. Скопировать содержимое ячеек диапазона 132-145 в диапазон, начинающийся адресом 147, а в диапазоне 15D-170 определить количество символов "1", сохранив результат в ячейке 171.
4. Вводится строка цифр. Определить сумму первых 5 цифр введенной строки, расположив результат в ячейках памяти.

ВАРИАНТ № 12

1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:
`MOV AX, 9AD3 MOV BX, 8798 ADD AX, BX ADD AL, AH MOV [130], AL`
2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить максимальное число диапазона 137..16F. Результат сохранить в ячейке 136". Проверку выполнить для первых 4-х ячеек диапазона ([137]= AD;[138]= BC;[139]= FE;[13A]= ED).
3. Занести в ячейки диапазона 133-141 числа 4, 7, A, ..., а для диапазона ячеек памяти 143-15B определить сумму содержимого ячеек диапазона, сохранив результат в ячейках, начиная с ячейки 161.
4. Вводится строка. Вывести на экран строку, склеенную из первых двух и последних двух символов введенной строки.