Inhaltsverzeichnis

2
3
4
6
7
9
10

Dies war das initiales Release von Symfonia. Datum der Veröffentlichung: 30.06.2018

Veröffentlicht unter: https://drive.google.com/open?id=1z2US-7cGHkgd2kGyeFo096zzE6cjDn9U

Inhalt des Archiv

Datei	Beschreibung
qsb.lua	Enthält die gesamte QSB zusammen mit allen Kommentaren
qsb-min.lua	Enthält die komprimierte QSB (nur Funktionen)
mapscript.lua	Schablone für das globale Skript
localmapscript.lua	Schablone für das lokale Skript
CutsceneGuide.pdf	Anleitung zum Erstellen von "echten" Cutscenes
GettingStarted.pdf	Einsteigeranleitung zu Symfonia
Start.txt	Informationen zum Archiv

Änderungen:

Cutscene Tool

Die Skriptseitige Unterstützung von Jeans Tool für "echte" Cutscenes ist enthalten. Eine Anleitung wurde ebenfalls beigefügt.

• Interaktive Objekte

Kosten von interaktiven Objekten werden jetzt immer sofort bezahlt. Es fährt kein Karren mehr hin. Das senkt unnötige Wartezeiten. Belohnungen fahren weiterhin mit einem Karren vom Objekt zum Lagerhaus. Man muss also immer noch aufpassen, dass niemand den Wagen klaut! Zudem habe ich den Bug gefixt, dass kein Geologe zu einem leeren Brunnen kam.

Burglager

Das Burglager hat aus technischen Gründen eine kleine Namensänderung erfahren:

BundleCastleStore -> AddOnCastleStore

Das hat jedoch keine Auswirkungen auf den Einsatz. Alle Funktionen sind weiterhin über den Alias QSB.CastleStore aufrufbar.

Der Grund dafür:

Das Burglager ist jetzt abhängig von den interaktiven Objekten. Dieser Schritt war nötig, damit Kosten von interaktiven Objekten auch <u>direkt aus dem Burglager bezahlt</u> werden können. Somit ist kein Auslagern mehr nötig!

Linksklicks in Briefings

Es ist nun möglich in Briefings 3 verschiedene Positionen der Maus abzufragen, wenn der Spieler links klickt:

- Die Position der Maus auf dem Bildschirm
- Die Position der Maus auf der Spielwelt
- Das aktuelle Entity unter der Maus (das ist noch etwas buggy)

Dies geschieht über spezielle Funktionen innerhalb einer Briefing Page.

• Flight-Funktionen für Fake Cutscenes

Es gibt jetzt vereinfachte Funktionen für Fake-Cutscenes. Mit ihnen können Flights komfortabeler notiert werden. Eine Anleitung ist dem Beginners Guide beigefügt. Altbewährte Schreibweisen funktionieren immer noch. (Aber irgend wann werde ich das glatt ziehen)

Log Levels

Das Standard-Loglevel ist jetzt auf DEBUG gesetzt. Das bedeutet, dass Nachrichten weniger gewichtig als DEBUG nicht angezeigt werden. Diese sind dann nur im Log zu finden. Das Loglevel kann im Skript verändert werden. Siehe dafür die Dokumentation zum Debug.

Quest Behavior

Einige Quest Behavior hatten fehlerhafte DEBUG-Methoden. Haben sie jetzt nicht mehr.

Zwischenversionen

Dies sind Versionen, die nicht öffentlich angekündigt wurden und ausschließlich Fehler im initialen Release beseitigten.

- Version RE 1205
- Version RE 1206
- Version RE 1300

Dies war der nächste Versionssprung, der einige Neuerungen mit sich brachte.

Datum der Veröffentlichung: 16.11.2018

Veröffentlicht unter: https://drive.google.com/open?id=1z2US-7cGHkgd2kGyeFo096zzE6cjDn9U

Inhalt des Archiv

Datei	Beschreibung
qsb.lua	Enthält die gesamte QSB zusammen mit allen Kommentaren
qsb-min.lua	Enthält die komprimierte QSB (nur Funktionen)
mapscript.lua	Schablone für das globale Skript
localmapscript.lua	Schablone für das lokale Skript
CutsceneGuide.pdf	Anleitung zum Erstellen von "echten" Cutscenes
GettingStarted.pdf	Einsteigeranleitung zu Symfonia
Start.txt	Informationen zum Archiv

Änderungen:

1. Debug

- Die Befehlszeile funktioniert jetzt getrennt von den Cheats.
- Quests werden nicht mehr zu dem Zeitpunkt getestet, zudem sie angelegt werden sondern nur noch zur Laufzeit. Das verhindert Probleme mit Abhängigkeiten zu anderen Quests, die es zum Zeitpunkt der Erzeugung nicht gibt.
- Parameter zum Aktivieren des Debug sind jetzt _CheckAtRun, _QuestTrace, DebugCheats, DebugShell
- Es ist jetzt möglich Kommandos zu verketten. Dadurch muss nicht mehrfach die Befehlszeile geöffnet werden.

Aus folgenden Eingaben

```
win QuestA
win QuestB
diplomacy 1 2 2
gexec CallMeMaybe()
```

wird nun

win QuestA & QuestB && diplomacy 1 2 2 && gexec CallMeMaybe() (Einzelne Eingabe ist immer noch möglich.)

• Die Befehlszeilenkommandos sind jetzt an den internen Debugger angeschlossen. Mit der Funktion eval () kann man jedes beliebige Kommando ausführen.

```
eval("win QuestA & QuestB && diplomacy 1 2 2 && gexec
CallMeMaybe()")
```

Hinweis: Der LuaDebugger funktioniert nur mit der LuaDebugger.dll. Die muss sich im bin-Verzeichnis befinden, sonst ist der Debugger nicht aktiv und man hat nur normales DSE.

2. Handelsfunktionen

- Einige Fehler in den Handelsfunktionen sind beseitigt.
- API.RemoveOffer() und API.ModifyTradeOffer() funktionieren gegenwärtig nicht.
- Die Diplomatieänderung des Schiffshändler kann abgeschaltet werden.
- Angebote durch AddOffer(), AddMercenaryOffer() und AddEntertainerOffer() können nur noch ein mal pro Lagerhaus vorkommen.

Mit dieser Version wurde eine Vergleichstabelle eingefügt. Des weiteren, wie gewohnt, Bugfixes. Datum der Veröffentlichung: 04.12.2018

Veröffentlicht unter: https://drive.google.com/open?id=1z2US-7cGHkgd2kGyeFo096zzE6cjDn9U

Inhalt des Archiv

Datei	Beschreibung
qsb.lua	Enthält die gesamte QSB zusammen mit allen Kommentaren
qsb-min.lua	Enthält die komprimierte QSB (nur Funktionen)
mapscript.lua	Schablone für das globale Skript
localmapscript.lua	Schablone für das lokale Skript
CutsceneGuide.pdf	Anleitung zum Erstellen von "echten" Cutscenes
GettingStarted.pdf	Einsteigeranleitung zu Symfonia
VergleichQsbZweige.pdf	Vergleichstabelle QSB+ ↔ Symfonia
Start.txt	Informationen zum Archiv

Änderungen:

Bugfixes

- Fehler bei API.RemoveTradeOffer() behoben. Handelsangebote können jetzt einzeln von einem Lagerhaus entfernt werden.
- Fehler bei API. ModifyTradeOffer() behoben. Die Menge der Verfügbaren waren kann jetzt bestimmt werden.
- Der Fehler, der bei Kombination von Quest-Dialogen über API.QuestDialog() und Mapeditor Quests auftrat, ist behoben.
- (Fehler im Spiel) Parteien ohne Hauptgebäude haben jetzt ein Player Icon.

Features

- Player Portraits können jetzt komfortabel über API. SetPlayerPortrait() im globalen (und lokalen) Skript gesetzt werden (siehe Doku).
- Zu jedem Eintrag in einem Quest-Dialog kann nun ein Callback hinzugefügt werden.
- Quest-Dialoge warten nun in Echtzeit. Das gilt <u>ausschließlich</u> für Dialoge erzeugt mit API.QuestDialog().

Verbesserungen

- Quellcode an einigen stellen optimiert (hat keinen Effekt auf die Funktion).
- Goal_InputDialog speichert die Eingabe nun im zugehörigen Quest. Optional gibt es eine "freie Eingabe". Eingabe kann angefragt werden (siehe Doku).
- Regulärer Ausdruck für gültige Questnamen verbessert.
- Boolean-Umschrift nutzt nun einen Regulären Ausdruck anstelle von if-elseif.
- Außreißer in dern Benamsung von API-Funktionen wurden beseitigt (Konsistenz).

Eine überarbeitete Dokumentation, neue Versionshistorie und viele Optimierungen im Code.

Hauptsächlich jedoch weitere Bugfixes. Datum der Veröffentlichung: 14.12.2018

Veröffentlicht unter: https://drive.google.com/open?id=1z2US-7cGHkgd2kGyeFo096zzE6cjDn9U

Hinweis: Freeze bis 1.1.2020!

Inhalt des Archiv:

Datei	Beschreibung
qsb.lua	Enthält die gesamte QSB zusammen mit allen Kommentaren
qsb-min.lua	Enthält die komprimierte QSB (nur Funktionen)
mapscript.lua	Schablone für das globale Skript
localmapscript.lua	Schablone für das lokale Skript
CutsceneGuide.pdf	Anleitung zum Erstellen von "echten" Cutscenes
GettingStarted.pdf	Einsteigeranleitung zu Symfonia
VergleichQsbZweige.pdf	Vergleichstabelle QSB+ ↔ Symfonia
Versionshistorie.pdf	Abschrift der Release Notes aus dem Forum
Start.txt	Informationen zum Archiv

Änderungen:

- Fehlende Behavior implementiert
 - Goal ActivateSeveralObjects
 - Reward SetBuildingUpgradeLevel
 - Trigger OnEffectDestroyed
- Feldende Funktionen für Minimap Marker implementiert
 - API.CreateMinimapMarker()
 - API.CreateMinimapPulse()
 - API.CreateMinimapSignal()
 - API.DestroyMinimapMarker()
- Fehler in den Funktionen behoben:
 - API.WinAllQuests(),
 - API.StopAllQuests(),
 - -API.StartAllQuests(),
 - API.RestartAllOuests()
 - API.FailAllQuests()
- Falsch platzierte RdO-Basispreise und Ernerungsraten verschoben.
- Fliegender Händler kann nun auch der Reihe nach durch Angebote durchgehen. Die Funktion API. TravelingSalesmanRotationMode () kann das Verhalten jeder Zeit wieder ändern.
- Quest-Dialoge können nun direkt benannt werden. Der Name kann in Nachfolge-Quests für Trigger verwendet werden.
- API.RestartQuestDialog() kann genutzt werden um einen Dialog neu zu starten.

- API.InterruptQuestDialog() kann genutz werden um einen Dialog anzuhalten.
- Burglager hat neue öffentliche Funktionen bekommen:
 - API.CastleStoreGetTotalAmount()
 - API.CastleStoreGetSize()
 - API.CastleStoreSetBaseCapacity()
 - API.CastleStoreSetOutsourceBoundary()
- Fehlerhafte Funktionen für Abriss- und Bausperren funktionieren nun korrekt.
- Überarbeitete index.html der Dokumentation mit Suchfunktion
- (intern) Lua-Präprozessor für dynamische Indexseite implementiert
- (intern) Dokumentation der privaen Funktionen des Burglagers wurde mit Datentypen versehen
- (intern) Shell Skripte angepasst

Version RE 1.1.11 6/1/2019

Notwendiges Release zur Behebung einiger Bugs. Siehe Liste.

Datum der Veröffentlichung: 6.1.2019

Veröffentlicht unter: https://drive.google.com/open?id=1z2US-7cGHkgd2kGyeFo096zzE6cjDn9U

Inhalt des Archiv

Datei	Beschreibung
questsystembehavior.lua	Enthält die gesamte QSB zusammen mit allen Kommentaren
questsystembehavior_min.lua	Enthält die komprimierte QSB (nur Funktionen)
mapscript.lua	Schablone für das globale Skript
localmapscript.lua	Schablone für das lokale Skript
HTML-Dokumentation	Dokumentation mit Suche auf der Index-Seite
CutsceneGuide.pdf	Anleitung zum Erstellen von "echten" Cutscenes
GettingStarted.pdf	Einsteigeranleitung zu Symfonia
VergleichQsbZweige.pdf	Vergleichstabelle QSB+ ↔ Symfonia
Versionshistorie.pdf	Abschrift der Release Notes aus dem Forum
VereinbarungZuNeuenVersionen.pdf	
Start.txt	Informationen zum Archiv

Anderungen:

- Goal_Diplomacy vergleicht nun den Diplomatiestatus mit einem auswählbaren anderen
 - Neuer Parameter: Relation (Status soll größergleich oder kleiner als Vergleichswert sein)
- Die Behavior Reprisal_SetVulnerability und Reward_SetVulnerability berücksichtigen nun die Soldaten eines Battalions.
- Falscher Funktionsaufruf in API. Focus Camera On Knight ausgetauscht.
- Interaktive Objekte haben nun alle einen Reward.
- Fehler beseitigt, die Handelsposten unbrauchbar machten.
- API.SetEntityScale löst keine Assertion mehr aus.
- Falscher Methodenaufruf in Move und Place-Funktionen behoben
- Funtionen haben ihre gewohnte Parameterliste zurückerhalten:
 - PlaceEntityFaceToFaceToAnotherOne
 - PlaceEntityToPositionToAnotherOne
 - MoveEntityFaceToFaceToAnotherOne
 - MoveEntityToPositionToAnotherOne
- LookAt wirft keine Assertions mehr, sondern zeigt stattdessen Warnings an.
- Supermarket-Cheats (Original) aus der Dokumentation entfernt.
- (intern) API. Dbg, das "FATAL" Nachrichten schreibt, heißt jetzt API. Fatal. Die Funktion kann weiterhin unter dbg angeprochen werden, zusätzlich unter fatal.

Version RE 1.2.12 1/2/2019

Datum der Veröffentlichung: 1.2.2019

Veröffentlicht unter: https://drive.google.com/open?id=1z2US-7cGHkgd2kGyeFo096zzE6cjDn9U

Inhalt des Archiv

Datei	Beschreibung
bin/*.jar	Siedelwood Applikationen
doc	HTML-Dokumentation mit Suche auf der Index-Seite
example/*.lua	Beispielskripte zur Verwendung der QSB
guide/*.pdf	Anleitungen und Versionshinweise zur QSB
src/questsystembehavior.lua	Die unkomprimierte QSB (+ Kommentare im Code)
src/questsystembehavior_min.lua	Die komprimierte QSB (nur Funktionen)
src/beginner/*.lua	Skriptschablonen für Anfänger
src/advanced/*.lua	Skriptschablonen für Fortgeschrittene
Start.txt	Informationen zum Archiv

Änderungen:

- MoveEx ist jetzt Alias der richtigen Funktion
- Überarbeitete Basisskripte für Anfänger und Fortgeschrittene
- API. GetDistance gibt im Fehlerfall nun auch eine Number zurück
- API. SetEntityPlayer funktioniert nun auch für Bataillone
- LookAt-Funktionen werfen keine Assertions mehr sondern Debug-Meldungen
- Der Fehler der Reward ObjectInit unbrauchbar gemacht hat, ist behoben
- API.ActivateIO ignoriert den Parameter State nicht mehr
- Goal TributeClaim zählt nun in Sekunden statt Monaten
- Goal TributeDiplomacy zählt nun in Sekunden statt Monaten
- (Dokumentation) Falsch verlinkte Anker wurden repariert
- (Dokumentation) Beschreibung des Quest-Dialogs wurde überarbeitet
- (Dokumentation) Fehler in der Beschreibung von Move- und Place-Funktionen korrigiert
- (intern) Generisches Überschreiben von Funktionen funktioniert nun korrekt