Reúso Exato e Evolução de Agent Skills no GitHub

Jemison dos Santos
Universidade Estadual de Maringá – PR, Brasil
jemison321@gmail.com

***Resumo*—Contexto: Agent Skills são artefatos versionáveis cujo compartilhamento não implica rastreabilidade. Objetivo: Caracterizar reúso exato, evolução posterior à âncora e candidatos a mudanças potencialmente comportamentais. Métodos: A analise do GitSkills foi feita com estatística descritiva, regressão logística e PPML condicional; em amostra histórica condicionada de casos completos, foram comparados *patches* e classificações estrita/ampla. Resultados: Entre 1.586.188 conteúdos, 16,02% ocorreram em múltiplos repositórios. As 1.151.636 presenças adicionais representam 42,06% dos 2.737.824 pares conteúdo/repositório. Os modelos utilizaram 1.584.628 conteúdos. Dos 55 repositórios e 122 ocorrências selecionados, restaram 53 repositórios e 82 ocorrências completas; 80 tiveram âncora resolvida e seis divergiram. Encontrou-se somente um candidato de propagação de confiança C, insuficiente para demonstrar transmissão; a taxa não pôde ser estimada. Em 75 comparações posteriores à âncora, de 18 repositórios, as frequências de candidatos comportamentais foram sensíveis às regras. Nenhum modelo multivariado da RQ3 foi viável. Conclusões: O reúso é minoritário entre conteúdos, mas substancial nas presenças. Os resultados longitudinais são exploratórios e condicionados à amostra; identidade, similaridade, ancestralidade e propagação exigem evidências distintas.**

***Index Terms*—Agent Skills, reúso exato, mineração de repositórios, evolução de software**

I. Introdução

Agent Skills organizam instruções e recursos para agentes em uma pasta centrada em `SKILL.md`, opcionalmente acompanhada por scripts e referências [2]. Tratá-las como artefatos versionáveis implica considerar interface, dependências e manutenção [3]. Entretanto, conteúdo compartilhado sem rastreabilidade dificulta distinguir atualização coordenada, adaptação independente e influência de fontes comuns não observadas.

Reúso exato significa presença do mesmo conteúdo, identificado por hash, em repositórios distintos. Similaridade admite diferenças; evolução descreve alterações de uma ocorrência; ancestralidade requer evidência de descendência; propagação exige evidência de transmissão de alterações. Igualdade de conteúdo ou patch não estabelece essas últimas relações. Analogamente, comandos e URLs no texto não comprovam execução.

O GitSkills permite investigar reúso e manutenção [1]. A lacuna abordada é articular alcance transversal, evolução recuperável e força da evidência inter-repositórios. O objetivo é caracterizar esses fenômenos preservando suas diferentes exigências de evidência:

- **RQ1:** Como o reúso exato de Agent Skills está distribuído e quais características textuais, estruturais e contextuais estão associadas à sua ocorrência e intensidade?
- **RQ2:** Entre ocorrências com histórico completo e âncora temporal resolvida, quais padrões de estabilidade e divergência são observados e que evidências existem de propagação de alterações entre repositórios?
- **RQ3:** Quais mudanças potencialmente comportamentais são identificadas após a âncora e quão sensíveis suas frequências são às definições estrita e ampla?

Contribuímos com uma caracterização do reúso exato e suas associações, uma reconstrução exploratória de evolução posterior à âncora, uma busca de candidatos de propagação com confiança explícita e uma avaliação da sensibilidade de regras e dos limites da inferência multivariada.

II. Trabalhos Relacionados

O GitSkills reúne arquivos `SKILL.md`, suas ocorrências, hashes, metadados e parte do histórico de alterações, oferecendo uma base para investigar o reúso e a manutenção de Agent Skills [1]. Essa possibilidade se aproxima da perspectiva de Destefanis [3], que propõe tratar skills como artefatos de software, considerando seu versionamento, suas interfaces e dependências. Sob essa perspectiva, compreender o reúso envolve examinar tanto a presença de um conteúdo em diferentes repositórios quanto as alterações observadas ao longo de sua manutenção.

A literatura sobre clones de código oferece uma aproximação para essa análise. Krinke [4] e Bettenburg et al. [5] investigam mudanças consistentes e inconsistentes em clones, destacando a importância do contexto histórico. No caso das skills, porém, essa aproximação exige cautela: os artefatos combinam linguagem natural, comandos e recursos relacionados, e a igualdade entre conteúdos ou patches não é suficiente para estabelecer ancestralidade ou transmissão de alterações.

A presença desses diferentes elementos também motiva o exame de mudanças potencialmente comportamentais. A estrutura prevista na especificação de Agent Skills [2] permite considerar o documento e os arquivos relacionados, mas identificar comandos, URLs ou referências a scripts não demonstra que tenham sido executados. Por isso, as classificações automatizadas deste estudo são tratadas como candidatos cuja frequência depende das regras adotadas.

Este trabalho articula essas perspectivas ao analisar a distribuição do reúso exato, a evolução posterior à âncora de conteúdo e a sensibilidade das classificações automatizadas. A análise distingue presença compartilhada, evolução e propagação, explicitando os denominadores e os limites das evidências disponíveis para cada questão.

III. MÉTODO

Realizamos um estudo observacional baseado no snapshot do GitSkills. A RQ1 adota uma análise transversal, enquanto as RQs 2 e 3 seguem uma abordagem longitudinal exploratória, condicionada à acessibilidade dos repositórios e à recuperação completa dos históricos.

A. Unidades e análise da RQ1

Definimos **conteúdo** como o texto identificado por `file_sha` e **ocorrência** como sua presença em um caminho de um repositório. A **família-âncora** agrupa ocorrências pelo conteúdo exato de referência. Cada **comparação** corresponde ao diff entre um commit filho e um de seus pais, considerando separadamente os pais de merges. Os repositórios constituem unidades de seleção e agrupamento; seus metadados contextuais são atribuídos pelo representante da deduplicação, sem atribuição de origem ou autoria.

Selecionamos registros com `dedup_primary=1`, nome exato `SKILL.md`, conteúdo recuperado, hash validado e *front matter* válido. Para cada conteúdo h, calculamos o alcance $R(h)$ pelo número de repositórios distintos. Definimos como desfechos a ocorrência de reúso, $I\{R(h) > 1\}$, e a intensidade adicional, $R(h) - 1$, analisada somente entre conteúdos reutilizados. Calculamos a proporção de presenças adicionais por $\sum_h [R(h) - 1] / \sum_h R(h)$, utilizando pares conteúdo–repositório no denominador.

As covariáveis compreendem tamanho do texto e da descrição, Flesch, URLs, blocos de código, cabeçalhos, listas, scripts, referências, arquivos irmãos, localização e composição truncada, além de linguagem, estrelas, idade e inatividade do representante. Excluímos a variável de fork e os registros com covariáveis ausentes.

Descrevemos a distribuição por percentis e coeficiente de Gini. Ajustamos regressão logística para ocorrência e Poisson de pseudomáxima verossimilhança (PPML), com ligação logarítmica, para a média condicional da intensidade positiva.

Aplicamos `log1p`, winsorização nos percentis 0,5 e 99,5 e padronização às variáveis numéricas assimétricas. Apresentamos os coeficientes exponenciados como OR na logística e razões de médias condicionais no PPML, por desvio-padrão na escala preparada. Utilizamos erros-padrão agrupados pelo representante, IC de 95% e correção Benjamini–Hochberg separada por componente, com $q < 0{,}05$. As análises de sensibilidade compreenderam exclusão de megarepositórios, limitação da cauda positiva e comparação entre a amostra de teste e a população modelada.

B. Amostragem, âncora e propagação na RQ2

Definimos o quadro amostral pelos 603 repositórios acessíveis em duas sondagens consecutivas. Selecionamos cinco repositórios sem reposição em cada um de 11 estratos primários mutuamente exclusivos, mediante ordenação pseudoaleatória com semente `20261026`. Excluímos integralmente, sem reposição, repositórios com recuperação incompleta. A ponderação considerou as probabilidades de seleção no quadro condicionado.

Para cada ocorrência, estabelecemos a âncora de conteúdo exato pelo primeiro timestamp observado cujo blob coincide com o hash do snapshot. Selecionamos comparações com timestamp estritamente posterior à âncora e excluímos ocorrências sem âncora resolvida do cálculo de divergência. Definimos estabilidade pela ausência de divergência de conteúdo na janela recuperada, distinguindo alterações de bytes de movimentos que preservam o conteúdo.

Construímos assinaturas `exact-normalized-patch-v1.0`, preservando operação, direção e ordem das linhas, com normalização de Unicode e espaços. Excluímos movimentos puros e patches sem linhas alteradas. A identificação de candidatos exigiu mesma família-âncora, divergência posterior à âncora, repositórios distintos e ordenação temporal estrita. Consolidamos repetições na primeira ocorrência observada do patch por repositório.

Classificamos os candidatos em quatro níveis: A, proveniência explícita ou ancestralidade Git compartilhada; B, modificação exata com transição idêntica entre blobs não vazios, mesma família e ordem temporal; C, patches exatos de menor especificidade, incluindo adições e remoções; e D, evidência ambígua ou insuficiente.

Estimamos a proporção não ponderada de divergência com IC de Wilson de 95% e a proporção ponderada com bootstrap estratificado por repositório. Condicionamos a estimação da taxa de propagação à identificação das linhagens cujo contexto anterior permanecia aplicável ao patch.

C. Classificação e viabilidade da RQ3

Aplicamos regras multirrótulo para identificar candidatos a mudanças envolvendo comandos, acesso externo, referências a scripts e executáveis relacionados. O cenário estrito considera comandos, operações de rede e invocações explícitas, modo executável e *shebang*. O amplo acrescenta URLs, caminhos e linhas compatíveis com comandos. Comparamos frequências e similaridade de Jaccard, $|S \cap A| / |S \cup A|$, verificando a inclusão do conjunto estrito no amplo.

Organizamos a base com uma linha por comparação e 20 desfechos. As covariáveis pré-evento incluem idade desde a âncora, eventos e divergências anteriores, intensidade de reúso, localização e características do blob pai. Tratamos churn, operação e merge como características concorrentes. Restringimos exposições derivadas do pai aos eventos com blob disponível, sem codificar adições como ausência dessas características.

Estabelecemos como critério de viabilidade, por desfecho, pelo menos 50 eventos, dez positivos, cinco repositórios positivos, cinco negativos e 30 clusters de repositório. Na ausência desses requisitos, o protocolo prevê contrastes descritivos não ajustados, ponderados, com bootstrap estratificado por repositório e 2.000 réplicas, sem testes confirmatórios ou correção de multiplicidade.

A validação computacional compreendeu testes automatizados, fixtures, verificação de invariantes e reexecuções determinísticas. Registramos versões, parâmetros e checksums para rastrear entradas, procedimentos e saídas. A validação

restringiu-se à reprodução das regras, sem avaliação humana independente ou execução controlada.

IV. Resultados

A. RQ1: distribuição e associações do reúso exato

O reúso exato foi observado em uma parcela minoritária dos conteúdos analisados. Dos 1.586.188 conteúdos distintos, 1.332.110 (83,98%) apareceram em apenas um repositório, enquanto 254.078 (16,02%) ocorreram em múltiplos repositórios.

Apesar dessa menor frequência entre conteúdos, as 1.151.636 presenças adicionais corresponderam a 42,06% dos 2.737.824 pares conteúdo/repositório observados. A distribuição do alcance apresentou assimetria: a mediana foi de um repositório por conteúdo e a média de 1,73, enquanto o máximo chegou a 937. Os percentis mostram que o alcance permaneceu reduzido para a maior parte dos conteúdos: P50 e P75 foram iguais a um, P90 correspondeu a dois repositórios e P95 a três. Na extremidade superior, P99, P99,5 e P99,9 alcançaram, respectivamente, 15, 29 e 65 repositórios. Apenas 466 conteúdos ultrapassaram 100 repositórios.

O coeficiente de Gini de 0,3978 complementa essa caracterização da desigualdade do alcance, sem que a cauda longa observada estabeleça uma distribuição de lei de potência. A participação dos conteúdos de maior alcance foi mais expressiva nas presenças adicionais do que no total de pares conteúdo/repositório. Os dez primeiros responderam por 0,5877% das presenças adicionais e 0,2476% dos pares. Para os 100 primeiros, essas participações foram de 2,7300% e 1,1520%; para os 1.000 primeiros, de 10,8565% e 4,6032%, respectivamente.

Na análise das características associadas ao reúso, os modelos retiveram 1.584.628 conteúdos, vinculados a 218.408 repositórios representantes, após a exclusão de 1.560 registros com dados ausentes (aproximadamente 0,10%). O PPML considerou apenas o subconjunto com reúso positivo.

Os resultados diferiram entre ocorrência e intensidade como vemos na Tabela I. Após a correção BH, cinco efeitos principais atenderam ao critério de significância na ocorrência e seis na intensidade. A quantidade de cabeçalhos apresentou associação positiva com ambos os desfechos, enquanto o tamanho da descrição e o índice Flesch apresentaram associações negativas. Arquivos irmãos e inatividade atenderam ao critério somente na ocorrência; URLs, blocos de código e estrelas, somente na intensidade. A presença de scripts e referências não apresentou associação estatisticamente significativa após a correção em nenhum dos componentes.

Os erros agrupados foram, na mediana, 10,95 vezes os HC1. Na parte positiva, média=4,53, variância=154,30 e dispersão de Pearson=16,47. Excluir 16 megarepositórios com mais de 5.000 conteúdos (183.623 registros; 11,59%) preservou as direções dos 28 efeitos principais, com mudanças de significância limítrofes e maior instabilidade nas linguagens. Limitar em 70 os 1.267 casos acima de P99,5 preservou direção e classificação nominal ($p < 0{,}05$) dos 37 coeficientes PPML, sem demonstrar invariância BH; diferença média absoluta=0,0308 e dispersão=9,23. Entre teste de 100.000 registros e população, 71/74 coeficientes HC1 preservaram direção, com diferença média absoluta=0,0684.

Tabela I
Efeitos principais com $q_{\mathrm{BH}} < 0{,}05$

Característica	Razão	IC de 95%	q_{BH}
Ocorrência: OR			
Descrição	0,924	0,869–0,982	0,0482
Flesch	0,778	0,721–0,839	$< 0{,}0001$
Cabeçalhos	1,241	1,145–1,345	$< 0{,}0001$
Arquivos irmãos	1,121	1,029–1,220	0,0458
Inatividade	1,223	1,071–1,395	0,0211
Intensidade positiva: razão PPML			
Descrição	0,867	0,814–0,924	0,0001
Flesch	0,903	0,866–0,942	$< 0{,}0001$
URLs	1,075	1,048–1,103	$< 0{,}0001$
Blocos de código	0,920	0,877–0,964	0,0023
Cabeçalhos	1,106	1,043–1,172	0,0026
Estrelas	0,838	0,762–0,922	0,0013

Efeitos por desvio-padrão na escala preparada; erros agrupados pelo representante. OR descreve chances, não variação em pontos percentuais. BH separado por componente.

Em resposta à RQ1, o reúso é minoritário entre conteúdos, mas substancial nas presenças, com distribuição assimétrica e associações distintas entre ocorrência e intensidade. Os coeficientes não identificam causas, origem ou mecanismos de propagação.

B. RQ2: estabilidade, divergência e propagação

O fluxo foi 55 repositórios/122 ocorrências selecionados, 53/82 completos, 80 âncoras resolvidas e seis ocorrências divergentes; separadamente, observaram-se 75 comparações posteriores à âncora. Essas unidades não são intercambiáveis. A divergência não ponderada foi 7,5% (IC Wilson de 95%: 3,5–15,4%); a ponderada condicional, aproximadamente 1,0% (bootstrap: 0,3–1,9%). Pesos desiguais e concentração explicam diferenças; nenhuma estimativa representa toda a população.

As comparações incluem 27 adições, 24 modificações, 19 movimentos e cinco remoções: 36,0%, 32,0%, 25,3% e 6,7% não ponderados; 48,7%, 12,7%, 37,3% e 1,3% ponderados. Os limites bootstrap por operação não foram fornecidos; o manuscrito registra amplitudes elevadas especialmente para adições e movimentos.

Dos 173 eventos históricos, 151 produziram assinaturas elegíveis; 19 grupos apareceram em múltiplos repositórios considerando todo o histórico. Após filtros temporais, de família e colapso por repositório, restou um candidato, antes artificialmente repetido em quatro pares. Trata-se de remoções compatíveis separadas por aproximadamente 77,12 dias, classificadas como confiança C. Remover o mesmo conteúdo produz naturalmente patches iguais, de baixa especificidade; não houve relações A/B. Precedência observada não atribui origem.

Em atendimento RQ2, seis de 80 ocorrências divergiram. O único candidato C não demonstra propagação; não foi encontrada evidência forte de transmissão. A taxa não foi estimável porque faltou estabelecer contextos elegíveis, sem que isso demonstre inexistência de propagação.

C. RQ3: candidatos e sensibilidade das regras

As 75 comparações abrangem 25 ocorrências, 18 repositórios e 17 famílias-âncora; 48 possuem blob pai. A Tabela II reúne as categorias com contagens disponíveis. Comandos adicionados passam de 14,7% a 53,3%; referências a scripts adicionadas, de 1,3% a 28,0%; e acesso externo adicionado, de 4,0% a 12,0%, entre estrito e amplo. Jaccard baixo indica muitos positivos exclusivos da definição ampla, sem determinar qual cenário é semanticamente correto.

Tabela II
CANDIDATOS MULTIRRÓTULO EM 75 COMPARAÇÕES

Categoria	Estrito	Amplo	Jaccard
Comando adicionado	11	40	0,275
Comando removido	5	16	0,313
Acesso externo adicionado	3	9	0,333
Acesso externo removido	1	1	1,000
Referência a script adicionada	1	21	0,048
Referência a script removida	4	11	0,364
Executável relacionado adicionado	1	1	1,000
Executável relacionado movido/copiado	0	1	0,000

Contagens não aditivas; rótulos não comprovam execução. Oito pares disponíveis, não a totalidade dos 20 desfechos do gate. Repositórios positivos por rótulo não foram informados.

No amplo, 16/40 eventos de comando adicionado também adicionam referência a script; todos os nove de acesso externo adicionado também recebem comando adicionado; sete dos 21 de referência a script também recebem acesso externo. Uma linha pode acionar vários rótulos, sem mecanismos independentes.

Um repositório concentra 29/75 eventos. Nenhum dos 20 desfechos passou pelo gate: 18 clusters são menos que 30, independentemente dos demais requisitos. Os 280 contrastes entre 14 exposições e 20 desfechos são descritivos, não ajustados, sem p ou FDR. Idade, reúso, conteúdo do pai e características concorrentes exibem contrastes sensíveis a pesos, concentração e regras; churn e merge também ampliam a oportunidade de detectar candidatos.

N RQ3, as frequências são sensíveis às definições estrita/ampla. Nenhum modelo multivariado foi viável; não foi possível identificar associações independentes ou comprovar execução.

V. DISCUSSÃO

Na RQ1, alcance e presença adicional descrevem composição, sem revelar circulação temporal. Uma hipótese não testada é que cabeçalhos acompanhem documentação reutilizável; outra é que reflitam convenções de agregadores. Flesch negativo não recomenda reduzir legibilidade, nem estrelas negativas indicam que menor popularidade favoreça adoção, pois o contexto é o do representante.

Na RQ2, estabilidade pode refletir manutenção de referências estáveis ou observação limitada: são hipóteses não distinguidas pelos dados. A atenção ao histórico converge com estudos de clones [4], [5], sem transferir seus resultados para skills. O candidato C admite decisões independentes ou fonte comum; contexto desconhecido impede tratar toda ausência de patch como oportunidade de transmissão.

Na RQ3, uma hipótese é que a definição ampla misture referências documentais e instruções operacionais, enquanto a estrita omita formas relevantes. Sem validação, nenhuma é verdade semântica. Coocorrência e concentração reforçam que 75 eventos não equivalem a 75 observações independentes.

Para autores e mantenedores, os limites motivam registrar origem declarada, versão, licença, hash, dependências e histórico de atualização, coerentemente com o tratamento de skills como software [3]; sua eficácia não foi testada. Para pesquisadores, unidades, perdas, pesos, taxonomias e resultados não estimáveis devem ser explícitos. Futuras coletas devem ampliar clusters e janelas, verificar contexto aplicável a cada patch, incorporar proveniência e objetos Git compartilhados, validar classificações independentemente e reaplicar o gate antes de regressões. Similaridade ampliada pode recuperar candidatos, mas não substituir evidência histórica.

VI. AMEAÇAS À VALIDADE

As definições adotadas limitam a interpretação dos resultados. O hash identifica conteúdo exato, sem abranger equivalência semântica, e o Flesch tem limitações para textos técnicos e multilíngues. Da mesma forma, a âncora não informa quando houve incorporação, e as classificações automatizadas não comprovam execução. Sem validação independente, suas taxas de erro permanecem desconhecidas. A seleção também restringe seu alcance: snapshot, filtros, acessibilidade, perda de 40 ocorrências, duas âncoras não resolvidas e janelas desiguais condicionam os resultados. Os pesos não corrigem essas perdas nem autorizam generalização ao GitHub. Essas restrições exigem cautela na inferência. Com poucos casos e clusters, os contrastes da RQ3 permanecem descritivos. As reexecuções verificam repetibilidade, mas não validade semântica; sua reprodução futura ainda depende da recuperabilidade dos repositórios e da resolução das pendências de logs e manifestos. Ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas como apoio à revisão textual e à organização do manuscrito. Esse apoio não constitui validação das análises, e a responsabilidade pela conferência das afirmações, dos valores e das referências permanece com o autor.

VII. CONCLUSÃO

Na RQ1, reúso exato é minoritário entre conteúdos, mas substancial nas presenças, com associações distintas de ocorrência e intensidade. Na RQ2, 06/80 ocorrências divergiram após a âncora; houve somente um candidato C, sem evidência forte de propagação ou taxa estimável. Na RQ3, classificações foram sensíveis às regras e faltou suporte amostral a todos os modelos multivariados. A contribuição é explicitar resultados e limites: presença compartilhada, similaridade, ancestralidade e propagação não são equivalentes.

Os artefatos estão disponíveis em https://github.com/Jemisson/gitskills-reuse-analysis; banco obtido separadamente conforme os autores do GitSkills [1].

REFERÊNCIAS

[1] G. Destefanis, D. Graziotin, M. Vaccargiu e M. Ortu, "GitSkills: A Dataset of Agent Skills on GitHub," em *Proc. 24th Int. Conf. on Mining Software Repositories (MSR)*, 2027, a publicar. arXiv:2608.10906.

[2] Agent Skills, "Agent Skills Specification," especificação aberta, Apache-2.0. [Online]. Disponível: https://agentskills.io. Acesso em: 26 out. 2026.

[3] G. Destefanis, "Authoring Agent Skills: A Software-Engineering Approach," arXiv:2607.25032, 2026.

[4] J. Krinke, "A Study of Consistent and Inconsistent Changes to Code Clones," em *Proc. 14th Working Conf. on Reverse Engineering (WCRE)*, 2007, pp. 170–178.

[5] N. Bettenburg, W. Shang, W. M. Ibrahim, B. Adams, Y. Zou e A. E. Hassan, "An Empirical Study on Inconsistent Changes to Code Clones at the Release Level," *Science of Computer Programming*, vol. 77, pp. 760–776, 2012, doi: 10.1016/j.scico.2010.11.010.