Actividad 2.4 Comandos Basicos de Ms-dos

La lista de los comandos es la siguiente:

- CD.. Baja un peldaño en la jerarquía de los directorios o carpetas inspeccionados.
- CD o CHDIR Permite cambiar el directorio presente a otro cualquiera determinado.
- CLS Elimina la información completa mostrada en pantalla, volviendo al indicador de comando o prompt.
- COPY Permite copiar un archivo determinado a otro directorio determinado.
- DIR Muestra en pantalla el contenido del directorio actual. Se puede controlar el modo en que se muestra mediante parámetros adicionales: /w, /p, etc.
- DEL Borra un archivo específico.
- FOR Reintroduce un comando ya empleado.
- MD o MKDIR Crea un directorio especificado dentro del actual.
- MEM Muestra en pantalla la cantidad de memoria RAM disponible y ocupado en el sistema.
- REN o RENAME Cambia el nombre de un archivo a otro que se le indique al sistema.
- APPEND Especificar la trayectoria de un fichero de datos o archivo.
- BACKUP Respalda los archivos especificados del disco rígido a una memoria extraíble (disquete, CD, etc.).
- CHKDSK Lleva a cabo una verificación del disco duro y corrige los errores hallados.
- DELTREE Elimina un directorio entero con los subdirectorios y archivos que contenga.
- DYSKCOPY Realiza una copia idéntica de un disquete, empleando uno vacío.
- FORMAT Borra el contenido completo de una unidad física (un disquete o un disco rígido) y vuelve a crear la estructura básica de archivos que necesita para usarse.
- PRINT Envía a la impresora un archivo puntual.
- LABEL Muestra en pantalla y permite modificar la etiqueta asignada a una unidad de disco determinada.
- MOVE Cambia la ubicación de un archivo o un directorio específicos, o renombrar también sus subdirectorios.
- KEYB Modifica el idioma asignado al teclado del ordenador

Estos son algunos de los comandos más básicos, pero también se puede poner el comando 'help' y muestra todas las opciones que hay en el sistema, de la misma manera al instalar algunos programas o tecnologías añaden algunos comandos que para poder ser utilizados desde el cmd o el powershell, deben de ser agregados al path del sistema operativo.