

TP- VLAN-SSH-FTP

Question 1 : La différence fondamentale est qu'un lien Access appartient à un seul VLAN et sert à connecter des machines finales comme des PC, tandis qu'un lien Trunk permet de faire passer le trafic de plusieurs VLAN en même temps, généralement entre deux switches ou vers un routeur.

Question 2 : On a besoin d'une adresse IP pour que l'équipement soit joignable à distance sur le réseau, et le nom de domaine est indispensable car le système cisco l'utilise pour générer les clés de chiffrement RSA qui sécurisent la connexion SSH.

Question 3 : Avec la méthode Router-on-a-Stick, on utilise un seul câble physique pour relier le routeur R0 au switch de cœur. Sur ce câble unique, on a créé quatre sous-interfaces logiques pour gérer le routage de nos différents VLAN.

Question 4 : Le gros risque avec le protocole Telnet est qu'il transmet absolument toutes les données en clair, y compris les mots de passe, ce qui permet à n'importe qui de les intercepter avec un logiciel d'analyse réseau. Alors que le SSH est beaucoup plus sûr car il chiffre complètement les communications.

Question 5 : La commande exacte qui permet de sauvegarder la configuration active du routeur vers un serveur TFTP est « copy running-config tftp: ».

Question 6 : Pour vérifier d'un coup d'œil tous les VLAN qui ont été créés et voir à quels ports physiques ils sont associés, il faut utiliser la commande show « vlan brief ».

