

Aktøroversigt	1
Must Have	2
UC-01: Modtag indkommende mail	2
UC-02: Log ind	2
UC-03: Vis indbakke	3
UC-04: Læs mail	3
UC-05: Opsæt domæne og brugere	4
UC-06: Få adgang til API'et	4
UC-07: Hent mails via API	5
Should Have	5
UC-08: Slet mail	5
UC-09: Byg og udrul ny kodeversion	6
Could Have	6

Use Cases

Aktøroversigt

Aktør	Type	Beskrivelse
Bruger	Primær	Logger ind og læser mails via hjemmesiden
DevOps	Primær	Sætter Azure-infrastruktur op og konfigurerer systemet
Udvikler	Primær	Bruger API'et direkte, fx fra Postman
SendGrid	Sekundær	Ekstern tjeneste der modtager og videregiver indkommende mails
Entra ID	Sekundær	Håndterer login og udsteder tokens til både brugere og udviklere

Must Have

UC-01: Modtag indkommende mail

Type	Beskrivelse
ID	UC-01
Aktør	SendGrid (sekundær)
Formål	Systemet modtager og gemmer indkommende mails automatisk.
Startbetingelser	Domænet er registreret i systemet. Systemet kører.
Normalforløb	1. SendGrid videresender en indkommende mail til systemet. 2. Systemet tjekker om modtagerdomænet er registreret. 3. Mailen lægges i køen. 4. Systemet henter mailen fra køen og gemmer den i brugerens indbakke.
Alternativ 1	Ukendt domæne: mailen kasseres og logges.
Alternativ 2	Duplikat: kasseres.
Alternativ 3	Midlertidigt nedbrud: mailen forbliver i køen til systemet er oppe igen.
Slutresultat	Mailen er gemt og synlig i brugerens indbakke.

UC-02: Log ind

Type	Beskrivelse
ID	UC-02
Aktør	Bruger (primær)
Formål	Brugeren logger ind og får adgang til sine mails.
Startbetingelser	Brugeren har en aktiv konto.
Normalforløb	1. Brugeren åbner hjemmesiden og klikker "Log ind". 2. Brugeren indtaster brugernavn og password.

	3. Systemet godkender og logger brugeren ind. 4. Brugeren får adgang til sin indbakke.
Alternativ 1	Forkert password: brugeren kan prøve igen.
Alternativ 2	Udløbet session: brugeren sendes til login igen.
Slutresultat	Brugeren er logget ind og kan se sine mails.

UC-03: Vis indbakke

Type	Beskrivelse
ID	UC-03
Aktør	Bruger (primær)
Formål	Brugeren får overblik over sine mails.
Startbetingelser	Brugeren er logget ind.
Normalforløb	1. Brugeren navigerer til indbakken. 2. Systemet viser mails sorteret med nyeste øverst, med afsender, emne og tidspunkt. 3. Ulæste mails er markeret.
Alternativ 1	Tom indbakke: systemet viser en tom liste.
Alternativ 2	Ny mail ankommer: indbakken opdateres automatisk (KF9, Should Have).
Slutresultat	Brugeren ser sine mails.

UC-04: Læs mail

Type	Beskrivelse
ID	UC-04

Aktør	Bruger (primær)
Formål	Brugeren læser en mail.
Startbetingelser	Brugeren er logget ind og har mails i indbakken.
Normalforløb	1. Brugeren klikker på en mail. 2. Systemet henter og viser mailens indhold. 3. Mailen markeres som læst første gang den åbnes.
Alternativer	Ingen særlige.
Slutresultat	Brugeren har læst mailen.

UC-05: Opsæt domæne og brugere

Type	Beskrivelse
ID	UC-05
Aktør	DevOps (primær)
Formål	Domænet og brugere registreres i systemet, så mails kan modtages.
Startbetingelser	DevOps har adgang til systemets opsætning.
Normalforløb	1. DevOps registrerer domænet i systemet. 2. DevOps opretter brugere med adgang til domænet. 3. Systemet er klar til at modtage mails for domænet.
Alternativer	Ingen særlige.
Slutresultat	Domænet og brugerne er klar.

UC-06: Få adgang til API'et

Type	Beskrivelse
ID	UC-06
Aktør	Udvikler (primær)

Formål	Udvikleren logger ind og får en JWT, så API'et kan bruges.
Startbetingelser	Udvikleren har en konto i Entra ID.
Normalforløb	1. Udvikleren logger ind via Entra ID. 2. Entra ID udsteder en JWT med brugerens claims. 3. Udvikleren bruger JWT'en i headeren på efterfølgende API-kald.
Alternativ 1	Forkert password: afvises.
Alternativ 2	Udløbet token: udvikleren logger ind igen.
Slutresultat	Udvikleren har en gyldig JWT og kan kalde API'et.

UC-07: Hent mails via API

Type	Beskrivelse
ID	UC-07
Aktør	Udvikler (primær)
Formål	Udvikleren henter maildata via API'et, fx fra Postman.
Startbetingelser	Udvikleren har en gyldig JWT (UC-06).
Normalforløb	1. Udvikleren kalder API'et med en gyldig JWT i headeren. 2. API'et validerer JWT'en og returnerer en liste over mails. 3. Udvikleren henter indholdet af en enkelt mail.
Alternativer	Ugyldig eller udløbet JWT: API'et afviser requestet.
Slutresultat	Udvikleren har maildata i et struktureret format.

Should Have

UC-08: Slet mail

Type	Beskrivelse
ID	UC-08

Aktør	Bruger (primær)
Formål	Brugeren sletter en mail den ikke har brug for.
Startbetingelser	Brugeren er logget ind.
Normalforløb	1. Brugeren klikker "Slet" på en mail. 2. Systemet sletter mailen.
Alternativer	Ingen særlige.
Slutresultat	Mailen er ikke længere i indbakken.

UC-09: Byg og udrul ny kodeversion

Type	Beskrivelse
ID	UC-09
Aktør	DevOps (primær)
Formål	Ny kode bygges og deployes automatisk når et pull request merges.
Startbetingelser	Pipelinen er sat op. Infrastrukturen er klar.
Normalforløb	1. DevOps merger et pull request. 2. Pipelinen bygger koden og kører tests. 3. Koden deployes til Azure.
Alternativer	Build eller tests fejler: pipelinen stopper og DevOps får besked. Ingen deployment sker.
Slutresultat	Den nye version kører i Azure.

Could Have

Download vedhæftning (US-13): brugeren kan gemme vedhæftninger fra en mail.

Søg i mails (US-14): brugeren kan søge på afsender, emne eller indhold.

API-dokumentation (US-15): interaktiv Swagger-oversigt over endpoints.

Deploy infrastruktur (US-12): infrastrukturen sættes op fra Bicep-kode frem for manuelt i portalen.