

User Stories

Must Have	1
Should Have	1
Could Have	2
Won't Have	2

Must Have

#	Aktør	User story
US-01	DevOps	Som DevOps vil jeg konfigurere hvilke domæner systemet accepterer mails fra, så ukendte domæner afvises automatisk.
US-02	DevOps	Som DevOps vil jeg opsætte domænet og oprette brugere, så systemet er klar til at modtage mails.
US-03	Bruger	Som bruger vil jeg logge ind, så jeg kan se mine mails.
US-04	Bruger	Som bruger vil jeg se hvem der har skrevet til mig og hvornår.
US-05	Bruger	Som bruger vil jeg kunne åbne en mail og læse beskeden.
US-06	Udvikler	Som udvikler vil jeg have adgang til API'et, så jeg kan kalde det via fx Postman.
US-07	Udvikler	Som udvikler vil jeg hente mails via API'et, så jeg kan teste systemet uden at gå igennem klienten.
US-18	Bruger	Som bruger vil jeg have at en mail markeres som læst når jeg åbner den.

Should Have

#	Aktør	User story
US-08	Bruger	Som bruger vil jeg have at nye mails bare dukker op, uden at jeg skal gøre noget.
US-09	Bruger	Som bruger vil jeg kunne slette mails jeg ikke har brug for.
US-10	Bruger	Som bruger vil jeg se mine ulæste mails.
US-11	DevOps	Som DevOps vil jeg have at koden automatisk bygges og deployes, når jeg merger et pull request.

Could Have

#	Aktør	User story
US-12	DevOps	Som DevOps vil jeg provisionere Azure-infrastrukturen via Bicep-skabeloner, så jeg slipper for at sætte infrastrukturen op manuelt.
US-13	Bruger	Som bruger vil jeg kunne gemme vedhæftninger fra en mail.
US-14	Bruger	Som bruger vil jeg søge i mine mails.
US-15	Udvikler	Som udvikler vil jeg have adgang til API-dokumentation.

Won't Have

#	Aktør	User story	Begrundelse
US-16	Bruger	Som bruger vil jeg sende og besvare mails i klienten.	Afsendelse er afgrænset fra projektet.
US-17	Bruger	Som bruger vil jeg bruge en mobil app.	Webklienten løser opgaven.