lxhao的博客 好记性不如烂笔头。。。



评t

个人资料



qq_21544879

关注 发私信



访问: 20583次 积分: 669

等级: BLOG 3

排名: 千里之外

原创: 46篇 转载: 1篇 译文: 0篇 评论: 2条

文章搜索

文章分类

linux (19) something (3)

java (10)

environment (5)

python (3)

android (3)

leetcode (1) js (2)

文章存档

2017年01月 (2)

2016年11月 (5)

2016年10月 (5)

2016年09月 (2) 2016年07月 (5)

2016年06月 (6)

2016年05月 (8)

2016年04月 (1)

2016年03月 (4)

2016年01月 (2) 2015年12月 (4)

2015年11月 (3)

阅读排行

从QQ浏览器缓存文件中提取出.. git正确的删除远程仓库的文件...

(2970)(1567) acer E5-572G-58HZ 安装GeFor... (1296) 【CSDN 日报】| 2.17-3.17 上榜作者排行出炉 同步博客至 CSDN , 让更多开发者看到你的文章 看微博技术大咖解析互联网应用架构实战

linux下使用aria2c + chrome插件取代迅雷

2016-05-01 13:10 1289人阅读

這分类: linux (18) ▼

权声明:本文为博主原创文章,如果你觉得有用,我很开心!

使用aria2c + chrome插件取代迅雷

这是我觉得比较方便的一种方式,关闭浏览器也不会中断下载,对http和sftp还支持断点和多线程下载。基本上是一点鼠标便自动 雷还方便,还有一种方法是使用uget+aria2c来下载,本文最后给出了教程链接。但需要单独打开uget,我不喜欢多开一个窗口,,

实现过程如下:

1. 在google-chrome上安装插件 "添加到aria2"

插件链接,插件的参数要设置一下。打开chrome的扩展列表,可以直接在浏览器输入网址chrome://extensions/

找到我们刚安装的插件:

ATTOW IN INCOGNICO MATTOW ACCESS TO THE ONES Settings ✓ Enabled 添加到aria2 1.0 About 把下载添加到aria2 Details Options Allow in incognito

点待options,对参数做如下设置:

JSON-RPC链接设置为: http://127.0.0.1:6800/jsonrpc

最小监视: 10

JSON-RPC 链接: http://127.0.0.1:6800/jsonrpc

例: http://localhost:6800/jsonrpc

2. 在ubuntu上安装aria2c

```
sudo add-apt-repository ppa:t-tujikawa/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install aria2
```

其它linux版本如果不知道怎么安装,可以直接去网上找aria2c怎么安装。

OK,现在可以下载了!

3. 使用方法

在终端启动aria2c(想清楚这些参数的意思,可以用man aria2c查看帮助手册,最后的参数-d是指定下载目录,现在指定是下载文件

aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all --rpc-allow-origin-all --file-allocation=none -

4/29 19:13:20 [NOTICE] IPv4 RPC: listening on TCP port 6800 /29 19:13:20 [NOTICE] IPv6 RPC: listening on TCP port 6800 ** Download Progress Summary as of Fri Apr 29 19:14:21 2016 ***

ps:建议把参数保存为可执行脚本,

3/25/2017

 centos7安装有道词典(不能发...
 (1288)

 linux下使用aria2c + chrome插件..
 (1281)

 centos7上成功安装iptux,成功...
 (1142)

 linux下方便的使用有道词典
 (924)

 安卓ListView的Item使用不同的..
 (836)

 对java数组进行插入和删除比链..
 (764)

 在static方法中为什么不能使用...
 (748)

评论排行 linux下方便的使用有道词典 (2) (0) smplayer 不支持WMV, H264... (0) linux与手机同步信息的神器—... (0)文章标题 centos7上成功安装iptux,成功... (0)(0) centos7 调节亮度 (0) centos7开机后桌面显示指定目录 解决vim中Python代码不能识别... (0) (0) CentOS7配置opency for python... 从QQ浏览器缓存文件中提取出.. (0)

推荐文章

- * 一个想法照进现实-《IT连》创业项目:关于团队组建
- * CSDN日报20170323——《你首先是一个人,然后你才是程序员》
- * 最全面总结 Android WebView与 JS 的交互 方式
- * 蓝牙DA14580开发:固件格式、二次引导和烧写 * 你不知道的 Android WebView 使用漏洞

最新评论

linux下方便的使用有道词典

硕_21544879:@jaket5219999:加例句没问题,因为接口有返回,可以直接提取出例句,发音估计不好实现,不知...

linux下方便的使用有道词典

jaket5219999 : 要是牛人能加上发音和例句, 然后翻译准确一点, 那就更棒了!

linux下使用aria2c + chrome插件取代迅雷 - lxhao的博客 - 博客频道 - CSDN.NET

sudo gedit /usr/local/bin/Aria2c

粘贴上面的命令,保存退出,给脚本添加可执行权限

sudo chmod +x /usr/local/bin/Aria2c

OK,以后启动aria2c时,直接在终端输入Aria2c启动。

然后在网页随便点开一个下载链接,"添加到aria2"这个插件会自动把下载链接发送到终端的aria2c。网页上会弹出提示如图:



马上,终端开始下载:

TTUID4UwACI%3D&uid=1848093198&tīme=1462017094&dp-logid=2779137508971106435&dp-callid=0
xception: [AbstractCommand.cc:312] errorCode=8 URI=http://www.baidupcs.com/rest/2.0/pcs/file?method=batchdownloa
d=250528&t;conctent=XF8X272fs_idx22y3aX58623519636638570850x7D&stign=207540eccs511e5e8fedcff06b081203:ZfF0Yj0F8KFZ
biD4UwACI%3D&uid=1848093198&tīme=1462017094&dp-logid=2779137508971106435&dp-callid=0
-> [HttpResponse.cc:110] errorCode=8 Invalid range header. Request: 26214400-52278157/52278158, Response: 26214
p1615/52278158
#9639c4 1.5MiB/49MiB(3%) CN:1 DL:117KiB ETA:7m]



Pack.zip是我刚刚下载的文件。

还可以用uget 和 aria2c结合,链接



- 上一篇 tomcat Access Denied 问题的解决方法
- 下一篇 linux下方便的使用有道词典

猜你在找

开发LinuxShell脚本程序(六)字... 2016高薪Linux培训教程-shell脚本... 开发LinuxShell脚本程序【一】 开发LinuxShell脚本程序【二】 零基础玩转Linux+Ubuntu(嵌入式...

查看评论

* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 | 江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved