

# 오라클 외부접속 허용

## 1. 경로

C:\app\21class-007\product\11.2.0\dbhome\_1\NETWORK\ADMIN

## 2. tnsnames.ora, listener.ora 수정

### listener.ora

:localhost를 ip(192.168.0.33)로 변경.

# listener.ora Network Configuration File:

C:\app\21class-007\product\11.2.0\dbhome\_1\network\admin\listener.ora

# Generated by Oracle configuration tools.

SID\_LIST\_LISTENER =

(SID\_LIST =

(SID\_DESC =

(SID\_NAME = CLRExtProc)

(ORACLE\_HOME = C:\app\21class-007\product\11.2.0\dbhome\_1)

(PROGRAM = extproc)

(ENVS =

"EXTPROC\_DLLS=ONLY:C:\app\21class-007\product\11.2.0\dbhome\_1\bin\oraclr11.dll

")

)

)

LISTENER =

(DESCRIPTION\_LIST =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))

)

)

ADR\_BASE\_LISTENER = C:\app\21class-007

## tnsnames.ora

:localhost를 ip(192.168.0.33)로 변경.

# tnsnames.ora Network Configuration File:

C:\app\21class-007\product\11.2.0\dbhome\_1\network\admin\tnsnames.ora

# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER\_MYORACLE =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))

ORACLR\_CONNECTION\_DATA =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS\_LIST =

(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))

)

(CONNECT\_DATA =

(SID = CLRExtProc)

(PRESENTATION = RO)

)

)

MYORACLE =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))

(CONNECT\_DATA =

(SERVER = DEDICATED)

(SERVICE\_NAME = myoracle)

)

)

## 3. service 재시작

(OracleServiceDB , OracleOraDb11g\_home1TNSListener)

OracleJobSchedulerMYORACLE	이 서...	자동	Local System
OracleMTSRecoveryService	시작됨	자동	Local System
OracleOraDb11g_home1ClrAgent		수동	Local System
OracleOraDb11g_home1TNSListener	시작됨	자동	Local System
OracleServiceMYORACLE	시작됨	자동	Local System
Parental Controls	이 서...	수동	Local Service

  

OracleMTSRecoveryService	이 서...	자동	Local System
OracleOraDb11g_home1ClrAgent		수동	Local System
OracleOraDb11g_home1TNSListener	시작됨	자동	Local System
OracleServiceMYORACLE	시작됨	자동	Local System
Parental Controls	이 서...	수동	Local Service
Peer Name Resolution Protocol	서버...	수동	Local Service

### 3. 재접속(호스트 이름이 localhost가 아니라 192.168.0.33으로 변경.)

새도 만들기/데이터베이스 접속 선택

접속 이름	접속 세부정보
database_user1	user1@//local...
localhost_ora_...	ora_user@//lo...
localhost_syst...	system@//loc...
ora_user	ora_user@//1...

Name: ora\_user Color

데이터베이스 유형: Oracle

**사용자 정보** 프록시 사용자

인증 유형: 기본값

사용자 이름(U): ora\_user 롤(L): 기본값

비밀번호(P): ☐ 비밀번호 저장(V)

접속 유형(Y): 기본

**세부정보** 고급

호스트 이름(A): 192,168,0,33

포트(B): 1521

☒ SID(I): myoracle

☐ 서비스 이름(E):

상태:

도움말(H) 저장(S) 지우기(C) 테스트(T) 접속(Q) 취소