### 2장. 이진 판단: 천체의 펄서 여부 판정 신경망

부산대학교 항공우주공학과

정대현 201527137

#### 1. 개요

해당 실험에서는 데이터의 불균형을 내포하고 있을 때 문제점을 탐구하며 해결방안을 학습하고 있습니다. 이진 판단을 하는 문제에서 데이터가 불균형한 분포를 가지는 경우, 모델의 학습이 제대로 이루어지지 않을 확률이 높습니다. 이번 실험에서는 천체에서 펄서는 적은 비율로 존재하며 이들 모두 펄서가 아니라고 분류하면 펄서는 하나도 찾지 못하였지만 전체 정확도는 높게 나오게 됩니다. 비슷한 예로 금융 이상거래 탐지처럼 적은 빈도로 나타나는 문제가 중요한 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 두가지 방법을 사용합니다.

#### 2. 해결 방안

첫번째 방법은 데이터의 비율 조정입니다. 많은 쪽의 데이터를 줄여서 수를 맞추는 것을 언더샘플링, 적은 수의 데이터를 반복적으로 뽑는 것을 오버샘플링라고 합니다. 언더샘플링의 경우 중요한 데이터 손실 우려가 있으며 오버샘플링의 경우 과대적합 문제가 있습니다. 이번 실험에서는 펄스 데이터를 중복 사용하며 해당 샘플에 약간의 노이즈를 추가하는 방식으로 문제를 해소하고자 합니다.

두번째는 새로운 평가 지표의 도입입니다. 정밀도는 모델의 관점에서 신경망이 참으로 추정한 것 중 실제 참인 것을, 재현율은 실제 정답의 관점에서 참인 것 가운데 모델이 참으로 분류한 비율을 뜻합니다. 참이라고 많이 답할 수록 재현율을 높일 수 있고 거짓이라고 많이 답할수록 정밀도가 상승합니다. 하지만 어느 한 수치가 중요한 것이 아닌 모두 높은 값을 유지하는 것이 유리하기에 F1값(식1)을 도입하게 됩니다.

$$F1 = \frac{2}{recall^{-1} + precision^{-1}} = 2 * \frac{precision*recall}{precision+reacl} = \frac{tp}{tp + \frac{1}{2}(fp + fn)}$$
 (41)

#### 3. 파라미터의 의미

배치사이즈(Batch size): 전체 학습 데이터 셋을 여러 작은 그룹을 나누었을 때 배치사이즈는 하나의 소그룹에 속하는 데이터 수를 의미합니다. 전체 트레이닝 셋을 작게 나누는 이유는 트레이닝 데이터를 통째로 신경망에 넣으면 비효율적이 리소스 사용으로 학습 시간이 오래 걸리기 때문입니다.

Epoch: 전체 트레이닝 셋이 신경망을 통과한 횟수 의미합니다. 예를 들어, 1-epoch는 전체 트레이닝 셋이 하나의 신경망에 적용되어 순전파와 역전파를 통해 신경망을 한 번 통과했다는 것을 의미합니다.

## 4. 파라미터별 학습결과

### 조건1) 원데이터 사용 epoch변경

## 4.1 모델 1(원데이터 사용)

구분	내용
조건	- 원데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 10
정확도	0.954
F1-Score	0.680
결과 화면	Epoch 1: loss=13.463, result=0.908,0.508,0.826,0.629
	Epoch 2: loss=11.755, result=0.969,0.871,0.794,0.830
	Epoch 3: loss=12.369, result=0.970,0.897,0.773,0.830
	Epoch 4: loss=12.360, result=0.778,0.294,0.962,0.450
	Epoch 5: loss=13.148, result=0.970,0.926,0.743,0.825
	Epoch 6: loss=13.334, result=0.965,0.912,0.699,0.791
	Epoch 7: loss=12.495, result=0.968,0.963,0.684,0.800
	Epoch 8: loss=12.092, result=0.950,0.988,0.481,0.647
	Epoch 9: loss=11.875, result=0.970,0.908,0.761,0.828
	Epoch 10: loss=12.189, result=0.954,0.983,0.519,0.680
	Final Test: final result = 0.954,0.983,0.519,0.680

## 4.2 모델 2(원데이터 사용)

구분	내용
조건	- 원데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 50
정확도	0.972
F1-Score	0.834
결과 화면	Epoch 5: loss=11.890, result=0.974,0.885,0.836,0.860
	Epoch 10: loss=10.459, result=0.973,0.879,0.833,0.855
	Epoch 15: loss=10.171, result=0.972,0.954,0.736,0.831
	Epoch 20: loss=10.217, result=0.961,0.752,0.883,0.812
	Epoch 25: loss=10.792, result=0.966,0.970,0.660,0.785
	Epoch 30: loss=9.717, result=0.975,0.928,0.795,0.856
	Epoch 35: loss=11.532, result=0.972,0.866,0.836,0.851
	Epoch 40: loss=11.628, result=0.974,0.884,0.830,0.856
	Epoch 45: loss=11.198, result=0.973,0.865,0.845,0.855
	Epoch 50: loss=11.791, result=0.972,0.951,0.742,0.834
	Final Test: final result = 0.972,0.951,0.742,0.834

## 4.3 모델 3(원데이터 사용)

구분	내용
조건	- 원데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 100
정확도	0.952
F1-Score	0.759
결과 화면	Epoch 10: loss=11.225, result=0.971,0.981,0.673,0.798
	Epoch 20: loss=12.231, result=0.976,0.929,0.776,0.845
	Epoch 30: loss=11.499, result=0.974,0.865,0.825,0.845
	Epoch 40: loss=12.027, result=0.972,0.860,0.792,0.825
	Epoch 50: loss=10.837, result=0.977,0.955,0.762,0.848
	Epoch 60: loss=12.035, result=0.974,0.945,0.739,0.830
	Epoch 70: loss=12.393, result=0.973,0.881,0.785,0.831
	Epoch 80: loss=11.343, result=0.971,0.811,0.861,0.835
	Epoch 90: loss=12.498, result=0.972,0.837,0.828,0.833
	Epoch 100: loss=11.216, result=0.952,0.657,0.898,0.759
	Final Test: final result = 0.952,0.657,0.898,0.759

## 조건2) 펄스 중복 데이터 사용, epoch변경

### 4.4 모델 4(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 10
정확도	0.926
F1-Score	0.921
결과 화면	Epoch 1: loss=41.066, result=0.930,0.970,0.886,0.926
	Epoch 2: loss=35.770, result=0.882,0.994,0.767,0.865
	Epoch 3: loss=35.326, result=0.920,0.918,0.921,0.919
	Epoch 4: loss=36.711, result=0.895,0.996,0.792,0.882
	Epoch 5: loss=35.160, result=0.923,0.981,0.863,0.918
	Epoch 6: loss=34.956, result=0.916,0.918,0.913,0.916
	Epoch 7: loss=34.506, result=0.912,0.982,0.838,0.904
	Epoch 8: loss=36.573, result=0.905,0.981,0.825,0.896
	Epoch 9: loss=35.877, result=0.922,0.932,0.909,0.920
	Epoch 10: loss=35.139, result=0.926,0.979,0.870,0.921

## 4.5 모델 5(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 50
정확도	0.934
F1-Score	0.932
결과 화면	Epoch 5: loss=37.027, result=0.917,0.908,0.928,0.918
	Epoch 10: loss=33.819, result=0.928,0.944,0.910,0.927
	Epoch 15: loss=37.238, result=0.927,0.972,0.879,0.923
	Epoch 20: loss=35.487, result=0.849,0.786,0.960,0.864
	Epoch 25: loss=34.084, result=0.913,0.987,0.837,0.906
	Epoch 30: loss=36.157, result=0.921,0.984,0.856,0.916
	Epoch 35: loss=33.999, result=0.927,0.958,0.892,0.924
	Epoch 40: loss=34.858, result=0.606,0.561,0.982,0.714
	Epoch 45: loss=35.703, result=0.773,0.702,0.947,0.806
	Epoch 50: loss=34.569, result=0.934,0.954,0.911,0.932
	Final Test: final result = 0.934,0.954,0.911,0.932

## 4.6 모델 6(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 100
정확도	0.924
F1-Score	0.918
결과 화면	Epoch 10: loss=37.447, result=0.906,0.885,0.931,0.907
	Epoch 20: loss=34.470, result=0.820,0.752,0.948,0.838
	Epoch 30: loss=33.347, result=0.780,0.696,0.981,0.814
	Epoch 40: loss=35.034, result=0.923,0.931,0.911,0.921
	Epoch 50: loss=34.904, result=0.907,0.883,0.936,0.909
	Epoch 60: loss=34.848, result=0.930,0.951,0.904,0.927
	Epoch 70: loss=32.286, result=0.935,0.966,0.899,0.931
	Epoch 80: loss=31.634, result=0.910,0.891,0.931,0.911
	Epoch 90: loss=32.679, result=0.868,0.997,0.735,0.846
	Epoch 100: loss=34.402, result=0.924,0.976,0.867,0.918
	Final Test: final result = 0.924,0.976,0.867,0.918

## 4.7 모델 7(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 500
정확도	0.939
F1-Score	0.938
결과 화면	Epoch 50: loss=37.082, result=0.898,0.994,0.802,0.887
	Epoch 100: loss=34.339, result=0.899,0.876,0.931,0.903
	Epoch 150: loss=30.610, result=0.910,0.892,0.934,0.912
	Epoch 200: loss=32.828, result=0.915,0.989,0.840,0.909
	Epoch 250: loss=32.053, result=0.892,0.850,0.953,0.899
	Epoch 300: loss=32.746, result=0.936,0.967,0.903,0.934
	Epoch 350: loss=31.970, result=0.916,0.897,0.940,0.918
	Epoch 400: loss=30.596, result=0.923,0.924,0.922,0.923
	Epoch 450: loss=31.277, result=0.919,0.909,0.932,0.920
	Epoch 500: loss=29.638, result=0.939,0.966,0.911,0.938`
	Final Test: final result = 0.939,0.966,0.911,0.938

## 4.8 모델 8(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 750
정확도	0.933
F1-Score	0.931
결과 화면	Epoch 75: loss=32.195, result=0.916,0.973,0.855,0.910
	Epoch 150: loss=32.300, result=0.909,0.986,0.828,0.900
	Epoch 225: loss=31.017, result=0.847,0.779,0.966,0.862
	Epoch 300: loss=30.114, result=0.935,0.963,0.903,0.932
	Epoch 375: loss=30.920, result=0.933,0.953,0.910,0.931
	Epoch 450: loss=29.373, result=0.934,0.978,0.886,0.930
	Epoch 525: loss=30.474, result=0.919,0.987,0.847,0.912
	Epoch 600: loss=29.512, result=0.933,0.945,0.918,0.931
	Epoch 675: loss=29.895, result=0.919,0.907,0.931,0.919
	Epoch 750: loss=29.262, result=0.933,0.954,0.909,0.931
	Final Test: final result = 0.933,0.954,0.909,0.931

## 4.9 모델 9(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 10
	- 학습량(epoch) : 1000
정확도	0.921
F1-Score	0.922
결과 화면	Epoch 100: loss=31.770, result=0.571,0.540,0.997,0.701
	Epoch 200: loss=30.952, result=0.933,0.964,0.901,0.932
	Epoch 300: loss=31.110, result=0.939,0.959,0.918,0.938
	Epoch 400: loss=31.575, result=0.934,0.985,0.882,0.931
	Epoch 500: loss=30.052, result=0.915,0.908,0.924,0.916
	Epoch 600: loss=29.070, result=0.890,0.859,0.935,0.895
	Epoch 700: loss=28.448, result=0.937,0.977,0.896,0.934
	Epoch 800: loss=29.215, result=0.915,0.992,0.839,0.909
	Epoch 900: loss=27.420, result=0.921,0.991,0.851,0.916
	Epoch 1000: loss=27.833, result=0.921,0.908,0.937,0.922
	Final Test: final result = 0.921,0.908,0.937,0.922

조건3) epoch는 500으로 고정, 매개변수 인수값(mb\_size) 변경

### 4.10 모델 10(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 3
	- 학습량(epoch) : 500
정확도	0.911
F1-Score	0.915
결과 화면	Epoch 50: loss=72.148, result=0.928,0.933,0.924,0.928
	Epoch 100: loss=72.262, result=0.909,0.886,0.939,0.912
	Epoch 150: loss=70.896, result=0.800,0.725,0.969,0.829
	Epoch 200: loss=62.221, result=0.928,0.948,0.906,0.926
	Epoch 250: loss=64.295, result=0.921,0.968,0.872,0.917
	Epoch 300: loss=65.970, result=0.939,0.953,0.925,0.939
	Epoch 350: loss=69.092, result=0.932,0.990,0.874,0.928
	Epoch 400: loss=69.017, result=0.928,0.936,0.920,0.928
	Epoch 450: loss=65.741, result=0.916,0.899,0.939,0.918
	Epoch 500: loss=69.304, result=0.911,0.878,0.955,0.915
	Final Test: final result = 0.911,0.878,0.955,0.915
	time: 272.85s

## 4.11 모델 11(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 5
	- 학습량(epoch) : 500
정확도	0.942
F1-Score	0.941
결과 화면	Epoch 50: loss=53.650, result=0.904,0.991,0.816,0.895
	Epoch 100: loss=49.234, result=0.933,0.941,0.926,0.933
	Epoch 150: loss=47.092, result=0.902,0.869,0.947,0.907
	Epoch 200: loss=49.637, result=0.924,0.986,0.861,0.919
	Epoch 250: loss=44.966, result=0.937,0.954,0.918,0.936
	Epoch 300: loss=49.608, result=0.921,0.940,0.900,0.920
	Epoch 350: loss=47.401, result=0.912,0.901,0.926,0.914
	Epoch 400: loss=48.050, result=0.928,0.985,0.870,0.924
	Epoch 450: loss=45.344, result=0.871,0.834,0.928,0.878
	Epoch 500: loss=44.703, result=0.942,0.969,0.915,0.941
	Final Test: final result = 0.942,0.969,0.915,0.941
	time: 176.30s

# 4.12 모델 12(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용
조건	- 펄스 중복 데이터 사용
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 20
	- 학습량(epoch) : 500
정확도	0.907
F1-Score	0.899
결과 화면	Epoch 50: loss=25.077, result=0.924,0.971,0.876,0.921
	Epoch 100: loss=24.383, result=0.926,0.935,0.915,0.925
	Epoch 150: loss=26.054, result=0.912,0.911,0.914,0.913
	Epoch 200: loss=24.166, result=0.783,0.704,0.979,0.819
	Epoch 250: loss=24.662, result=0.932,0.971,0.891,0.929
	Epoch 300: loss=24.302, result=0.907,0.991,0.822,0.898
	Epoch 350: loss=22.448, result=0.916,0.931,0.899,0.915
	Epoch 400: loss=21.860, result=0.931,0.974,0.887,0.928
	Epoch 450: loss=22.600, result=0.816,0.746,0.962,0.840
	Epoch 500: loss=22.597, result=0.907,0.992,0.821,0.899
	Final Test: final result = 0.907,0.992,0.821,0.899
	time: 42.38s

#### 4.13 모델 13(펄스 중복 데이터 사용)

구분	내용						
조건	- 펄스 중복 데이터 사용						
	- 매개변수 인수값(mb_size) : 30						
	- 학습량(epoch) : 500						
정확도	0.923						
F1-Score	0.921						
결과 화면	Epoch 50: loss=23.371, result=0.917,0.978,0.849,0.909						
	Epoch 100: loss=22.402, result=0.921,0.983,0.851,0.912						
	Epoch 150: loss=22.615, result=0.928,0.961,0.887,0.923						
	Epoch 200: loss=20.884, result=0.915,0.899,0.928,0.914						
	Epoch 250: loss=21.145, result=0.907,0.884,0.930,0.907						
	Epoch 300: loss=22.463, result=0.890,0.841,0.954,0.894						
	Epoch 350: loss=20.222, result=0.846,0.776,0.957,0.857						
	Epoch 400: loss=21.419, result=0.934,0.973,0.888,0.929						
	Epoch 450: loss=19.929, result=0.909,0.994,0.817,0.897						
	Epoch 500: loss=20.711, result=0.923,0.912,0.931,0.921						
	Final Test: final result = 0.923,0.912,0.931,0.921						
	time: 28.73s						

#### 4. 결론

구분	1	2	3	4	5	6	7
정확도	0.954	0.972	0.952	0.926	0.934	0.924	0.939
F1	0.680	0.834	0.759	0.921	0.932	0.918	0.938
순위(F1)	12	10	11	6	3	7	2
구분	8	9	10	11	12	13	
정확도	0.933	0.921	0.911	0.942	0.907	0.923	
F1	0.931	0.922	0.915	0.941	0.899	0.921	
순위(F1)	4	5	9	1	9	6	

표1 모델 별 정확도, F1-score

표1과 같이 총 12번의 실험과 3가지 다른 조건을 가정으로 실험을 진행했습니다. 모델 1부터 3까지는 편향된 데이터 수정없이 그대로 사용하였을 때 데이터의 쏠림으로 인해서 정확도는 90%이상 나왔으나 F1-score는 정확도에 비해서 크게 낮은 값을 보여주고 있습니다. 모델 4번부터는 펄스 중복 데이터를 추가해서 사용하자 F1-score가 90%이상으로 개선된 것을 보여주고 있습니다. 모델 4부터 9까지는 펄스중복데이터를 사용한 상태에서 epoch를 10부터 1000까지 여러 값을 주었을 때 F1-score와 정확도는 비례해서 개선되지 않았으며 때로는 저하되는 모습을 보입니다. 모델 10~13는 앞선 모델 중 가장 점수가 높은 epoch 500을 기준으로 배치사이즈를 변경해서 학습했습니다. 배치사이즈의 크기는 학습 시간에 영향을 크게 끼치며 배치 사이즈가 클수록 시간이 짧게 걸리고 반대로 배치사이즈를 줄일수록 시간이 오래 걸렸습니다. 전체적으로 이번 실험에서는 펄스데이터를 중복 사용, epoch 500회, mb\_size는 5일 때 가장 우수한 정확도와 F1-score를 보여주고 있습니다.