



# HTML

HTML - 02

-BY sunny

---

# <h1>~<h6>

- h1 페이지에서 가장 중요한 부분
- H1~ h6 까지 있으며 작은 수 일수록 중요...

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <title>text</title>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
  <h1>오늘은 즐거운 목요일_h1</h1>
  <h2>날씨가 맑아요_h2</h2>
  <h3>오늘은 즐거운 목요일_h3</h3>
  <h4>날씨가 맑아요_h4</h4>
  <h5>오늘은 즐거운 목요일_h5</h5>
  <h6>날씨가 맑아요_h6</h6>
  졸지 마세요
</body>
</html>
```

<br/>

- 줄바꿈

## <p> Paragraph의 약자

- 단락 , 문단, 절을 의미
- 한 줄을 띄어 표기하는 효과

# <P>

```
<!DOCTYPE >
<html >
  <head>
    <title>p</title>
    <meta charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h3>14살 정우의 아픈 손가락이 된 가족, 그렇기에 보살펴야만 하는 나의 아픈 손가락
    들...</h3>
    <p>청소년쉼터에서 만나는 대부분의 아이들이 그러하듯이 정우에게 가족은 아픈 손가락
    입니다.
      정우가 초등학교 3학년 때 부모님이 이혼한 후 정우와 여동생은 아픈 엄마를 대신해 아
      빠와 함 께 생활을 하였습니다. </p>
    <h3>14살 정우의 아픈 손가락이 된 가족, 그렇기에 보살펴야만 하는 나의 아픈 손가락
    들...</h3>
    <p>하지만 얼마 되지 않아 정우 남매는 아빠가 아동학대로 교도소에 수감이 되면서 어머
    니와 살게 되었습니다. 매일매일 자신들을 때리는 아빠만 없다면 정우는 세 가족이 행복하게 살
    수 있을 거라 생각했습니다. </p>
    <br /><br /><br />
    <!--3개의 p 태그를 사용함으로 문단의 구분을 지어짐 -->
    <h3>14살 정우의 아픈 손가락이 된 가족, 그렇기에 보살펴야만 하는 나의 아픈 손가락
    들...</h3>
    <p>하지만 정우의 그 소박한 바람은 쉽게 이룰 수 없었습니다. 정우의 어머니는 오랜 알코
    올중독과 그로 인한 치매와 환청, 환시 등의 증상으로 정우 남매를 돌볼 수 없었고, 그런 아
    픈 엄마를 대신해 가족을 돌보아야 하는 것은 정우 였습니다. 그때 정우의 나이는 고작 14살.
    </p>
  </body>
</html>
```

## <a>

- 원하는 문서나 사이트로 연결하기
- <a href="경로"> 텍스트 또는 이미지 </a>

## <a>

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>스마트웹 프로그램</title>
</head>
<body>
<!--    페이지 이동을 할때 a 태그를 사용
        target : _blank(새창), 기본값으로 자신의 페이지에 열림-->
<a href="http://www.naver.com ">Naver</a>
<a href="http://www.google.com">Google</a>
<a href="http://www.daum.net">Daum</a>
</body>
</html>
```