

· 02/07

jQuery

- ① selector (~)
- ② method (~)
- ③ Event →

\* Event : 전해져 있어요

(name)  
Event 명 → click, dblclick,  
keypress,  
mousemove

① Event Source

(현재 Event가 발생한 객체)

② Event Handler

(Event가 발생될 때 특정 처리를 하는  
Javascript 함수)

③ Event 속성 (attribute) → on + Event 명

HTML 속성으로 Event 처리를 지정하기  
위해서 사용. (onclick)

→ Event source

HTML Element가  
Event 속성을 이용해서  
Event가 발생될 때  
구현되는 Handler를 지정

↓  
처리할  
Event V Event Source가  
하지 않아요. 대신 Handler를  
이용해서 처리

⇒ Delegation Model

<ul>


<li> 아이유 </li>

<li> 김연아 </li>

</ul>


mouseleave(event)


mouseenter(event)



· Ajax (비동기 자바스크립트 통신 방법)

# Asynchronous JavaScript And XML





HTML, CSS, Javascript ✓ → Front-End web application  
 web application ✓ → Back-End web application  
 "Round-Trip **방식**" → **page의 refresh** → web page가 새로고침 "방식"  
 (Note: A red arrow points from the "Round-Trip 방식" text to the "page의 refresh" box.)


✓

(SPA)


# Single Page Application

AJAX 통신


web client



web server



WAS



DB

HTML, CSS, Javascript

Front-End Web application download

data (JSON)


“ 전체 page의 refresh가 일어나지 않아요 ”  
일부분만 보냅니다.

Back-End web application

(servlet)  
Spring  
Django

HTML, CSS, Javascript, JQuery

Angular, Vue.js, react.js



기본 URL + 요청 parameter



URL + 요청 parameter

Http://m

? 변수=값 & 변수=값 & 변수=값

이런 문자열 "Query String"



blind

Open API

(위와 같은 문자열이 제공되는 Open API 이용)

# JSON ??

서로 다른 process가 Data를 주고 받으려면 어떻게 해야 하나요 ??

## ✓ ① CSV (comma separated value)

✓ 예) 아이 20, 서울, 김민아, 30, 대구, 홍길동, 50, 인천, | ...

- (장점) redundant (불필요한) data가 적어요 → 대용량 data 처리에 적합
- (단점) data parser를 작성해야 함. data 구조를 표현이 어려워서, 치보지 X

## ✓ ② XML (Extended Markup Language)

예) <name>아이</name><age>20</age><address>서울</address>

● (장점) 치보지가 좋음 (parser 존재), 데이터 구조화가 가능.

(단점) 불필요한 data가 적혀요!!

## ★ ③ JSON (JavaScript Object Notation)

예) { name: "아이", age: 20, address: "서울" }

(치보지 O)  
데이터의 구조 O  
XML에 비해  
data size가 작

Open API를 Ajax 방식으로 로컬!!

↳ Javascript를 이용해서 로컬

↳ JQuery로 로컬.