

ssh 명령어를 이용해 Bandit 위계임에 접속함.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

```
backend: gibson-1
bandit0@bandit.labs.overthewire.org's password:
```

Welcome to OverTheWire!

pwd 명령어로 현재 위치 확인 → ls 명령어로 현재 폴더 안의 파일 목록 확인 →
readme파일 발견 → cat 명령어로 readme파일 내용 출력 → 비밀번호 획득!

pwd 명령어로 현재 위치 확인 → ls 명령어로 현재 폴더 안의 파일 목록 확인 →

-파일 발견 → cat ./- 명령어 사용 (파일 이름이 " - " 라는 것을 명확하게 알려주기 위해 앞에 ./ 삽입) → 비밀번호 획득!

Level 2 → Level 3

pwd 명령어로 현재 위치 확인 → ls 명령어로 현재 폴더 안의 파일 목록 확인 →

--spaces in this filename-- 파일 발견 → 공백과 파일 이름을 정확히 인식하게 하기 위해 cat "./--spaces in this filename—" 명령어 실행 → 비밀번호 획득!

Level 3 → Level 4

pwd 로 현재 위치가 inhere가 아닌것을 확인했다. ls 명령어를 통해 inhere 디렉터리가 있다는 것을 알았다. cd inhere을 입력해 inhere 디렉터리로 이동했다. 처음에 ls를 했는데 아무것도 나오지 않았다. 숨긴 파일까지 확인하기 위해 ls -a명령어를 실행했다. 숨겨진 파일을 확인하고 cat 명령어를 실행해 비밀번호를 획득했다!

Level 4 → Level 5

inhere 디렉토리로 들어가 파일을 확인해보니 -file00 ~ -file09까지 있었다. 그래서 처음에는 cat ./-file00 으로 확인해봤는데 알 수 없는 내용이었다. file ./* 명령어를 입력해 모든 파일의 종류를 확인해본 결과 -file07만 사람이 읽을 수 있는 아스키 텍스트였다. cat ./-file07 을 입력해 비밀번호를 획득했다!

Level 5 → Level 6

inhere로 들어가 파일을 확인해보니 maybehere00~ maybehere19까지 많은 디렉터리들이 있었다. 사이즈가 1033바이트이고 실행 가능하지 않은 파일을 찾기 위해 find -size 1033c ! -executable 명령어를 실행했더니 maybehere07에 있는 file2가 나왔다. file 명령어로 file2가 아스키 코드인것을 확인하고 cat 명령어를 실행해 비밀번호를 획득했다!

Level 6 → Level 7

문제 조건들을 만족하는 파일을 찾기 위해 `find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c` 명령어를 사용했다. (/ = 서버 전체 어딘가에서 파일 탐색) 그랬더니 접근 권한이 없다는 메시지가 출력됐다. 오류 메시지를 숨기기 위해 `2>/dev/null` 명령어를 뒤에 붙여 입력했다. (2 = 표준 오류, /dev/null = 버리는 곳) 그러면 오류 메시지들이 출력이 안되고 키 파일만 출력돼서 그 파일을 cat한 다음 비밀번호를 획득했다!

Level 7 → Level 8

ls로 data.txt파일이 있는것을 확인해 cat으로 열었더니 파일 내용이 너무 길었다. 문제에서 millionth 다음에 비밀번호가 있다고 했으니 `grep "millionth" data.txt` 를 입력해 millionth가 포함된 줄을 출력했더니 비밀번호를 획득했다!

Level 8 → Level 9

data.txt파일을 열어보니 많은 중복된 문자열들이 나열되어 있었다. 문제에서 한 번만 등장하는 줄이 비밀번호라고 했으니 중복을 제거해주는 `uniq -u` 명령어를 쓰고 싶다. 하지만 `uniq`명령어는 연속으로 중복된 문자열만 제거해주므로 정렬을 먼저 해줘야 한다. 따라서 `sort data.txt | uniq -u` 명령어를 사용해 비밀번호를 획득했다!

Level 9 → Level 10

cat으로 data파일을 열어보니 문자들이 깨져서 엉망이었다. 문제에서 사람이 읽을 수 있고 = 문자와 여러개와 있다고 했으니 `strings data.txt | grep "="` 명령어를 입력했더니 비밀번호를 획득했다!

레벨 0~10까지 배운 명령어들 정리

ssh 사용자명@서버주소 -p 포트번호 → 원격 서버에 접속

pwd → 현재 위치 확인

ls → 현재 폴더안의 파일 목록 조회

ls -a → 숨겨진 파일까지 조회

cd → 폴더 이동

cat → 파일 내용 출력 (./ → 파일명 안 헛갈리게 해줌 " " → 파일명에 공백 포함될 때)

file 파일명 → 파일 종류 확인 (file * → 현재 폴더내의 모든 파일 종류 확인)

find 폴더 조건 → 폴더 내에서 조건에 맞는 파일 찾기 (find / → 서버 전체 조회)

2>/dev/null → 표준 오류 메시지를 화면에 표시하지 않음

grep "문자열" 파일명 → 파일 내에서 문자열 찾기

sort → 파일의 줄들을 정렬시키는 명령어

uniq -u → 딱 한번 나오는 줄만 출력

| (파이프) → 앞 명령어 결과를 뒤 명령어로 넘기는 역할

strings → 바이너리 파일내에서 사람이 읽을 수 있는 줄만 출력하는 명령어