

Fysik aflevering 6

Opgave 1

Billedet viser en maskine, som anvendes til at lægge betonfliser i et fortov. Maskinen løfter fliserne med en stor sugekop

- a. Tildel passende værdier til relevante fysiske størrelser, og vurder, hvor stor masse flisen kan have, hvis sugekoppen skal kunne løfte den.
Gør herunder rede for relevante antagelser

Jeg antager at sugekoppen kan suge med en kraft på 500 N. Da det gælder at

$$F = ma$$

kan jeg dividere accelerationen fra og finde massen af flisen som sugekoppen kan holde

$$\frac{500 \text{ N}}{9.82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 50.92 \text{ kg}$$

Så sugekoppen kan løfte fliser med en masse op til 50.9 kg

Opgave 2

En sky af ^{85}Rb -atomer beskydes med fotoner fra lasere. Fotonerne bremser rubidiumatomerne i deres bevægelse. Inden kølingen har hvert rubidiumatom en bevægelsesmængde med størrelsen $2.01 \cdot 10^{-25} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$

- a. Bestem rubidiumatomernes fart inden kølingen

Jeg finder ^{85}Rb -atomets masse, som er 84.911792 U. Omregnet til kg er det $1.40999444 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$. Så tager jeg bare rubidiumatomets bevægelsesmængden med dens masse da bevægelsesmængden har enheden $\text{kg}\cdot\text{m/s}$

$$\frac{2.01 \cdot 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{1.40999444 \cdot 10^{-25} \text{ kg}} = 1.426 \text{ m/s}$$

Så rubidiumatomernes fart inden kølingen er 1.426 m/s

Fotonerne fra laserne har bølgelængden 780 nm og absorberes af rubidiumatomerne

- b. Vurder, hvor mange fotoner der skal ramme et rubidiumatom for, at det bremses helt op

Opgave 3

En zenerdiode er en særlig type diode, som kan bruges til spændingsregulering. Figuren viser karakteristikken for en bestemt zenerdiode.

I et kredsløb er strømstyrken gennem zenerdioden 35 mA.

- a. Bestem den effekt, der afsættes i zenerdioden, når strømstyrken gennem den er 35 mA.

Jeg har aflæst den tilhørende spænding til strømstyrken 35 mA til at være 5.8 V. Så bruger jeg formlen

$$P = U \cdot I$$

Jeg indsætter mine værdier

$$P = 35 \text{ mA} \cdot 5.8 \text{ V} = 0.2 \text{ W}$$

Så den effekt, der afsættes i zenerdioden, når strømstyrken gennem den er 35 mA er cirka 0.2 W.

Man kan regne med, at spændingsfaldet over zenerdioden er konstant 5.7 V, når den er i brug

Kredsløbet på figuren er en spændingsregulator. Spændingsforsyningen i kredsløbet giver et ustabil spændingsfald mellem 5.9 V og 6.1 V, mens kredsløbet sikrer, at U_{ud} er tæt på 5.7 V. Resistansen R skal sikre, at strømstyrken gennem zenerdioden er mindre end 40 mA.

- b. Bestem den mindste værdi af resistansen R , der kan sikre, at strømstyrken gennem zenerdioden er mindre end 40 mA.

For at sikre at strømstyrken gennem zenerdioden er mindre end 40 mA, skal jeg bare finde en resistans hvor strømstyrken er mindre end 40 mA når spændingsfaldet er ved 6.1 V. Så jeg betragter formlen

$$U = I \cdot R$$

Og så indsætter jeg $U = 6.1 \text{ V}$ og $I = 40 \text{ mA}$ og udregner resistansen

$$6.1 \text{ V} = 40 \text{ mA} \cdot R \Leftrightarrow R = 0.1525 \text{ k}\Omega \approx 0.15 \text{ k}\Omega$$

Så resistoren skal have en resistans på mindst 0.15 k Ω hvis strømstyrken skal holdes under 40 mA.

Opgave 4

En person, der ligger vandret, bæres af en opadgående luftstrøm

- a. Tildel passende værdier til relevante fysiske størrelser og brug disse til at vurdere luftstrømmens fart. Gør herunder rede for relevante antagelser

Opgave 5

Den new zealandske roer Mahé Drysdale vandt olympisk guld i 2012 i bådtypen singlesculler. Han roede 2000 m i tiden 6 min 57.82 s

- a. Bestem roerens gennemsnitsfart, da han vandt olympisk guld i 2012

Jeg omregner tiden til sekunder

$$6 \text{ min} \cdot 60 \frac{s}{\text{min}} + 57.82 \text{ s} = 417.82 \text{ s}$$

Så tager jeg distancen og dividerer med tiden

$$v = \frac{2000 \text{ m}}{417.82 \text{ s}} = 4.787 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Så han roede med en gennemsnitshastighed på 4.787 m/s.

Ved starten af et løb accelererer en båd fra hvile til farten 19.9 km/h i løbet af 90 m

- b. Bestem størrelsen af bådens gennemsnitlige acceleration i de første 90 m af løbet