

Ejercicio #2

Análisis

1. ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?

1 clase: Mascota

Atributos: Nombre, Especie, Edad, ControlPeso, CantidadPesos

Métodos: NuevaMascota, RegistrarControl, ConsultarHistorial, ConsultarControl, ModificarPeso, CalcularPromedio, MayorMenor, ControlesDisponibles.

2. ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?

Atributos: Nombre [string], Especie [Enum], Edad [int], ControlPeso [array], CantidadPesos [int].

Metodos: NuevaMascota [void], RegistrarControl [void], ConsultarHistorial [void], ConsultarControl [void], ModificarPeso [void], CalcularPromedio [void], MayorMenor [void], ControlesDisponibles [void].

3. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo? ¿Qué tipo de datos almacenará?

ControlPeso, devolverá un float-

4. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?

Todos los miembros de la clase deben de ser públicos, ya que se necesitan usar en el main.

5. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?

NuevaMascota requiere de Nombre, Especie, Edad.

Todos los demás requieren de ControlPesos y Cantidad Pesos.

6. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores iniciales les asignará?

Utilizando un scanner para solicitar al usuario la información necesaria para crear tanto la primera mascota como el primer registro de peso. Milo, gato, de edad 8 años, su peso inicial es de 3.5kg

7. ¿Cómo determinará cuál es la siguiente posición disponible dentro del arreglo?

`Int disponibles = controlPeso.length – CantidadPesos;`

Esto ayuda a verificar que la siguiente posición cuente con un valor.

8. ¿Cómo recorrerá únicamente las posiciones del arreglo que contienen controles de peso registrados?

Usando un for que tiene como condición que solo puede moverse entre los registros que corresponden a la cantidad de pesos guardadas, por lo que los espacios vacíos no se cuentan.

```
For (int i = 0; i < cantidadPesos; i++){  
    System.out.println("Consulta " + (i + 1) + ": " + controlPeso[i] + "kg");  
}
```