Casos de uso

1. Módulo de Identidad, Usuarios y Permisos

SE SUMAN CU BASICAS DE AUTENTICACION DE USUARIO

RF01 | CU0 Registrarse y verificar edad

Actor: Consumidor
Objetivo: Permitir a un usuario adulto registrarse en la plataforma para realizar compras de medicamentos.
Precondiciones: El usuario no debe poseer una cuenta previa registrada con el mismo DNI o correo electrónico.
Flujo Normal:
1) El consumidor ingresa sus datos personales (nombre, DNI, contacto y domicilio);
2) El sistema realiza la verificación de edad [A.2.1];
3) Se confirma el registro exitoso del usuario adulto.
Alternativas:
A.1.1) Usuario ya registrado con mismo DNI o correo: El sistema impide continuar, bloquea el formulario e informa el conflicto invitando a recuperar credenciales.
A.2.1) Si la verificación determina que el usuario es menor de edad o el DNI ya se encuentra registrado, el sistema bloquea el registro y notifica el conflicto sin revelar información confidencial de terceros.
A.3.1) Falsa identidad o inconsistencia documental: Si la verificación de identidad no puede validar la correspondencia entre los datos del solicitante y la evidencia presentada, se rechaza la solicitud de alta.

Postcondiciones: El consumidor queda registrado y habilitado para operar en la aplicación.

RF03 | CU0 Autorizar a un familiar o receptor

Actor: Consumidor, revisor
Objetivo: Otorgar permiso a un familiar adulto o tercero para realizar compras o recibir pedidos en nombre del titular.
Precondiciones: El titular y el autorizado deben ser mayores de edad.
Flujo Normal:
1) El titular adjunta una nota firmada manualmente especificando el alcance;
2) El revisor realiza la verificación manual [A.2.1];
3) El sistema aprueba la autorización y habilita al tercero.
Alternativas:
A.2.1) Si la nota es denegada, revocada o se encuentra vencida, el sistema rechaza la revisión y el tercero no queda habilitado para operar ni recibir entregas.
A.2.2) Solicitud de mas información para validar el permiso.
Postcondiciones: La autorización queda registrada con estado verificado y alcance definido.

2. Módulo de Catálogo y Recetas

RF11 | CU0 Revisar solicitud, receta y stock

Actor: Profesional de farmacia
Objetivo: Validar la receta médica y confirmar la disponibilidad de stock en la sucursal asignada.
Precondiciones: Solicitud asignada a la sucursal de la farmacia.
Flujo Normal:
1) El profesional examina la receta y los ítems solicitados;
2) Valida la validez clínica y la coincidencia de datos [A.2.1];
3) Confirma el stock disponible y aprueba la solicitud.
Alternativas:
A.2.1) Si la receta es rechazada por motivos sanitarios o de validez, la versión del documento se bloquea y el sistema no permite el reruteo a otra farmacia para evadir la decisión.
A.3.1) Producto sin stock en la sucursal: La farmacia notifica la falta de disponibilidad física del ítem, activando la búsqueda de alternativas en otras sucursales o la oferta de sustitución autorizada.
A.3.2) Divergencia en la cotización o cobertura de la obra social: Si el descuento reportado difiere de los convenios vigentes de la sucursal, el profesional suspende la validación y solicita reevaluación del presupuesto.
Postcondiciones: Solicitud validada con receta apta y presupuesto emitido.

3. Módulo de Ruteo, Carrito y Stock

RF06 | CU03 Crear solicitud de compra

Actor: Comprador
Objetivo: Seleccionar medicamentos, definir modalidad de entrega/retiro y asociar recetas requeridas.
Precondiciones: Comprador autenticado y beneficiario adulto seleccionado.
Flujo Normal:
1) El comprador añade productos al carrito;
2) Adjunta receta si el producto la exige [A.2.1];
3) Selecciona la modalidad de entrega o retiro;
4) Envía la solicitud para asignación de farmacia [A.4.1].
Alternativas:
A.2.1) Si la solicitud requiere receta y no se adjunta una válida, el sistema impide continuar hasta asociarla.
A.4.1) Si no hay cobertura en la zona o no hay farmacias disponibles, el sistema informa la imposibilidad de continuar sin generar lista de espera.

A.4.2) Incompatibilidad en el ruteo por división de pedido: Si la receta requerida no puede fragmentarse conforme a las normativas vigentes entre múltiples farmacias, el sistema fuerza la consolidación en una única sucursal elegible o requiere intervención del usuario.
Postcondiciones: Solicitud de compra creada y lista para el ruteo a farmacias.

4. Módulo de Presupuestos y Pagos

RF16 | CU05 Aceptar presupuesto

Actor: Comprador

Objetivo: Confirmar de manera explícita las condiciones y montos de la oferta formal enviada por la farmacia.
Precondiciones: Solicitud con farmacia asignada, stock reservado y receta apta si corresponde.
Flujo Normal:
1) El comprador ve el presupuesto con farmacia, líneas, cantidades, total, envío , modalidad y vigencia;
2) Acepta explícitamente la versión presentada [A.2.1];
3) El sistema registra la aceptación de esa versión y pasa a pago pendiente.
Alternativas:
A.2.1) Si el comprador rechaza el presupuesto o vence su vigencia, el sistema libera las reservas. Si cambian condiciones materiales (farmacia, precio, cobertura, cantidades o modalidad), se genera una versión nueva que invalida la aceptación anterior.
Postcondiciones: Una sola versión aceptada; la anterior queda como histórica.

RF19 | CU06 Registrar pago

Actor: **CONFIRMAR**
Objetivo: Asentar la transacción monetaria asociada al presupuesto aceptado para habilitar la preparación.

Precondiciones: Presupuesto aceptado y vigente.

Flujo Normal:
1) Se registra importe, moneda, medio y referencia de pago;
2) El sistema coteja con el presupuesto aceptado [A.2.1];
3) El pago pasa a confirmado y el pedido a estado pagado.
Alternativas:
A.2.1) Si el pago es rechazado o el importe difiere, el sistema bloquea la preparación. Si se recibe una referencia repetida, se omite la duplicación. Si el estado es desconocido, se congela el avance hasta conciliar.
A.2.2) Falla o timeout en la pasarela de pagos directos: Si la transacción bancaria no recibe confirmación en tiempo y forma, el sistema congela la operación e inicia el proceso automático de conciliación antes de liberar las reservas.
Postcondiciones: Un registro de pago confirmado por pedido y referencia.

RF23 | CU07 Registrar factura

Actor: Farmacia
Objetivo: Asociar el comprobante fiscal emitido por la farmacia a la orden de venta correspondiente.
Precondiciones: Pedido en estado pagado.
Flujo Normal:
1) La farmacia emite el comprobante fiscal (factura);
2) Se registra la referencia o archivo del comprobante en la plataforma [A.2.1];
3) El comprobante queda vinculado a la orden de venta.
Alternativas:
A.2.1) Si posteriormente se emite una nota de crédito o débito, el sistema la asocia directamente a la factura original emitida.
A.2.2) Inconsistencia en la emisión de la factura fiscal: Si el servidor fiscal de la farmacia rechaza la emisión del comprobante por inconsistencia de datos impositivos, se genera una alerta prioritaria a administración para reintento manual.
Postcondiciones: Registro del comprobante asociado a la transacción comercial.

5. Módulo de Preparación, Dispensa y Logística

RF26 | CU08 Preparar y dispensar

Actor: Profesional de farmacia
Objetivo: Realizar la preparación física de los medicamentos y registrar el acto profesional de dispensa.
Precondiciones: Pedido pagado, con receta apta y stock confirmado.
Flujo Normal:
1) El farmacéutico acondiciona el paquete;
2) Registra formalmente el evento de dispensa [A.2.1];
3) El pedido queda listo para retiro en sucursal o despacho por cadete.
Alternativas:
A.2.1) Sin la confirmación previa del pago, la validación de receta apta y la reserva de stock, el sistema impide marcar el pedido como dispensado.
A.2.2) Incumplimiento de la cadena de frío o condiciones de conservación: Si durante el acondicionado del paquete se detecta una excursión térmica o falla de empaque, el farmacéutico detiene la dispensa y sustituye la unidad afectada.
Postcondiciones: Evento de dispensa registrado y paquete asignable a logística o retiro.

RF28 | CU09 Entregar a domicilio

Actor: Cadete, receptor
Objetivo: Transportar el pedido dispensado hasta el domicilio de destino y verificar la recepción mediante código.

Precondiciones: Pedido dispensado y paquete registrado; cadete propio con vínculo, turno y capacidad.

Flujo Normal:

1) El sistema asigna un cadete propio con vencimiento de tarea [A.1.1];
2) El cadete acepta y retira el paquete de la farmacia;
3) Se traslada al domicilio e informa avances;
4) El receptor autorizado muestra el código de confirmación; [A.4.1]
5) El cadete ingresa el código [A.5.1] y se cierra la entrega.
Alternativas:
A.1.1) Si el cadete rechaza o se vence la tarea, el sistema reasigna la entrega a otro cadete propio elegible.
[**A.4.1] Si el receptor del producto no es encontrado, el estado del envio queda en pendiente, y se reasigna otro cadete**
A.5.1) Si la cámara no funciona, el código se ingresa manualmente. Si el código es inválido, está vencido, o el receptor no está autorizado, se registra una entrega fallida.
A.5.2) Destinatario rehúsa la recepción del paquete: Si la persona presente en el domicilio rechaza la entrega, el cadete registra el incidente, preserva la custodia del paquete y lo retorna inmediatamente a la farmacia de origen.
Postcondiciones: Una única confirmación de entrega con evidencia registrada.

RF30 | CU10 Retirar en sucursal

Actor: Comprador o autorizado, farmacia
Objetivo: Entregar el pedido directamente en la sucursal de la farmacia al comprador o tercero autorizado.

Precondiciones: Pedido listo para retiro en la sucursal elegida.

Flujo Normal:
1) El retirante se presenta en la sucursal con su documento de identidad y el código de retiro;
2) La farmacia verifica la identidad y la autorización si corresponde [A.2.1];
3) La farmacia registra el retiro del pedido en el sistema.
Alternativas:
A.2.1) Si se presenta un tercero sin la nota autorizante requerida o el código es inválido, se deniega la entrega. Si no se retira en el plazo fijado, se genera una incidencia de retiro no concretado.
A.2.2) Discrepancia física en el producto al momento del retiro: Si el cliente identifica un error en los medicamentos al ser presentados en mostrador, el farmacéutico detiene la dispensa y realiza el ajuste en el sistema.
Postcondiciones: Retiro registrado en el sistema sin intervención de cadete ni costo de envío.

6. Módulo de Cancelaciones, Reintegros e Incidencias

RF34 | CU11 Cancelar pedido

Actor: Comprador, farmacia
Objetivo: Anular una solicitud o pedido antes de que se efectúe la dispensa o despacho físico.

Precondiciones: Pedido en estado previo a la dispensa o despacho.
Flujo Normal:
1) El comprador o la farmacia solicita la cancelación previa a la dispensa/despacho;
2) El sistema valida el estado actual [A.2.1];
3) Se detiene la preparación, se cancelan cobros pendientes y se liberan las reservas de stock.
Alternativas:
A.2.1) En pedidos marcados como de alto valor, el sistema requiere una doble revisión de personal antes de confirmar la cancelación. Si el pedido ya fue dispensado o despachado, no se admite cancelación directa y se deriva a gestión de incidencias.
Postcondiciones: Pedido marcado como cancelado y reservas de stock liberadas.

RF36 | CU12 Reintegrar

Actor: Farmacia, finanzas
Objetivo: Efectuar la devolución total o parcial de los importes cobrados tras una cancelación o resolución de incidencia.
Precondiciones: Pedido cancelado previamente cobrado o resolución de incidencia que ordene devolución.
Flujo Normal:
1) Se emite la orden de reintegro asociada a un pedido cancelado o a una resolución de incidencia;
2) El sistema envía la solicitud de reembolso al proveedor de pagos [A.2.1];
3) Se registra el resultado final del reintegro.
Alternativas:
A.2.1) Si el proceso de reintegro falla o queda en estado indeterminado por timeout con el proveedor, el pedido mantiene su estado cancelado pero registra el saldo como pendiente de conciliación hasta verificar el resultado.
A.2.2) Inconsistencia en la cuenta de destino del reintegro: Si la pasarela de pagos no puede acreditar la devolución en el medio de pago original, la transacción queda marcada en revisión contable para acreditación manual por finanzas.
Postcondiciones: Reintegro registrado con estado propio (exitoso, fallido o pendiente).

RF35 | CU13 Gestionar incidencia posterior a la dispensa

Actor: Farmacia, soporte
Objetivo: Evaluar y resolver reclamos o devoluciones físicas solicitadas después de dispensado o despachado el pedido.
Precondiciones: Pedido dispensado o despachado con reclamo iniciado.
Flujo Normal:
1) La farmacia recibe y evalúa el reclamo post-dispensa o la devolución física;
2) Examina las condiciones del producto y la cadena de custodia [A.2.1];
3) Determina la resolución (reemplazo, devolución o reintegro) y registra la decisión.
Alternativas:
A.2.1) Si se trata de medicamentos con cadena de frío o condiciones especiales devueltos, el sistema no autoriza el reingreso automático al stock vendible y exige la intervención formal de la farmacia.
Postcondiciones: Incidencia resuelta y registrada con trazabilidad de la decisión.

7. Módulo de Administración y Parámetros

RF43 | CU14 Administrar parámetros

Actor: Administrador
Objetivo: Configurar y actualizar las variables operativas de la plataforma en tiempo de ejecución.

Precondiciones: Usuario con rol y permisos de administrador de plataforma.

Flujo Normal:
1) El administrador accede al panel de configuración del sistema;
2) Modifica el valor de un parámetro operativo (ej. umbral T_ALTO_VALOR, plazos, límites) [A.2.1];
3) El sistema guarda la nueva versión del parámetro registrando autor, fecha y vigencia.
Alternativas:
A.2.1) Si existen presupuestos o pedidos ya aceptados bajo la versión previa del parámetro, el sistema no modifica de forma retroactiva sus condiciones.
A.2.2) Modificación de parámetros con formatos o rangos inválidos: Si la variable ingresada por el administrador no cumple con los límites de seguridad establecidos, el sistema rechaza el cambio y mantiene la configuración previa.
Postcondiciones: Parámetro actualizado, versionado y vigente para operaciones futuras.

RF40 | CU15 Administrar farmacias y accesos

Actor: Administrador
Objetivo: Gestionar altas, bajas, suspensiones y permisos de organizaciones, sucursales y usuarios.

Precondiciones: Usuario con rol de administrador de plataforma o de farmacia según corresponda.

Flujo Normal:
1) El administrador selecciona la entidad (organización, sucursal o usuario);
2) Modifica el estado (ej. suspensión) o revoca/asigna roles;
3) El sistema aplica los cambios con efecto inmediato [A.3.1].
Alternativas:
A.3.1) Si una sucursal es suspendida, el sistema la excluye de forma inmediata de las futuras asignaciones de ruteo, pero mantiene la gestión de los pedidos previamente comprometidos hasta su resolución.
A.3.2) Intento de revocación de permisos a un único administrador activo: El sistema bloquea la suspensión o eliminación del perfil si no existe otro usuario con rol equivalente para garantizar la continuidad operativa.

Postcondiciones: Estado o permisos modificados con registro en la auditoría del sistema.