

	Marcador	Tipo	Descrição	Exemplo	Resultado
	<p>	Estrutura	Parágrafo de texto.	<p>Texto aqui</p>	Texto aqui
	 	Estrutura	Quebra de linha (line break).	linha1 linha2	linha1 linha2
	<h1> ... <h6>	Estrutura	Cabeçalhos/títulos de diferentes níveis.	<h2>Subtítulo</h2>	Subtítulo
	<hr>	Estrutura	Linha horizontal (separador).	<hr>	_____
		Estilo	Negrito semântico neutro.	Negrito	Negrito
		Semântico	Indica importância/ênfase.	Importante	Importante
	<i>	Estilo	Itálico semântico neutro.	<i>Itálico</i>	Itálico
		Semântico	Ênfase no texto.	Ênfase	Ênfase
	<u>	Estilo	Sublinhado.	<u>Sublinhado</u>	<u>Sublinhado</u>
	<mark>	Semântico	Texto marcado/destacado.	<mark>Destaque</mark>	<mark>Destaque</mark>
	<small>	Estilo	Texto pequeno.	<small>Nota</small>	<small>Nota</small>
		Semântico	Texto eliminado/riscado.	Velho	Velho
	<ins>	Semântico	Texto inserido (aparece sublinhado).	<ins>Novo</ins>	<ins>Novo</ins>
	<sup>	Estilo	Texto sobrescrito.	x²	x²
	<sub>	Estilo	Texto subscrito.	H₂O	H₂O
	<blockquote>	Estrutura	Citação longa em bloco.	<blockquote>Citação</blockquote>	> Citação
	<q>	Semântico	Citação curta inline.	<q>Olá</q>	“Olá”
	<cite>	Semântico	Indica uma referência a obra/título.	<cite>A República</cite>	A República
	<abbr>	Semântico	Abreviação com tooltip.	<abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>	CSS (tooltip)
	<dfn>	Semântico	Marca uma definição de termo.	<dfn>HTML</dfn> é uma linguagem.	HTML é uma linguagem.
	<address>	Semântico	Informações de contacto.	<address>Rua X</address>	Rua X
	<time>	Semântico	Representa data ou hora.	<time datetime="2025-09-24">24 de setembro 2025</time>	24 de setembro 2025
	<code>	Semântico	Texto em estilo código.	<code>printf()</code>	printf()
	<pre>	Estrutura	Texto pré-formatado (mantém espaços).	<pre> alinhado</pre>	(mantém alinhamento)
	<kbd>	Semântico	Entrada do utilizador (teclado).	<kbd>Ctrl+C</kbd>	<kbd>Ctrl+C</kbd>
	<samp>	Semântico	Saída de programa.	<samp>Erro 404</samp>	Erro 404
	<var>	Semântico	Variável ou símbolo.	<var>x</var> = 10	x = 10
		Estrutura	Container inline genérico.	vermelho	vermelho
	<div>	Estrutura	Container em bloco genérico.	<div>Conteúdo</div>	(cria bloco)
	<bdi>	Semântico	Isola texto bidirecional (p/ RTL/LTR).	<bdi>مرحبا</bdi>	مرحبا
	<bdo>	Semântico	Força direção do texto (LTR/RTL).	<bdo dir="rtl">ABC</bdo>	CBA
	<ruby>	Semântico	Anotações em textos (usado em chinês/japonês).	<ruby>漢<rt>hàn</rt></ruby>	漢(hàn)
	<rt>	Semântico	Texto da anotação (dentro de <ruby>).	(ver exemplo acima)	
	<rp>	Semântico	Texto alternativo caso <ruby> não seja suportado.	(geralmente parênteses)	
	Tag	Descrição	Atributos Principais	Exemplo	
		Insere uma imagem inline.	src, alt, width, height		
	<picture>	Container que permite usar várias versões de imagem (resolução, formato).	contém <source> + 	html <picture><source srcset="foto.webp" type="image/webp"></picture>	
	<figure>	Agrupar imagem, vídeo ou gráfico com legenda.	—	html <figure><figcaption>Legenda</figcaption></figure>	
	<figcaption>	Legenda para <figure>.	—	(ver acima)	
	<video>	Insere vídeo nativo no browser.	src, controls, autoplay, loop, muted, poster, width, height	<video src="video.mp4" controls width="400"></video>	
	<source>	Fonte alternativa para <video> ou <audio> (formato diferente).	src, type	html <video controls><source src="video.mp4" type="video/mp4"><source src="video.webm" type="video/webm"></video>	
	<track>	Legendas ou descrições para <video>/<audio>.	src, kind, srclang, label	<track src="legenda.vtt" kind="subtitles" srclang="pt" label="Português">	

	<audio>	Inserir áudio.	src, controls, autoplay, loop, muted	<audio src="som.mp3" controls></audio>	
	<canvas>	Área de desenho programático (JS).	width, height	<canvas id="meuCanvas" width="300" height="200"></canvas>	
	<svg>	Gráficos vetoriais escaláveis inline.	atributos SVG (path, circle, etc.)	html <svg width="100" height="100"><circle cx="50" cy="50" r="40" fill="red"/></svg>	
	<iframe>	Embutir outro documento/URL (inclui vídeos do YouTube).	src, width, height, allow, frameborder	<iframe src="https://example.com" width="400" height="300"></iframe>	
	<embed>	Inserir recurso externo (multimídia, PDF, app).	src, type, width, height	<embed src="documento.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400">	
	<object>	Container genérico para objetos externos (flash, PDF, etc.).	data, type, width, height	<object data="documento.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400"></object>	