

┆ 学习目标

* 能够掌握和使用DOM

- * 四种获取Element对象方式：id,className,name,tagName,断点查看
- * Element：setAttribute , removeAttribute
- * 表格：添加和删除
 - * DOM
 - * innerHTML
- * 表格：全选，全不选，反选
- * 表格：可编辑表格，处理行的css
- * 下拉列表：onchange--->DOM
- * 下拉列表：省，市，区联动（json的格式）
 - * { key:value,key:value} , []
- * 菜单显示和隐藏


* 回顾

- * 事件监听机制：事件，事件源，监听器，注册监听
- * 事件：onclick,ondblclick,onmouseover,onmouseout,onmousedown,onmouseup
onmousemove,onload,onkeydown,onkeyup,onkeypress,onfocus,onblur
...
- * BOM:Browser Object Model
 - * Window,Navigator,History,Screen,Location
 - * Window:alert,confirm,prompt,open,close,setTimeout,setInterval, clear...
console,document
 - * History:back,forward.go
 - * Location:href,reload


meta:http-equiv="refresh" content="5;url=index.html"
- * DOM:Document Object Model

* 能够掌握和使用DOM


* DOM的概述




HTML DOM 树形结构:




* 核心的DOM



* Document



* Element



* Attribute, Text, Comment

Attribute ○ 属性对象


Text ○ 文本对象

Comment ○ 注释对象


* Node



* 节点与节点的关系



* HTML DOM



```

1 * 案例一：获取Element对象
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <title>获取Element对象</title>
7   <script>
8     function load(){
9       let div1=document.getElementById("div1");
10      let divClass=document.getElementsByClassName("divClass");
11      let username=document.getElementsByName("username");
12      let divs=document.getElementsByTagName("div");
13    }
  
```

```
14
15     </script>
16 </head>
17 <body onload="load();">
18     <div id="div1">亮哥教育1</div>
19     <div class="divClass">亮哥教育2</div>
20     <div class="divClass">亮哥教育3</div>
21     <input type="text" name="username"/>
22 </body>
23 </html>
24 * 通过断点调试，查看效果
25
26 案例二：对元素对象添加和删除属性
27 <!DOCTYPE html>
28 <html lang="en">
29 <head>
30     <meta charset="UTF-8">
31     <title>Element对象</title>
32     <script>
33         function load() {
34             var a=document.getElementsByTagName("a")[0];
35             document.getElementById("add").onclick=function () {
36                 a.setAttribute("href","http://www.baidu.com");
37             }
38             document.getElementById("remove").onclick=function () {
39                 a.removeAttribute("href");
40             }
41         }
42
43     </script>
44 </head>
45 <body onload="load();">
46     <a>百度</a><br><br>
47     <input id="add" type="button" value="设置属性"/><br><br>
48     <input id="remove" type="button" value="删除属性"/><br>
49 </body>
50 </html>
51
52 案例三：动态表格
53 方式一：
```

```
54 <!DOCTYPE html>
55 <html lang="en">
56 <head>
57     <meta charset="UTF-8">
58     <title>动态添加表格</title>
59     <style>
60         div{
61             text-align: center;
62             margin: 50px;
63         }
64     </style>
65     <script>
66         function load1() {
67             document.getElementById("btn_add").onclick=function () {
68                 // 获得表格对象
69                 let table=document.getElementsByTagName("table")[0];
70                 // 创建tr对象
71                 let tr=document.createElement("tr");
72                 // 创建td对象id
73                 let td0=document.createElement("td");
74                 // 创建文本节点id
75                 let id=document.getElementById("id").value;
76                 let tdId=document.createTextNode(id);
77                 td0.appendChild(tdId);
78
79                 // 创建td对象name
80                 let td1=document.createElement("td");
81                 // 创建文本节点name
82                 let name=document.getElementById("name").value;
83                 let tdName=document.createTextNode(name);
84                 td1.appendChild(tdName);
85
86                 // 创建td对象job
87                 let td2=document.createElement("td");
88                 // 创建文本节点job
89                 let job=document.getElementById("job").value;
90                 let tdJob=document.createTextNode(job);
91                 td2.appendChild(tdJob);
92
93                 // 创建td对象salary
```

```

94         let td3=document.createElement("td");
95         // 创建文本节点salary
96         let salary=document.getElementById("salary").value;
97         let tdSalary=document.createTextNode(salary);
98         td3.appendChild(tdSalary);
99
100        // 创建td对象删除操作
101        let td4=document.createElement("td");
102        let tda=document.createElement("a");
103        tda.setAttribute("href","javascript:void(0);");
104        tda.setAttribute("onclick","del(this);");
105        let tdat=document.createTextNode("删除");
106        tda.appendChild(tdat);
107        td4.appendChild(tda);
108        tr.appendChild(td0);
109        tr.appendChild(td1);
110        tr.appendChild(td2);
111        tr.appendChild(td3);
112        tr.appendChild(td4);
113        table.appendChild(tr);
114    }
115 }
116 function del(obj) {
117     let tr=obj.parentNode.parentNode;
118     let table=tr.parentNode;
119     table.removeChild(tr);
120 }
121 </script>
122 </head>
123 <body onload="load1();">
124 <div>
125     <input type="text" id="id" placeholder="请输入编号">
126     <input type="text" id="name" placeholder="请输入姓名">
127     <input type="text" id="job" placeholder="请输入职位">
128     <input type="text" id="salary" placeholder="请输入薪水">
129     <input type="button" value="添加" id="btn_add">
130 </div>
131 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center">
132     <caption>员工薪水表</caption>
133     <tr>

```



```

134     <th>员工编号</th>
135     <th>员工姓名</th>
136     <th>职位</th>
137     <th>薪水</th>
138     <th>操作</th>
139 </tr>
140 <tr>
141     <td>100001</td>
142     <td>刘备</td>
143     <td>皇帝</td>
144     <td>100两黄金</td>
145     <td><a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a></td>
146 </tr>
147 <tr>
148     <td>100002</td>
149     <td>关羽</td>
150     <td>将军</td>
151     <td>50两黄金</td>
152     <td><a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a></td>
153 </tr>
154 <tr>
155     <td>100003</td>
156     <td>张飞</td>
157     <td>将军</td>
158     <td>50两黄金</td>
159     <td><a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a></td>
160 </tr>
161 </table>
162 </body>
163 </html>

```

方式二:

```

166 function load2() {
167     document.getElementById("btn_add").onclick=function () {
168         // 获得表格对象
169         let table=document.getElementsByTagName("table")[0];
170         let id=document.getElementById("id").value;
171         let name=document.getElementById("name").value;
172         let job=document.getElementById("job").value;
173         let salary=document.getElementById("salary").value;

```

```
174     // 添加一行
175     table.innerHTML+="|\n" +
176         "<td>"+id+"</td>\n" +
177         "<td>"+name+"</td>\n" +
178         "<td>"+job+"</td>\n" +
179         "<td>"+salary+"</td>\n" +
180         "<td><a href=\"javascript:void(0);\" onclick=\"del(this)\">删除</a></td>\n"
181         "</tr>";
182     }
183 }
184 * 温馨提醒：这种写法虽然简单明了，但是不好维护
185
186 * 方式三
187 function load3() {
188     document.getElementById("btn_add").onclick=function () {
189         // 获得表格对象
190         let table=document.getElementsByTagName("table")[0];
191         // 创建tr对象
192         let tr=document.createElement("tr");
193         let div=document.getElementsByTagName("div")[0];
194         // let childCount=div.childElementCount;
195         let childNodes=div.childNodes;
196         for(let index in childNodes){
197             let e=childNodes[index];
198             if(e.type=="text"){
199                 // 创建td对象id
200                 let td=document.createElement("td");
201                 // 创建文本节点id
202                 let value=document.getElementById(e.id).value;
203                 let tdText=document.createTextNode(value);
204                 td.appendChild(tdText);
205                 tr.appendChild(td);
206             }
207         }
208         // 处理特殊
209         let td=document.createElement("td");
210         let tda=document.createElement("a");
211         tda.setAttribute("href","javascript:void(0);");
212         tda.setAttribute("onclick","del(this);");
213         let tdat=document.createTextNode("删除");
|  |

```

```

214         tda.appendChild(tdat);
215         td.appendChild(tda);
216         tr.appendChild(td);
217         table.appendChild(tr);
218     }
219 }
220
221 * 案例四：表格全选
222 <!DOCTYPE html>
223 <html lang="en">
224 <head>
225     <meta charset="UTF-8">
226     <title>动态添加表格</title>
227     <style>
228         div{
229             text-align: center;
230             margin: 50px;
231         }
232         .over{
233             background-color: lightgrey;
234         }
235         .out{
236             background-color: white;
237         }
238     </style>
239     <script>
240         function load() {
241             // 添加一行事件处理
242             addTr();
243             // 鼠标的移动,样式效果
244             mouseOverOut();
245             // 全选,全不选,反选
246             dealCbState();
247         }
248         function dealCbState() {
249             document.getElementById("selectAllFirst").onclick=function () {
250                 let cbs=document.getElementsByName("cb");
251                 for(let index in cbs){
252                     //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
253                     cbs[index].checked=this.checked;

```

```
254         }
255     };
256     // 全选
257     document.getElementById("selectAll").onclick=function () {
258         let cbs=document.getElementsByName("cb");
259         for(let index in cbs){
260             //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
261             cbs[index].checked=true;
262         }
263     }
264     // 全部不选
265     document.getElementById("unSelectAll").onclick=function () {
266         let cbs=document.getElementsByName("cb");
267         for(let index in cbs){
268             //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
269             cbs[index].checked=false;
270         }
271     }
272     // 反选
273     document.getElementById("selectRev").onclick=function () {
274         let cbs=document.getElementsByName("cb");
275         for(let index in cbs){
276             //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
277             cbs[index].checked=!cbs[index].checked;
278         }
279     }
280 }
281 function mouseOverOut() {
282     let trs=document.getElementsByTagName("tr");
283     for(let index in trs){
284         dealRowOverOut(trs[index]);
285     }
286 }
287 function dealRowOverOut(obj) {
288     obj.onmouseover=function () {
289         this.className="over";
290     }
291     obj.onmouseout=function () {
292         this.className="out";
293     }
294 }
```

```
294     }
295     function addTr() {
296         document.getElementById("btn_add").onclick=function () {
297             // 获得表格对象
298             let table=document.getElementsByTagName("table")[0];
299             // 创建tr对象
300             let tr=document.createElement("tr");
301             // 处理样式
302             dealRowOverOut(tr);
303             let td0=document.createElement("td");
304             let tdcb=document.createElement("input");
305             tdcb.setAttribute("type","checkbox");
306             tdcb.setAttribute("name","cb");
307             td0.appendChild(tdcb);
308             tr.appendChild(td0);
309             let div=document.getElementsByTagName("div")[0];
310             // let childCount=div.childElementCount;
311             let childNodes=div.childNodes;
312             for(let index in childNodes){
313                 let e=childNodes[index];
314                 if(e.type=="text"){
315                     // 创建td对象id
316                     let td=document.createElement("td");
317                     // 创建文本节点id
318                     let value=document.getElementById(e.id).value;
319                     let tdText=document.createTextNode(value);
320                     td.appendChild(tdText);
321                     tr.appendChild(td);
322                 }
323             }
324             // 处理特殊
325             let td=document.createElement("td");
326             let tda=document.createElement("a");
327             tda.setAttribute("href","javascript:void(0);");
328             tda.setAttribute("onclick","del(this);");
329             let tdat=document.createTextNode("删除");
330             tda.appendChild(tdat);
331             td.appendChild(tda);
332             tr.appendChild(td);
333             table.appendChild(tr);
```

```

334     }
335 }
336 function del(obj) {
337     let tr=obj.parentNode.parentNode;
338     let table=tr.parentNode;
339     table.removeChild(tr);
340 }
341 </script>
342 </head>
343 <body onload="load();">
344 <div>
345     <input type="text" id="id" placeholder="请输入编号">
346     <input type="text" id="name" placeholder="请输入姓名">
347     <input type="text" id="job" placeholder="请输入职位">
348     <input type="text" id="salary" placeholder="请输入薪水">
349     <input type="button" value="添加" id="btn_add">
350 </div>
351 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center">
352     <caption>员工薪水表</caption>
353     <tr>
354         <th><input type="checkbox" name="cb" id="selectAllFirst"/></th>
355         <th>员工编号</th>
356         <th>员工姓名</th>
357         <th>职位</th>
358         <th>薪水</th>
359         <th>操作</th>
360     </tr>
361     <tr>
362         <td><input type="checkbox" name="cb"/></td>
363         <td>100001</td>
364         <td>刘备</td>
365         <td>皇帝</td>
366         <td>100两黄金</td>
367         <td><a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a></td>
368     </tr>
369     <tr>
370         <td><input type="checkbox" name="cb"/></td>
371         <td>100002</td>
372         <td>关羽</td>
373         <td>将军</td>

```

```

374         <td>50两黄金</td>
375         <td><a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a></td>
376     </tr>
377     <tr>
378         <td><input type="checkbox" name="cb"/></td>
379         <td>100003</td>
380         <td>张飞</td>
381         <td>将军</td>
382         <td>50两黄金</td>
383         <td><a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a></td>
384     </tr>
385 </table>
386 <div>
387     <input type="button" id="selectAll" value="全选">
388     <input type="button" id="unselectAll" value="全不选">
389     <input type="button" id="selectRev" value="反选">
390 </div>
391 </body>
392 </html>
393
394 * 案例五：可编辑的表格
395 <!DOCTYPE html>
396 <html lang="en">
397 <head>
398     <meta charset="UTF-8">
399     <title>动态添加表格</title>
400     <style>
401         div{
402             text-align: center;
403             margin: 50px;
404         }
405         .over{
406             background-color: lightgrey;
407         }
408         .out{
409             background-color: white;
410         }
411         [type='text']{
412             padding: 5px;
413         }

```

```
414 </style>
415 <script>
416     function load() {
417         // 鼠标的移动,样式效果
418         mouseOverOut();
419         // 全选,全不选,反选
420         dealCbState();
421     }
422     function dealCbState() {
423         document.getElementById("selectAllFirst").onclick=function () {
424             let cbs=document.getElementsByName("cb");
425             for(let index in cbs){
426                 //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
427                 cbs[index].checked=this.checked;
428             }
429         };
430         // 全选
431         document.getElementById("selectAll").onclick=function () {
432             let cbs=document.getElementsByName("cb");
433             for(let index in cbs){
434                 //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
435                 cbs[index].checked=true;
436             }
437         }
438         // 全部不选
439         document.getElementById("unSelectAll").onclick=function () {
440             let cbs=document.getElementsByName("cb");
441             for(let index in cbs){
442                 //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
443                 cbs[index].checked=false;
444             }
445         }
446         // 反选
447         document.getElementById("selectRev").onclick=function () {
448             let cbs=document.getElementsByName("cb");
449             for(let index in cbs){
450                 //设置每一个cb的状态和第一个cb的状态一样
451                 cbs[index].checked=!cbs[index].checked;
452             }
453         }
454     }
455 }
```



```
454     }
455     function mouseOverOut() {
456         let trs=document.getElementsByTagName("tr");
457         for(let index in trs){
458             dealRowOverOut(trs[index]);
459         }
460     }
461     function dealRowOverOut(obj) {
462         obj.onmouseover=function () {
463             this.className="over";
464         }
465         obj.onmouseout=function () {
466             this.className="out";
467         }
468     }
469
470     function del(obj) {
471         let tr=obj.parentNode.parentNode;
472         let table=tr.parentNode;
473         table.removeChild(tr);
474     }
475     function edit(obj) {
476         let td=obj.parentNode.previousSibling.previousSibling;
477         let oldNode=td.firstChild;
478         let newNode=document.createElement("input");
479         newNode.setAttribute("type", "text");
480         newNode.setAttribute("value",td.innerHTML);
481         td.replaceChild(newNode,oldNode);
482         obj.removeAttribute("href");
483         obj.removeAttribute("onclick");
484         let save=obj.nextSibling.nextSibling;
485         save.setAttribute("href","javascript:void(0);");
486         save.setAttribute("onclick","save(this);");
487     }
488
489     function save(obj) {
490         let td=obj.parentNode.previousSibling.previousSibling;
491         let oldNode=td.firstChild;
492         let newNode=document.createTextNode(oldNode.value);
493         td.replaceChild(newNode,oldNode);
```

```
494         obj.removeAttribute("href");
495         obj.removeAttribute("onclick");
496         let edit=obj.previousSibling.previousSibling;
497         edit.setAttribute("href","javascript:void(0);");
498         edit.setAttribute("onclick","edit(this);");
499     }
500 </script>
501 </head>
502 <body onload="load();">
503 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center">
504     <caption>员工薪水表</caption>
505     <tr>
506         <th><input type="checkbox" name="cb" id="selectAllFirst"/></th>
507         <th>员工编号</th>
508         <th>员工姓名</th>
509         <th>职位</th>
510         <th>薪水</th>
511         <th>操作</th>
512     </tr>
513     <tr>
514         <td><input type="checkbox" name="cb"/></td>
515         <td>100001</td>
516         <td>刘备</td>
517         <td>皇帝</td>
518         <td>100两黄金</td>
519         <td>
520             <a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a>
521             <a href="javascript:void(0);" onclick="edit(this)">编辑</a>
522             <a>保存</a>
523         </td>
524     </tr>
525     <tr>
526         <td><input type="checkbox" name="cb"/></td>
527         <td>100002</td>
528         <td>关羽</td>
529         <td>将军</td>
530         <td>50两黄金</td>
531         <td>
532             <a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a>
533             <a href="javascript:void(0);" onclick="edit(this)">编辑</a>
```

```

534         <a>保存</a>
535     </td>
536 </tr>
537 <tr>
538     <td><input type="checkbox" name="cb"/></td>
539     <td>100003</td>
540     <td>张飞</td>
541     <td>将军</td>
542     <td>50两黄金</td>
543     <td>
544         <a href="javascript:void(0);" onclick="del(this)">删除</a>
545         <a href="javascript:void(0);" onclick="edit(this)">编辑</a>
546         <a>保存</a>
547     </td>
548 </tr>
549 </table>
550 <div>
551     <input type="button" id="selectAll" value="全选">
552     <input type="button" id="unSelectAll" value="全不选">
553     <input type="button" id="selectRev" value="反选">
554 </div>
555 </body>
556 </html>
557
558 * 案例六-操作下拉列表
559 <!DOCTYPE html>
560 <html lang="en">
561 <head>
562     <meta charset="UTF-8">
563     <title>操作下拉列表</title>
564     <script>
565         onload=function () {
566             document.getElementsByTagName("input")[1].onclick=function(){
567                 let options=document.getElementById("x1");
568                 let arr=document.getElementsByTagName("input")[0].value.split(",");
569
570                 let option=document.createElement("option");
571                 option.innerHTML=arr[0];
572                 option.setAttribute("value",arr[1]);
573                 options.appendChild(option);

```

```
574     }
575 }
576 function change(options) {
577     let index=options.selectedIndex;
578     alert(options[index].value+":"+options[index].innerHTML);
579 }
580 </script>
581 </head>
582 <body>
583     <input type="text" placeholder="数据的格式:本科,bk"/>
584     <input type="button" value="添加"/>
585     <br><br>
586     <select id="x1" onchange="change(this);">
587         <option value="xx">小学</option>
588         <option value="cz">初中</option>
589         <option value="gz">高中</option>
590     </select>
591 </body>
592 </html>
593
```

594 * 案例七-省市区（县）三级联动

```
595 <!DOCTYPE html>
596 <html lang="en">
597 <head>
598     <meta charset="UTF-8">
599     <title>省市区（县）三级联动</title>
600     <script>
601         var jsonStr = {
602             provinces: [
603                 {
604                     province: "广东省",
605                     cities: [
606                         {
607                             city: "广州市",
608                             countries: [
609                                 {
610                                     country: "越秀区"
611                                 },
612                                 {
613                                     country: "荔湾区"
```

```
614         },
615         {
616             country: "海珠区"
617         },
618         {
619             country: "天河区"
620         },
621         {
622             country: "白云区"
623         },
624         {
625             country: "花都区"
626         }
627     ]
628 },
629 {
630     city: "佛山市",
631     countries: [
632         {
633             country: "禅城区"
634         },
635         {
636             country: "南海区"
637         },
638         {
639             country: "顺德区"
640         },
641         {
642             country: "三水区"
643         },
644         {
645             country: "高明区"
646         }
647     ]
648 }
649 ]
650 },
651 {
652     province: "福建省",
653     cities: [
```

```
654     {
655         city: "福州市",
656         countries: [
657             {
658                 country: "鼓楼区"
659             },
660             {
661                 country: "台江区"
662             },
663             {
664                 country: "仓山区"
665             },
666             {
667                 country: "马尾区"
668             },
669             {
670                 country: "晋安区"
671             },
672             {
673                 country: "长乐区"
674             }
675         ]
676     },
677     {
678         city: "厦门市",
679         countries: [
680             {
681                 country: "思明区"
682             },
683             {
684                 country: "海沧区"
685             },
686             {
687                 country: "湖里区"
688             },
689             {
690                 country: "集美区"
691             },
692             {
693                 country: "同安区"
```

```

694         }
695     ]
696 }
697 ]
698 }
699 ]
700 };
701 onload=function () {
702     let options=document.getElementById("province");
703     // removeAllSelectChild(options);
704     for(let index in jsonStr.provinces){
705         let option=document.createElement("option");
706         option.innerHTML= jsonStr.provinces[index].province;
707         options.appendChild(option);
708     }
709 }
710 var province;
711 var lastIndex;
712 function showProvince(options) {
713     if(options.selectedIndex>0){
714         province=options[options.selectedIndex].innerHTML;
715         lastIndex=options.selectedIndex-1;
716         let cities=jsonStr.provinces[lastIndex].cities;
717         let coptions=document.getElementById("city");
718         coptions.innerHTML="<option>=请选择城市=</option>";
719         for(let index in cities){
720             let option=document.createElement("option");
721             option.innerHTML=cities[index].city;
722             coptions.appendChild(option);
723         }
724     }
725
726 }
727 var city;
728 function showCity(options) {
729     // alert("showCity");
730     if(options.selectedIndex>0){
731         city=options[options.selectedIndex].innerHTML;
732         let countries=jsonStr.provinces[lastIndex].cities[options.selected
733         let coptions=document.getElementById("country");

```

```

734         options.innerHTML+"<option>=请选择区=</option>";
735         for(let index in countries){
736             let option=document.createElement("option");
737             option.innerHTML=countries[index].country;
738             options.appendChild(option);
739         }
740     }
741 }
742 var country;
743 function showCountry(options) {
744     if(options.selectedIndex>0){
745         country=options[options.selectedIndex].innerHTML;
746         document.getElementById("result").innerHTML=province+city+count
747     }
748 }
749
750 function removeAllSelectChild(options) {
751     options.innerHTML="<option>=请选择城市=</option>";
752 }
753 </script>
754 </head>
755 <body>
756 <div>您的选择是: <span id="result"></span></div>
757 <br>
758 <select id="province" onchange="showProvice(this);">
759     <option>=请选择省份=</option>
760 </select>
761 <select id="city" onchange="showCity(this);">
762     <option>=请选择城市=</option>
763 </select>
764 <select id="country" onchange="showCountry(this);">
765     <option>=请选择区=</option>
766 </select>
767 </body>
768 </html>
769
770 * 案例八-显示和隐藏菜单
771 <!DOCTYPE html>
772 <html lang="en">
773 <head>

```



```
774 <meta charset="UTF-8">
775 <title>菜单显示和隐藏</title>
776 <style>
777     div ul{
778         list-style-type: none;
779     }
780 </style>
781 <script>
782     var isShow = true;
783     function showOrHideCityOfChina(obj) {
784         var ulObj = document.getElementById("cityOfChina");
785         if (isShow) {
786             ulObj.style.display = "none"; // 让标记隐藏
787             obj.title = "点击显示中国的城市";
788             isShow = false;
789         } else {
790             ulObj.style.display = "block"; // 让标记显示
791             obj.title = "点击隐藏中国的城市";
792             isShow = true;
793         }
794     }
795 </script>
796 </head>
797 <body>
798 <a href="javascript:void(0)" title="点击隐藏中国的城市" onclick="showOrHideCityOf
799 <div>
800     <ul id="cityOfChina">
801         <li>北京</li>
802         <li>上海</li>
803         <li>广州</li>
804         <li>深圳</li>
805     </ul>
806 </div>
807 </body>
808 </html>
809
```

请输入编号

请输入姓名

请输入职位

请输入薪水

添加

员工薪水表

员工编号	员工姓名	职位	薪水	操作
100001	刘备	皇帝	100两黄金	删除
100002	关羽	将军	50两黄金	删除
100003	张飞	将军	50两黄金	删除

请输入编号

请输入姓名

请输入职位

请输入薪水

添加

员工薪水表

<input type="checkbox"/>	员工编号	员工姓名	职位	薪水	操作
<input type="checkbox"/>	100001	刘备	皇帝	100两黄金	删除
<input type="checkbox"/>	100002	关羽	将军	50两黄金	删除
<input type="checkbox"/>	100003	张飞	将军	50两黄金	删除

全选

全不选

反选

员工薪水表

<input type="checkbox"/>	员工编号	员工姓名	职位	薪水	操作
<input type="checkbox"/>	100001	刘备	皇帝	200两黄金	删除 编辑 保存
<input type="checkbox"/>	100002	关羽	将军	130两黄金	删除 编辑 保存
<input type="checkbox"/>	100003	张飞	将军	50两黄金	删除 编辑 保存

全选

全不选

反选

本科,bk

添加

小学 ▼

您的选择是：

=请选择省份= ▼

=请选择城市= ▼

=请选择区= ▼

您的选择是：广东省广州市海珠区

广东省 ▼

广州市 ▼

海珠区 ▼

[中国城市](#)

北京

上海

广州

深圳

