Configuración

Nombre de la unidad de persistencia: LoginPU

Modificaciones del archivo del servidor

Nombre de la base de datos: banco

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE resources PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 Resource Definitions//EN" "http://glassfish.
3
  <resources>
    4
5
      cproperty name="serverName" value="localhost"/>
      property name="portNumber" value="
7
      property name="User" value="root"/
      11
      cproperty name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    </idbc-connection-pool>
12
13
    </pr
15
```

Nombre de la conexión de base de datos en NetBeanas: banco

```
Source History | 🔯 👼 + 👼 + | 🔾 🔁 🗗 📮 📮 | 🔗 😓 | 🖆 🖄 | 🍏 | 🔘 | □ | ▽ 🤝 | →
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!DOCTYPE resources PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 Resource Definitions//EN" "http://glassfish.
         <idbc-connection-pool allow-non-component-callers="false" associate-with-thread="false" connection-creation-retry-attempts=</pre>
             cproperty name="serverName" value="localhost"/>
             cproperty name="databaseName" value="banco"/>
            property name="User" value="root"/>
            property name="Password" value="
                                          lbc:mysql://localhost:3306/banco?zeroDateTimeBehavior=convertToNull"/
             property name="URL" value
11
             cproperty name="driverClass"
         </jdbc-connection-pool>
12
         <jdbc-resource enabled="true" jndi-name "java:app/banco
15
```

Nombre del usuario del servidor sql:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE resources PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 Resource Definitions//EN" "http://glassfish.c
       <idbc-connection-pool allow-non-component-callers="false" associate-with-thread="false" connection-creation-retry-attempts=
          cproperty name="serverName" value="localhost"/>
          operty name="portNumber" value="3306"/>
          property name="databaseName"
                                    "banco"/
          10
          11
       </jdbc-connection-pool>
12
       <jdbc-resource enabled="true" jndi-name="java:app/banco" object-type="user" pool-name="mysql banco rootPool"/>
14
15
```

Contraseña de la conexión de la base:

```
class | content |
```

Cuentas que puede agregar a algún usuario:

numerodecuenta	nip	uso	saldo
361200	1435	0	7500
362300	1435	0	10500
363100	1435	0	7892